

附件：采购需求

2020年秋季新学期物资配备项目采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：2020年秋季新学期物资配备项目
2. 预算金额：本项目共1个包，预算金额人民币：¥2772712.00元，报价超过预算金额为无效报价。
3. 项目背景：为了满足我校2020年秋季新学期开学后广大教职工及学生教学生活开展的需要和生活使用需求。经报上级财政预算主管部门批准，学校决定采购一批符合国家质量标准的学校用课桌椅、文件柜等办公家具。（具体采购需求详见采购需求书）。

二、采购内容及要求

采购需求书

序号	货物名称	尺寸大小（mm）	技术要求	采购数量	备注
1	储物柜 （每个教室1组）	1200*400*1350	1. 采用一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，厚度0.8mm 2. 柜面：表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度≥H级，漆面附着力达到1级 3. 锁具：每门配一安全锁扣，学生可自行配锁，安全系数保障良好。	16/套	
2	储物柜 （每个教室6组）	800*400*1350	1. 采用一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，厚度0.8mm 2. 柜面：表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度≥H级，漆面附着力达到1级 3. 锁具：每门配一安全锁扣，学生可自行配锁，安全系数保障良好。	96/套	

3	矮柜每个 教室 1 个	900*400*1050	<p>1、基材：采用环保 E0 级刨花板，顶板和层板板厚 25mm，其余板厚 18mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g；</p> <p>2、封边：采用 PVC 同色直封边，封边厚度 2mm，全自动封边机；</p> <p>3、五金件采用优质镀锌三合一配件，使板件之间紧密结合，无缝隙；铰链采用顶级集成阻尼铰链，可根据客户要求关闭阻尼效果。</p> <p>4、锁具：采用性能优质安全的锁具。</p>	16/套	
4	书架每个 教室一个	900*400*1050	<p>1、基材：采用环保 E0 级刨花板，顶板和层板板厚 25mm，其余板厚 18mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g；</p> <p>2、封边：采用 PVC 同色直封边，封边厚度 2mm，全自动封边机；</p> <p>3、五金件采用优质镀锌三合一配件，使板件之间紧密结合，无缝隙；铰链采用顶级集成阻尼铰链，可根据客户要求关闭阻尼效果。</p>	16/套	
5	软木板每 个教室 1 个	3600*1200	<p>1、软木采用天然栓皮栎树皮粉碎后的颗粒，通过设备高温熏蒸，使软木颗粒膨胀释放天然的树脂黏合形成软木板，无添加任何胶水、色料、阻燃剂或其他化学合剂砖，再通过打磨切割，制成软木天然橡树树皮为原材料，没有刺激气味，环保健康。具有密度低、可压缩、有弹性、防潮、耐油、耐酸、减振、隔音、隔热、阻燃、绝缘等一系列优良特性，又有防霉、保温、吸音、静音的特点。软木厚度 8mm，后面附 E0 级 MDF 板，厚度 6mm。</p> <p>2、外框采用松木 A 级材，木材含水率为小于 10%，不易变形。</p> <p>3、油漆采用易涂环保净味漆，工艺采用三底五面，涂膜硬度在 2H 以上，甲醛含量≤0.3mg/L</p> <p>4、配相应优质五金件。</p>	16/套	

6	办公桌	1400*700*750	<p>1、采用环保 E0 级刨花板，桌板板厚 25mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量$\leq 3\text{mg}/100\text{g}$；</p> <p>2、封边：采用 PVC 同色直封边，封边厚度 2mm，全自动封边机；</p> <p>3、桌架，采用一级冷轧钢板，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度$\geq \text{H}$级，漆面附着力达到 1 级；</p>	60/张	
7	走线槽	600*160*90	<p>采用一级冷轧钢板，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度$\geq \text{H}$级，漆面附着力达到 1 级，含铝合金翻板盖走线。</p>	60/根	
8	桌上屏	1300*30*300	<p>1、采用聚酯纤维装饰吸音板，以聚酯纤维和玻璃丝为原料经热压成型制成的兼具吸音功能材料，具有吸音、环保、阻燃、隔热、保温、防潮、防霉变、易除尘、易切割、可拼花、施工简便、稳定性好、抗冲击能力好、独立性好、性价比高优点，有丰富多种的颜色可供选择。</p> <p>2、桌屏配一个铝合金压铸挂件槽，壁厚 1.5mm，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度$\geq \text{H}$级，漆面附着力达到 1 级；</p> <p>3、桌面连接件为锌合金铸件，表面采用静电粉末喷涂。</p>	30/套	

9	活动柜	标准三抽	<p>1、采用环保 E0 级刨花板，板厚 18mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量$\leq 3\text{mg}/100\text{g}$；</p> <p>2、封边：采用 PVC 同色直封边，封边厚度 2mm，全自动封边机；</p> <p>3、五金件采用优质镀锌三合一配件，使板件之间紧密结合，无缝隙；三节导轨采用三节滚珠阻尼导轨；锁具采用性能优质安全的锁具；</p>	60/套	
10	办公椅	中背	<p>1、采用优质双网布料，网背牢固不脱落，回弹性好不易变形。椅座布料为优质阻燃麻绒面料，防尘、防静电，优质合格布料；无头枕；</p> <p>2、海绵：采用“优质高回弹一次成型 PU 泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，提供软硬适中的坐感；</p> <p>3、配件：采用优质气压棒，最大承受 250kg 的压力，升降 30 万次无破损；防爆尼龙脚轮，尼龙五星脚</p>	60/张	
11	文件柜	900*450*1850	<p>1. 采用一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，厚度 0.8mm</p> <p>2. 柜面：表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度$\geq \text{H}$级，漆面附着力达到 1 级</p> <p>3. 锁具：配套锁具。</p>	30/套	

12	圆桌	直径 900*750	<p>1、台面采用环保 E0 级刨花板，板厚 25mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g；</p> <p>2、封边：采用 PVC 同色直封边，封边厚度 2mm，全自动封边机；</p> <p>3、桌架，采用一级冷轧钢板，壁厚≥15mm，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度≥H 级，漆面附着力达到 1 级。</p>	2/套	
13	单椅	常规	<p>1、塑料椅坐及椅背采用采用注塑机注射全新工程 PP 增强材料经增韧、增强工艺注塑一体成型，椅背采用全圆弧设计；反面采用加强筋工艺，更加坚固耐用。</p> <p>2、椅脚采用榉木实木脚，木材含水率为小于 10%，不易开裂、变形，椅腿之间有直径 12mm 钢筋连接，增加稳固性。</p>	8/张	
14	矮柜	900*400*1090	<p>1. 采用一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，厚度 0.8mm</p> <p>2. 柜面：表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度≥H 级，漆面附着力达到 1 级</p> <p>3. 锁具：采用性能优质安全锁具。</p>	2/套	
15	单人床	2050*1000*1850	<p>1、床体：采用环保 E0 级刨花板，板厚 25mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g；</p> <p>2、封边：采用 PVC 同色直封边，封边厚度 2mm，全自动封边机；</p> <p>3、床架，采用一级冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度≥H 级，漆面附着力达到 1 级；</p> <p>4、五金件采用优质镀锌三合一配件，使板件之间紧密结合，无缝隙。</p>	500/张	

16	2人更衣柜	900*510*1850	<p>1. 采用一级冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，厚度0.8mm</p> <p>2. 柜面：表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂，漆面厚度\geqH级，漆面附着力达到1级</p> <p>3. 锁具：采用性能优质安全锁具。每个门内配2块钢制层板，1根挂衣杆，1个仪容镜</p>	500/张	
17	毛巾架	650*205*150	采用304不锈钢，耐潮防锈，稳固称重。	168/套	
18	脸盆架	常规六层	采用304不锈钢，耐潮防锈，三角稳固原理，贴合立柱，确保置物架的稳定性。配置五毒硅胶脚垫，有效防滑。	168/套	
19	6人用鞋柜	1200*400*550	<p>1、基材：采用环保E0级刨花板，顶板和层板板厚25mm，其余板厚18mm，符合国家E0级标准；木材甲醛含量\leq3mg/100g；</p> <p>2、封边：采用PVC同色直封边，封边厚度2mm，全自动封边机；</p> <p>3、五金件采用优质镀锌三合一配件，使板件之间紧密结合，无缝隙；铰链采用顶级集成阻尼铰链，可根据客户需要关闭阻尼效果。</p> <p>4、锁具：采用性能优质安全锁具。</p> <p>5、面料：优质阻燃麻绒面料，防尘、防静电，优质合格合格布料</p> <p>6、海绵：采用优质高回弹一次成型PU泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度\geq40kg/m³，其他部位密度\geq35kg/m³，提供软硬适中的坐感。</p>	168/张	

20	学生餐桌	1200*700*750	<p>1、基材：采用环保 E0 级刨花板，面贴防火板贴面，桌板板厚 28mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g；具有耐磨、耐高温、耐刷、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻。</p> <p>3、桌架，采用一级冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度≥H 级，漆面附着力达到 1 级；</p>	173/套	
21	学生餐椅	常规	<p>1、椅座椅背采用 E0 级曲木板一体成型，厚度>13MM，双面贴天然木皮，环保油漆五地三面涂层；</p> <p>2、椅架采用一级冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。椅脚与地面接触需加装防滑、耐磨橡胶脚垫，瞬间承重 150KG，可堆叠</p>	692/张	
22	教师餐桌	1200*700*750	<p>1、基材：采用环保 E0 级刨花板，面贴防火板贴面，桌板板厚 28mm，符合国家 E0 级标准；木材甲醛含量≤3mg/100g；具有耐磨、耐高温、耐刷、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻。</p> <p>3、桌架圆盘脚，表面焊点经过精细打磨，表面平整，经过酸洗磷化等九道防锈处理工序，表面采用静电粉末喷涂；漆面厚度≥H 级，漆面附着力达到 1 级；</p>	40/套	
23	教师餐椅	常规	<p>橡木木材含水率为小于 10%，不易变形防潮防虫、油漆采用环保水性油漆，涂膜硬度在 2H 以上，甲醛含量≤0.5mg/L，优质的皮面易打理，高回弹海绵填充，舒适坐感觉。</p>	160/张	

24	书桌	1200*600*750	规格: 1、采用环保 E0 级刨花板, 桌板板厚 25mm, 符合国家 E0 级标准; 木材甲醛含量: 3mg/100g; 2、封边: 采用 PVC 同色直封边, 封边厚度 2mm, 全自动封边机; 3、桌架, 采用一级冷轧钢板, 壁厚: 1.5mm, 表面焊点经过精细打磨, 表面平整, 经过酸洗磷化等九道防锈处理工序, 表面采用静电粉末喷涂; 漆面厚度: H 级, 漆面附着力达到 1 级	14/套	
25	床头柜	常规	规格: 整体采用 MFC 饰面制作, 符合国家 E0 级标准; 木材甲醛含量: 6mg/100g, 厚度 25mm。	14/套	
26	椅子	常规	规格: 1、椅座及椅背采用采用注塑机注射全新工程 PP 增强材料经增韧、增强工艺注塑一体成型, 椅背采用全圆弧设计; 2、椅脚采用榉木实木脚, 木材含水率为小于 10%, 不易开裂、变形, 3、座垫面料: 采用仿皮, 材质均一, 纹理自然细腻, 仿真度极高, 厚度: 1.5mm 4、座垫海绵: 采用优质高回弹一次成型 PU 泡棉, 回弹好, 不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜, 密度: 40kg/m ³ , 提供软硬适中的坐感。	14/张	
27	衣柜	900*510*1850	规格: 1. 采用一级冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成, 厚度 0.8mm 2. 柜面: 表面焊点经过精细打磨, 表面平整, 经过酸洗磷化等九道防锈处理工序, 表面采用静电粉末喷涂, 漆面厚度: H 级, 漆面附着力达到 1 级 3. 锁具: 优质锁具。每个门内配 2 块钢制层板, 1 根挂衣杆, 1 个仪容镜	14/套	

三、商务要求

- 1、交货时间：自合同签订后 40 个日历天完成安装调试。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、交付方式：货物配送、安装、调试完毕，经验收合格后交付使用。
- 4、供货配送与安装：按约定要求进行供货配送与安装。
- 5、供货要求：供应商所提供的货物设备应符合国家法规要求的规格型号和技术性能，保证所供设备是经过出厂检验的合格产品，承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求，并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。
- 6、质量要求：所有货物设备需符合采购需求及国家规定质量标准。
- 7、质保期及售后服务：所有货物设备保修 1 年，终身维护。售后服务具体要求如下：
 - (1) 供应商须提供详细的售后服务承诺，并提供 7x24 小时技术支持服务，保修期内货物设备出现故障，必须在收到使用单位通知后 2 小时响应，12 小时内到达现场处理故障。
 - (2) 供应商提供终身上门维修服务，由此产生的一切费用均由本项目成交供应商承担，保修期满后需进行维修的只收取材料成本费。
 - (3) 供应商在保修期内免费提供所有货物及配置设备的维护，含更换和填充丢失、有效期到期、破损、使用后的整机、配件、耗材。
 - (4) 供应商应专设客户呼叫中心并提供热线号码，及时接听服务申告及客户投诉，供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题，在第一时间响应并全程监控客户的需求。
- 8、验收标准：供应商按照采购人对项目的总体配送安装和验收要求，在全部货物设备安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收。
- 9、付款方式：合同签订后，中标方支付合同额的 5%作为质保金付至采购方指定质保金账户，采购方在收到中标方 5%质保金后 10 个工作日内支付合同额的 30%作为预付款，中标方同时开具合同额的 30%发票给采购方，剩余货款在所有货物设备配送安装完成，验收合格后，中标方同时开具合同额的 70%发票给采购方，采购方验收合格且收到中标方发票后 10 个工作日内支付完毕，中标方支付的 5%质保金待一年质保期满后凭相关材料支付。