

1、开标一览表

项目名称：水南幼儿园、北岭幼儿园、拖古幼儿园、三更幼儿园、长山幼儿园、海棠幼儿园、雅安幼儿园、三公里幼儿园设备采购项目

招标编号：HNBV2020040

包号：HNBV2020040-3

列名称	列内容
投标单位名称	海南拓裕贸易有限公司
投标报价（小写）	3566328.00
投标报价（大写）	叁佰伍拾陆万陆仟叁佰贰拾捌元整
交付期	合同签订后25天内供货且安装调试完毕
交付地点	供货安装至采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起，提供三年的产品质保期（其中有特殊说明的且质保要求多于三年的产品以招标文件中质保要求为准）
公司如为小微企业请备注	否

交货地点：用户指定地点

投标单位：海南拓裕贸易有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：程勇（签字或盖章）

日期：2020-09-22

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
一、医务室							
1	电脑	惠普贸易(上海)有限公司	惠普//HP288 Pro G5 MT 1、处理器类型：相当于或优于CPU I Core i3-9100 3.6 4C 65W; 2、主板：相当于或优于英特尔 B365 芯片组, LED 侦错告警; 3、内存类型：不低于 DDR4-2666 (1X4GB), 最大支持 32GB; 4、硬盘：不低于 1TB; 硬盘 SMART IV 硬盘故障前自检; 5、显卡：集成显卡, 无输出; 6、声卡：Realtek LC3601 codec, 通用音频插孔 (3.5 毫米, 同一插孔可支持麦克风或耳机或 CTIA 耳麦), 支持多音频流, 内置音箱; 7、机箱类型：立式机箱, 不小于 15L, 免工具开启维护, 内置音箱; 8、外置 I/O 端口：8 个外置 USB 端口; 至少 4 个 USB3.1 端口; 标配串口, 可选并口 9、扩展插槽：不少于 1 个 M.2; 1 个 PCI-E x16; 1 个 PCI-E x1; 可选 1 个 PCI; 10、网络接口：千兆网卡;	1/台	3600.00	3600.00	

6

			11、电源：电源要求 110V/220V/310W 或以上，节能设计，要求与主机同一品牌，以电源标识为准; 13、键盘/鼠标：原厂同品牌标准 USB 简体中文键盘和抗菌鼠标，抗菌率不低于 99%; 14、显示器：P204x (19.5"宽屏 16: 9 LED 背光液晶显示器, VGA, HDMI, 1.4(支持 HDCP)接口, 无 HDMI 线缆, 200nits, 600; 1,1 千万; 1(动态对比度), 5ms, 1600x900, 可视角度为水平 90 度/垂直 50 度); 15、可靠性：平均无故障运行时间不低于 105 万小时; 16、噪音值认证：整机噪音值不高于 10.3 分贝; 17、操作系统：Windows 10 home 64 位操作系统; 18、保修：3 年原厂免费上门服务 (含显示器鼠标、键盘等所有部件)。				
2	工作台、椅	海南汇红家具有限公司	汇红//定制 工作台： 1、工作台尺寸：1200*600*560; 2、桌面标准防静电胶皮覆盖全桌面，防静电工作台点对点电阻防静电测试，符合标准防静电胶皮厚 2mm。面板采用实木压合板，厚度 20mm; 3、桌架：采用钢管厚度为 1.2mm 的加厚钢管，钢管横截面尺寸为 40*40mm，采用防锈、防静电、烤漆工艺。 4、脚垫：采用可上下调节范围±5 公分的防胶承重彩锌脚杯。采用防滑车胎橡胶脚垫。 椅子： 1、椅面：防静电 PU 发泡一次成型，高密度海绵；高强度高硬度，耐磨耐腐蚀耐冲击，抗裂变、散热透气，质感舒适。 2、金属镀铬五星爪，高强度耐磨尼龙脚轮；	1/张	1080.00	1080.00	

7

			0.8mg/L; 木材经干燥、防腐、防蛀等工艺处理。 2. 油漆: 采用优质品牌底漆、面漆, 符合环保要求; 色泽均匀, 表面平整, 无起泡。具有良好的耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性			
4	安保设备	江苏威盾警用器械制造有限公司	<p>橡胶棍: 威盾//14#PC 强光手电筒: 威盾//S JD 型 防割手套: 威盾//WD-FST-1 型 防暴钢叉: 威盾//GC-WD-1 防刺背心: 威盾//FCF-F-WD 防暴盾牌: 威盾//FBP-BL-WD01 钢头盔: 威盾//FDK02-II-WD 型 抓捕器: 威盾//SD-DJ-WD 型</p> <p>防暴八件套 橡胶棍: 1、材质: 外橡胶, 内为金属管; 2、尺寸: $\Phi 38\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 强光手电筒: 1、符合《GA883-2014 公安单警装备警用强光手电》标准配置, 18650 锂电池一支, 车载充电器一个、座式充电器、强光手电重量(含电池): 200g 3、尺寸: 总长度 150.0mm, 握柄直径 27.0mm 头盖外径 35.0mm, 挂绳长度 150.0mm, 电池直径 18.6mm, 电池长度 70.0mm; 4、提供三种照明方式, 强光、弱光、爆闪光; 5、前端有攻击头, 具有攻击致痛、制服作用; 强光筒体采用铝合金材质; 6、灯泡采用 3W LED 灯。7、提供公安部质量检测中心出具的检测报告。</p> <p>防割手套: 1、符合《GA614-2006 警用防割手套》相关规定; 2、材质: 由高强度纤维包裹不锈钢丝的包芯纱织成; 3、</p>	1/套	1260.00	1260.00

			<p>耐切割系数: 2.52; 4、提供公安部出具的检测报告。</p> <p>防暴钢叉: 1、符合《Q/JSJ001-2014 组合式防暴钢叉抓捕器》相关规定 2、结构: 由可拆卸叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆锁紧机构、手柄组成; 3、材质: 叉头、叉杆采用外径 $\geq 32\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 4、最大长度 $\geq 2\text{m}$, 缩短约 $\leq 1.3\text{m}$; 5、前端圆弧直径 $\geq 450\text{mm}$; 6、重量: $\leq 1.6\text{kg}$; 7、提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告</p> <p>防刺背心: 执行标准: 中华人民共和国公安部 GA68-2003 《防刺服》标准防护级别: 用标准试验刀具加配重达到 2.4kg 以 24J 动能按 0°、45° 刺入角刺入防刺服, 刀尖不应穿透防刺服。</p> <p>防刺材料面密度: < 2.8 公斤/平方米, 防刺背心单层面密度 184 克/平方米。</p> <p>防刺材料重量: 830 克/平方米(防护面积 0.3 平方米)。</p> <p>防暴盾牌: 1、符合《GA692-2008 防暴盾牌》有关要求; 2、材质: 3.5mm 厚 PC 材料制成; 防暴盾牌宽度: 0.51m; 4、防护面积: 0.45 m^2; 5、重量: $\leq 9\text{KG}$; 6、透光率: 84.8%; 7、耐冲击强度: 147J 动能冲击符合标准; 8 耐穿刺性能: 147J 动能穿刺符合标准; 9、握把连接强度: $\geq 500\text{N}$; 臂带连接强度: $\geq 500\text{N}$ 10、提供公安部出具的检测报告。</p> <p>钢头盔: 1、符合《GA692-2008 警用防暴盔》相关标准; 2、材质: 壳体工程塑料, 缓冲层为泡沫加软质吸能材料, 面罩为 PC 材料且经防雾处理; 3、结构: 壳体+缓冲层+衬垫+佩戴装置+面罩+护颈组成; 4、系带宽度: 20.2mm; 5、护颈宽度: 115.0mm; 6、质量: 1.56kg; 7、面罩透光率: 90.4%; 8、提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>抓捕器： 技术参数： 采用只进不退的手铐闭合原理，当被控人员 的腿部或手腕等触及圆弧内小半 0 形部件时 带动圆弧外部大半 0 形部件卡入，闭合。释放被控人员时，采用其自带的钥匙插入孔洞人工向外拉开半 0 形部件进行打开。 长度：1200mm（收缩）1900mm（展开） 前端圆弧直径：200mm 产品性能： 现场对付抓捕情绪激动歹徒或疯狂的犯罪分子及失去控制的精神病人的最有效最安全的抓捕工具，既能控制罪犯又与其保持一定安全距离，体积小，结构巧妙，使用简便，是巡逻防控、治安管理等、刑事案件现场处置的有力工具。便捷实用，2 支抓捕器同时使用可分别对手、脚进行锁套效果明显，能迅速制服使其束手就擒。</p>			
5	安保制服	靖江市锐森保安器材有限公司	<p>森蓝//定制 1、制服：材料：涤棉 2、颜色：藏蓝色 呢活动腰夏裤。 材料特点：贴身耐穿，不断身，透气性好，不褪色。 配有胸卡、肩章、胸牌号。 规格：160、165、170、175、180、185 2、作训帽：1.款式：便帽；2.颜色：黑色； 3.外观：整洁美观，平服、圆顺、线路规整左右对称； 4.缝纫工艺：针距 9*14 针/3 cm 5.材质：棉类混纺</p>	1/套	260.00	260.00
小计 3						4058.00

15

四、校园广播						
1	智能广播服务器	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比//GZ-8017 1.4 套定时节目编程,1套优先程序,程序精确到秒; 2.强大的电脑编程软件及程序编辑,修改,读取,装载功能; 3.891 首歌曲编程播放,顶级 MP3 解码芯片发烧级音质; 4.支持 MP3、WMA 格式歌曲,支持文件夹播放; 5.内外两种存储方式,内存播放稳定可靠,外置存储扩展方便; 6.程序存储容量大,时间及工作程序断电 100 天不丢失,来电后自动恢复工作; 7.特殊优化设计,具有超强稳定性和抗干扰能力; U 盘可以定时播放,支持电脑编程,主机手动编,含有 4 套程序,每套程序可编程 120 个定时点,带 FM 调频功能,可保存 4 个常用频率方便收听,自动搜台、手动调台,具有定时插播功能,插播定时点播放完毕自动删除,消防功能,短路信号输入,自动报警,消防报警输出,话筒输入,1 路线路输入,2 路音频输入,话筒静音等调节。</p>	1/台	11070.00	11070.00
2	CD/DVD/MP3 播放机	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比//GZ-8013 1.双解码双显示屏设计,MP3 和 CD 独立解码工作,互不干扰影响; 2.内置 MP3 播放器,可直接播放 USB,支持 MP3, WAV, WMA 等歌曲格式; 3.支持 MP3 文件夹播放,支持六种循环模式播放; 4.MP3 独立输出,独立音量控制; 5.逐行扫描和隔行扫描输出; 6.AC-3, DTS, HDCD 三解码等; 7.兼容 MPEG4, DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, DVD-A, UDF10, HDCD, WMA.</p>	1/台	1692.00	1692.00

16

			<p>PICTURE-CD、CDR/RW 等碟片；</p> <p>8. 音频输出：立体声独立输出，音量独立控制；</p> <p>9. 视频输出：1 路复合视频输出；</p> <p>10. 视频制式：NTSC / PAL/PAL60；</p> <p>11. 具有 MP3 和 CD 混音输出功能；</p> <p>12. CD 全功能遥控。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. MP3 格式：MP3/WAV/WMA；</p> <p>2. 碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3；</p> <p>3. 输出：2 路立体声输出 (CD/MP3)，1 路混音输出，1 路视频输出；</p> <p>4. 频率响应：20Hz~2000Hz (±3dB)；</p> <p>5. 谐波失真：< 0.3%；</p> <p>6. 信噪比：>85dB；</p> <p>7. 工作温度：-20 度~+60 度；</p> <p>8. 工作湿度：10%~90%；</p> <p>9. 功耗：<50W；</p> <p>10. 电源：AC220V/50Hz</p>			
3	十路监听器	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比//GZ-8006</p> <p>1. 手动选择监听；</p> <p>2. 自动循环监听；</p> <p>3. 内置监听扬声器；</p> <p>4. 双线路输入，无串音干扰，可监听 16 路通道；</p> <p>5. 监听音量控制；</p> <p>6. 10 段 LED 电平指示；（不受音量控制）；</p> <p>7. 可外接监听扬声器。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 监听路数：16 路；</p>	1/台	2133.00	2133.00

			<p>2. 循环监听时间常数：2 秒；</p> <p>3. 内置扬声器功率：3W；</p> <p>4. 外接扬声器功率：定压式，最大 15W；</p> <p>5. 功耗：<50W；</p> <p>6. 保险丝：5A；</p> <p>7. 电源：AC220V/50Hz</p>			
4	带钟声话筒	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比//GZ-3S</p> <p>1. 鹅颈式咪杆输入，红色灯环开指示，前奏提示音；</p> <p>2. 单指向电容话筒，实现高品质声音拾取；</p> <p>3. 采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 指向性：单指向；</p> <p>2. 输出阻抗：≤200 Ω ±30%；</p> <p>3. 灵敏度：47dB ±3dB；</p> <p>4. 电源：DC 3V；</p> <p>5. 拾音距离：20~50cm</p>	1/台	342.00	342.00
5	前置放大器	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比//GZ-8000</p> <p>1. 一拖二真分集接收线，设计无线麦克风；</p> <p>2. 信号更加稳定，使用距离：100 米以上，空洞空间约达 100-150 米；</p> <p>3. UHF 频段传输信号，工作频率范围：500-980MHz；</p> <p>4. 双通道接收信号，采用微电脑 CPU 控制；</p> <p>5. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术，整机性能稳定性显著提高；</p> <p>6. 各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 8 台叠机使用（即 8 台接收机和 16 个通道发射器）；</p> <p>7. 内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著；</p> <p>8. 接收机背面设置 4 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外</p>	1/台	540.00	540.00

		<p>观大方得体；</p> <p>9、背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>10、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道 200 个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；</p> <p>11、使用 1.5V 电池（2 粒）5 号锂电充电电池供电，可连续使用 6 小时（标配 4 节充电电池，一个四充电器）；</p> <p>12、主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容；</p> <p>13、适用于各种会议、演讲、教学、户外表演等语言扩声场所。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>接收机参数：</p> <p>1、振荡方式：锁相环频率合成(PLL synthesized)；</p> <p>2、频率范围：UHF 500MHz~980MHz；</p> <p>3、频率稳定性：<math>\pm 10\text{PPM}</math>；</p> <p>4、调制方式：FM；</p> <p>5、动态范围：>105dB；</p> <p>6、失真度：<math>< 0.5\%</math>@1KHz；</p> <p>7、灵敏度：1.2μV@S/N=12dB；</p> <p>8、电源供应：DC: 4.2V~15V；</p> <p>9、音频输出：平衡输出 0~300mV, 不平衡输出 0~300mV；</p> <p>10、消耗功率：8W。</p> <p>发射器参数：</p> <p>1、电源供应：3V (1.5V AA*2)</p> <p>2、话筒耗电量：100mA</p> <p>3、载波频率：UHF 500MHz~980MHz</p> <p>4、发射功率：高功率档 10dBm, 低功率档 5dBm；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>5、最大调制：±45KHz</p> <p>6、发射功率：10mW；</p> <p>7、类型：动圈式</p> <p>8、极性模式：单一指向性</p> <p>9、频率响应：40Hz~18KHz</p>				
6	U 段手持无线话筒	<p>广州佳比亚电子科技有限公司</p> <p>佳比/MC-558</p> <p>1、话筒离开人手静止后 3 秒内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5 分钟后自动节能进入待机状态，15 分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能、自动化无线麦克风；</p> <p>2、全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如；</p> <p>3、全新概念的数字导频技术，彻底解决相互串频现象，永不串频；</p> <p>4、配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单；</p> <p>5、输出最大音量可自动限制，适用范围更广；</p> <p>6、UHF 频段，锁相环(PLL)频率合成；</p> <p>7、100×2 个信道(200MHz)；理想环境中，可叠用超过 6 台主机（2 个通道）同时使用；</p> <p>8、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度；</p> <p>9、射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力；</p> <p>10、第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力；</p> <p>11、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声；</p> <p>12、麦克风使用易购的 5 号普通电池或 5 号充电电池，续用</p>	1/套	1674.00	1674.00	

			<p>时间达 6—8 小时；</p> <p>13、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能；</p> <p>14、理想环境操作半径达 50-80 米，适用于室内或室外小型扩声场合；</p> <p>15、默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体；</p> <p>16、具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在 10 米-80 米之间灵活设置有效操作半径；</p> <p>17、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道；</p> <p>技术参数：</p> <p>1、频率范围：640-690MHz；</p> <p>2、可调信道数：100×2；</p> <p>3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）；</p> <p>4、频率稳定度：±10ppm；</p> <p>5、接收方式：超外差式变频；</p> <p>6、接收灵敏度：-56~-67dBm；</p> <p>7、音频频响：0~20000Hz；</p> <p>8、谐波失真：≤0.05%；</p> <p>9、信噪比：≥110dB；</p> <p>10、音频输出：平衡输出/不平衡输出；</p> <p>11、发射功率：3-30mW；</p> <p>12、调制方式：调频（FM）</p>			
7	十六位电源时序器	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比/GZ-8003</p> <p>1. 微电脑控制，可与定时主机联机，组成全自动智能化无人值守广播系统；</p> <p>2. 16 路电源输出，并有 LED 灯指示；</p>	1/台	1692.00	1692.00

21

			<p>3. 具有紧急/正常开机模式手动转换；</p> <p>4. 有电子锁开关机控制，防止他人误开机；</p> <p>5. 16 路电源按顺序开启/关闭，每路接通时间间隔为 1 秒。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 整机最大容量：5kW，单路最大容量：3kW</p> <p>2. 整机最大电流：30A；单路最大电流：15A</p> <p>3. 功耗：≤60W；</p> <p>4. 保险丝：30A；</p> <p>5. 电源：AC220V/50Hz</p>			
8	纯后级功放(450W)	广州佳比亚电子科技有限公司	<p>佳比/GP-500K</p> <p>1. 设有 RCA 插口和 XLR 插口；</p> <p>2. 设有 1 音频输入，音量可独立调节；</p> <p>3. 全新设计的机内短风道功散热系统结构，确保机器有较高的稳定性；</p> <p>4. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性；</p> <p>5. 2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 额定输出功率：450W；</p> <p>2. 输入：1.1V；</p> <p>3. 频响：20Hz~20kHz；</p> <p>4. 信噪比：<100dB；</p> <p>5. 输出方式：定阻 4-16Ω，定压 70V，100V；</p> <p>6. 保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护；</p> <p>7. 电压：AC220V/50Hz；</p> <p>8. 消耗功率：750W</p>	3/台	2583.00	7749.00

22

9	纯后级功放(1000W)	广州佳比亚电子科技有限公司	佳比//GZ-600K 1. 设有 RCA 插口和 XLR 插口； 2. 设有 1 音频输入，音量可独立调节； 3. 全新设计的机内短风道功放散热系统结构，确保机器有较高的稳定性； 4. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 5. 2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 主要技术参数： 1. 额定输出功率：1000W； 2. 输入：1.1V； 3. 频响：20Hz~20kHz； 4. 信噪比：<100dB； 5. 输出方式：定阻 4~16Ω，定压 70V，100V； 6. 保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7. 电压：AC220V/50Hz； 8. 消耗功率：730W	1/台	2655.00	2655.00
10	壁挂音箱 (<10W 定压)	广州佳比亚电子科技有限公司	佳比//GL-709B 2. 喇叭单元：6" X1； 3. 额定功率：10W； 4. 最大功率：20W； 5. 输入电压：100V； 6. 灵敏度 (1m, 1W)：92dB； 7. 最大声压级 (1m)：98dB； 8. 频率响应：130~15000Hz	10/只	198.00	1980.00

23

11	壁挂音箱 (8W)	广州佳比亚电子科技有限公司	佳比//GL-709B 2. 喇叭单元：6" X1； 3. 额定功率：10W； 4. 最大功率：20W； 5. 输入电压：100V； 6. 灵敏度 (1m, 1W)：92dB； 7. 最大声压级 (1m)：98dB； 8. 频率响应：130~15000Hz	6/只	198.00	1188.00
12	钢质机柜	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 1) 设计及制造符合 BS15954、IEC297-2 和 E1N4194 国际工业认证标准。 2) 表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了 BS6497 国际标准。 3) 外观尺寸符合 GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准。 4) 防护等级设计依据 GB4998-2003 标准，满足 IP20 等级。 5) 材料采用优质不锈钢，具有大气大方的外观设计。 6) 机柜设计为全模块化组合结构，具有很强的灵活性，内部设计标准 19" 安装立柱，机柜顶部和底部的前后位置开 7) 进线孔可封闭，可根据需求调整 8) 前门为钢制嵌边式玻璃门；后门为钢质快速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板 9) 专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。	1/套	1242.00	1242.00
13	广播线(防水)	国标	国标 1) 功能：高保真抗干扰、防水、防潮 2) 内部：高纯度精炼铜，2X2.5MM2 线蕊 3) 名部：高档 PVC 外被料，耐酸碱腐蚀、防老化使用寿命长	1200/米	4.00	4800.00

24

14	广播线(防水)	国标	国标 1)功能:高保真抗干扰、防水、防潮 2)内部:高纯度精炼铜,2X1.5MM2 线蕊 3)名部:高档PVC外被料,耐酸碱腐蚀、防老化使用寿命长	1300/米	4.00	5200.00	
15	线管、线槽	中国联盟集团控股有限公司	联盟//常规 6分、4分线管,100*50线槽	900/米	4.00	3600.00	
16	室外配件其它安装附件	海南拓裕贸易有限公司	集成//常规 室外防水材料、楼层设备箱、配件	1/批	4500.00	4500.00	
17	系统集成费用	海南拓裕贸易有限公司	集成 布管线、地面开槽回填、设备安装、调试等人工费,培训、售后服务	1/项	12800.00	12800.00	
小计 4						64857.00	

五、校园网络

1	防火墙	锐捷网络股份有限公司	锐捷//RG-WALL6000-S370 1.为保证防火墙运行的稳定性和处理能力,要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行深度优化处理。 2.要求2*10GE(SFP)+2*10GE SFP+2*GE WAN,为保障接口稳定性,所投产品必须是固化接口而非板卡接口。 3.设备最大吞吐量≥800Mbps;大并发连接数≥120万;每秒新建连接数≥8万; 4.要求支持虚拟防火墙,且每个虚拟防火墙独立管理 5.支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2) OSPF、BGP、IS-IS等; 6.支持Web分类和Web页面过滤。	1/台	27900.00	27900.00	
---	-----	------------	--	-----	----------	----------	--

			7.设备支持上网行为管理功能,可识别的应用程序列表数量≥3000种,支持URL和网页内容过滤,可对网页搜索论坛发帖等进行关键字过滤,并且能够对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制。 8.设备支持IPv6 Ready认证,支持IPv4/IPv6双栈,为更好的支持IPv6业务,要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能,支持基于IPv6的路由协议,包括静态路由、RIPng、OSPFv3,并且能够实现基于IPv6的流量控制(每IP限速,共享流上下行控制),支持基于IPv6的DHCP客户端和DHCPv6服务器中继功能。 9.支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤。 10.威胁防护升级服务授权3年。				
2	路由器(网关)	锐捷网络股份有限公司	锐捷//RG-EG3220 1.AR6140-S交流主机 2.5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 3.0 3.支持路由,安全,防火墙,VPN于一体 4.支持SD-WA管理,支持SMP网络,WiFi网管等多种管理方式 5.支持板卡热插拔 6.支持IPv4,IPv6,OSPF等协议 7.支持静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP等协议	1/台	16020.00	16020.00	
3	全千兆网管接入交换机	锐捷网络股份有限公司	锐捷//RG-S5750C-28SFP4YS3P 1.千兆交换机,24个10/100/1000Base-T自适应电口,4个千兆SFP光口 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,包转发率≥96Mpps/126Mpps,支持全端口线速转发 3.支持NAC统一管理,统一查看状态,VLAN等配置管理 4.含1年设备维保	1/台	11070.00	11070.00	

4	24口三层交换机	锐捷网络股份有限公司	锐捷//RG-S2910-24GT3SFP-L 1. 28个10/100/1000Base-T以太网端口 2. 4个复用的千兆Combo SFP 3. 4个万兆SFP+单卡卡槽位 4. 含1个150W交流电源,支持全端口线速转发 5. VLAN等配置支持双电源模块 6. 默认含1个150W交流电源 7. 含1年设备维保	1/台	3150.00	3150.00	
5	千兆多模光纤模块	锐捷网络股份有限公司	锐捷//MINI-GBIC-SX-MM850 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm), 10km	1/台	432.00	432.00	
6	网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视//DS-ZC6US-B/CM 性能满足并超过 EIA/TIA-586-B, 2-1 和/IEC11801 (2002) ClassE 要求的超六类标准,带宽 250MHz)	1/箱	585.00	585.00	
7	电源线	国标	国标 RVV-3-2.5平方	500/米	4.00	2000.00	
8	水晶头	广州市唯康通信技术有限公司	唯康//RJ45 超六类网络水晶头	10/个	1.00	10.00	
9	钢质机柜	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 1) 设计及制造符合 BS15954、IEC297-2 和 EN4194 国际工业认证标准。 2) 表面防静电喷涂采用高硬度粉面, 达到了 BS6497 国际标准。 3) 外观尺寸符合 GB/T3047.2-92; 符合无毒无害国际标准。	1/个	2070.00	2070.00	

27

			4) 防护等级设计依据 GB4208-1993 标准, 满足 IP20 等级。 5) 材料采用优质冷轧钢板, 专业美观大方的外观设计。 6) 机柜设计为全模块化组装结构, 具有很强的灵活性, 内部设计标准 19" 安装立柱; 22U 机柜顶部和底部的前后位置开 7) 进线孔可封闭, 可根据需求调整。 8) 前门为钢制嵌边式玻璃门; 后门为钢制快速拆卸门板; 两侧为钢制快速拆卸门板。 9) 专业的接地设计, 更有效地保护设备的安全。				
10	楼层设备机柜	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 1) 符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 ETSI 标准。 2) 型材焊接框架结构, 框架强度高; 3) 内部安装空间极大; 4) 外观高贵典雅, 工艺精湛、尺寸精密, 媲美国际最高档网络服务器机柜, 彰显优质机房工程形象; 5) 高通风率六角弧形冲孔前门, 双开波浪形六角网孔后门及三段式侧门, 一目了然, 随时观察设备运行状态三方面使用问题; 通风散热、外部观察机器运行状态三方面使用问题。	1/个	504.00	504.00	
11	系统集成费用	海南拓裕贸易有限公司	拓裕专业技术人员 布管线、地面开槽填填、设备安装、调试等人工费, 培训、售后服务	1/项	23850.00	23850.00	
小计 5							87591.00
六、厨房设备							
(一) 主厨区 (含配餐间)							

28

72	加厚加深炒锅	广东达能不锈钢制品有限公司	达能//尺8尺8; 熟铁	1/个	216.00	216.00	
73	不锈钢炒勺	广东达能不锈钢制品有限公司	达能//1号1号; 优质不锈钢	2/个	18.00	36.00	
74	不锈钢炒铲	广东达能不锈钢制品有限公司	达能//1号1号; 优质不锈钢	2/个	18.00	36.00	
75	儿童专用餐具	广东达能不锈钢制品有限公司	达能不锈钢材质(含汤碗, 早餐盘, 汤勺)	105/套	45.00	4725.00	
76	安装辅助材料	海南拓裕贸易有限公司	集成//常规电缆电线、镀锌管、阻燃套管、电插座、电源开关、电线交叉、膨胀螺栓、膨胀管、等安装调试	1/项	22293.00	22293.00	
小计30						31968.00	
七、体育、游戏设施							
1	大型玩具	江苏奇娃实业有限公司	奇娃//330226 1) 立柱采用 $\Phi 114\text{mm}$, 壁厚为2.2mm-2.5mm镀锌管。 2) 平台采用厚度为2.5mm冷轧钢板冲孔成形, 冲孔直径为8mm, 焊接采用氩弧焊及CO ₂ 气体保护焊平台承载能力强。 3) 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑;	1/套	31500.00	31500.00	

			抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和滤芯, 高效率, 无污染。 4) 抗静电能力强; 安全环保, 耐候性好, 强度高。提供组合滑梯中木制多功能树桩荡桥通过国家体育用品质量监督检验中心 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用条件》的检测报告(提供复印件及官网查询截图加盖厂商公章, 原件备查)				
2	安全地垫	扬州奇乐玩具有限公司	奇乐//QL25cm 1. 产品名称: 悬浮式拼装运动地板。 2. 产品规格: $\geq 250\text{mm} \times 250\text{mm} \times 13.2\text{mm} (\pm 0.15\text{mm})$, $\geq 182\text{g} (\pm 5\text{g})$ 。 3. 材料为环保高强度聚丙烯聚合物(PP), 100%原生料, 无毒无味, 绿色环保、安全; 4. 反弹率: $\geq 95\%$ 5. 高温试验: (70℃, 24h) 试验后无融化、无龟裂、无明显色差 6. 低温试验: (-40℃, 24h) 试验后无龟裂、无明显色差 7. 摩擦系数: 0.5 8. 弯曲强度: $\geq 20\text{MPa}$ 9. 拉伸强度: $\geq 22\text{MPa}$ 10. 断裂标称应变: $\geq 20\%$ 11. 耐旋转磨损重量损失 $\leq 37\text{mg}$ 12. 冲击吸收: $\geq 22\%$; 13. 垂直变形: 1.2mm; 14. 抗滑值: ≥ 55 ; 15. 抗菌性能: 符合 I 级, 大肠埃希氏菌 99.1%, 金黄色葡萄球菌 99.3%;	120/m ²	207.00	24840.00	

15	滚筒	扬州奇乐玩具有限公司	奇乐//QL-13231A 规格:50*80cm; 锻炼孩子的协调能力,培养运动的好习惯。造型新颖美观,颜色鲜艳,是根据宝宝特性而设计,小巧美观,坚固耐用,锻炼宝宝的腿部肌肉,可以加强平衡感锻炼。同时,促进全身血液循环,增强宝宝体质,提高宝宝免疫力。不同规格尺寸,符合不同身高和不同年龄孩子的需求。	1/个	495.00	495.00
16	呼啦圈	泰州市鸿运体育器材有限公司	奥强//HXTJ1143 1、环保工程塑料材质加粗加厚,结实耐用。管粗2.2CM 质量保证。无毒 环保 色彩鲜艳;此款体操圈是针对幼儿园孩子做操、舞蹈、跳圈、游戏使用。 2、提供国家玩具质量监督检验中心检测的呼啦圈检验报告	5/个	11.00	55.00
17	毽子	扬州奇乐玩具有限公司	奇乐//常规 规格:4*21cm 特殊工艺处理,高抗磨橡胶底托结实耐用,不掉毛,美观大方	10/个	1.00	10.00
18	扭扭车	扬州奇乐玩具有限公司	奇乐//常规 采用环保 PP 原材料,无毒无异味;静音闪光 PU 减震车轮;五棱角圆型扶手,加宽底盘,防滑踏板,增加摩擦力;防侧翻前轮,可转前轮,可随主轴左右旋转。	2/辆	144.00	288.00
19	球拍	扬州奇乐玩具有限公司	奇乐 集成//常规 产品特点:很好锻炼小朋友的运动能力,并且拍面都是铁制很耐摔,可用于锻炼、训练比赛活动	5/副	31.00	155.00

47

3	交互智能平板一体机	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	鸿合//HD-I6590E 安卓系统硬件配置 主芯片型号 MSD658 (炫视 658 方案) 中央处理器 (CPU) ARM A53 四核 运行内存 (ARM) 1GB 系统内存 (ROM) 8GB 内核版本 Android 6.0 主板输入/输出接口配置 USB 输入 4 路 (Type-A 型 USB2.0 x4 路, USB3.0x1 路) USB 输出 2 路 (Type-B 型 For HDMI Touch out 音频输入) 1 路 PC/VGA 音频输入 (标准 ø3.5mm 插口) 1 路 MIC 外接话筒输入 音频输出 1 路数字音频同轴 (标准 RCA 插口) 1 路模拟耳机 (标准 ø3.5mm 插口) 1 路模拟 AV Audio out (Mini 3 合 1 插口) 扩展接口 1 路 (TF 卡标准插口) TV 输入 1 路 (75° DVI-D 标准 D 型) 网络输入 1 路标准 RJ45 以太网接口 4 路外置 Wi-Fi 模块接口 (含 2 路热点 2 路 WiFi 天线接口) 集控接口 1 路 RS232 串口 视频输入 1 路 VGA 5 针 D 型 1 组 AV (Mini 3 合 1 插口) 1 组 YPbPr (Mini 3 合 1 插口) 视频输出 1 组 AV out (Mini 3 合 1 插口) 整机电气性能 电源输入 AC 180-240V 50/60Hz 整机消耗功率 (标准模式不含电脑)	3/台	16020.00	48060.00
---	-----------	-----------------	--	-----	----------	----------

55

			YMY-5265E 扬声器功率 立体声混合双声道 CLASS-D 功放输出, 额定功率: 2x10W (L+ R 8Ω) of THD+N≤10%@1KHz (AudioInput: 0.5VRMS) OPS 模块负载输出参数 尺寸型号 65*86 寸全系机型 OPS 供电电压 17-21V DC 额定输出电流 1.0A - 7.0A 峰值输出电流 *8.0A 额定负载功率 135W 支持接口类型 符合 Intel 开放式可插拔规范的 OPS-C 80 针盲插 JAE 接口 外接模块尺寸 L196*W180*H33~42mm (推荐使用高度 33mm)			
4	移动支架	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 立柱: 可隐藏线材, 外形简洁大方, 安装简单快捷 刹车式滚轮, 稳定可靠 材质: 高强度钢喷涂 高度: 1200mm	3/个	1530.00	4590.00
5	电子钢琴	香港贝琪实业有限公司	贝斯//L208 88 键; 3 级力度; 音源: 多维图像渐变 AIR 音源; 128 复音数; 18 种内置音色; 60 首乐曲库, 混响 4 种, 合唱 4 种; 2 轨*1 首乐曲; 实时录音/回放;	3/台	3510.00	10530.00

56

6	小黑板	扬州奇乐玩具有限公司	扬声器 12cm*2; 功率 8W*8W; 奇乐//定制	3/个	90.00	270.00
7	壁挂式空调	海信集团有限公司	海信//KFR-35GW/A100X-X3(1V16) 挂机/柜机: 挂机 单冷/冷暖: 单冷 匹数: 1.5 匹 定频/变频: 定频 适用面积(平方米): 16-20 电压/频率 (V/Hz): 220V~/50Hz	7/台	1305.00	9135.00
小计 15						96360.00
十二、音体活动室						
(一) . 扩声系统						
1	U 段双手持无线话筒	广州佳比亚电子科技有限公司	佳比//MC-558 1、话筒离开人手 5 秒后, 话筒自动静音 (任意方向, 任意角度放置均可), 5 分钟后自动节能进入待机状态, 15 分钟后自动关机并且彻底切断电源; 是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风; 2、全新的音频电路构架, 高音细腻, 中低频强劲, 特别是在声音的细节上具有完美的表现力, 超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如; 3、全新概念的数字导频技术, 彻底解决相互串频现象, 永不串频; 4、配置有啸叫抑制功能电路, 调试更简单; 5、输出最大音量可自由限制, 适应范围更广;	1/套	1863.00	1863.00

57

			面平整光滑，耐磨性好。 2、基材：E1级中密度纤维板，密度大于720kg/立方米，经过防潮、防腐、防虫处理，符合GB18580-2001检验标准，木材含水量不得超过9%。 3、胶粘剂：溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂游离甲醛应<0.5g/kg。 4、油漆：采用知名品牌环保树脂漆，5底3面油漆方式，保证台面透明度高、耐磨、耐压，可长期保持表面效果，漆膜附着方二级以上。 5、五金配件：采用优质可折式门铰、锁，四合一五金配件。 6、环保材料。 7、规格 180×450×76cm。			
2	椅子	海南汇红家具有限公司	汇红//定制 1、采用优质头层牛皮，高密度发泡海绵(密度≥48kg/m3,回弹率≥65%)。 2、通过BS7174-1995安全测试标准，全橡木架、经防潮、防虫、防腐处理，台湾进口油漆。 3、环保材料。	12/位	378.00	4536.00
10674.00						
十四、校园监控						
1	200W网络高清红外球机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视//iDS-2DE742311K-IR 传感器类型 1/2.8英寸 CMOS; 像素 200万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启);	1/个	2160.00	2160.00

67

			最大补光距离 50m (红外); 镜头类型定焦; 镜头焦距 3.6mm; 通用行为分析物品遗留;物品搬移;热度图支持; 周界防范绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测); 徘徊检测;人员聚集;停车检测; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264B MJPEG; 智能编码 H.264; 支持 H.265; 支持; 宽动态 120dB; 透雾功能支持; 内置 MIC 支持; 报警事件网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 场景变更; 区域入侵; 绊线入侵; 物品遗留; 物品搬移; 快速移动; 停车检测; 徘徊检测; 人员聚集; 音频异常侦测; 电压检测; 接入标准 ONVIF (Profile S); GB/T28181 CGI; 乐橙; 供电方式 DC12V/POE (提供产品检测报告盖章)			
2	200W网络红外高清枪式摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视//DS-2CD2047HD-IR 传感器类型 1/2.8英寸 CMOS; 像素 200万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型定焦; 镜头焦距 3.6mm; 通用行为分析物品遗留; 物品搬移; 热度图支持;	6/个	1575.00	9450.00

68

			<p>周界防范绊线入侵； 区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）； 徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B MJPEG； 智能编码 H.264；支持 H.265；支持； 宽动态 120db；透雾功能支持； 报警事件网络断开；IP 冲突；非法访问； 电压检测；动态检测；视频遮挡； 场景变更；区域入侵；绊线入侵； 快速移动（可人车分类及精准检测）； 物品遗留；物品搬移；徘徊检测； 人员聚集；停车检测； 接入标准 ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙； 供电方式 DC12V/POE； 防护等级 IP67 (提供产品检测报告复印件加盖公章)</p>			
3	200W 网络 红外半球 型摄像机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	<p>海康威视/DS-2C7231-10 传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS 像素 200 万； 最大分辨率 1920×1080； 最低照度 0.002Lux（彩色模式）； 0.0002Lux（黑白模式）； 0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离 50m（红外）； 镜头类型定焦； 镜头焦距 3.6mm； 通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持； 周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车</p>	8/个	1404.00	11232.00

69

			<p>分类及精准检测）； 徘徊检测；人员聚集；停车检测； 视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264BMJPEG； 智能编码 H.264；支持 H.265；支持； 宽动态 120db；透雾功能支持； 内置 MIC 支持；报警事件网络断开； IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；区域 入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检 测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；接入 标准 ONVIF (Profile S)；GB/T28181CGI；乐橙； 供电方式 DC12V/POE； 防护等级 IP67 (提供产品检测报告复印件加盖公章)</p>			
4	32 路网络 硬盘录像 机	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	<p>海康威视/iDS-8632NX-K8/FA eSATA 接口 1 个； 外置 eSATA 接口； HDMI：2 路； HDMI1（画面分辨率）4、8、9、16、25、36 分割； HDMI2（画面分辨率）4、8、9、16 分割； IPC 分辨率 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； USB 接口 2 个前置 USB2.0 接口/2 个后置 USB3.0 接口； VGA2 路；报警接口 16 进 6 出； 操作界面 WEB、本地 GUI；操作系统嵌入式 Linux 实时操作 系统； 多路回放最大支持 16 路回放； 后智能不支持； 解码能力 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32</p>	1/个	7020.00	7020.00

70

			<p>×720P; 盘位 8; 前智能接入</p> <p>支持 Smart IPC 接入, 绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时, 可给出报警提示, 可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询; 同时支持热度图, 人数统计, 车牌检测 (支持卡口、ETC、球机)、智能跟踪球;</p> <p>视频输出 2 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出, 支持 VGA1 和 HDMI-1 同源输出, 双 HDMI 异源输出; 网络带宽接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps;</p> <p>网络接口 2 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口; 网络视频接入 32 路;</p> <p>网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF (支持 2.4 版本);</p> <p>音频接口 1 路, RCA 支持 IPX 复合音频输入/2 路, RCA 支持语音对讲输出;</p> <p>硬盘接口 8 个内置 SATA 接口, 单盘容量支持 8T, 可配置成单盘, 支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid10 等各种数据保护模式;</p> <p>主处理器工业级嵌入式微控制器 (提供产品检测报告及加盖公章)</p>			
--	--	--	--	--	--	--

5	监控存储 (NAS) 硬盘	希捷国际科技(无锡)有限公司	<p>希捷/4TB</p> <p>1) 硬盘容量, 不低于 4TB</p> <p>2) 接口类型 SATA</p> <p>3) 接口速率: 不低于 6Gb/s</p> <p>4) 缓存: 128MB</p> <p>5) 转速: 7200 转/分</p> <p>6) 平均无故障时间: 200 万小时</p>	4/块	801.00	3204.00
6	交换机	深圳市普联技术有限公司	<p>普联/TL-SF1016S</p> <p>1) 应用层级: 二层</p> <p>2) 背板带宽: 不低于 48Gbps</p> <p>3) 包转发率: 不低于 36Mpps</p> <p>4) 端口结构: 非模块化</p> <p>5) 电源电压: AC100-240V, 50-60Hz</p> <p>6) 端口描述: 24 个 10/100/1000BASE-T 自...>></p> <p>7) 电源功率: ≤100W</p>	1/台	1890.00	1890.00
7	汇聚层交换机	海口鑫华悦计算机网络有限公司	<p>鑫华悦//定制</p> <p>整机交换容量: 不低于 256Gbps</p> <p>包转发率: 不低于 400Mpps</p> <p>链路聚合: 支持 GE/10GE 端口聚合, 支持动态聚合, 支持跨设备聚合</p> <p>端口特性: 支持 IEEE802.3x 流量控制 (全双工), 支持基于端口速率百分比的风暴抑制, 支持基于 PPS/BPS 的风暴抑制</p> <p>固定端口: 24*100/1000, Base-X 千兆光口 (8*Combo 口)</p> <p>4*10GBASE-XSFP+万兆光</p>	1/台	3186.00	3186.00

8	球机壁装支架	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 壁装：铝合金，同摄像机配套	2/个	342.00	684.00	
9	枪机支架	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 壁装：铝合金，同摄像机配套	6/套	58.00	348.00	
10	摄像机电源	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视//12V2A 1)输入电压：AC90V~240V 2)输入频率：50Hz~60Hz 3)输入电流：0.5A Max 4)漏电流：0.25mA Max 5)输出电压：24V 6)输出功率：最大功率为 19.2W	6/个	18.00	108.00	
11	接线箱	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 金属箱体，烤漆防水工艺 底部预留出线孔，与摄像机电源设备等配套使用	10/个	117.00	1170.00	
12	防水箱	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 金属箱体，烤漆防水工艺 底部预留出线孔，与摄像机电源设备等配套使用	10/个	108.00	1080.00	

73

13	55" 电视机	TCL 科技集团股份有限公司	TCL//55L2 背光类型：LED； 分辨率：1920×1080； 亮度：500cd/m2； 静态对比度：3500:1；	1/台	2520.00	2520.00	
14	钢质机柜	海口鑫华悦计算机网络有限公司	鑫华悦//定制 1)设计及制造符合 BS15954、IEC297-2 和 E1N4194 国际工业认证标准。 2)表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了 BS6497 国际标准。 3)外观尺寸符合 GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准。 4)防护等级设计依据 GB4208-1993 标准，满足 IP20 等级。 5)材料采用优质冷轧钢板。专业美观大方的外观设计。 6)机柜设计为全模块化组装结构，具有很强的灵活性，内部设计标准 19" 安装立柱，22" 机柜顶部和底部的前后位置开 7)进线孔可封闭，可任意调节。 8)前门为钢制嵌边玻璃门；后门为钢制快速拆卸门板；两侧为钢制快速拆卸门板。 9)专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。 10)高度：同系统设备配套	1/套	2340.00	2340.00	
15	网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视//DS-ZC6US-B/CM 性能满足并超过 EIA/TIA-586-B, 2-1 和/IEC11801 (2002) ClassE 要求的六类级标准 (带宽 250MHz)	6/箱	702.00	4212.00	

74