

第二次报价一览表

项目名称：生活垃圾处理物资、设备及五个试点末端建设项目采购

项目编号：HNQJX-2020-699

交付时间：合同签订后 15 天内安装完成并交付使用

项目名称	生活垃圾处理物资、设备及五个试点末端建设项目采购
投标报价	大写：壹佰肆拾捌万陆仟捌佰捌拾贰元整 小写：¥1486882元
备注	无

投标人名称（盖公章）：



被授权人：（亲笔签名）

注：在开标时，投标人携带第二次报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知第二次报价时，投标人方可填写第二次报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价表，视为放弃本项目投标。

2020 年 11 月 2 日

四、投标一览表

(一份放于投标文件中, 一份用独立信封另密封)

项目名称: 生活垃圾处理物资、设备及五个试点末端建设项目采购

项目编号: HNQJX-2020-699

交付时间: 合同签订后 15 天内安装完成并交付使用

项目名称	生活垃圾处理物资、设备及五个试点末端建设项目采购
投标报价总计	(小写): ¥: 1, 488, 142.30 (大写): 人民币壹佰肆拾捌万捌仟壹佰肆拾贰元叁角整
质量保修期	本项目质保期为 1 年。
备注	无

报价人全称: (盖章) 海口洪洲实业有限公司

全权代表 (签名或私章): 

注: 1、该报价为本次谈判的初始报价, 通过初步审查后将进行二次谈判及报价;

2、报价总额包括招标书中要求的所有货物、服务、调试安装、税金及培训服务等费用;

3、投标人不能低于成本价恶意报价, 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、报价总额不能超过预算价, 否则视为无效投标。

五、投标报价明细表

序号	货物名称	品牌、规格型号及技术参数	产地	数量	单位	单价	单项总价	交货期	交货地点	备注
1	30L干湿分类收集容器（户分类）	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	3028	个	60.00	181,680.00	合同签订后15天内安装调试完成并交付使用	屯昌县	本项目质保期为1年
2	240L共用分类收集容器（转运桶）一套四个桶	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	120	个	380.00	45,600.00	合同签订后15天内安装调试完成并交付使用	屯昌县	本项目质保期为1年
3	共用桶电动转运车（4桶转运车）	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	12	辆	9,000.00	108,000.00	合同签订后15天内安装调试完成并交付使用	屯昌县	本项目质保期为1年
4	新建垃圾分类屋	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	25	座	8,000.00	200,000.00	合同签订后15天内安装调试完成并交付使用	屯昌县	本项目质保期为1年
5	改建垃圾分类屋	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	8	座	3,000.00	24,000.00	合同签订后15天内安装调试完成并交付使用	屯昌县	本项目质保期为1年
6	高溶氧有机废弃物生物	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见	海口市	1	座	202,550.00	202,550.00	合同签订后15天内安	屯昌县	屯城镇（大洞村）含未端工

	发酵箱处理设备	《产品详细技术指标》							程；日处理400公斤（详见参数表，后附） 乌坡镇（青梯村）含末端工程；日处理400公斤（详见参数表，后附） 西昌镇（更丰村）含末端工程；日处理400公斤（详见参数表，后附）
			1座	206,450.00	206,450.00				
			1座	214,050.00	214,050.00				
7	高溶氧有机废弃生物发酵箱处理设备	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	1座	162,000.00	162,000.00			枫木镇（冯宅村路口）含末端工程；日处理200公斤1型（详见参数表，后附）
8	高溶氧有机废弃生物发酵箱处理设备	品牌：洪洲 规格型号及技术参数：详见《产品详细技术指标》	海口市	1座	141,400.00	141,400.00			南吕镇（郭石村）含末端工程；

3. 产品详细技术指标

货物名称	产品详细技术指标					
	序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	备注
五个试点末端工程	1	1、南吕镇 (郭石村委会) 易腐垃圾处理末端工程				
	2	给水管道 (DN40)	给水 (DN40)	m	40	/
	3	供电线路(功率 20KW)	室外电缆 (功率 20KW)	m	40	/
	4	工具间+雨棚	120 墙, 彩钢屋面, 钢屋架	m ²	18	/
	5	地面硬化	20cm 混凝土	m ²	20	/
	6	洗手盆(含水龙头)	简易洗手盆、水龙头等	套	1	/
	7	2、枫木镇 (冯宅村路口) 易腐垃圾处理末端工程				
	8	给水管道 (DN40)	给水 (DN40)	m	120	/
	9	供电线路(功率 20KW)	室外电缆 (功率 20KW)	m	120	/
	10	抽水泵	(进水)	台	1	/
	11	工具间+雨棚	120 墙, 彩钢屋面, 钢屋架	m ²	18	/
	12	路段硬化(15cm 级配碎石+20cm 混凝土)	15cm 级配碎石 +20cm 混凝土	m ²	20	/
	13	洗手盆(含水龙头)	简易洗手盆、水龙头等	套	1	/
	14	3、屯城镇 (大洞村) 易腐垃圾处理末端工程				
	15	给水管道 (DN40)	给水 (DN40)	m	20	/
	16	供电线路(功率 20KW)	室外电缆 (功率 20KW)	m	20	/
	17	土方清运	就近堆填	m ³	30	/
	18	工具间+雨棚	120 墙, 彩钢屋面, 钢屋架	m ²	18	/
	19	地面硬化	20cm 混凝土	m ²	20	/
	20	洗手盆(含水龙头)	简易洗手盆、水龙头等	套	1	/
	21	4、乌坡镇 (青梯村) 易腐垃圾处理末端工程				
	22	给水管道 (DN40)	给水 (DN40)	m	100	/
	23	供电线路(功率 20KW)	室外电缆 (功率 20KW)	m	100	/

	24	土方清运	就近堆填	m ³	30	/
	25	工具间+雨棚	120墙, 彩钢屋面, 钢屋架	m ²	18	/
	26	地面硬化	20cm 混凝土	m ²	20	/
	27	洗手盆(含水龙头)	简易洗手盆、水龙头等	套	1	/
	28	5、西昌镇(更丰村)易腐垃圾处理末端工程				
	29	给水管道(DN40)	给水(DN40)	m	70	/
	30	供电线路(功率20KW)	室外电缆(功率20KW)	m	70	/
	31	土方清运	就近堆填	m ³	30	/
	32	工具间+雨棚	120墙, 彩钢屋面, 钢屋架	m ²	18	/
	33	地面硬化	20cm 混凝土	m ²	20	/
	34	洗手盆(含水龙头)	简易洗手盆、水龙头等	套	1	/
	<p>30L 干湿分类收集容器 (户分类)</p> <ol style="list-style-type: none"> 有效容积 30L。 外型尺寸: 365*335*490 (mm) ±2 (mm) 总重: 0.8±0.1kg 采用聚丙烯原生料一次注塑成型, 外表光滑, 容易清洗。 垃圾桶左右侧扣设计, 可组装连接, 组装垃圾分类, 同款可任意组装 顶盖扶手设计, 翻盖避免手掀桶边。 底部加强筋设计, 能使垃圾桶的承重更大, 更坚固。 底部可以安装万向轮, 方便移动。 大置物口径, 方便置入垃圾。 桶身正面、背面设计有加强筋, 确保桶身牢固性和使用寿命。 底部加高加厚, 抬高底部, 减少与地面的接触面。 正面要求: 烫金字技术(印制采购单位名称); 丝印标识技术(按照海南省垃圾分类标识要求印制) 须提供一个桶为样品, 样品应满足以上基本要求 					
	<p>240L 共用分类收集容器 (转运桶) 一套四个桶</p> <ol style="list-style-type: none"> 垃圾桶有效容积 240 升; 产品使用高密度聚乙烯全新料 (HDPE) 一次性注模成型。 外形尺寸 (长×宽×高): 720*580*1070 (mm); (±1%) 总重: 10.58KG (±1%) 高温 65℃、低温-20℃的气温下, 不变形, 不开裂; 材料: 高密度聚乙烯新料 (HDPE) 一次注模成型, 外表光滑, 容易清洗; 轮间距: 495 mm, 桶沿处高 51mm (±1%); 销子两个, 销子为 PP 料一次性注模成型, 坚固耐用、安装简单, 具备倒钩防盗特性并直接与桶盖耳朵相连接, 增加稳定性。 桶底正面底部在注塑生产过程中嵌钢质耐磨钉 5 个, 增加桶底的耐 					

	<p>磨性能：</p> <p>10. 轮轴：采用 Q235 钢材料，经磷化处理增加光洁度，坚固耐用；</p> <p>11. 滚轮：轮胎采用橡胶材质做外轮，塑料材料做内轮框，承载力≥100kg；橡胶轮与底轴连接方式，采用卡簧技术固定，不会被盗卸；</p> <p>12. 桶身正面、背面设计有加强筋，确保桶身牢固性和使用寿命。提升处裙边内部设有网状双边加强筋，具有挂钩导入斜边的加固设计，确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合；</p> <p>13. 桶身背面设有脚踏助力，脚踏助力与桶身一体注塑成型，不能后加工。</p> <p>14. 耐腐蚀，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；</p> <p>15. 能与采购单位现有的环卫车辆翻转机构匹配；</p> <p>16. 其它技术要求和物理性能均符合《中华人民共和国城镇建设行业标准》（文件号：CJ/T280-2008）；</p> <p>17. 正面要求：烫金字技术（印制采购单位名称）、丝印标识技术（按照海南省垃圾分类标识要求印制）</p> <p>18. 须提供一个桶为样品，样品应满足以上基本要求。</p>																																																														
<p>共用桶电动 转运车（4 桶转运车）</p>	<p>技术参数：</p> <table border="1" data-bbox="544 842 1023 1267"> <tr><td>额定乘员</td><td>人</td><td>1</td></tr> <tr><td>整备质量</td><td>Kg</td><td>≥280</td></tr> <tr><td>额定载荷</td><td>Kg</td><td>500</td></tr> <tr><td>电机功率</td><td>W</td><td>1500</td></tr> <tr><td>最高时速</td><td>km/h</td><td>≤30</td></tr> <tr><td>制动距离</td><td>m</td><td>≤3</td></tr> <tr><td>转弯半径</td><td>m</td><td>≤3</td></tr> <tr><td>后轮距</td><td>mm</td><td>1080(±5%)</td></tr> <tr><td>轴距</td><td>mm</td><td>1850(±5%)</td></tr> <tr><td>装桶数</td><td>只</td><td>4</td></tr> <tr><td>最小离地间隙</td><td>mm</td><td>120</td></tr> <tr><td>额定电压</td><td>V</td><td>60</td></tr> <tr><td>爬坡力</td><td></td><td>20%</td></tr> <tr><td>续航里程(空载)</td><td>Km</td><td>≥50</td></tr> </table> <p>主要配置：</p> <table border="1" data-bbox="544 1308 1062 1563"> <tr><td>标准颜色</td><td>蓝白色</td><td>充电器</td><td>智能三段式充电器</td></tr> <tr><td>座椅靠背</td><td>高档仿真皮革</td><td>大灯类型</td><td>长寿命 LED</td></tr> <tr><td>电机</td><td>1500W 差速电机</td><td>蓄电池容量</td><td>45AH</td></tr> <tr><td>整体车架</td><td>高强度碳钢</td><td>表面处理</td><td>酸洗磷化+高温喷塑处理</td></tr> <tr><td>前轮型号</td><td>400-12</td><td>后轮型号</td><td>400-12</td></tr> </table>	额定乘员	人	1	整备质量	Kg	≥280	额定载荷	Kg	500	电机功率	W	1500	最高时速	km/h	≤30	制动距离	m	≤3	转弯半径	m	≤3	后轮距	mm	1080(±5%)	轴距	mm	1850(±5%)	装桶数	只	4	最小离地间隙	mm	120	额定电压	V	60	爬坡力		20%	续航里程(空载)	Km	≥50	标准颜色	蓝白色	充电器	智能三段式充电器	座椅靠背	高档仿真皮革	大灯类型	长寿命 LED	电机	1500W 差速电机	蓄电池容量	45AH	整体车架	高强度碳钢	表面处理	酸洗磷化+高温喷塑处理	前轮型号	400-12	后轮型号	400-12
额定乘员	人	1																																																													
整备质量	Kg	≥280																																																													
额定载荷	Kg	500																																																													
电机功率	W	1500																																																													
最高时速	km/h	≤30																																																													
制动距离	m	≤3																																																													
转弯半径	m	≤3																																																													
后轮距	mm	1080(±5%)																																																													
轴距	mm	1850(±5%)																																																													
装桶数	只	4																																																													
最小离地间隙	mm	120																																																													
额定电压	V	60																																																													
爬坡力		20%																																																													
续航里程(空载)	Km	≥50																																																													
标准颜色	蓝白色	充电器	智能三段式充电器																																																												
座椅靠背	高档仿真皮革	大灯类型	长寿命 LED																																																												
电机	1500W 差速电机	蓄电池容量	45AH																																																												
整体车架	高强度碳钢	表面处理	酸洗磷化+高温喷塑处理																																																												
前轮型号	400-12	后轮型号	400-12																																																												

	<p>产品特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可装载 240L、120L 垃圾桶四只, 即可做垃圾转运, 又可作为人行道、小区、广场、背街小巷等地作为垃圾循环保洁使用; 2. 后桥采用四只板簧, 提升减震效果, 增强载重能力, 整车稳定性更强; 3. 车架采用聚酯彩色粉末涂层, 具有的防锈蚀、耐盐雾、耐油烟、耐湿热、耐刮擦的优良特性, 表面色调柔和美观, 膜层附着力强。 4. 配置两组刹车装置, 驻车制动能同时制动双后轮, 确保路面行驶和作业安全; 5. 大灯采用 LED 灯泡, 具有低热量、寿命长、低耗电、环保等优点; 6. 采用双驱差速传动后桥, 带高低档, 扭矩大、爬坡载重能力强, 结构设计合理紧凑, 具有节能、环保、省电、低噪音等优点, 内部采用全钢齿轮传动, 拆装方便; 7. 配置纳米塑钢车棚, 提升环卫作业人员驾驶舒适性。 8. 电动车车身丝印: 垃圾分类收集车 屯昌一环卫
<p>新建垃圾分类屋</p>	<p>4.1、主要材料说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、规格尺寸: 长度 2.7 米 高度 2.1 米 棚宽度 1.35 米 (± 5mm) 占地面积: 1400*3500*2300 (MM) 四桶位; 冷弯型钢系统材质: 冷弯型钢, 材质为 G550、AZ150 的 C 型冷弯薄壁型钢, 规格为 C89x40x1.0, 基材表面双面镀锌不低于 150 克, 材料屈服强度不低 550Mpa; C 型冷弯型钢。 2、顶棚部分及侧板 防腐镀锌优质板材料 1.0mm, 骨架镀锌方管柱子 80*80; 配件 1 套。 连接件预埋螺栓; 3、立柱部分 镀锌方管实厚 80*80*1.2mm, 地脚板 (钢板) 250*250*8; 壁厚 2.0mm 抗旗 6*5mm 4、安装固定部分 连接件化学锚栓 5、广告板部分 背板画面板材 1.2mm, 左右侧板镀锌钢板实厚 1.0mm 背板及侧板骨架 50*50*1.0mm 背板小骨架 30*30*1.0mm 配件 1 套 6、固定安装方式: 采用化学锚栓基材 (如混凝土) 中相应位置钻孔, 孔径、孔深及螺栓固定, 固定加强底座; 7、骨架用断桥中间填上中空玻璃钢, 通透性好, 保温隔热好, 主材料: 选用防腐蚀优质镀锌板、防锈效果好; 村收集亭规范管理及宣传栏效果、整洁美观; 8、顶部要求防水设计 9、标识须中英文制作, 且符合海南省国际旅游岛标识规范要求。
<p>改建垃圾分类屋</p>	<p>改造大洞村现有垃圾分类屋</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、规格尺寸: 长度 2.7 米 高度 2.1 米 棚宽度 1.35 米 (± 5mm) 占地面积: 1400*3500*2300 (MM) 四桶位;

	冷弯型钢系统材质:冷弯型钢, 材质为 G550 、AZ150 的 C 型冷弯薄壁型钢, 规格为 C89x40x1.0, 基材表面双面镀铝锌不低于 150 克, 材料屈服强度不低 550Mpa; C 型冷弯型钢。			
	2、标识须中英文制作, 且符合海南省国际旅游岛标识规范要求			
	3 座 400 公斤、2 座 200 公斤 (新兴 285 户、枫木 265 户)			
高溶氧有机废弃物生物发酵箱处理设备	基本参数表			
	易腐垃圾发酵箱项目基本参数			
	1	项目	参数	
	2	日处理量 (kg)	100~200	200~400
高溶氧有机废弃物生物发酵箱处理设备	3	集料槽容积	2500L*2	5000L*2
	4	配置动力	2.2kw	2.5kw
	5	日能耗 (kw. h)	≤8	≤9
	6	加料提升机	无	2 套 240 挂桶提升机
	易腐垃圾发酵箱项目主要部件参数要求			
		序号	部件名称	部件描述
高溶氧有机废弃物生物发酵箱处理设备	1	房体	钢骨架: 不锈钢方管; 外墙: 金属雕花板, 保温层不低于 20mm; 内墙: 不锈钢保温板, 保温层不低于 10mm	/
	2	不锈钢发酵箱体	双槽, 底部带集水槽, 材料为 304 不锈钢,	/
	3	曝气装置	不锈钢曝气管, 曝气头, 电磁换向阀	/
	4	喷雾系统	直流喷雾泵, 高压管道, 喷头	/
	5	电控设备	带触摸显示屏, 控制曝气及喷雾系统	/
	6	温度显示	温度探头、传感及温度自动显示	/
	7	排风帽	不锈钢无动力风帽	/
宣传购物袋	名称: 棉/帆布袋 材质: 帆布/棉布 工艺: 丝印-台版-彩印 厚度: 12 安 特点: 宣传垃圾分类, 不易遗弃; 居民利用价值高。 颜色: 黑色/白色/本色 尺寸: 竖款有底无侧: 20*30*8-35*40*10 按海南省垃圾分类标识要求印制, 须印制采购单位名称 须提供样品, 样品应满足以上基本要求			