

水稻收割秸秆打捆一体机参数表

序号	项目	单位	技术参数
1	结构形式	/	履带自走一体式
2	发动机	型式	立式、直列、水冷、四冲程
3		气缸数量	4
4		标定功率 (KW)	≥90
5		标定转速 (r/min)	2600
6	最小离地间隙	mm	280
7	作业速度	km/h	0.9-6.5
8	单位作业量燃油消耗率	kg/hm <sup>2</sup>	14.4-36
9	割幅	m	2.36
10	喂入量	kg/s	6.0
11	履带（节距×节数×宽度）		90mm×60节×500mm
12	轨距	mm	1200
13	驱动方式	/	转向时割台同步提升
14	卸粮方式	/	360° 加长旋转卸粮
15	粮仓容积	m <sup>3</sup>	1.6
16	打捆机型式	/	后置横向方捆式
17	打结截面	mm	440×350
18	打结长度	mm	305-1200
19	打结重量	kg	10-30
20	打捆机	打捆类型（方捆）	/
21		打捆器数量	个
22		打捆纯工作小时生产率	Kg/h
23		压缩室截面积	mm
24		方草捆密度	Kg/m <sup>3</sup>
25		成捆率	%
26		规则方草捆率	%
27		方草捆抗摔率	%
28		打捆活塞往复次数	次/min
29		方草捆长度	mm

备注：采购数量：10 辆