

开标一览表

开标一览表（金额报价）

项目名称：海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期）设备采购（项目编号：HNSLHZB-2023-013

二次招标）

标包名称：海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期）设备采购（标包编号：HNSLHZB-2023-01300

二次招标）

投标总价（小写）：7066132.00（元）

投标总价（大写）：柒佰零陆万陆仟壹佰叁拾贰元整

合同履行期限：供货需求发出后 60天

投标有效期：90日历天

备注：完全响应采购需求

是否为符合条件的小微企业：是（）；否（）

是否符合为联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上：是（）；否（）

是否监狱企业参加采购活动：是（）；否（）

是否为符合条件的残疾人福利性单位：是（）；否（）

备注：（其他需要说明的情形）

投标人名称：海南楚商厨房设备工程有限公司（盖单位章）

日期：2023年07月24日

要求：

- 1、以上为开标会议唱标的内容，投标人不得自行删减；
- 2、投标总价必须与“报价明细表”当中的“总价”保持一致。

报价明细表

项目编号：HNSLHZB-2023-013

项目名称：海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园(一期)设备采购(二次招标)

序号	名称	单项总价(元)	备注
1	加工厂设备清单(前加工区)	344445.00	
2	加工厂设备清单(厨房设备)	3054416.00	
3	加工厂设备清单(内包装区)	1638685.00	
4	加工厂设备清单(外包装区)	609190.00	
5	组培楼设备清单实验室	1320087.00	
6	农业设备清单	99309.00	
总价合计(元)		7066132.00	

投标人名称(盖单位章)：海南楚商厨房设备工程有限公司


日期：2023年7月24日

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。
- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 3、报价信息请认真核对，务必确保准确，大小写一致，否则由此产生的风险由投标人自行承担。

加工厂设备清单前加工区

序号	设备名称规格	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	六工位分拣台	外形尺寸： 2650*960*1195mm 输送带宽度：160mm 工作台规格：465*300mm 食品级材质 电源：220V 单相 50Hz 功率：0.2Kw 入料口高度：930mm 出料口高度：840mm	台	1.00	14950.0 0	14950. 00	
2	大型切菜机	机器尺寸： 830*570*1380mm 切割长度：1-60mm 皮带宽：200mm 产量：800-1000Kg/H 电源：380V 单相 50Hz 功率：2.25KW 重量：200Kg	台	2.00	15340.0 0	30680. 00	
3	Z型提升机	提升高度：1317mm 外形尺寸： 2650*1000*1950mm 输送带速度：28r/min（可变频调速） 电压：380V 50Hz 总功率：0.4 Kw +0.75 Kw	台	1.00	25740.0 0	25740. 00	
4	鼓泡清洗机	设备尺寸： 3790*1400*1835 电压：380V 50Hz 设备总功率：2.65Kw 处理能力：600-1000kg/h 筛网形式：不锈钢板冲孔	台	1.00	36400.0 0	36400. 00	
5	旋流清洗机	设备尺寸： 4160*1300*1600mm 电压：380V 50Hz 设备总功率：4.0Kw 处理能力：800-1000Kg/h	台	1.00	45500.0 0	45500. 00	

6	自动接料机	机器尺寸： 1360*640*1020mm 切割长度：1-60mm 根茎片 3mm、丝 3mm、 丁 15mm 皮带宽：120mm 产量：600-800Kg/H 电源：380V 单相 50Hz 功率：2.5KW 重量：170Kg	台	1.00	8450.00	8450.00	
7	多功能切菜机	切割长度：1-60mm 根茎片 3mm、丝 3mm、 丁 15mm 皮带宽：120mm 产量：600-800Kg/H 电源：380V 单相 50Hz 功率：2.5KW 重量：170Kg	台	2.00	16900.00	33800.00	
8	叶径切菜机	机器尺寸： 790*500*1240mm 切割长度：1-60mm 皮带宽：120mm 产量：300-500Kg/H 电源：380V/220V 功率：0.75KW/1.1KW 重量：105Kg	台	1.00	12350.00	12350.00	
9	毛刷清洗去皮机	外形尺寸： 1300*700*1100mm 毛刷长度：1000mm 毛辊数量：7 产量：400-500Kg/H 电压：380V 三相 50Hz 功率：1.1Kw	台	1.00	11050.00	11050.00	
10	螺旋输送塔	外形尺寸：11.25mm	套	1.00	125525.00	125525.00	
	合计					344445.00	



海口市龙华区龙泰蔬菜现代产业园采购（二次招标）-2023-07-24 14:29:53-dafdd23e2

110106010221911

3	电加热油炸流水线	<p>高温油炸机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不锈钢板，厚度 4mm，锅体厚度 4mm，材质为 304。板材整板切割。 2、锅体外壳采用 δ 1.2mm 不锈钢板，材质为 304。 3、锅体焊接后进行水漏试验，确保不会渗漏。 4、锅体主要材质为不锈钢和其他符合食品工业的材料制作。 5、锅体与外壳之间保温装 50mm 厚硅酸铝板保温材料。 6、锅体最低处安装排污阀门。 7、锅体入口设有组合式食用油喷出口，喷油口灵活调节，防止产品漂浮不前和入口处存留残渣。 8、锅体采用加强筋结构，使用碳钢加强筋系统，使锅体抗变形能力更强，锅体变形率极小。 9、锅体支架采用 3 段支撑钢梁，材质为 304 不锈钢方管。框架底部分别在前、中、后共安装 6 个地脚支撑。使锅体各部分受力均衡。 10、锅体预留滤油机界面。 <p>网带及网带支架部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、网带变频调速控制。 2、下乙型网带参数：网带总宽度 800mm，网丝直径 2.33mm，网丝中心距 10mm，材质为 304。下网带用倒 W 型起股网带。 3、网带支架采用 δ 3mm 不锈钢材料冷弯对接而成，设有防止热变形切口，材质为 304。 4、排油烟罩与网带支架可以独立提升，便于清理。 5、采用白色聚四氟不粘网带，长度为 1.5 米，网带骨架为不锈钢 304。 6、轴承及轴承座均为不锈钢材料。 7、上、下网带间隙范围 30-80mm（可调）。 8、出料口网带支架下部安装挡油板 	套	2.00	26850 0.00	53700 0.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、温控范围 100~230℃ (程序控温范围) 2、温度控制精度 \pm 1℃ 3、网带形式聚四氟乙烯和乙型网带 <p>交货时间 60天</p> <p>交货地点及方式：客户指定场地，物流或专车送</p> <p>保修期 一年</p>
---	----------	---	---	------	---------------	---------------	---

4	压力式滤油机	过滤油温:120-200° C 总功率/电压:6KW/380V 频率:50Hz 工作气压:0.6-0.8Mpa 外形尺寸:2700x2000x25007 工作介质温度:<200° C	台	2.00	41600 .00	83200 .00	交货时间: 60 天 交货地点及 方式: 客户指 定场地, 物流 或专车送 保修期: 一年
5	双滚筒上粉机滚	1、食品级 SUS304 材质 (太钢) 含 镍量 8%以上 2、侧板及架体厚度 3mm 3、输送带速度 3-15m/min 4、防水等级 IP55 5、急停开关; 6、网带宽度 600mm	台	2.00	36585 2.00	73170 4.00	交货时间: 60 天 交货地点及 方式: 客户指 定场地, 物流 或专车送 保修期: 一年
6	上粉机粉尘回收 系统	1、机器尺寸: 5370*1530*1930mm 2、功率: 2.2KW 3、.380V	台	2.00	20800 .00	41600 .00	多功能上粉 机将入口、出 口部分飞出 的粉尘吸入 回收, 防止粉 尘扩散 交货时间: 60 天 交货地点及 方式: 客户指 定场地, 物流 或专车送 保修期: 一年
7	输送机 SSJ-300	1、机器尺寸: 1400*500*1250mm 2、网带宽度: 300mm 3、输送带速度: 3-15m/min 4、功率: 0.2KW 5、380V	台	2.00	10400 .00	20800 .00	
8	定制弯道输送机 ZWJ-600	1. 机器尺寸: 1400*1400*1250mm 2. 网带宽度: 600mm 3. 输送带速度: 3-15m/min 4. 功率: 0.2KW 5. 380V	台	2.00	10400 .00	20800 .00	
9	长输送机 SSJ-600	1. 机器尺寸: 5100*500*1250mm 2. 网带宽度: 300mm 3. 输送带速度: 3-15m/min 4. 功率: 0.75KW 5. 380V	台	1.00	19500 .00	19500 .00	

10	风冷输送机 FLJ-600	1. 机器尺寸：9800*850*1250mm 2. 网带宽度：600mm 3. 输送带速度：3-15m/min 4. 功率：9.7KW 5. 380V	台	1.00	39000 .00	39000 .00	
11	输送机 SSJ-600	1、 机器尺寸：3000*850*1250mm 2、 网带宽度：600mm 3、 输送带速度：3-15m/min 4、 功率：0.2KW 5、 380V	台	1.00	12350 .00	12350 .00	
12	电炒锅	280 公斤 1、 材质：面板采用 304 优质不锈钢板， 部件符合食品接触安全标准。 2、 参考规格（长*宽*高）： ≥ 1000*1100*800+470， 所配锅的口径 900mm； 3、 功率/电压： 22KW/380V（±1KW） 4、 要求 ≥5 档火力控制开关， 便于厨师掌握火力大小。 5、 要求线盘磁场分布均匀， 不偏火， 不烧线盘， 火力输出热值高， 加热均匀， 加热面积大。 6、 要求功率实时显示， 火力大小一目了然， 便于厨师掌握火力大小。 7、 所投产品满足应节能要求。 要求产品节能省电， 能够显示用电量， 节能看得见。 8、 对触及带电部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施， 防止拆装时意外触及带电部位； 9、 器具不应放出有害的射线或出现毒性或类似的危险； 金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全， 不应对人体健康造成危害。 质资要求： ▲（1）、 提供所投产品（22KW 900单头大锅灶）依据 GB40876. 9-2021 标准出具的“1 级能效， 且热效率实测值 ≥95%” 试验报告。 投标时提报告扫描件（报告需包含所投产品名称）。 ▲（2）、 提供所投产品（22KW 900	台	2.00	11050 .00	22100 .00	

		<p>单头大锅灶)依据: GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、 GB4806.11-2016 标准出具的相关 “安全试验报告”。试验结论:“合 格”。投标时提供报告扫描件(报 告须包含所投产品名称)。 ▲(3)、提供所投产品(22KW 900 单头大锅灶)依据:GB/T26572-2011、 GB/T26125-2011 标准出具的相关 “试验报告”。试验结论:“合 格”。投标时提供产品报告扫描件 (报告须包含所投产品名称)。</p>				
13	电汤锅	<p>300 公斤 1、材质:台面采用优质 304 不锈 钢板,符合食品安全国家相关标准。 2、参考规格(长*宽*高):$\geq 650 \times$ $750 \times 500+700\text{mm}$;配直径$\geq 500$ 复 底汤桶 1 个; 3、功率/电压:18KW/380V(± 500w) 4、要求采用≥ 5 档磁控火力调节开 关,便于掌握火力大小; 5、要求功率实时显示,火力大小一 目了然,便于厨师掌握火力大小。 6、要求产品安全稳定,核心部件、 机芯、风机,均符合国家安全和相关 要求。 7、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。 承重 300 公斤,微晶板在爆裂条件 下,仍然可以使用; 8、对触及带电部位的防护应满足在 结构上应有充分的保护措施,防止 拆装时意外触及带电部位; 9、器具不应放出有害的射线或出现 毒性或类似的危险。金属材料及制 品中食品接触面使用的材料应满足</p>	台 3.00	9750. 00	29250 .00	

		<p>食品安全。</p> <p>质资要求</p> <p>▲（1）、提供所投产品（18KW 单头汤炉）检验报告。检验类别：“型式检验”（依据 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 标准）。经安全检验，全部符合标准要求，投标时提供 18KW 单头汤炉型式检验报告原件扫描件；</p> <p>▲（2）、提供所投产品（18KW 单头汤炉）依据：GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 标准出具的相关“安全试验报告”。试验结论：“合格”。投标时提供报告扫描件（报告须包含所投产品名称）。</p> <p>▲（3）、提供所投产品（18KW 单头汤炉）“依据 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 标准出具的相关试验报告，有害重金属含量符合国家相关标准要求。试验结论：“合格”。投标时提供报告扫描件（报告须包含所投产品名称）。</p>				
14	二氧化碳灭火系统	<p>质资要求</p> <p>▲（1）、提供所投产品气瓶型式试验证书扫描件；</p> <p>▲（2）、提供所投产品气瓶的批量检验质量证明书。</p>	台	36525.00	73050.00	<p>排油烟罩顶部安装一套自动（或手动）二氧化碳喷淋灭火装置。</p> <p>灭火系统工作时，自动切断油炸设备的电源，并伴有声光报警。</p> <p>交货时间 60 天</p> <p>交货地点及方式：客户指定场地，物流或专车送</p> <p>保修期一年</p>

15	1.5 吨油罐	<p>储油罐配抽油泵。储油罐观察界面安装液位计，板厚 3mm，材质 304。储油罐底部采用锥形腿</p>	台	2.00	11050.00	22100.00	<p>1.5 吨储油罐, 储油罐配抽油泵。储油罐观察界面安装液位计, 板厚 3mm, 材质 304。储油罐底部采用锥形腿 交货时间: 60 天 交货地点及方式: 客户指定场地, 物流或专车送 保修期: 一年</p>
----	---------	--	---	------	----------	----------	--



海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园(一期)设备采购
 904658a7a100c8bdf607b3

16	PLC 电控系统		台	2.00	6582.00	13164.00	<p>电控柜采用不锈钢材料制作,板厚2mm,材质为304。主控电路部分要有触摸屏、变频器、断路器、接线端子、继电器、开关、警灯、电流电压组合表、行程开关。设备内部电缆走接线槽,设有急停开关、总漏电保护开关、超温报警、传感器出现故障自动切断电源并报警。</p> <p>交货时间:60天</p> <p>交货地点及方式:客户指定场地,物流或专车送</p> <p>保修期:一年</p>
17	输送带	30米	套	1.00	11700.00	11700.00	
	合计					30544.16.00	



海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园(一期)设备采购(二次招标) 904658a7a100c8bdf607b3-7.8.5036.1510 2023-07-24 14:29:53-daf...

加工厂设备清单内包装区

序号	设备名称规格	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	给袋真空连续包装机	500 克	套	2.00	281256.00	562512.00	
2	给袋连续包装机	2 公斤	套	2.00	315252.00	630504.00	
3	14 头组合秤	凹凸版、2, 5 升斗	套	1.00	75686.00	75686.00	
4	架台	304 不锈 钢、高度 与包装机 匹配	套	3.00	18500.00	55500.00	
5	14 头组合秤	凹凸版、 标准斗	套	2.00	58585.00	117170.00	
6	提升机	爬坡式提 升机、高 度与秤包 装机匹配	套	3.00	19585.00	58755.00	
7	输送带	30 米	套	1.00	117000.00	117000.00	
8	半自动真空机	抽真空	台	1.00	21558.00	21558.00	
	合计					1638685.00	

加工厂设备清单外包装区

序号	设备名称规格	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	X光异物检测机	X-RAY 功率 Max:210W 最大通过尺寸(W*H) Max:W410*H160mm 检测精度铁球(Fe)、 不锈钢球(SUS) $\geq \varnothing$ 0.3mm; 不锈钢丝 0.2*L2mm 陶瓷球 $\geq \varnothing$ 1.0mm 可以检测出沙子、石 头、金属、玻璃、等 密度较被检测产品 大的硬杂物	台	2.00	231258.00	462516.00	检测精度铁球(Fe)、 不 锈 钢 球 (SUS) $\geq \varnothing$ 0.3mm; 不 锈 钢 丝 0.2*L2mm 陶瓷球 $\geq \varnothing$ 1.0mm 可以检测出沙子、石 头、金属、玻璃、等 密度 较被检测产品大 的硬杂 物 交货时间: 60 天 交货地点及方式: 客 户指定场地, 物 流或 专车送 保修期: 一年
2	金属异物检测机	材质 SUS304 不锈钢, 主体承重板材厚度 6mm, 结构板材厚 3mm; 支撑柱 50*50*2mm 探头抗干扰装置抗 干扰屏蔽 灵敏度 Fe $\geq \varnothing$ 0.8mm; N-Fe $\geq \varnothing$ 1.2mm SUS304 $\geq \varnothing$ 1.8mm;	台	2.00	51252.00	102504.00	交货时间: 60 天 交货地点及方式: 客 户指定场地, 物 流或 专车送 保修期: 一年
3	装箱封箱线装		套	1.00	39585.00	39585.00	
4	激光喷码机		台	1.00	4585.00	4585.00	
	合计					609190.00	

组培楼设备清单实验室

序号	设备名称规格	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	洗瓶机	HT-100, 每小时洗瓶 1500-2000 个 运 5) ^0: 间 顛融: 连离转 效率: 1500-2000 个/h 使用水压: 0.5-3kgF/cm ² , 刷瓶子时 手动, 转盘内冲洗时目动, 内刷转速: 1000 转/分 外刷转: 750 转/分 满规格: 150ml-1000ml 电压: 380V 住: 1400 体积: 910*600*860mm 100kg	台	2.00	15681.00	31362.00	
2	洗瓶机毛刷	HT-100 型洗瓶机专用	个	500.00	17.00	8500.00	
3	泡瓶池	1800*500*800 带水龙头	个	1.00	2791.00	2791.00	
4	凉瓶架	5 晨网格, 房间距可调, 长宽高为 1200*400*1800mm,	个	2.00	1425.00	2850.00	
5	组培瓶	HT-220, 220ml 高白料, 耐高压灭蕙, 配透气盖 5.6x6.9x 9.1cm (口径 x 胸径 x 高)	套	200000.00	1.80	360000.00	
6	培养瓶专用运输车	培养瓶运送, 单层折叠式, 加厚型	台	6.00	3207.00	19242.00	
7	纯水机	120 升超纯水机, 电阻仪电导仪双 显 , 实验室一级水, 产水里 120l/h	台	1.00	8910.00	8910.00	
8	磁力加热搅拌器	79-1 无级调速, 电机功率 25W , 加热分四档	台	1.00	332.00	332.00	
9	药品保鲜柜	冷藏双面, 制冷方式风冷, 功率 101-200w	台	1.00	3801.00	3801.00	
10	药品柜	金季烤漆, 玻璃橱窗, 90*45*180	个	2.00	1425.00	2850.00	
11	冰箱	海尔 BCD-272WDPM 272L	台	1.00	3326.00	3326.00	
12	天平台	900*600*800	台	2.00	2138.00	4276.00	

13	精密酸度计	PHS-3C, 0-14.00/0.02	台	2.00	653.00	1306.00	
14	电子分析天平	FA1004, 称量范围 100g/0.1m	台	2.00	2613.00	5226.00	
15	电子天平	YP5102, 称量范围 0-510g/0.01 g	台	2.00	653.00	1306.00	
16	边台试验台	6800*750*850, 钢木结构, 理化板面, 耐酸就耐腐风抗 菌, 车越的抗弯和冲击性能, 美观, 耐用。	套	1.00	9325.00	9325.00	
17		2100*750*850, 钢木结构, 理化板面, 耐酸就耐腐风抗 菌, 车越的抗弯和冲击性能, 美观, 耐用。帝水枪、水嘴	套	1.00	3005.00	3005.00	
18	转角台	1000*1000*850, 钢木结构, 理化板面, 耐酸就耐腐风抗 菌, 车越的抗弯和冲击性能, 美观, 耐用。含水枪、水嘴	套	1.00	2874.00	2874.00	
19	精密移液器	大龙, 一套共 11 支, 分别为: 0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1-5ml, 2-10ml	套	1.00	2970.00	2970.00	
20	移液器架	大龙	个	2.00	118.00	236.00	
21	传递窗	HT-600, 内尺寸: 600*600*600mm 外尺寸: 720*660*680mm, 1、箱体采用不锈钢板制作 2、 两侧阀门带有机机械互锁装置, 使两侧门不能同时打开。 3、 电子联锁传递窗箱体两侧装有开门信号指示灯, 可知道对面窗门的开启情况。” 4、传递窗上装有专用密封条, 确保气密性 5、 根据不同的用途增加室内灯和杀菌灯。	台	1.00	4573.00	4573.00	
22	杀菌净手器	全自动感应式壁挂式酒精喷雾式	台	2.00	1188.00	2376.00	

23	缓冲间不锈钢风淋设备	<p>HT-AAS800-1 型,</p> <p>1. 外形尺寸 (W*DKH);1200mmK1000mm*2100mm2.</p> <p>风淋区尺寸(W*D*H): 800mm*900mm*1960mm</p> <p>3. 不锈钢喷嘴: 12 只</p> <p>4. 净化风机 2 台,2000 风量/小时;</p> <p>5. 过滤效率: 三级过滤, 初中效预过滤器 45% (5um), 数量 2600*350*10mm,可清洗可更换, 初效过滤器为风淋室主板</p> <p>6. 高效过滤器 99.99%(0.3um)过滤效率, 数量 1 只</p> <p>7. 箱体主材: 内外 1.2mm 的 SUS304 不锈钢</p> <p>8. 双门: 材质为全不锈钢 (SUS304)</p> <p>9. 闭门器 型号:TS68, 数量 2 只, 双门电子联锁。</p> <p>10. 照明: 嵌入式 LED 照明灯 1 只*2W</p> <p>11. 电源: 380V 50Hz,功率: 1.1 Kw</p> <p>12. 安全措施: 内部安装有红色“急停”按钮, 紧急情况下按下按钮, 系统断电双门可同时打开利于逃生</p> <p>13. 重量: 约 350Kg</p>	台	1.00	33976.00	33976.00
24	紫外线杀菌灯	石英材质, 组培灭菌, 40w, 含支架。过道安装一支	支	26.00	213.00	5538.00
25	灌装机	<p>HT-50 型, 容积 50L, 超高压菌灌装</p> <p>单头灌装量 5-1000ml, 工作量: 35ml/瓶 30 瓶/min</p> <p>净重: 60kg,</p> <p>液体温度: ≤97° C</p> <p>正反转控制: 1、2、4、8、16 秒多档可调,</p> <p>正反转切换延时: 0.5、2、4 秒多档可调,</p> <p>机体材料: 304 不锈钢, 外形尺寸: 810x530x1100mm,</p> <p>加热功率: 4000w,</p> <p>额定功率 (加热型除外): 310W</p>	台	2.00	10098.00	20196.00
26	工作台	不锈钢 1800x800x800	个	4.00	3564.00	14256.00

27	纯水仪	120 升超纯水机, 电阻仪电导仪双显, 实验室一级水, 产水里 120l/h	个	2.00	8910.00	17820.00	
28	干热消毒柜	304 不锈钢干热消毒柜, 尺寸 100*55*185cm, 容量 1000 升	个	2.00	4514.00	9028.00	
29	离心机	1c-1x-160d 台式离心机 (高低速通用型)	台	1.00	10454.00	10454.00	
30	磁力搅拌器	转速范围 50-1200rpm, 304 不锈钢, 最大搅拌量 6*500ml, 尺寸 415*225*65mm	台	1.00	3564.00	3564.00	
31	恒温水浴锅	数显恒温水浴锅, hh-6 双列六孔	台	2.00	712.00	1424.00	
32	组培框	HT-K2, 52.5*42.5*7cm, 耐高温耐高压, 220ml 组培密可以放 42 个, 650ml 组培瓶可以放 20 个	个	40.00	1330.00	53200.00	
33	立式灭菌器	立式高压灭菌器, XFH-150CA 手抡式开门结构, 机械式安全连锁装置, 电脑控制自动循环灭菌程序, 数的窗液晶显示工作状态, 温度任意设定 (50° C-126° C), 时间任意设定 (0- 9999 分钟), 超压目泄 0.146- 0.165Mpa, 灭菌终了蜂鸣提示舌目暗机, 目目赫 E 能, 防 珞功能, 容积: 150L, 电压: 380V, 为率: 6kw, 火齿至尺寸: (p500*760MM, 争重: 130kg, 外尺寸: 660*660*1220mm。	台	4.00	19008.00	76032.00	
34	传递窗	HT-600, 内尺寸: 600*600*600mm 外尺寸: 720*660*680mm, 箱体采用不锈钢板制作 两侧阀门带有机锁互锁装置, 使两侧门不能同时打开。 电子联锁传递窗箱体两侧装有开门信号指示灯, 可知道对面窗门的开启情况。” 传递窗上装有专用密封条, 确保气密性 根据不同的用途增加室内灯和杀菌灯。	台	1.00	4573.00	4573.00	
35	体式显微镜	1600 倍, 双目	台	8.00	3801.00	30408.00	

36	超净工作台	<p>型号: HT-SDS, 双人单面水平流 洁净等级: [00级 (美联邦 209E) 平均风速: 0.4m/s±20% (可调) 噪音: <65dB (A) 振动半峰值: <3pm 照度: >300LX, 最大功率: 0.8KW 净化区尺寸: 1470* 500*620mm 外形尺寸: 1500*720* 1450mm 高效过滤器规格及数 量:820*600*50•①/600*600*50•① 适用人数: 2人</p>	台	4.00	3801.00	15204.00
37	接种器械灭菌器	HT-JZ-1, 0-320° C 可调, 数显	台	8.00	7722.00	61776.00
38	干热消毒柜	304 不锈钢干热消毒柜, 尺寸 100*55*185cm, 容量 1000 升	个	2.00	4514.00	9028.00
39	传递窗	<p>HT-600, 内尺寸: 600*600*600mm 外尺寸: 720*660*680mm, 1、箱体采用不锈钢板制作 2、 两侧阀门带有机锁互锁装置, 使两侧门不能同时打开。3、 电子 联锁传递窗箱体两侧装有开门信号 指示灯, 可知道对面窗门的开启情 况。”4、传递窗上装有专用密封条, 确保气密性 5、 根据不同的用途增加室内灯和 杀菌灯。</p>	台	1.00	4573.00	4573.00
40	除湿机	HT-501B, 50 升/天, 室内除湿, 500W, 自动除霜微电脑自动控制除湿, 三 分钟延时保护	台	8.00	3564.00	28512.00
41	移动式臭氧发生器	HT-CY-30, 自动控制, 任意设定, 开放 式电路板 30g/h	台	8.00	2970.00	23760.00
42	组培专用光谱灯	T5, 12W, 单支光照强度 3000lux	套	120.00	71.00	8520.00
43	温湿度计	HTC-1, 温度数字显示, 日最低/高温 度记录一表三用: 温度、湿度、时 间	个	8.00	35.00	280.00
44	照度计	LX1010B, 光电池式, 光照范围三挡 可调	个	4.00	178.00	712.00

45	光照培养箱	GXZ-260C, 微电脑全自动控制, 白天、黑夜均可单独设置温度和光照度等。容积: 270L 外形尺寸: 570x570x1700 工作尺寸: 520x500x1020 温控范围、精度: 0-50° C ±0.1 光照度: 0-22000LX 加热功率: 300W, 压缩机功率: 280W 压缩机动延时保护时间: 3分钟左右 制冷剂: R12 或 R134a (无氟) 工作环境: 温度 0~40℃, 无腐蚀性气体	台	4.00	11286.00	45144.00	
46	高效节能组培架	型号: HT-II, 光照强度: 0-5000lux 外形尺寸: 1.32*0.52*1.8米层间距: 32cm, 底层离地: 15cm, 单层面积: 0.6平方米灯管功率: 12W/单支 led 灯管, 灯管数量: 2支/层, 灯管直径: φ16mm, 表面温度: 25℃, 光散角度: 360°电功发光率: 96%, 电功发热率: 4%, 管壁亮度: >500001 ux 重量: 40kg, 承重: 150-200kg 颜色: 乳白色, 增强反光, 节约能源。立柱规格: 38*38*1.5mm 框架规格: 1320*520*40 (高)*0.6mm 组培框规格 520*425*70mm, 组培框数量: 15个/架工艺: 除油, 淋化, 烘干, 静电喷塑。1、特定普光灯发光率高、发热率低, 可与培养物近距离接触。2、灯架配置独立开关, 节能, 方便。3、灯管发热率低, 寿命长达 15000 小时, 培养瓶内外温差小, 瓶壁积水少, 避免玻璃苗的产生。4、240ml 组培瓶, 每层可放置 120 瓶	个	208.00	1734.00	360672.00	
	合计					1320087.00	

农业设备清单

序号	设备名称规格	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	田间气候监测站	JD-QC9, 具备风速, 相对湿度, 光照强度, 大气压力等功能	套	2.00	10521.00	21042.00	
2	太阳能杀虫灯	立杆式太阳能	套	35.00	1256.00	43960.00	
3	打药机	推车式打药机, 160L	台	4.00	2150.00	8600.00	
4	旋耕机	新型四驱微耕机, 192 电启动风冷柴油	台	3.00	8569.00	25707.00	
	合计					99309.00	



海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园(一期)设备采购(二次招标) 904658a7a100c8bdf607b... 2025-07-24 14:29:53-cdf45d232