

# 分项报价明细表

项目名称：参与洋浦产城融合安居工程配套幼儿园教学保育设备采购项目一

项目编号：DZGP2023-11

序号	货物名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价（元）	单项总价	备注
<b>一、教学家具及设备</b>							
<b>(一) 班级</b>							
1	幼儿桌 1	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 1、规格：长 1200mm×宽 600mm ×高 490mm(允差±2%)；材 质：橡胶木；结构：六人实 木桌，桌面采用厚度 18mm(允 差±2%)，四周圆角处理；油 漆：采用环保水性漆，表面 光滑，安全无毒。 2、▲提供国家认证认可监督 管理委员会认可的检测机构 具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通 用技术条件》出具的抽样检 测合格检测报告复印件。	45	张	400.00	18000.00
2	幼儿桌 2	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 1、规格：长 1200mm×宽 600mm ×高 510mm(允差±2%)；材 质：橡胶木；结构：六人实 木桌，桌面采用 18mm(允差± 2%)厚，四周圆角处理；油漆：	45	张	400.00	18000.00

			<p>采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>				
3	幼儿桌 3	广东翔誉德创科教设备有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：长 1200mm×宽 600mm×高 530mm(允差±2%)，材质：橡胶木；结构：六人实木桌，桌面采用 18mm(允差±2%)厚，四周圆角处理。油漆：采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>	45	张	400.00	18000.00
4	幼儿椅 1	广东翔誉德创科教设备有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：椅面长 290mm×宽 290mm(允差±2%)；材质：实木橡胶木；高度：坐高 260mm(允差±2%)；工艺：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及</p>	270	张	100.00	27000.00

			<p>的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>				
5	幼儿椅 2	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：椅面长 290mm×宽 290mm(允差±2%)；材质：实木橡胶木；高度：坐高 280mm(允差±2%)；工艺：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>	466	张	100.00	46600.00

6	幼儿椅 3	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：椅面长 290mm×宽 290mm(允差±2%)，材质：实木橡胶木，高度：坐高 300mm(允差±2%)；工艺：边角安全圆角处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>	270	张	100.00	27000.00	
7	7 格区角柜 1	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>规格：长 1200mm×宽 300mm×高 650mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 ≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔</p>	54	个	550.00	29700.00	

			和，哑光工艺。					
8	5格分区柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：长 1200mm×宽 300mm×高 650mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>	60	个	480.00	28800.00	
9	5格区角柜1	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>规格：长 1200mm×宽 300mm×高 650mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，</p>	54	个	480.00	25920.00	

			正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。					
10	三层区角柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 300mm ×高 650mm(允差±2%)；材 质：木材采用橡胶木，厚度 ≥18mm；工艺：边缘抛圆处 理，外表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽处，无 锐利的棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖角；油 漆：清水，采用环保水性漆， 正面涂层平整光滑，光泽柔 和，哑光工艺。	54	个	480.00	25920.00	
11	移动美工台	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1000mm×宽 300mm ×高 800mm(允差±2%)；材 质：木材采用橡胶木，厚度 ≥18mm；工艺：边缘抛圆处 理，外表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽处，无 锐利的棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖角；油 漆：清水，采用环保水性漆， 正面涂层平整光滑，光泽柔 和，哑光工艺。	35	个	750.00	26250.00	
12	4层柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 900mm×宽 300mm× 高 650mm(允差±2%)；材质：	54	个	550.00	29700.00	

			木材采用橡胶木，厚度 $\geq$ 18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。					
13	区域组合柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：A柜：长1200mm $\times$ 宽300mm $\times$ 高1300mm(允差 $\pm$ 2%)；B柜：长1000mm $\times$ 宽300mm $\times$ 高800mm(允差 $\pm$ 2%)；C柜：长700mm $\times$ 宽300mm $\times$ 高1300mm(允差 $\pm$ 2%)；D柜：长800mm $\times$ 宽300mm $\times$ 高800mm(允差 $\pm$ 2%)；E柜：长1200mm $\times$ 宽300mm $\times$ 高800mm(允差 $\pm$ 2%)，(总长度：4900mm)(允差 $\pm$ 2%)。材质：木材采用橡胶木，厚度 $\geq$ 18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，	31	套	2000.00	62000.00	

			哑光工艺。					
14	幼儿床	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：长 1380mm×宽 600mm×高 400mm(允差±2%)；床板离地≥300mm；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm。工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角。油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p> <p>3、▲橡胶木：项目依据 GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测结果合格，破坏评级等级优于或等于 2 级，且检测时长：480h（含 480h）以上的；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告</p>	810	张	400.00	324000.00	



			复印件)。					
15	4层书架	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 350mm ×高 900mm(允差±2%)；材 质：木材采用橡胶木，厚度 ≥18mm；工艺：边缘抛圆处 理，外表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽处，无 锐利的棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖角；油 漆：清水，采用环保水性漆， 正面涂层平整光滑，光泽柔 和，哑光工艺。	36	个	720.00	25920.00	
16	书柜	广州恒久远 家具有限公 司	品牌规格：恒联 1、规格：长 800mm×宽 300mm ×高 800mm(允差±2%)；材 质：木材采用橡胶木，厚度 ≥18mm；工艺：边缘抛圆处 理，外表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽处，无 锐利的棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖角；油 漆：清水，采用环保水性漆， 正面涂层平整光滑，光泽柔 和，哑光工艺。 2、▲提供国家认证认可监督 管理委员会认可的检测机构 具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通	27	个	440.00	11880.00	

			<p>用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p> <p>3、▲提供木柜依据 GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测结果合格，破坏评级等级优于或等于 2 级，且检测时长：480h（含 480h）以上的；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件）。</p>				
17	书包柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>1、规格：长 1500mm×宽 300mm×高 900mm(允差±2%)；整体采用厚度 18mm(允差±2%)防变形齿接原木精加工，设计最少能放置 14 个幼儿书包，打磨光滑喷环保清漆，经久耐用。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p>	54	个	1500.00	81000.00
18	阅览小沙发	广州恒久远家具有限公司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>规格：三人位：长 1200mm×宽 550mm×高 480mm(允差±</p>	27	套	1000.00	27000.00

			2%)、二人位：长 900mm×宽 550mm×高 480mm(允差±2%)、单人位：长 670mm×宽 550mm×高 480mm(允差±2%)，圆凳直径 400mm×高 300mm(允差±2%)；材质：海棉,木架结构,木头脚高 50mm(允差±2%),枕头填充公仔棉。					
19	水杯柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 680mm×宽 300mm×高 1155mm(允差±2%) (42 格)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	27	个	2000.00	54000.00	
20	毛巾架	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1100mm×宽 450mm×高 1050mm(允差±2%)；40 个圆球挂钩；材质：不锈钢；带万向轮可活动推拉；毛巾离地 400mm 以上。	27	个	700.00	18900.00	
21	双面磁性画架	广东翔誉德 创科教设备	品牌规格：翔誉 规格：长 1250mm×宽 1000mm	27	个	1800.00	48600.00	

		有限公司	×高 350mm(允差±2%); 双面画架; 材质: 木材采用橡胶木, 厚度≥18mm; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。					
22	黑板 1	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 1480mm×宽 850mm(允差±2%), 360° 可旋转, 固定稳固, 不轻易摇晃, 专用半边、双面书写、清晰流畅、外观书写平整。加厚方形支架、多层工艺面板, 底部带万向轮方便移动。	17	块	300.00	5100.00	
23	黑板 2	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 1200mm×宽 750mm(允差±2%); 360° 可旋转, 固定稳固, 不轻易摇晃, 专用半边、双面书写、清晰流畅、外观书写平整。加厚方形支架、多层工艺面板, 底部带万向轮方便移动。	10	块	300.00	3000.00	
24	直饮水机	广东碧涑节能设备有限公司	品牌规格: 碧涑/JN-A-3A30 1、外观材质: 304 不锈钢, 温开水每小时≥80L。功率要	27	台	5000.00	135000.00	

		<p>求：额定电压：功率≤3KW； 电源 220V/50Hz；加热要求： 采用常压式液体加热技术， 防止热胆爆裂；设备 100%开 水而且温水为开水热交换后 物理降温；外形尺寸长 520mm ×宽 380mm×高 875mm（允差 ±2%）。</p> <p>2、▲冷却要求：采用热交换 器技术，内外管必须采用食 品级 304 不锈钢材质；具有 温开水功能，温开水不得冷 热水混合；（提供投标产品 热交换器部件的《涉及饮用 水卫生安全产品卫生许可批 件》及国家认证认可监督管 理委员会认可的检测机构具 有 CMA 或 CNAS 标志出具的检 测报告复印件）。材质规格： 水槽：食品级 304 不锈钢厚 度不少于 0.8mm；门板：304 不锈钢厚度不少于 0.6mm；水 胆：食品级 304 不锈钢厚度不 少于 1.0mm；热交换器：食品 级 304 不锈钢波纹管厚度不 少于 0.25mm。</p> <p>3、▲过滤要求：过滤系统要 求：不低于三级过滤（复合 活性炭（pp 棉+压缩活性炭）</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>+颗粒活性炭)。提供复合活性炭、颗粒活性炭滤芯的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。（为方便后续维护保养过滤滤芯申请人须与设备为同品牌），净水流量不低于 1.0L/min，额定总净水量不低于 2500L；与整机涉水批件一一对应。</p> <p>4、安全保障：</p> <p>▲(1)电气要求：整机符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，提供与投标产品型号一致的整机证书复印件。</p> <p>(2)防触电 I 类、防护等级 IP44。提供具有国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件。</p> <p>▲(3)涉水部件：不锈钢内胆、发热管、波纹管、铜接头、水位电极探针等部件符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>及制品》的要求，滤壳、PPR管、PE管、滤芯上下盖、无纺布符合 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》，密封圈符合 GB4806. 11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》的要求。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检验报告复印件）投标对应型号须在检测报告中体现。</p> <p>▲(4)为保障采购人的安全，节能饮水机采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。水胆防爆技术：进水电磁阀设有电磁阀，加热内胆设有液位传感器，加热内胆防爆设计，无论加热内胆中是否加热状态，其内腔的压力与大气压力相当。</p> <p>①泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压</p> <p>（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件)。</p> <p>②为达到保护加热水胆、龙头及各零部件出水压力平衡安全，采用多种控制安全装置，双系统控制，有效降低加热水胆、出水龙头及各零部件所受的冲击力及出水平衡，防止开水飞溅烫伤，延长机器水胆及部件使用寿命（投标时提供技术证明文件）。</p> <p>③提供厂家出水水质达到现行国家标准《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》的检测报告复印件，检测内容（包括但不限于以下项目）：挥发性酚类（以苯酚计）≤ 0.002mg/L、耗氧量≤ 2.0mg/L、砷≤0.01mg/L、硒≤0.01mg/L、汞≤ 0.001mg/L、镉≤0.003mg/L、铬（六价）≤0.05mg/L、铅≤0.01mg/L、细菌总数≤ 50CFU/mL、总大肠菌群每 100ml 水样中不得检出、色≤ 5 度、浑浊度≤0.5NTU、臭和味无异臭异味、肉眼可见物无、pH6.0-8.5、总硬度（以</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>CaCO<sub>3</sub> 计) ≤300mg/L、锰≤0.05mg/L、铜≤1.0mg/L、锌≤1.0mg/L、铝≤0.20mg/L、铁≤0.20mg/L 等检测项目。</p> <p>(提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的该产品的水质检验报告复印件)。</p> <p>5、核心涉水部件：发热管、加热内胆组件、龙头、滤壳、热交换器。</p>				
25	86 寸幼教一体机	广州视睿电子科技有限公司	<p>品牌规格：希沃/Y586XA</p> <p>一、整机参数部分：</p> <p>1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm。</p> <p>内存≥2GB，存储空间≥8GB。</p> <p>整机屏幕采用≥86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840×2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示；屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上；显示比例 16:9。开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度。此功能可开启或关闭；</p>	27	台	25500.00	688500.00

		<p>整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度<math>\geq 9H</math>，具备防眩光效果。具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p> <p>2、▲整机支持纸质护眼模式，可在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整。支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。支持透明度调节。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p> <p>3、▲整机支持画屏模式，可开启/关闭画屏模式。画屏模式开启后，整机曲线在 50% 灰度以上亮度变暗。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>4、整机内置 2.1 声道扬声器，中高音<math>\geq 2 \times 10W</math>，低音<math>\geq 20W</math>，额定总功率<math>\geq 40W</math>。整机采用红外触控技术，支持多人同时操作书写。支持<math>\geq 40</math>点触控。整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 标准；整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p> <p>5、▲整机内置 NFC 读卡模块；整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可实现与整机内置资源进行交互。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p> <p>6、整机采用内置非独立摄像头设计，摄像机拍摄照片的像素数<math>\geq 1300</math>万像素数，摄像机拍摄的视频的分辨率为 4K，视场角<math>\geq 120^\circ</math>。（提供国家认证认可监督管理委员会</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件)；整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机开关白板软件、幼儿相机、幼教软件、屏幕亮度、关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互；整机配套相机软件，可实现拍照和录像功能，记录课堂瞬间和活动视频。拍照和录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。拍照支持延时拍摄，可以设置 3s、5s 延时期限。整机具备前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合。</p> <p>二、PC 模块要求： 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。PC 模块配置不低于 4 核四线程，主频不低于 2.0GHz。内存： ≥4GBDDR4 笔记本内存。存储空间：≥256GBSSD 固态硬盘。 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。</p> <p>三、幼教资源：</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》编制而成，支持电子书、课程动画，并具有快乐互动、教学目标、教学计划、导入活动、活动延伸、遮屏等拓展功能。系统提供活动方案；系统提供的电子白板支持白板软件教学，可以进行书写、擦除、重点标注等，支持调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，支持保存、撤销白板教学内容。</p> <p>四、集中控制管理系统：</p> <p>1、系统应用界面采用 B/S 架构设计，支持学校管理员在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。支持多类型设备接入，集中运维。</p> <p>2、▲批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台一体机设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他设备。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p> <p>3、多场景锁屏：支持一键下</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）；支持同时查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声​​音，完整还原课堂全貌。支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长设备使用寿命。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）；支持一键开启全校设备的不良弹窗 AI 拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗 AI 模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。（需提供功能截图）。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>4、▲支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志所出具的检测报告复印件）。</p> <p>5、支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。支持实时展示不少于 20 台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。支持发送提醒类通知、全局弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版，便于快捷发布。支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学氛围的影响。</p>					
26	移动支架	广州视睿电	品牌规格：希沃/ST33	27	个	1000.00	27000.00

		子科技有限 公司	移动支架通过防倾斜实验， 正负 10 度倾斜角度下不能翻 倒；承挂 $\geq 100\text{kg}$ ，壁挂高度 可调；整体高度 $\geq 1610\text{mm}$ ； 隔板承重 $\geq 30\text{KG}$ ，模具设置 U 型置物槽，方便触摸笔、遥 控器等物品放置；支撑立杆 采用壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 方通冷轧钢 材质，表面酸洗工艺静电喷 涂；提供上下双层搁板，均 需采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢 材质，承重 $\geq 30\text{kg}$ ，承重底 板四角须采用圆滑处理，防 止碰伤；脚轮为万向轮，聚 氨酯（PU）材质，均带脚刹， 直径不小于 $\phi 75\text{mm}$ ；脚轮横 向间距 $\geq 1100\text{mm}$ ，纵向间距 $\geq 530\text{mm}$ 。				
27	两层分区柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 1、规格：长 1200mm $\times$ 宽 300mm $\times$ 高 650mm(允差 $\pm 2\%$ )；材 质：木材采用橡胶木，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ；工艺：边缘抛圆处 理，外表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽处，无 锐利的棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖角；油 漆：清水，采用环保水性漆， 正面涂层平整光滑，光泽柔	54	个	480.00	25920.00



			<p>和，哑光工艺。</p> <p>2、▲提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志依据 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》出具的抽样检测合格检测报告复印件。</p> <p>3、▲橡胶木：项目依据 GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测结果合格，破坏评级等级优于或等于 2 级，且检测时长：480h（含 480h）以上的；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件）。</p>				
28	12 格工作柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	<p>品牌规格：翔誉</p> <p>规格：长 1230mm×宽 350mm×高 990mm(允差±2%)。不含收纳篮；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光</p>	27	个	1800.00	48600.00

			工艺。					
29	仿真组合	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 2360mm×宽 350mm ×高 500mm(允差±2%)；材 质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边 缘抛圆处理，外表面和内表 面以及儿童手指可触及的隐 蔽处，无锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利 尖角；油漆：清水，采用环 保水性漆，正面涂层平整光 滑，光泽柔和，哑光工艺。	27	套	2000.00	54000.00	
30	美工收纳柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 900mm×宽 400mm× 高 665mm(允差±2%)；材质： 木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边 缘抛圆处理，外表面和内表 面以及儿童手指可触及的隐 蔽处，无锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利 尖角；油漆：清水，采用环 保水性漆，正面涂层平整光 滑，光泽柔和，哑光工艺。	27	个	750.00	20250.00	
(二) 中庭大厅								
1	幼儿圆桌	广东翔誉德 创科教设备	品牌规格：翔誉 规格：直径 900mm×高	14	张	440.00	6160.00	

		有限公司	550mm(允差±2%); 材质: 实木橡胶木; 桌面采用厚度18mm(允差±2%)厚防变形齿接原木板, 四周圆角处理; 油漆: 采用环保水性漆, 表面光滑, 安全无毒。					
2	7格区角柜2	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长1200mm×宽300mm×高800mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度18mm(允差±2%); 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。	24	个	600.00	14400.00	
3	5格区角柜2	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长1200mm×宽300mm×高800mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度18mm(允差±2%); 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光	24	个	500.00	12000.00	

			滑，光泽柔和，哑光工艺。					
4	小沙发-单人位	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：长 670mm×宽 550mm×高 480mm(允差±2%)；材质：普通海棉, 木架结构, 木头脚高 50mm(允差±2%), 枕头填充公仔棉。	12	个	260.00	3120.00	
5	6格分区柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 300mm×高 650mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	6	个	450.00	2700.00	
6	分区柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 800mm×宽 300mm×高 800mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环	6	个	1000.00	6000.00	

			保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。					
(三) 音体室								
1	舞蹈镜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 4000mm×宽 1800mm(允差±2%)。	14.4	平方	500.00	7200.00	
2	舞蹈把杆	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：双层高 600mm(允差± 2%)、高 800mm(允差±2%)， 实木质地坚实，柔韧度好， 内嵌钢芯，承重力强。	20	米	320.00	6400.00	
3	音器柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 3800mm×宽 300mm ×高 1250mm(允差±2%)；材 质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)。工艺：边 缘抛圆处理，外表面和内表 面以及儿童手指可触及的隐 蔽处，无锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利 尖角。油漆：清水，采用环 保水性漆，正面涂层平整光 滑，光泽柔和，哑光工艺。	2	套	3000.00	6000.00	
4	音乐积木凳	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 250mm×宽 200mm× 高 310mm(允差±2%)，采用纳 米细密板六面体结构，高温 压制防火、防水贴面，模具 成型软塑料边条经机械封	70	个	100.00	7000.00	

			饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，环保、坚固耐用。					
5	三层分区柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 300mm×高 800mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	6	个	500.00	3000.00	
6	教具收纳柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1086mm×宽 300mm×高 895mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	6	个	600.00	3600.00	

7	音乐室坐垫	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 350mm×宽 380mm(允 差±2%)，卡通记忆棉夏季防 滑坐垫。	140	个	55.00	7700.00	
8	衣帽柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 636mm×宽 636mm× 高 1200mm(允差±2%)，材质： 木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边 缘抛圆处理，外表面和内表 面以及儿童手指可触及的隐 蔽处，无锐利的棱角、毛刺 以及小五金部件露出的锐利 尖角；油漆：清水，采用环 保水性漆，正面涂层平整光 滑，光泽柔和，哑光工艺。	5	个	950.00	4750.00	
9	鞋柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 280mm ×高 700mm(允差±2%)；有四 层 24 个鞋格可放鞋；木材采 用橡胶木，厚度 18mm(允差± 2%)；工艺：边缘抛圆处理， 外表面和内表面以及儿童手 指可触及的隐蔽处，无锐利 的棱角、毛刺以及小五金部 件露出的锐利尖角；油漆： 清水，采用环保水性漆，正 面涂层平整光滑，光泽柔和， 哑光工艺。	2	个	850.00	1700.00	

(四) 图书阅览室

1	阅读沙发	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：长 1200mm×宽 300mm×高 280mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	2	套	1000.00	2000.00	
2	阅读小沙发	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：三人位：长 1200mm×宽 550mm×高 480mm(允差±2%)、二人位：长 900mm×宽 550mm×高 480mm(允差±2%)、单人位：长 670mm×宽 550mm×高 480mm(允差±2%)，圆凳直径 400mm×高 300mm(允差±2%)；材质：海绵，木架结构，木头脚高 50mm(允差±2%)，枕头填充公仔棉。	2	套	1000.00	2000.00	
3	书架 1	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：1200mm×350mm×900mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允	8	个	700.00	5600.00	



			差±2%); 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。					
4	书架 2	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 850mm×宽 350mm×高 850mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度 18mm(允差±2%); 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。	8	个	600.00	4800.00	
5	图书室阅读 桌	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 1000mm×宽 900mm×高 520mm(允差±2%); 材质: 实木橡胶木; 桌面采用厚度 18mm(允差±2%)防变形齿接原木板, 四周圆角处理; 油漆: 采用环保水性漆, 表面光滑, 安全无毒。	4	张	1150.00	4600.00	
6	幼儿六边形	广东翔誉德	品牌规格: 翔誉	2	张	550.00	1100.00	

	桌	创科教设备有限公司	规格：长 1200mm×宽 1200mm ×高 550mm(允差±2%)；材质：实木橡胶木；桌面采用厚度 18mm(允差±2%)防变形齿接原木板，四周圆角处理；油漆：采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。					
7	组合桌	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1800mm×宽 900mm ×高 550mm(允差±2%)；材质：实木橡胶木；桌面采用厚度 18mm(允差±2%)防变形齿接原木板，四周圆角处理；油漆：采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。	2	张	2000.00	4000.00	
8	城堡书屋	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 1200mm ×高 850mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度 18mm(允差±2%)；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	2	套	2500.00	5000.00	
9	书架 3	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：书架 A 柜：长 800mm	2	组	1400.00	2800.00	

		有限公司	×宽 300mm×高 800mm(允差±2%); 书架 B 柜:长 800mm×宽 300mm×高 1050mm(允差±2%); 书架 C 柜:长 800mm×宽 300mm×高 1300mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度≥18mm; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。					
10	阅读地毯	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 直径 1800mm(允差±2%); 材质: 水晶绒。	4	张	700.00	2800.00	
11	阅读帐篷	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 1200mm×宽 1200mm(允差±2%), 材质: 松木支架+帆布。	6	套	220.00	1320.00	
12	阅读抱枕	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 600mm(允差±2%), 材质: 羽绒棉。	12	各	50.00	600.00	
13	图书室懒人豆袋	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 1000mm×宽 900mm(允差±2%); 材质: 面料采用麂皮绒, 填充物采用泡沫粒子, 颜色可选。	6	个	350.00	2100.00	

14	图书室软垫 阅读角	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1400mm×宽 1400mm ×高 400mm(允差±2%)；材质 环保皮革、安全耐用。	4	套	3000.00	12000.00	
(五) 美工室								
1	美工桌	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 2400mm×宽 1200mm ×高 510mm(允差±2%)；材 质：橡胶木；结构：4 张桌子 可组合，中间带凹槽可放置 美工颜料，桌腿底部加防滑 脚垫。	4	张	2000.00	8000.00	
2	幼儿四方桌	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 600mm×宽 600mm× 高 550mm(允差±2%)，材质： 实木橡胶木，桌面采用 18mm(允差±2%)防变形齿接 原木板，四周圆角处理。油 漆：采用环保水性漆，表面 光滑，安全无毒。	8	张	280.00	2240.00	
3	美术展示柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 3344mm×宽 400mm ×高 2000mm(允差±2%)，材 质：木材采用橡胶木，厚度 ≥18mm；工艺：边缘抛圆处 理，外表面和内表面以及儿 童手指可触及的隐蔽处，无 锐利的棱角、毛刺以及小五 金部件露出的锐利尖角；油	2	套	7500.00	15000.00	

			漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。					
4	美工展示架	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 300mm×高 1400mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	4	个	1000.00	4000.00	
5	六格分区柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 300mm×高 800mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	10	个	600.00	6000.00	
6	颜料柜	广东翔誉德 创科教设备	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 600mm	4	个	1000.00	4000.00	

		有限公司	×高 900mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度 ≥18mm; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。					
7	罩衣收纳架	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 930mm×宽 300mm×高 1000mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度 ≥18mm; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角; 油漆: 清水, 采用环保水性漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 哑光工艺。	2	个	880.00	1760.00	
8	剪刀柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格: 翔誉 规格: 长 400mm×宽 250mm×高 250mm(允差±2%); 材质: 木材采用橡胶木, 厚度 ≥18mm; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 无锐利	4	个	220.00	880.00	

			的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。					
9	落地折叠画架	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：面板长 550mm×宽 450mm(允差±2%)，升降范围：长 750mm×宽 1380mm(允差±2%)；材质：松木。	25	个	100.00	2500.00	
10	画纸柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 600mm×宽 500mm×高 850mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。	4	个	1000.00	4000.00	
11	移动美工车	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 600mm×宽 500mm×高 850mm(允差±2%)；材质：木材采用橡胶木，厚度≥18mm；工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，无锐利	4	个	480.00	1920.00	

			的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；油漆：清水，采用环保水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，哑光工艺。					
12	饮水机	广东碧涑节能设备有限公司	品牌规格：碧涑 规格：长 320mm×宽 380mm×高 1380mm(允差±2%)；功率：2100W；制热水功率：20L/h；额定功率：2150W；额定总净水量：≥2000L。	7	台	4000.00	28000.00	
13	涂鸦墙	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 涂鸦板规格：长 1850mm×高 1200mm×厚 200mm(允差±2%)，数量 1 块。花箱规格：长 450mm×宽 450mm×高 800mm(允差±2%)，数量 2 块。 材质：涂鸦板金属蜂窝板、花箱全铝材质。可随意组合、摆放，没有墙面也可安装，可供多人同时进行涂鸦活动。	2	套	1150.00	2300.00	
(六) 窗帘								
1	窗帘	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 包括布料轨道及所有配件及安装。	846	米	150.00	126900.00	
(七) 隔离室								
1	隔离床	广东翔誉德	品牌规格：翔誉	2	张	430.00	860.00	



		创科教设备有限公司	规格：长 1400mm×宽 600mm×高 580mm(允差±2%)；采用厚度 18mm(允差±2%)实木橡胶木制作，床头床板弧形设计，床方曲线造型，床板离地≥300mm，床板密板承重档需采用内固定，表面喷环保清漆，坚固实用。					
--	--	-----------	---	--	--	--	--	--

## 二、教学设备

1	A3 多功能复印机	上海震旦办公自动化销售有限公司	品牌规格：震旦 型号：A3 多功能复印机，单面打印复印扫描；打印功能：数码复印机/打印机/扫描仪；灰阶：256；内存：64MB（复合机共存）；原稿类型：纸张、书本、三维物体。原稿最大尺寸：A3(11" × 17")；输出尺寸：A3-A5；纸张容量：350 页（纸盒 250 页+多功能手送托盘 100 页）；复印速度：≥18 页/分钟，预热时间低于 29 秒、连续复印 1-99 页；电源要求：AC220-240v3.5A(50/60HZ)；尺寸：570mm×531mm×449mm(允差±2%)；打印类型：内置式、内存：64MB（复合机共存）；打印速度：≥18 页/分钟、打印分辨率：600	4	台	3800.00	15200.00	
---	-----------	-----------------	---	---	---	---------	----------	--

			<p>×600dpi; 接口: USB1.1/2.0Ethernet10Base-T/100Base-TX; 扫描类型: 台式扫描仪; 扫描尺寸: 最大 A3 (11" ×17") 扫描分辨率: 150×150dpi, 300×300dpi, 600×600dpi; 接口: USB1.1/2.0Ethernet10Base-T/100Base-TX。</p>					
2	教师计算机	联想开天科技有限公司	<p>品牌规格: 联想/开天 M630Z-D229</p> <p>1、主机:</p> <p>(1) 自主处理器: ≥8 核; 主频≥2.7GHz; 内存: 容量≥8GB, 预留内存扩展槽位; 硬盘: ≥256GSSD 支持双硬盘扩展; 网卡: ≥1 个 LAN1000M; 显卡: ≥2G 独立显卡; 电源: ≥180W; 声卡: 集成 5.1 声道声卡; 接口: 标配 USB 接口≥8 个; 其中至少 6 个 USB3.0; 机箱尺寸≥18L 支持免工具拆卸; IPS 硬屏显示器≥23.8 寸; 分辨率≥1920×1080; 无故障运行时间 MTBF 不小于 22 万小时。</p> <p>(2) ▲售后服务要求: 含三年质保。为保证产品的质量及性能稳定性, 需提供生产</p>	65	台	6300.00	409500.00	

		<p>厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函（格式自拟）并加盖厂家公章。</p> <p>2、桌面操作系统：</p> <p>（1）架构支持，支持电脑多种 CPU 架构平台。常用应用支持：提供自研软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手。安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；（提供功能截图，加盖厂家公章）。</p> <p>账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括采购人校验、长度、字符、账号锁定配置等。（提供相关证明材料，加盖厂家公章）。备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键硬盘备份功能。（提供系统功能截图，加盖厂家公</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>章)。生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置 20 款以上指纹模块驱动。（提供系统功能截图，加盖厂家公章）。</p> <p>(2) ▲用户界面：提供桌面操作系统的图形化人机操作 UI 界面，具有良好的操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等，支持桌面右键刷新。（提供系统功能截图，加盖厂家公章）。</p> <p>(3) 系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，结构化保护三级及以上。</p> <p>(4) ▲售后服务要求：需提供 3 年原厂服务，3 年内升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函（含三年质保，承诺函格式</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>自拟) 并加盖厂家公章。</p> <p>(5) ▲提供该产品符合国家认可的正版软件证明复印件。</p> <p>3、办公软件：</p> <p>(1) 多平台支持：办公软件产品须包含文字处理、电子表格和演示文稿、PDF 阅读器四大功能模块，各模块可整合在同一窗口下，亦可分别可在独立窗口中运行；（提供功能截图，加盖厂家公章）。办公软件产品内置电子公文模板素材，可以快速进行公文编写使用；办公软件产品提供快速截屏功能，截屏可以选择当前窗口截屏和隐藏当前窗口截屏。帮助使用者在办公过程中随时进行截屏引用；办公软件产品支持输出 PDF 和 OFD 版式文件格式；办公软件支持直接打开 PDF 文件；表格模块支持状态栏快速求和、方便使用人快速查找相同条件数据的查找功能、冻结窗格功能；（提供功能截图，加盖厂家公章）；表格模块提供表格函数智能提示，可以在</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>智能提醒使用人函数中需要填写的内容及样式，辅助使用人填写函数公式；演示模块支持普通视图、幻灯片浏览、备注页、阅读视图四种视图模式；支持保存为常用的*.ppt、*.pptx 文档格式。办公软件产品提供定时备份、实时备份功能；（提供功能截图，加盖厂家公章）。表格模块支持表格筛选计数功能，表格筛选中，可以统计每个数据的统计预览、并能够导出数据，直观的了解数据信息，协助使用人快捷的分析数据；（提供功能截图，加盖厂家公章）。</p> <p>（2）▲售后服务要求：需提供 3 年原厂服务，3 年内升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函（含三年质保，承诺函格式自拟）并加盖厂家公章。</p> <p>4、版式软件：文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF 或 TXT 格</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。</p> <p>电子签章：应支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章等盖章功能，支持时间戳的自动加盖。修订与注释：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、前后移动、切换字体等；提供注释导入导出功能；支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批。安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持 https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。售后服务要求：需提供 3 年原厂服务，3 年内升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>务承诺函（含三年质保（格式自拟））并加盖厂家公章。</p> <p>5、杀毒软件：多平台支持：发现病毒处理方式：具备自定义病毒处理方式的能力，如通过服务器设置和下发查杀指令或定时扫描等方式发现了病毒，可设置是否直接自动清除。查杀能力：具备多个自主研发的本地引擎，能够对已知、未知病毒、木马、恶意程序等进行检测、清除；能够对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，支持的加壳种类不少于 100 种。支持族群式变种病毒的查杀。防护能力：具备基于多步行为判断的主动防御技术，能够根据样本一系列的行为特征来进行综合的风险判定；能够监控和清除病毒、木马、恶意程序、广告/捆绑等；能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载、进程注入等。售后服务要求：需提供 3 年原厂服务，3 年内升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技</p>				
--	--	--	--	--	--	--



			术参数确认函和售后服务承诺函（含三年质保，承诺函格式自拟）并加盖厂家公章。					
<b>三、办公家具</b>								
1	折叠桌	广州恒久远家具有限公司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>规格：长 1200mm×宽 500mm×高 750mm(允差±2%)；面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准要求。基材：采用环保刨花板，依据 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。</p>	4	张	450.00	1800.00	
2	折叠椅	广州恒久远家具有限公司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>背框采用 PP+纤料，耐磨透气网布靠背连接件为铝合金。座垫采用高密度普通海绵+耐磨弹力绒布座饰面。厚度 1.5mm(允差±2%)厚喷涂灰</p>	4	张	255.00	1020.00	

			砂方形五金椅架。座板可翻转，架子可折叠。					
3	办公桌 1	广州恒久远家具有限公司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>1、规格：长 1400mm×宽 1400mm×高 750mm(允差±2%)；（含副柜长 1000mm×宽 400mm×高 700mm(允差±2%)），材质：E1 级环保板材，台面 50mm(允差±2%)厚，双面三聚氰胺饰面，板材符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》国家标准；同色热熔 2mm 厚 PVC 封边，五金配件，三节防脱导轨；配置三抽活动柜\副柜、键盘、主机架。</p> <p>2、▲办公桌：项目依据 GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》标准，检测结果合格，破坏评级等级优于或等于 2 级，且检测时长：480h（含 480h）以上的；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件）。</p>	4	套	1600.00	6400.00	

			<p>3、▲三聚氰胺饰面板抗菌性能：检测项目依据 LY/T1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》标准：至少包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，并达到抗菌率≥99%（I级）的，检测结果合格。（提供具有国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有CMA或CNAS标志出具的检测报告复印件）。</p> <p>4、▲三聚氰胺饰面板防霉性能：检测项目依据 LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》标准，达到长霉等级1级，长霉程度痕迹生长（试件表面有少许菌丝，但感染面积≤10%），检测结果合格。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有CMA或CNAS标志出具的检测报告复印件）。</p>					
4	办公椅 1	广州恒久远家具有限公司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>1、规格：升降范围高 935~1035mm×侧宽 580mm(允差±2%)，材质：密度高弹海绵+PP材质扶手+升降脚、万向滑轮。</p>	62	张	335.00	20770.00	

		<p>2、▲布料老化性能：检测项目依据 GB/T250-2008《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》标准，检测项目中耐 UV 紫外线老化性：检测结果合格且灰卡变色等级 4-5 较红，检测结果合格且检测时长：480h（含 480h）以上的。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件）。</p> <p>3、▲布料抗菌性能：检测项目依据 GB/T20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价第 3 部分：振荡法》标准，并达到抗细菌率<math>\geq 70\%</math>，检测结果合格；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件）。</p> <p>4、▲布料防霉性能：检测项目依据 GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》标准：至少包括黑曲霉、绿色木霉、球毛壳霉、绳状青霉，并达到长霉等级 0 级，长霉情况在放大镜下无明显长霉，检测结果合格；（提供国家认</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件)。					
5	教师办公屏风单人卡位	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：长 1400mm×宽 800mm×高 760mmH×长 1200mmH(允差±2%)，基材：EI 级三氨板，台面采用 25mm(允差±2%)厚三聚氰胺板，其余采用 16mm(允差±2%)厚双贴面三聚氰胺密度板，其截面 PVC 封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好；每位配活动三抽活动柜一个，带锁带拉手。台面正中开一个线孔。	27	套	1600.00	43200.00	
6	办公桌 2	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 750mm(允差±2%)，金属烤漆桌架；面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准要求。基材：采用环保刨花板，依据 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> 。达到	31	张	800.00	24800.00	

			国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，无缝封边；五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。				
7	办公台	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：长 1800mm $\times$ 宽 1600mm $\times$ 高 750mm(允差 $\pm 2\%$ )，面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准要求。基材：采用环保刨花板，依据 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理；封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，无缝封边；五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	6	张	1600.00	9600.00
8	办公椅 2	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 规格：长 970mm $\times$ 宽 650mm $\times$	6	张	500.00	3000.00

		司	高 600mm(允差±2%)，材质： 330 铝合金高脚, 飞机盘, 85 下 3 气杆, 铁皮轮。					
9	资料柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 800mm×宽 400mm× 高 2000mm(允差±2%)；面材： 采用三聚氰胺饰面板，需符 合 GB/T15102-2006《浸渍胶 膜纸饰面人造板》标准要求。 基材：采用环保刨花板，依 据 GB18580-2017《室内装饰 装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》要求，甲醛 释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> 。达到 国家环保标准，并经过防虫、 防腐等化学处理。封边：采 用与板材同色全自动封边机 封边，厚度≥2.0mm，无缝封 边；五金配件：采用五金连 接件，永不生锈腐蚀，拼装 紧凑牢固。所有五金配件做 防锈、防腐处理。	32	个	1000.00	32000.00	
10	办公室保险 柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 400mm×宽 360mm× 高 600mm(允差±2%)；材质： 低碳高密度合金钢，指纹开 启，钢板选用一级冷轧钢板， 钢板裸板厚度要达到≥ 0.8mm，厚薄要一致，无高低	2	台	2000.00	4000.00	

			不平，经焊接、打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐防锈等工艺处理，焊接处均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，硬度高，韧性强，不变形，表面静电喷塑、耐磨性能强，酸洗磷化高温处理喷塑高温成型，面漆为静电压纹喷涂，光亮平整，油漆无颗粒，气泡及渣点，颜色均匀。				
11	定制陈列柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 2000mm×宽 400mm×高 1800mm(允差±2%)；面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准要求。基材：采用环保刨花板，依据 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边；五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	2	组	5000.00	10000.00



12	3+2 人沙发 茶几组合	广州恒久远 家具有限公 司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>1、规格：三人位：长 1900mm×宽 750mm×高 800mm(允差±2%)；单人位：长 900mm×宽 750mm×高 800mm(允差±2%)、茶几：长 1200mm×宽 600mm×高 450mm(允差±2%)；材质：仿真皮、高回弹海绵、全实木木方框架、防锈钢制脚；配置：三人位 1 张、单人位 2 张，茶几 1 张。</p> <p>2、▲沙发：GB/T250-2008《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》标准，检测项目中耐 UV 紫外线老化性：检测结果合格且灰卡变色等级 4-5 较红，无明显变色、无粉化、无起皱、无开裂、无剥落等现象，检测结果合格的且检测时长：480h（含 480h）以上的。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的检测报告复印件）。</p>	4	套	1500.00	6000.00	
13	会议桌	广州恒久远 家具有限公 司	<p>品牌规格：恒联</p> <p>1、规格：长 6000mm×宽 1800mm×高 750mm(允差±2%)，面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合</p>	2	张	6500.00	13000.00	

		<p>GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准要求。</p> <p>基材：采用环保刨花板，甲醛释放量<math>\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3</math>。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理；封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>，无缝封边；五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。</p> <p>2、▲会议桌：检测项目依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；</p> <p>GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准，其中形状和位置公差，外观性能要求，主要尺寸及偏差，安全性能要求，理化性能要求，产品部件材质理化性能，力学性能，甲醛释放量（气候箱法），重金属含量（限色漆）：铅、镉、铬、汞，使用说明，品质属性等项目检测结果合格；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有CMA或CNAS标志出具</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>的检测报告复印件)。</p> <p>3、▲项目依据 HG/T3950-2007《抗菌涂料》 标准：水性油漆抗菌性能： 至少包括大肠杆菌、金黄色 葡萄球菌，并达到抗细菌率 ≥99%（I级）检测结果合格； 水性油漆防霉性能：至少包 含黑曲霉、土曲霉、宛氏拟 青霉、球毛壳、绳状青霉、 出芽短梗霉，并达到长霉等 级0级，长霉程度不长，即 显微镜（放大50倍）下观察 未见生长；检测结果合格的。 （提供国家认证认可监督管 理委员会认可的检测机构具 有CMA或CNAS标志出具的检 测报告复印件）。</p>					
14	会议椅1	广州恒久远 家具有限公 司	<p>品牌规格：恒联 规格：长940mm×宽450mm× 高550mm(允差±2%)，PU面 料：采用加密高弹力海绵； 配置：坐板加海棉厚度达 70-80mm，回弹效果好。</p>	40	张	450.00	18000.00	
15	组合会议桌	广州恒久远 家具有限公 司	<p>品牌规格：恒联 规格：长1200mm×宽400mm ×高750mm(允差±2%)，材 质：钢架，二层标配书网</p>	30	张	650.00	19500.00	
16	会议椅2	广州恒久远	品牌规格：恒联	60	张	220.00	13200.00	

		家具有限公司	规格：长 450mm×宽 460mm×坐高 420mm(允差±2%)，靠背高 790mm(允差±2%)，椅背，PP 加纤塑料材质，全新料，不易裂，座板 PP 加纤塑料材质，全新料，不易裂，软包内垫 PP 料，椅架采用冷拉料，冷拉钢筋，精抛，电镀，配塑料脚垫。					
17	写字椅	广州恒久远家具有限公司	品牌规格：恒联 背框采用 PP+纤料，耐磨透气网布。靠背连接件为铝合金。座垫采用高密度普通海绵+耐磨弹力绒布座饰面。 1.5mm(允差±2%)厚喷涂灰砂方形五金椅架。座板可翻转，架子可折叠。PP 材质前后可活动扶手。电镀支架+铝合金写字板头+PP 料写字板面。	60	张	245.00	14700.00	
18	药品柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1800mm×宽 900mm×高 500mm(允差±2%)，加厚不锈钢板一次成型，大容量抽斗，静音导轨。	2	个	2000.00	4000.00	
19	梯形花架	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 400mm×高 1200mm(允差±2%)，材质：实木橡胶木。	27	个	550.00	14850.00	

20	不锈钢储物 收纳架	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1500mm×宽 800mm ×高 1300mm(允差±2%)，材 质：304 不锈钢带防水布。	20	个	3000.00	60000.00	
21	可拼接户外 防水收纳架	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 尺寸：长 1200mm×宽 1200mm ×高 2000mm(允差±2%)；材 质：金属蜂窝板材质。框架 采用全铝合金材质，顶板和 内置隔板采用厚度 1.6mm(允 差±2%)金属蜂窝板，外围横 板和竖板采用厚度 1.0mm(允 差±2%)金属蜂窝板，配件采 用 304 不锈钢。制作工艺： 板材整体除锈、除油、酸洗、 磷化工艺后，采用热转印技 术不褪色，耐磨度高。柜子 整体组装便捷易于操作，内 置隔板上下轨道式调节。特 点：零甲醛，无异味，超大 容量，可任意连接 1200mm 倍 数的长度，稳定性高，防水， 带隔板上下调节可拆卸，方 便牢固。	20	节	2000.00	40000.00	
22	户外防水收 纳柜	广东翔誉德 创科教设备 有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 4850mm×宽 850mm ×高 1500mm(允差±2%)，材 质：PVC 制造，带篷布。	10	套	4500.00	45000.00	
23	主题展板	广东翔誉德	品牌规格：翔誉	33	块	3000.00	99000.00	

		创科教设备有限公司	规格：长 3000mm×宽 1500mm(允差±2%)，材质：水松板+边框，实木多层板打底，铝合及边框。					
24	陈列展示柜	广东翔誉德创科教设备有限公司	品牌规格：翔誉 规格：长 1200mm×宽 400mm×高 1800mm(允差±2%)；面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准要求。基材：采用环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理；封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边；五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	4	个	1600.00	6400.00	

#### 四、厨房设备

##### (一) 收货区&更衣间

1	风幕机 1	江门市金羚排气扇制造有限公司	品牌规格：金羚 规格：长 1500mm×宽 185mm×高 210mm(允差±2%)；材质：全金属外壳结构，风轮直径：120mm(允差±2%)；风量：2200m <sup>3</sup> /h；噪音：≤59dB。	2	台	700.00	1400.00	
---	-------	----------------	---	---	---	--------	---------	--

2	灭蝇灯	中山市奥克斯电器科技有限公司	品牌规格：奥克斯 规格：长 450mm×宽 70mm×高 280mm(允差±2%)；材质：外壳采用铝型材；用恒流高压变压器；采用诱中灯管；采用电网(粗线经、宽网缝)；电功率：40W。	13	台	100.00	1300.00	
3	更衣柜 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1200mm×宽 400mm×高 1800mm(允差±2%)；材质：≥1.0mm 厚度 304 不锈钢面板、加强筋、底板加强筋、层板搁衬；≥0.8mm 厚度 304 不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋。全钢重型可调脚。	1	台	2000.00	2000.00	
4	更衣柜 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 400mm×高 1800mm(允差±2%)；材质：≥1.0mm 厚度 304 不锈钢面板、加强筋、底板加强筋、层板搁衬；≥0.8mm 厚度 304 不锈钢背板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋。全钢重型可调脚。	1	台	2000.00	2000.00	
5	洗手星连电子感应龙头 1	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌规格：君畅 规格：长 450mm×宽 400mm×高 250mm 至 150mm 可调节(允差±2%)；材质：304 磨砂不	3	台	1800.00	5400.00	

			锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 1.2mm，配电子感应龙头。					
(二) 仓库								
1	方脚四层平板货架 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1500mm $\times$ 宽 500mm $\times$ 高 1550mm(允差 $\pm$ 2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 1.0mm；立柱 $\geq$ 1.0mm 钢板定制。	2	台	2000.00	4000.00	
2	方脚四层平板货架 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1200mm $\times$ 宽 500mm $\times$ 高 1550mm(允差 $\pm$ 2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 1.0mm；立柱 $\geq$ 1.0mm 钢板定制。	2	台	1800.00	3600.00	
3	平板车	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1000mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 高 950mm(允差 $\pm$ 2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 1.0mm；立柱 $\geq$ 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置；台面板用厚 $\geq$ 1.5mm 不锈钢；5 寸重型轮。	2	台	1000.00	2000.00	
4	米面架 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1500mm $\times$ 宽 600mm $\times$ 高 300mm(允差 $\pm$ 2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq$ 1.0mm；立柱 $\geq$ 1.0mm 钢板定制，打孔可调	2	台	1000.00	2000.00	



			节层板位置。					
5	米面架 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 300mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm；立柱≥1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置。	2	台	950.00	1900.00	
6	米面架 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1000mm×宽 600mm×高 300mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm；立柱≥1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置。	1	台	753.00	753.00	
(三) 粗加工区								
1	洗手星连电子感应龙头 2	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌规格：君畅 规格：长 450mm×宽 450mm×高 250mm 至 150mm 可调节(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm，配电子感应龙头。	2	台	1800.00	3600.00	
2	四层栅格层架 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1200mm×宽 500mm×高 1550mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm；立柱≥1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置。	3	台	2000.00	6000.00	

			节层板位置；全钢可调节子 弹脚。					
3	挂墙刀具消 毒柜	佛山市南海 有田商用厨 房设备有限 公司	品牌规格：有田 规格：长 460mm×宽 95mm× 高 610mm(允差±2%)；内置紫 外线(UV)灯,消毒杀菌功能； 设有开门停灯及 120 分钟时 间调控。	2	台	2000.00	4000.00	
4	冷柜	广东美盛厨 房制冷科技 有限公司	品牌规格：美盛 1、规格：长 1200mm×宽 705mm ×高 1950mm(允差±2%)；制 冷温度：冷藏 0~+10，冷冻 -12~0℃，精准数码温控， 电压：220V/50Hz，功率： 390W。容积≥836L,采用双压 缩机组，内置蒸发器采用铜 管,冰柜内外壁全采用不锈 钢制造；坚固耐用、制冷效 果好，弹力回门。 2、▲所投产品的食品接触用 不锈钢板材技术要求应符合 GB4806.9-2016《食品安全国 家标准食品接触用金属材料 及制品》标准要求，检验项 目包括感官要求（感官、浸 泡液）、砷(As)、镉(Cd)、 铅(Pb)、铬(Cr)、镍(Ni)， 提供国家认证认可监督管理 委员会认可的检测机构具有	3	台	4500.00	13500.00	

		<p>CMA 或 CNAS 标志出具的检验报告复印件。</p> <p>3、▲冷柜使用的数字显示温度控制器通过 GB/T2423. 16-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 J 及导则：长霉》检测，提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>4、▲所投冷柜配套的塑料排水管、密封胶条、浸塑层架、玻璃胶、网罩检测结果依次满足 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB4806. 10-2016《食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层》、GB4806. 11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》、GB4806. 9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>件</p> <p>5、▲冷柜通过 GB26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值及能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》的总能量消耗、总展示面积和净容积项目的检测且能效等级为2级，提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格检测报告复印件。</p>					
5	绞切肉机	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	<p>品牌规格：俊凌厨具</p> <p>规格：长 550mm×宽 380mm×高 750mm(允差±2%)；材质：机身采用不锈钢制作，配置可拆装刀梳，清洗方便，安全卫生；生产能力强，操作简单。功率 1.1KW，电压：220V，工作产量：200-300Kg/H, 切片厚度 3.5-5mm。</p>	2	台	6000.00	12000.00	
6	方脚双层工作台 1	海口金佰特厨房设备有限公司	<p>品牌规格：金佰特</p> <p>规格：长 1800mm×宽 800mm×高 800mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；支撑管采用长 38mm×宽 38mm×厚 1.0mm(允差±2%)不锈钢方</p>	2	台	2000.00	4000.00	

			管配可调节子弹脚。					
7	方脚双层工作台 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1500mm×宽 800mm×高 800mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；支撑管采用长 40mm×宽 40mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方管配可活动脚。	4	台	2000.00	8000.00	
8	大单星盆台（斜背）	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1000mm×宽 700mm×高 800mm×厚 150mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；支撑管采用长 38mm×宽 38mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方管配可调节子弹脚。	14	台	2000.00	28000.00	
9	大型电开水器	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	品牌规格：俊凌厨具 规格：长 510mm×宽 310mm×高 850mm(允差±2%)；功率：9KW；加热方式：储水式加热（浮球控制式）；节能特设高效热能回收技术，省电 80%；智能具有智能水控系统。	2	台	2500.00	5000.00	
10	单星右平台（斜背） 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1800mm×宽 700mm×高 250mm×厚 150mm可调节(允差±2%)；材质：304 磨砂	2	台	2000.00	4000.00	

			不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；支撑管采用长 38mm $\times$ 宽 38mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm 2\%$ )，不锈钢方管配可调节子弹脚。					
11	单星右平台 (斜背) 2	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1200mm $\times$ 宽 700mm $\times$ 高 250mm $\times$ 厚 150mm(允差 $\pm 2\%$ )；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；支撑管采用长 38mm $\times$ 宽 38mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm 2\%$ )，不锈钢方管配可调节子弹脚。	1	台	2000.00	2000.00	
12	双星左平台 (斜背)	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1800mm $\times$ 宽 700mm $\times$ 高 250mm $\times$ 厚 150mm(允差 $\pm 2\%$ )；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；支撑管采用长 38mm $\times$ 宽 38mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm 2\%$ ) 不锈钢方管配可调节子弹脚。	2	台	4000.00	8000.00	
13	双星右平台 (斜背)	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1800mm $\times$ 宽 700mm $\times$ 高 250mm $\times$ 厚 150mm(允差 $\pm 2\%$ )；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；支撑管采用长 38mm	1	台	4000.00	4000.00	

			×宽 38mm×厚 1.0mm 不锈钢方管配可调节子弹脚。					
14	单星右平台 (斜背) 3	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1600mm×宽 700mm ×高 250mm×厚 150mm(允差 ±2%)；材质：304 磨砂不锈 钢板材制作，板材厚度≥ 1.2mm；支撑管采用长 38mm ×宽 38mm×厚 1.0mm(允差± 2%) 不锈钢方管配可调节子 弹脚。	1	台	2000.00	2000.00	
15	四边形拼板	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 500mm×宽 200mm× 高 40mm(允差±2%)；材质： 304 磨砂不锈钢板材制作，板 材厚度≥1.0mm。	1	台	500.00	500.00	
(四) 烹调间								
1	双通打荷台 1	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1800mm×宽 1000mm ×高 800mm(允差±2%)；材 质：304 磨砂不锈钢板材制 作，板材厚度≥1.2mm；支撑 管采用长 38mm×宽 38mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方 管配可调节子弹脚。	1	台	4000.00	4000.00	
2	双通打荷台 2	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1800mm×宽 800mm ×高 800mm(允差±2%)；材 质：304 磨砂不锈钢板材制	2	台	4000.00	8000.00	

			作, 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 支撑管采用长 40mm $\times$ 宽 40mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm 2\%$ )不锈钢方管配可活动脚。					
3	电磁双头矮汤炉	广东赫派新能源科技有限公司	品牌规格: 赫派 规格: 长 1300mm $\times$ 宽 750mm $\times$ 高分别为 500mm/750mm(允差 $\pm 2\%$ ); 功率: 2 $\times$ 15KW/380V, 汤桶采用 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢材质。	2	台	10000.00	20000.00	
4	炉拼台	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 400mm $\times$ 宽 1150mm $\times$ 高分别为 800mm/450mm(允差 $\pm 2\%$ ); 材质: 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 支撑管采用长 38mm $\times$ 宽 38mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm 2\%$ )不锈钢方管配可调节子弹脚。	6	台	950.00	5700.00	
5	燃气双头大锅灶	山东华杰厨业有限公司	品牌规格: 华杰 规格: 长 2100mm $\times$ 宽 1150mm $\times$ 高分别 800mm/450mm(允差 $\pm 2\%$ ); 材质: 304 不锈钢; 炉台面、水围用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材; 炉身及炉背板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度不锈钢板材; 炉体骨架长 40mm $\times$ 宽 40mm $\times$ 高 5mm(允差 $\pm 2\%$ )的角铁; 黑铁	2	台	13000.00	26000.00	



			<p>炉膛结构厚度 4mm(允差±2%)的钢板; 炉通脚Φ50mm 不锈钢管; 炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚; 炉堂内采用耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位; 每个炉头装有摇摆水龙头; 配备热电式熄火保护装置。</p>				
6	电热双门蒸饭柜	中山市多创电器设备有限公司	<p>品牌规格: 多创</p> <p>1、▲规格: 长 1400mm×宽 640mm×高 1500mm(允差±2%); 额定电压: 380V; 额定功率: 24Kw; 额定频率: 50Hz; 产品特点: 节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低;</p> <p>所投蒸箱通过 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测, 并取得食品接触产品安全认证证书, 提供由中国质量认证中心出具的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。</p> <p>2、所投蒸箱通过 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:</p>	2	台	7500.00	15000.00

			通用要求》、GB4706. 34-2008 《家用和类似用途电器的安全，商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》检测。				
7	厨房设备灭火装置	苏州顺康消防工程有限公司	品牌规格：顺康消防 规格：长 670mm×宽 190mm×高 1360mm(允差±2%)；厨房灭火装置可依据厨房灶具及烟罩配置情况进行专门设计。系统通过感温系统对厨房火灾进行 24 小时监控，当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，在 3-5 秒之内扑灭火灾。也可以在火灾初期，人工启动灭火装置进行自动灭火。灭火装置无论是自动、手动启动灭火同时通过机械阀或电磁阀切断燃料供应，并提供启动信号传递给消控中心。灭火装置与自来水管路相连，系统启动后，自控水阀在系统压力下降到低于自来水压力时，自动喷水降温，持续对灶台及设备进行降温，直到人工把水关掉。系统属纯机械结构，无需要电控制，安	2	台	15000.00	30000.00

			全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动的情况，安装占用空间小。灭火装置所使用的灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可。					
8	油网烟罩 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 7600mm×宽 1250mm×高 900mm(允差±2%)；材质：304 不锈钢，采用厚度≥1.2mm 不锈钢板制作。	1	台	15000.00	15000.00	
9	油网烟罩 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 5400mm×宽 1250mm×高 900mm(允差±2%)；材质：304 不锈钢；采用≥1.2mm 厚度不锈钢板制作。	1	台	9000.00	9000.00	
10	封墙钢 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 7600mm×宽 10mm×高 2200mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm。	1	台	4000.00	4000.00	
11	封墙钢 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 5400mm×宽 20mm×高 700mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm。	1	台	3000.00	3000.00	
12	单星盆台(斜背) 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 700mm×高 250mm×厚 150mm(允差±	3	台	2000.00	6000.00	

			2%); 材质: 304 磨砂不锈钢 板材制作, 板材厚度 $\geq$ 1.2mm; 支撑管采用长 38mm $\times$ 宽 38mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm$ 2%)不锈钢方管配可调节子 弹脚。					
13	方脚双层工 作台 3	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1800mm $\times$ 宽 1000mm $\times$ 高 800mm(允差 $\pm$ 2%); 材 质: 304 磨砂不锈钢板材制 作, 板材厚度 $\geq$ 1.2mm; 支撑 管采用长 38mm $\times$ 宽 38mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm$ 2%)不锈钢方 管配可调节子弹脚。	2	台	2500.00	5000.00	
14	方脚双层工 作台 4	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1800mm $\times$ 宽 800mm $\times$ 高 800mm(允差 $\pm$ 2%); 材 质: 304 磨砂不锈钢板材制 作, 板材厚度 $\geq$ 1.2mm; 支撑 管采用长 40mm $\times$ 宽 40mm $\times$ 厚 1.0mm(允差 $\pm$ 2%)不锈钢方 管配可活动脚。	2	台	2000.00	4000.00	
15	燃气单头单 尾小炒炉	山东华杰厨 业有限公司	品牌规格: 华杰厨业/SZCT25 1、规格: 长 1200mm $\times$ 宽 1150mm $\times$ 高 800mm(允差 $\pm$ 2%); 材质: 304 不锈钢; 炉 台面、水围用厚度 $\geq$ 1.2mm 不 锈钢板材; 炉身及炉背板厚 度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢板材; 炉体	1	台	7500.00	7500.00	

			<p>骨架长 40mm×宽 40mm×高 5mm(允差±2%)的角铁；黑铁炉膛结构厚度≥4mm 的钢板；炉通脚 Φ50mm 不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位。</p> <p>2、▲每个炉头装有摇摆水龙头；配备热电式熄火保护装置，通过 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》的要求，提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格检验报告复印件。</p>				
16	燃气一小炒一大锅	山东华杰厨业有限公司	<p>品牌规格：华杰厨业/SZCT25</p> <p>1、规格：长 2100mm×宽 1150mm×高分别为 800mm/450mm(允差±2%)；材质：304 不锈钢；炉台面、水围用厚度≥1.2mm 不锈钢板材；炉身及炉背板≥1.2mm 厚度不锈钢板材；炉体骨架长 40mm×宽 40mm×高 5mm(允差±2%)的角铁；黑铁炉膛结构厚度≥4mm 的钢板；炉通脚 Φ50mm 不锈钢管；炉通脚内含</p>	1	台	10000.00	10000.00

			<p>支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；炉堂内采用耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位。</p> <p>2、▲每个炉头装有摇摆水龙头，配备热电式熄火保护装置，通过 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》的要求，提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格检验报告复印件。</p>					
17	封墙钢 3	海口金佰特厨房设备有限公司	<p>品牌规格：金佰特</p> <p>规格：长 4600mm×宽 700mm×厚 20mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm。</p>	1	台	2500.00	2500.00	
18	油网烟罩 3	海口金佰特厨房设备有限公司	<p>品牌规格：金佰特</p> <p>规格：长 4600mm×宽 1250mm×高 900mm(允差±2%)；材质：304 不锈钢；采用≥1.2mm 厚度不锈钢板制作。</p>	1	台	9000.00	9000.00	
(五) 面点间								
1	保温工作台雪柜	广东美盛厨房制冷科技有限公司	<p>品牌规格：美盛</p> <p>规格：长 1200mm×宽 700mm×高 950mm(允差±2%)；材质：柜内外不锈钢重力子弹脚，聚氨酯保温层；功率：450W；电压：220V，温度范围：</p>	2	台	4000.00	8000.00	

			温度:10~5℃,压缩机:5/8匹,雪种:R134a。					
2	单星盆台 (斜背) 2	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 600mm×宽 700mm×高 800mm 允差±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度≥1.2mm; 支撑管采用长 38mm×宽 38mm×厚 1.0mm(允差±2%)不锈钢方管配可调节子弹脚。	2	台	1800.00	3600.00	
3	搅拌机	佛山市顺德区俊凌厨具 有限公司	品牌规格: 俊凌厨具 规格: 长 480mm×宽 550mm×高 1050mm(允差±2%); 材质: 整机采用铸铁制造, 机内与食品接触都零部件均采用不锈钢、铝合金等材料制造, 符合国家卫生标准。料桶容量≥20 升, 功率: 1.3KW; 电压: 380V。	2	台	6000.00	12000.00	
4	压面机	佛山市顺德区俊凌厨具 有限公司	品牌规格: 俊凌厨具 规格: 长 590mm×宽 360mm×高 1040mm(允差±2%); 材质: 料斗、接料板采用不锈钢制作, 机器采用链条转动。功率: 0.75KW; 电压: 220V, 可调面条厚度 1-8mm, 工作效率 30Kg/H。	2	台	5500.00	11000.00	
5	高身饼盆车	海口金佰特 厨房设备有	品牌规格: 金佰特 规格: 长 480mm×宽 650mm×	2	台	2000.00	4000.00	

		限公司	高 1800mm(允差±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度≥1.2mm; 支撑管采用长 40mm×宽 40mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方管配可活动脚。					
6	活动面粉车	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 550mm×宽 550mm×高 600mm(允差±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度≥1.2mm; 支撑管采用长 40mm×宽 40mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方管配可活动脚。	2	台	1600.00	3200.00	
7	木质案板台 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 2000mm×宽 700mm×高 800mm(允差±2%); 材质: 不锈钢面板及骨架, 加厚实木面板。	1	台	3000.00	3000.00	
8	木质案板台 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1800mm×宽 700mm×高 800mm(允差±2%); 材质: 不锈钢面板及骨架, 加厚实木面板。	1	台	3000.00	3000.00	
9	三层六盘电 热烤箱	广州市赛思达机械设备有限公司	品牌规格: 赛思达 规格: 长 1210mm×宽 800mm×高 1450mm(允差±2%); 材质: 不锈钢面板, 玻璃大透窗设计; 机身全封闭式整体	2	台	9000.00	18000.00	



			环保耐高温材料，保温性能强；内置全自动探温探头，配合烘焙发热管，工作节能；炉面、炉底温度双重控制，特设超高温保护器，烘焙更安全。功率：19.5KW；电压：380V，温度调节范围 10° C~300° C，配置 6 个专用烤盆。					
10	油网烟罩 4	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 2600mm×宽 1200mm×高 900mm(允差±2%)；材质：304 不锈钢；采用厚度≥1.2mm 不锈钢板制作。	2	台	5500.00	11000.00	
11	单门醒发箱	广州市赛思达机械设备有限公司	品牌规格：赛思达 规格：长 550mm×宽 770mm×高 1910mm(允差±2%)；材质：层架采用全不锈钢制作，内置循环式鼓风机，使箱体上下层之间的温度一致，发酵更均匀；电热管自动加热调节，掌控箱内蒸汽雾化；双玻璃门设计。功率：4.2Kw；电压：220V，温度调节范围：30° C~80° C。	1	台	6000.00	6000.00	
12	双门醒发箱	广州市赛思达机械设备有限公司	品牌规格：赛思达 规格：长 1035mm×宽 685mm×高 1910mm(允差±2%)；材质：层架采用全不锈钢制作，内置循环式鼓风机，使箱体	1	台	7500.00	7500.00	

			上下层之间的温度一致，发酵更均匀；电热管自动加热调节，掌控箱内蒸汽雾化；双玻璃门设计。功率：4.2Kw；电压：220V，温度调节范围：30° C-80° C。					
13	双速双动和面机	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	品牌规格：俊凌厨具 规格：长 580mm×宽 980mm×高 1080mm(允差±2%)；料桶容量≥25 升，功率：1.3KW；电压：380V。	2	台	10000.00	20000.00	
(六) 洗碗&消毒间								
1	风幕机 2	江门市金羚排气扇制造有限公司	品牌规格：金羚 规格：长 1000mm×宽 185mm×高 210mm(允差±2%)；材质：全金属外壳结构，风轮直径：120mm(允差±2%)；风量：≥2200m <sup>3</sup> /h；噪音：≤59dB。	1	台	580.00	580.00	
2	风幕机 3	江门市金羚排气扇制造有限公司	品牌规格：金羚 规格：长 1200mm×宽 185mm×高 210mm(允差±2%)；材质：全金属外壳结构，风轮直径：120mm(允差±2%)；风量：≥1700m <sup>3</sup> /h；噪音：≤57dB。	1	台	600.00	600.00	
3	单孔污碟台(方脚斜背)	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1000mm×宽 700mm×高 250mm×厚 150mm(允差	3	台	1800.00	5400.00	

			±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度≥1.2mm; 支撑管采用长 38mm×宽 38mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方管配可调节子弹脚。					
4	移门双通碗柜	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1200mm×宽 500mm×高 1800mm(允差±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度≥1.0mm。	2	台	4000.00	8000.00	
5	双门消毒柜	佛山市顺德区明盛电器实业有限公司	品牌规格: 明盛 规格: 长 1300mm×宽 630mm×高 1940mm(允差±2%); 容积: ≥1200L; 可消毒≥600 只快餐盘, 高温工作室, 方便归类放置; 材质: 外壳与内胆采用全不锈钢板材制作, 不生锈; 全自动控温功能, 使消毒室内温度恒定如一, 保证消毒工作高温高效; 高温杀毒, 消毒更彻底; 整体全发泡结构, 保温性能好; 通过高性能远红外线发热管进行高温加热, 对餐具中危害人体健康的大肠杆菌等细菌进行高效灭杀, 同时对餐具进行烘干保温。	4	台	7500.00	30000.00	
6	四层栅格层	海口金佰特	品牌规格: 金佰特	1	台	2200.00	2200.00	

	架 2	厨房设备有限公司	规格：长 1500mm×宽 500mm×高 1550mm(允差±2%)；材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0mm；立柱≥1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置；全钢可调节子弹脚。					
7	双门蒸汽毛巾柜	中山市多创电器设备有限公司	品牌规格：多创 规格：长 1200mm×宽 500mm×高 1800mm(允差±2%)；额定电压 220V/50HZ；电流 16A；额定功率 4.4KW；安装高度 2100mm。	1	台	9000.00	9000.00	
8	双层圆角活动工作台	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1800mm×宽 700mm×高 800mm(允差±2%)材质：304 磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm；支撑管采用长 38mm×宽 38mm×厚 1.0mm(允差±2%)不锈钢方管配可调节子弹脚。	1	台	2500.00	2500.00	
9	开水器带底座	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	品牌规格：俊凌厨具 规格：长 550mm×宽 520mm×高 1350mm(允差±2%)；功率：9KW；加热方式：储水式加热(浮球控制式)；节能特设高效热能回收技术，省电 80%；智能具有智能水控系统。	1	台	2500.00	2500.00	
10	方脚双层工	海口金佰特	品牌规格：金佰特	2	台	2000.00	4000.00	

	作台(斜背)	厨房设备有限公司	规格: 长 1500mm×宽 500mm×高 250mm×厚 150mm(允差±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材, 板材厚度≥1.2mm; 支撑管采用长 40mm×宽 40mm×厚 1.0mm(允差±2%) 不锈钢方管配可活动脚。					
(七) 预进&分餐间								
1	紫外线杀菌灯	深圳市金卫士有害生物防治技术有限公司	品牌规格: 金卫士 规格: 长 1100mm×宽 100mm×高 950mm(允差±2%); 材质: 石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉; 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性; 光源类型: 杀菌消毒。	5	台	280.00	1400.00	
2	双门玻璃门留样柜	广东美盛厨房制冷科技有限公司	品牌规格: 美盛 规格: 长 600mm×宽 750mm×高 1950mm(允差±2%); 能效等级: 一级; 制冷方式: 直冷, 风冷; 噪声值: <38db; 3D 立体循环, 双层钢化真空玻璃; 可定制灯箱; 七层温控。	2	台	4500.00	9000.00	
3	三格保温池	海口金佰特厨房设备有	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1200mm×宽 700mm	1	台	4000.00	4000.00	

		限公司	×高 800mm(允差±2%); 材质: 面板采用≥1.2mm 厚度 304 不锈钢板制作; 水池采用≥0.8mm 厚度 304 不锈钢板制作; 柜身采用≥0.9mm 厚度 304 不锈钢板制作; 门板采用厚度≥0.8mm 304 不锈钢板制作; 配 5 套 1/1×150mm 份数盆; 2×2KW/220V 发热管, 自动恒温控系统; 可调节子弹脚。					
4	四格保温售饭柜	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1500mm×宽 700mm×高 250mm×厚 150mm(允差±2%); 面板采用≥1.2mm 厚度 304 不锈钢板制作; 水池采用≥0.8mm 厚度 304 不锈钢板制作; 柜身采用≥0.9mm 厚度 304 不锈钢板制作; 门板采用≥0.8mm 厚度 304 不锈钢板制作; 配 5 套 1/1×150mm 份数盆, ; 2×2KW/220V 发热管, 自动恒温控系统; 可调节子弹脚。	1	台	6000.00	6000.00	
5	双星洗手池 (配电子感应龙头)	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	品牌规格: 君畅 规格: 长 900mm×宽 450mm×高 250mm 至 150mm(允差±2%); 材质: 304 磨砂不锈钢板材, 板材厚度≥1.2mm, 配	2	台	1600.00	3200.00	

			电子感应龙头。					
6	单通打荷台 带斜背 1	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1500mm×宽 500mm ×高 250mm×厚 150mm(允差 ±2%)；材质：304 磨砂不锈 钢板材制作，板材厚度≥ 1.2mm；支撑管采用长 38mm ×宽 38mm×厚 1.0mm(允差± 2%)不锈钢方管配可调节子 弹脚。	1	台	4000.00	4000.00	
7	单通打荷台 带斜背 2	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1650mm×宽 700mm ×高 250mm×厚 150mm(允差 ±2%)；材质：304 磨砂不锈 钢板材，板材厚度≥1.2mm， 支撑管采用长 40mm×宽 40mm ×厚 1.0mm(允差±2%)不锈 钢方管配可活动脚。	1	台	4000.00	4000.00	
8	风幕机 4	江门市金羚 排气扇制造 有限公司	品牌规格：金羚 规格：长 1200mm×宽 185mm ×高 210mm(允差±2%)；材 质：全金属外壳结构，风轮 直径：≥120mm；风量：≥ 2200m <sup>3</sup> /h；噪音：≤59dB。	2	台	600.00	1200.00	
9	三层餐车	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 1040mm×宽 500mm ×高 930mm(允差±2%)；材 质：厚度≥1.2mm304 不锈钢 面板、残渣孔围板、面板加	4	台	1600.00	6400.00	

			强筋。长 38mm×宽 38mm×厚 1.2mm(允差±2%) 不锈钢方管脚立柱，长 25mm×宽 25mm×厚 0.8mm(允差±2%) 不锈钢脚立柱连撑，1.5 寸全钢方形，配静音脚轮。					
(八) 排烟系统								
1	低噪音柜式 排烟风机 1	东莞市林发 通风设备有 限公司	品牌规格：林发 规格：长 1220mm×宽 1270mm×高 940mm(允差±2%)；设备采用电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。产品两侧配备进、出口法兰，使用方便进风流程。采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢。风柜框架采用角钢焊接接拼工艺，双框架模式。电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。直径：≥22 寸，电压：380V；功率：7.5KW；直径：≥20 寸，电压：380V；功率：7.5KW；流量：≥21000M <sup>3</sup> /H。	1	台	12000.00	12000.00	
2	低噪音柜式	东莞市林发	品牌规格：林发	1	台	12000.00	12000.00	



	排烟风机 2	通风设备有限公司	规格：长 1320mm×宽 1370mm×高 1000mm(允差±2%)；≥22 寸，电压：380V；功率：7.5KW；流量：25500M <sup>3</sup> /H；设备采用电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换；产品两侧配备进、出口法兰，使用方便进风流程；采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力；风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢；风柜框架采用角钢焊接接拼工艺，双框架模式；电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。					
3	静电油烟净化器（烹调） 1	东莞市林发通风设备有限公司	品牌规格：林发/大型 1、规格：长 735mm×宽 1215mm×高 1095mm(允差±2%)；外壳采用镀锌板制作，外表喷涂；二合一高低压集尘电场设计，铝合金集尘单元，不锈钢电离器，pwm 固态双极电源，恒压输出；除油效率 90%；风量：≥25000M <sup>3</sup> /H。 2、▲所投油烟净化器通过 HJ/T62-2001 《饮食业油烟净	1	台	26000.00	26000.00	

		<p>化设备技术要求及检测技术规范（试行）》、</p> <p>SZDB/Z254-2017《饮食业油烟排放控制规范》标准检测；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格检验报告复印件）。</p> <p>3、▲所投静电油烟净化器提供依据 GB/T2423. 1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温》、GB/T2423. 2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》标准对整机耐高低温范围-25~65℃测试试验（48H+48H）的检测符合要求，提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>4、▲所投静电油烟净化器电极根据 GB/T2423. 17-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ka：盐雾》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>试件的评级》进行试验同时满足以上两项，且外观评级达到 9 级以上；提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>5、▲所投静电油烟净化器根据 GB/T14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》条款 11.7 进行试验，①频率范围：5Hz~20Hz~5Hz；②振动幅值：位移峰值为 0.15mm-p；③振动方向：X、Y、Z 三个轴向；④试验循环：每个轴向扫频循环 10 次。试验结束后，检查样品外观结构应正常；提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>6、净油烟净化器（带智能控制系统）依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》对机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施检测；提供国家认证认可监督管理</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			委员会认可的检验机构出具的合格检测报告复印件。				
4	静电油烟净化器（烹调） 2	东莞市林发通风设备有限公司	<p>品牌规格：林发/大型</p> <p>1、规格：长 850mm×宽 1372mm×高 1095mm(允差±2%)；外壳采用镀锌板制作，外表喷涂；二合一高低压集尘电场设计，铝合金集尘单元，不锈钢电离器，pwm 固态双极电源，恒压输出；除油效率 90%；风量：≥30000m<sup>3</sup>/H。</p> <p>2、▲所投油烟净化器通过 HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》、SZDB/Z254-2017《饮食业油烟排放控制规范》标准检测；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格检验报告复印件）。</p> <p>3、▲所投静电油烟净化器提供依据 GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》标准对整机耐高低温范围-25~65℃</p>	1	台	26000.00	26000.00

		<p>测试试验（48H+48H）的检测符合要求，提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>4、▲所投静电油烟净化器电极根据 GB/T2423. 17-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ka：盐雾》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行试验同时满足以上两项，且外观评级达到 9 级以上；提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>5、▲所投静电油烟净化器根据 GB/T14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》条款 11.7 进行试验，①频率范围：5Hz~20Hz~5Hz；②振动幅值：位移峰值为 0.15mm-p；③振动方向：X、Y、Z 三个轴向；④试验循环：每个轴向扫频循环 10 次。试验结束后，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>检查样品外观结构应正常； 提供由国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构具有 CMA 或 CNAS 标志出具的合格测试报告复印件。</p> <p>6、净油烟净化器（带智能控制系统）依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》对机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施检测；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验机构出具的合格检测报告复印件。</p>					
5	管道风机 (面点)	东莞市林发 通风设备有 限公司	<p>品牌规格：林发 规格：Φ400mm(允差±2%)； 材质：金属外壳结构，风轮 直径：350mm(允差±2%)；功 率 0.5KW；电压：380V 风量： ≥1220m<sup>3</sup>/h；噪音：≤57dB。</p>	2	台	1600.00	3200.00	
6	镀锌板排风 直管 1	海口金佰特 厨房设备有 限公司	<p>品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 700mm(允 差±2%)；材质：镀锌管≥ 0.8mm 厚；连接工艺：管道内 置连接处采用双层玻璃胶粘 合，防油防水。</p>	64	m <sup>2</sup>	185.00	11840.00	
7	镀锌板排风 直管 2	海口金佰特 厨房设备有	<p>品牌规格：金佰特 规格：长 800mm×宽 700mm(允</p>	75	m <sup>2</sup>	200.00	15000.00	

		限公司	差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。					
8	镀锌板排风三通 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 700mm×宽 700mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2500.00	2500.00	
9	镀锌板排风三通 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 800mm×宽 700mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2500.00	2500.00	
10	镀锌板排风三通 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	2	个	2000.00	4000.00	
11	镀锌板排风变径三通 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 700mm×宽 700mm+长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2500.00	2500.00	

12	镀锌板排风 变径三通 2	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 800mm×宽 700mm+ 长 400mm×宽 400mm(允差± 2%); 材质：镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺：管道内置连 接处采用双层玻璃胶粘合， 防油防水。	1	个	2500.00	2500.00	
13	镀锌板排风 弯头 1	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 700mm(允 差±2%); 材质：镀锌管≥ 0.8mm 厚; 制作工艺：角铁法 兰风管，共板法兰风管; 连 接工艺：管道内置连接处采 用双层玻璃胶粘合，防油防 水。	2	个	2200.00	4400.00	
14	镀锌板排风 弯头 2	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 800mm×宽 700mm(允 差±2%); 材质：镀锌管≥ 0.8mm 厚; 制作工艺：角铁法 兰风管，共板法兰风管; 连 接工艺：管道内置连接处采 用双层玻璃胶粘合，防油防 水。	2	个	2000.00	4000.00	
15	镀锌板排风 弯头 3	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 400mm×宽 400mm(允 差±2%); 材质：镀锌管≥ 0.8mm 厚; 制作工艺：角铁法 兰风管，共板法兰风管; 连 接工艺：管道内置连接处采	2	个	1600.00	3200.00	



			用双层玻璃胶粘合，防油防水。					
16	出入静电变径	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 材质：镀锌管 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚；制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；连接工艺：管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合，防油防水；规格：配静电。	2	个	2000.00	4000.00	
17	出入风机变径	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 材质：镀锌管 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚；制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；连接工艺：管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合，防油防水；规格：配风机。	6	个	2000.00	12000.00	
18	净化器/风柜支架	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 材质：槽钢定制产品；规格：配风机、静电。	4	个	950.00	3800.00	
19	风柜启动控制箱 1	浙江五普电气有限公司	品牌规格：五普 材质：采用碳钢板制作，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ；需具备过载保护、缺相保护、漏电保护、降压启动等功能。	2	个	1500.00	3000.00	
20	帆布软接	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 帆布软接由耐磨加强帆布+冷拉钢丝制作成，连接风机与排烟管道，防火阻燃材料，具有耐磨、防水、防油、防	10	套	600.00	6000.00	

			腐蚀作用。					
21	防火阀 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格 1：长 700mm×宽 700mm； 规格 2：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：钢制烤漆，280C° 自熔断。两种规格尺寸各一个。	2	个	1300.00	2600.00	
22	防火阀 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格 1：长 800mm×宽 700mm； 规格 2：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：钢制烤漆，280C° 自熔断。两种规格尺寸各一个。	2	个	1400.00	2800.00	
23	止回阀 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格 1：长 700mm×宽 700mm； 规格 2：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：钢制烤漆。两种规格尺寸各一个。	2	个	780.00	1560.00	
24	止回阀 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格 1：长 700mm×宽 800mm； 规格 2：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：钢制烤漆。两种规格尺寸各一个。	2	个	750.00	1500.00	
25	减震器	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 定制产品，减震系统，规格：80~200KG。	24	个	250.00	6000.00	

26	法兰 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格 1：长 700mm×宽 700mm； 规格 2：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：长 30mm×宽 30mm(允差±2%)角铁；工艺：防锈漆人工刷漆。 其中规格 1 法兰 9 个，规格 2 法兰 8 个。	17	对	250.00	4250.00
27	法兰 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格 1：长 800mm×宽 700mm(允差±2%)；规格 2：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：长 30mm×宽 30mm(允差±2%)角铁，工艺：防锈漆人工刷漆，其中规格 1 法兰 14 个，规格 2 法兰 13 个。	27	对	250.00	6750.00
28	镀锌板法兰及吊杆 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 600mm、高 400mm×400mm(允差±2%)；材质：12 厘螺纹吊杆，长 3mm×宽 3mm(允差±2%)角铁；工艺：防锈漆人工刷漆。	17	个	100.00	1700.00
29	镀锌板法兰及吊杆 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 800mm×宽 700mm(允差±2%)；材质：12 厘螺纹吊杆，长 3mm×宽 3mm(允差±2%)角铁，工艺：防锈漆人工刷漆。	20	个	100.00	2000.00

30	镀锌板排风直管 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：镀锌管≥0.8mm 厚；制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；连接工艺：管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合，防油防水。	72	m <sup>2</sup>	130.00	9360.00	
(九) 送风系统								
1	柜式送风机 1	东莞市林发通风设备有限公司	品牌规格：林发 规格：≥15 寸；电压：380V；功率：2.2KW；设备采用电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。产品两侧配备法兰，使用方便进风流程。采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。风柜框架采用角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。	1	台	5000.00	5000.00	
2	柜式送风机	东莞市林发	品牌规格：林发	1	台	6000.00	6000.00	

	2	通风设备有限公司	规格：≥18寸；电压：380V；功率：4KW；设备采用电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。产品两侧配备法兰，使用方便进风流程。采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。风柜框架采用角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。					
3	风柜支架	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 材质：8号槽钢定制产品，规格：配风机、静电。	4	个	950.00	3800.00	
4	入风口百叶窗	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长1000mm×宽800mm(允差±2%)；材质：采用≥1.0mm厚度201不锈钢。	2	个	1600.00	3200.00	
5	风柜启动控制箱2	浙江五普电气有限公司	品牌规格：五普 材质：采用碳钢板制作，厚度1.0mm；需具备过载保护、缺相保护、漏电保护、降压启动等功能。	2	个	1500.00	3000.00	

6	镀锌板新风送风管 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：镀锌管≥0.8mm 厚；制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；连接工艺：管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合，防油防水。	25.4	m <sup>2</sup>	200.00	5080.00	
7	镀锌板新风送风管 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 500mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：镀锌管≥0.8mm 厚；连接工艺：管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合，防油防水。	37.3	m <sup>2</sup>	200.00	7460.00	
8	镀锌板新风送风管 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 400mm×宽 400mm(允差±2%)；材质：镀锌管≥0.8mm 厚；制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；连接工艺：管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合，防油防水。	75	m <sup>2</sup>	200.00	15000.00	
9	牛眼风嘴	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：200mm(允差±2%)；材质：≥1.0mm 厚度不锈钢	38	个	120.00	4560.00	
10	镀锌板法兰及吊杆 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 700mm×宽 700mm(允差±2%)；长 500mm×宽 400mm(允差±2%)；长 400mm	23	个	100.00	2300.00	

			×宽 400mm(允差±2%); 材质: 12 厘螺纹吊杆, 长 3mm ×宽 3mm(允差±2%)角铁; 工艺: 防锈漆人工刷漆。					
11	镀锌板新风三通	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格:长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	3	个	1400.00	4200.00	
12	镀锌板新风变径三通 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格:长 700mm×宽 400mm(允差±2%)+长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2200.00	2200.00	
13	镀锌板新风变径三通 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格:长 700mm×宽 400mm(允差±2%)+长 500mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2200.00	2200.00	
14	镀锌板新风之字管 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格:长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管厚度	2	个	1800.00	3600.00	

			≥0.8mm; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。					
15	镀锌板新风之字管 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 500mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管厚度≥1.0mm; 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	2	个	2000.00	4000.00	
16	镀锌板新风弯头 1	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 700mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管厚度≥0.8mm; 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2200.00	2200.00	
17	镀锌板新风弯头 2	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 500mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管厚度≥1.0mm; 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	1	个	2000.00	2000.00	
18	镀锌板新风变径三通 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 500mm×宽 400mm(允	1	个	2200.00	2200.00	



		限公司	差±2%)+长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm 厚; 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。					
19	镀锌板新风弯头 3	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 400mm×宽 400mm(允差±2%); 材质: 镀锌管≥0.8mm(允差±2%)厚; 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管; 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃胶粘合, 防油防水。	2	个	1800.00	3600.00	
20	四人餐桌	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 1200mm×宽 600mm×高 760mm(允差±2%); 台面为玻璃钢+表面抛光处理; 架采用长 50mm×宽 50mm(允差±2%)直径方管满焊焊接而成, 厚度为≥1.0mm。经过二氧化碳保护高频焊接、坚固、高强度, 表面经过高温静电喷塑制作而成, 抗磨损、抗退色。凳面为玻璃钢。	6	套	100.00	600.00	
(十) 厨房什件								
1	钢碗	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 直径 120mm(允差±	100	个	10.00	1000.00	

		限公司	2%); 材质: 食品级不锈钢。					
2	筷子	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 240mm(允差±2%); 材质: 食品级不锈钢。	100	对	2.00	200.00	
3	勺子	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 78mm×宽 40mm(允差±2%); 材质: 食品级不锈钢。	100	个	2.50	250.00	
4	六格不锈钢餐盘	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 348mm×宽 258mm×厚 20mm(允差±2%); 材质: 食品级不锈钢。	85	个	35.00	2975.00	
5	电磁汤桶(带盖)	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 500mm×宽 500mm(允差±2%); 材质: 采用 1.2mm(允差±2%)厚不锈钢。	2	只	950.00	1900.00	
6	班级手提钢汤饭桶(带盖)	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长 250mm×宽 250mm(允差±2%)。	54	只	150.00	8100.00	
7	饭勺	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长约 180mm(允差±2%); 材质: 食品级不锈钢。	20	只	10.00	200.00	
8	汤勺	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 长约 300mm(允差±2%); 材质: 食品级不锈钢。	20	只	10.00	200.00	
9	钢炒勺	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格: 金佰特 规格: 手柄长约 730mm(允差±2%); 材质: 采用≥1.0mm厚 304 不锈钢。	4	只	45.00	180.00	

10	大锅铲	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：手柄长约 730mm(允差±2%)。	6	只	80.00	480.00	
11	餐碗	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：外圈直径 138mm(允差±2%),内圈直径 123mm(允差±2%),深 43mm(允差±2%); 材质：食品级不锈钢。	810	只	5.00	4050.00	
12	餐更	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：全长 150mm(允差±2%); 材质：食品级不锈钢。	810	只	2.50	2025.00	
13	餐碟	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：外圈直径 150mm(允差±2%),内圈直径 140mm(允差±2%),深 25mm(允差±2%); 材质：食品级不锈钢。	810	只	5.00	4050.00	
14	幼儿四格餐盆	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 260mm×宽 187mm×深 40mm(允差±2%); 材质：食品级不锈钢。	810	个	16.00	12960.00	
15	幼儿筷子	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 180mm(允差±2%)。	200	对	1.50	300.00	
16	大蔬筛	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 490mm×宽 170mm(允差±2%)。	30	个	50.00	1500.00	
17	细蔬筛	海口金佰特厨房设备有限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 470mm×宽 160mm(允差±2%)。	30	个	40.00	1200.00	

18	瓜刨	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 300mm(允差±2%)； 材质：食品级不锈钢。	10	把	12.00	120.00	
19	剪刀	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 220mm(允差±2%)。	20	把	16.00	320.00	
20	菜刀	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 材质：食品级不锈钢。	20	把	77.00	1540.00	
21	骨刀	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 材质：采用 2.0mm 厚度 304 不锈钢。	6	把	88.00	528.00	
22	磨石	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 2#。	4	只	10.00	40.00	
23	钢漏壳	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 320mm(允差±2%)； 材质：采用 ≥1.0mm 厚度 304 不锈钢。	10	只	56.00	560.00	
24	水果面盆	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 300mm(允差±2%)； 材质：食品级不锈钢。	40	只	20.00	800.00	
25	面包夹（餐 夹）	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 材质：食品级不锈钢。	35	只	13.00	455.00	
26	洗锅扫	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：柄长 300mm(允差± 2%)。	12	只	15.00	180.00	

27	食品留样盒	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：直径 125mm×深 80mm(允差±2%)；材质：食 品级不锈钢。	35	只	20.00	700.00	
28	地磅(称蔬 菜)	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：500KG。	2	台	600.00	1200.00	
29	PE 胶砧板	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 500mm×宽 350mm× 厚 40mm(允差±2%)。	14	只	180.00	2520.00	
30	功能间标识 牌	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 规格：长 200mm×100mm(允差 ±2%) 30 块。	2	套	600.00	1200.00	
31	厨师服(纯 棉透气)	海口金佰特 厨房设备有 限公司	品牌规格：金佰特 L 码，材质：纯棉。	18	件	48.00	864.00	
总价	¥4,130,000.00							