

1、开标一览表

项目名称：三亚市第一中学体育馆零星设备（窗帘、舞台及电动伸缩门等）采购项目

招标编号：ZHJS-2024-004

包号：ZHJS-2024-004

列名称	列内容
投标单位名称	海南飞阁建设工程有限公司
投标报价（小写）	2157038.00
投标报价（大写）	贰佰壹拾伍万柒仟零叁拾捌元整
交付期	合同签订之日起15天内，供货至采购人指定地点并安装调试完毕。
质保期	一年

交货地点：用户指定地点

投标单位：海南飞阁建设工程有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：吴光宝（签字或盖章）

日期：2024-03-27

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1 分项报价明细表

项目名称： 三亚市第一中学体育馆零星设备（窗帘、舞台及电动伸缩门等）

采购项目 招标编号： ZHJS-2024-004 包号： / / 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
一	垃圾桶						
1	垃圾桶（一）	永结丰牌	660L 型垃圾桶（带滑轮及把手）	8 个	1458	11664	
2	垃圾桶（二）	永结丰牌	80L 型垃圾桶	70 个	260	18200	
3	垃圾桶（三）	永结丰牌	12L 双桶脚踏带盖垃圾桶（PP 材质）	70 个	135	9450	
二	卫生间						
4	卫生间纸巾架	定制	规格：长 190*宽 110*高 90mm 材质：304 不锈钢，加厚	52 个	155	8060	
5	二楼看台台阶警戒线条	定制	规格：长 200*宽 0.05m 材质：高反光贴膜	200m	45	9000	
6	卫生间壁挂擦手纸盒	英特汉莎	规格：长 270*高 200*厚 100mm 材质：ABS	12 个	200	2400	
7	卫生间标识牌（一）	定制	中文、英文 规格：300*150mm 材质：5.0 亚克力过 UV	12 个	130	1560	
8	卫生间标识牌（二）	定制	中文、英文 规格：300*400mm 材质：5.0 亚克力过 UV	8 个	200	1600	
9	原立柱洗手台拆除	海南飞阁建设工程有	拆除 22 个立柱洗手盆，垃圾外运	1 项	3000	3000	

		限公司					
10	卫生间洗手台	定制	规格：洗手台面积 31 平方 材质及要求：定制，黑金沙石材， 台面用角钢焊接当支撑龙骨	31m ²	1450	44950	
11	洗手台水龙头	科勒	不锈钢材质，单孔，单出水，面盆 水龙头，坐式安装	22 个	220	4840	
12	洗手盆	科勒	规格：椭圆形，20 寸单孔 材质及要求：洗手盆材质为陶瓷， 每个洗手盆应配下水管及三角阀	22 套	585	12870	
13	拖布池	科勒	规格：423*370*590mm 材质及要求：陶瓷，背靠墙式安装	6 个	600	3600	
14	洗手台镜子	定制	规格：1600*1000mm 四组， 700*1000mm 两组，1850*1000mm 三组，850*1000mm 一组， 2700*1000mm 一组 材质及要求：定制，5mm 厚玻璃镜 +黑色铝框（壁挂贴墙）	16.9m ²	850	14365	
三	地下室						
15	地下室广角镜	定制	规格：直径 800mm 材质：广角镜面，壁挂	1 个	1000	1000	
16	地下室发光导视牌灯箱	定制	规格：长 900*高 250*厚 80mm 材 质：框架为铝塑板，发光面板为 2.2mm 亚克力过 UV 打印画面 要 求：用工 7 字吊杆固定在顶板吊装	8 个	2200	17600	
17	导视牌灯箱及出入口指示牌综合布线	电线： 正泰 线管： 联塑	4 平方+2.5 平方电线，线管，辅助 材料等，沿着桥架敷设	700m	80	56000	
18	地下室箭头消除后修补地坪漆并重画箭头	海南飞阁建设工程有 限公司	规格：导线箭头长 3m 材质：地坪漆及热熔剂	12 个	1200	14400	

四	体育馆门口						
19	值班室岗亭	定制	<p>规格：长 2.8*宽 1.8*高 2.8m</p> <p>材质：</p> <p>要求一（顶部）：</p> <p>框架： 80*80*2.5mm 40*80*2.5mm</p> <p>镀锌矩管内框架面拼焊+氟碳喷涂</p> <p>外形：1.5m 镀锌钢板压力成型+隔热保温+SBS 卷材+彩色瓦片人字 顶</p> <p>盖板：1.5 mm镀锌钢板反扣拼焊+氟碳喷涂+耐候结构胶密封</p> <p>吊顶：豪华优质塑胶扣板吊顶装饰+耐候结构胶密封</p> <p>保温：填充隔热防火挤塑压缩板和双面涂层。</p> <p>要求二（墙体）：</p> <p>框架：80*80*2.5mm 40*80*2.5mm</p> <p>镀锌矩管内框架面拼焊+氟碳喷涂</p> <p>外墙：金属雕刻花纹板+耐候结构 胶密封+彩色氟碳喷涂</p> <p>内墙：80*80*2.5mm 40*80*2.5mm</p> <p>镀锌钢管内架拼焊+豪华竹木纤维板</p> <p>门/窗：钢制门+铝合金拉窗+高清 透明玻璃。</p> <p>要求三（底盘）：</p> <p>框 架：80*80*2.5mm 40*80*2.5mm</p> <p>镀 锌钢管拼焊+防腐处理+氟碳喷涂</p> <p>地板：3 mm花纹仿滑花纹钢板+防锈处理+氟碳喷涂工艺。</p> <p>要求四：强电系统一套。</p>	1 座	35500	35500	
20	值班室岗亭 外接电源敷 设	电线： 正泰 线管： 联塑	3x6 平方电缆，线管，开关，辅助材料，15m 长石材面破除及恢复等	150m	108	16200	

21	行人通道电动门	吉威泰	<p>门角度 40-180</p> <p>电源需求 DC24V 6A</p> <p>额定功率 40W</p> <p>静态功率 10W</p> <p>开/关门速度 20-100HZ 可调（对应开门时间 10-1.5S）</p> <p>开门保持时间 1-99 秒</p> <p>运行环境温度 -20℃~70℃</p> <p>运行环境湿度 30%~50%（无结露）</p> <p>运行环境大气压 700hPa~ 1060hPa</p> <p>外形尺寸 伸缩款</p> <p>高 1.6 米，宽 1.2-1.8 米</p> <p>可调高端通道门芯（直流无刷纯铜电机）</p> <p>专用主板、专用开关电源、LED 灯带、遥控器、门磁装置、磁力锁、限位装置、时控装置、遇阻反弹功能</p>	1 个	6500	6500	
22	电动伸缩门	吉威泰	<p>规格：含机头及行人通道门共长 11m，高 1.6m</p> <p>要求：（1）锥面离合器：可通过调压螺丝弹簧调整，根据不同开门力量，调节调压螺丝，当开门遇到障碍时，锥面离合器就能自动打滑，避免电机因堵转而烧坏，起到安全保险作用。当停电时可使用专用钥匙使离合处于分离状态，可人工手动开关门。（2）全集成电路微电脑控制：控制器由集成电路，单片机（微电脑处理器）等组成，电动门的开、关、停、延时、限位，运行时间均由单片机发出指令，使电动门的控制实现了智能化，大大的提高了电动门运行的稳</p>	11m	2850	31350	

			<p>定性，是目前电动门最先进的控制器。</p> <p>(3) 时间保护功能：电动门正常的开启，关闭运行时间由单片机控制，如电动门的限位开关出现故障，电动门也可在限定时间内停下。</p> <p>(4) 热敏保护功能：在电动门运行受阻，电机不停运转，使电机过热由单片机控制热敏保护功能运作，使电机关闭，不能启动，待温度下降至正常工作温度时即可恢复正常操作。</p> <p>(5) 磁敏开关：电动门的运行限位由磁敏感应限位，运行可靠，适应各种环境。</p>			
23	伸缩门控制系统	海康威视	<p>1. 电脑主机 1 台 / i5-10400 / 8G / 256GSSD / 集显 / 预置安防应用商店 / 200W 电源 / 带键鼠 / win10 home 预装不激活 / 11L 机箱</p> <p>2. 网线 50 米</p> <p>3. 五口交换机 1 台</p> <p>4. 6 孔位插排 1 个</p> <p>5. 漏电保护开关</p> <p>6. PVC 线管 50m</p> <p>7. 门禁卡 4 张</p> <p>8. 门禁发卡器 1 个</p> <p>9. 电源线 50 米</p>	1 套	9500	9500
24	门口安防监控系统	海康威视	<p>1. 400 万智能警戒筒型网络摄像机 (智能侦测:越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测 . 声光报警 . 内置麦克风和扬声器)</p> <p>2. 金属壁装支架 2 个</p> <p>3. POE 交换机 (4 个千兆 PoE 电</p>	1 套	12500	12500

			口, 1 个千兆网络电口) 4. 超五类网线 50m, 该线缆采用无氧铜芯, 直流电阻小, 传输损耗小 5. 20 弱电 PVC 线管 50m				
25	大门口门柱	美得丽 耐久外 墙乳胶 漆 M2(立 邦)	涂料规格: 1400*0.8*3.5m 材质及要求: 用灰砂砖砌筑, 表面 抹灰+刮腻子+涂料;	1 项	6000	6000	
五	室外部分						
26	空调格栅	定制	规格: 4800*2000mm 一组, 7300*2000mm 一组, 4600*2000mm 一组, 5100*2000mm 一组, 4900*2000mm 三组 材质: 铝合金 要求: 与体育馆外立面统一美观的 视觉功能; 每一组做 4 根 100*100*4 的铝合金方通柱子, 柱 子上下应用 100*100*4 的铝合金 方通梁连接	72.8m ²	880	64064	
27	室外卫生保 洁	海南飞 阁建设 工程有 限公司	规格: 保洁面积 7000 平方 要求: 室外石材地面清洗(檳榔 水、油漆、灰尘等必须彻底清洗干 净), 杂草清除、地上树叶清扫、 室外排 水沟清理及场地各部门产生 的所有垃圾清理外运等等	1 项	30000	30000	
28	车位划线	海南飞 阁建设 工程有 限公司	规格: 长 400m*宽 0.15m 材质: 热熔剂	450m	60	27000	
29	体育馆西侧 主题宣传围 挡	海南飞 阁建设 工程有	规格: 长 133m*高 3.5m 材质及要求: 1、主体框架: 采用热镀锌方管,	465m ²	690	320850	

		限公司	材质 Q235, 双面镀锌量 275g/m ² , 板面为加厚彩钢板 2、表面刷白色氟碳漆 3、基础: 草坪范围设 500*500*800 的混凝土基础, 硬化地面应用 20CM 的膨胀螺栓+垫板固定				
30	导视立牌	定制	规格: 长 1900*高 800*厚 60mm 材质及要求: 立牌材质为实木木 板, 画面为车贴, 内容: 按业主要 求	3 个	2550	7650	
六	立式空调						
31	立式空调一	海尔	型号: KFR-72LW/01XDA82U1 规格: 500*1765*302mm (白色) 要求: 三匹, 变频, 新三级能效, 电压/频率: 220V/50HZ, 制冷量 7220W, 制冷功率 2450W, 上下扫 风; 每台空调均需钻孔, 每台空调 室外排水长度 6m, 排水管 φ 20/25mm	7 台	8275	57925	
32	立式空调二	海尔	型号: KFR-120LW5YAF82 规格: 600*1880*350mm (白色) 要 求: 五匹, 变频, 二级能效, 电压 /频率 380V/50HZ, 制冷量 12000W, 制冷功率 4800W, 上下扫 风; 空调 均需钻孔, 空调排水长度 6m, , 排 水管 φ 20/25mm	1 台	9550	9550	
33	岗亭挂式空 调	海尔	规格: 800*300*190mm 要求: 大一匹, 变频, 新五级能 效, 电压/频率 220V/50HZ, 制冷量 2780W, 制冷功率 735W, 上下扫风	1 台	3945	3945	
34	立式空调综 合布线	电线: 正泰	10 平方+6 平方电线, 漏电开关, 线管, 辅助材料等等, 沿原桥架敷	400m	112	44800	

		线管： 联塑	设				
七	窗帘						
35	窗帘	浙江海宁金纺纺织有限公司	定制，含轨道、布料及布头挂钩，2倍褶，颜色选样	3676m ²	85	312460	
36	智能窗帘电机	杜亚	额定扭矩 1.2NM，电机防护等级 IP20，绝缘等级 A，输入电压 100-240V，运行速度 14cm/s	53 个	950	50350	
37	窗帘电机综合布线	电线： 正泰 线管： 联塑	6 平方+2.5 平方电线，线管，辅助材料等等。超高空作业时做好安全措施。	500m	95	47500	
八	二楼舞台						
38	二楼舞台框架	海南飞阁建设工程有限公司	规格：舞台搭建面积 194 平方，高度 800mm 材质及要求： 1. 主体框架：镀锌方管现场焊接 2. 表面氟碳漆 3. 舞台基材采用 E1 标准多层实木板，厚度不低于 2CM	194m ²	1380	267720	
39	木地板	多米蓝	E1 级环保，耐磨，弹性强，防油污，阻燃，维护方便	194m ²	380	73720	
40	舞台正立面生态木格栅	多米蓝	1. 采用 E1 标准多层实木板打底，厚度不低于 2CM 2. 格栅防水防潮、离火自熄、环保不褪色	21m ²	420	8820	
41	地板铺设辅材	海南飞阁建设工程有限公司	常规 铝合金收边，收口条，F 扣，高压扣	37m	85	3145	

42	白蚁处理	海南飞阁建设工程有限公司	现场制作，地面白蚁处理	194m ²	50	9700	
九	贵宾室家具						
43	三人沙发	中山华礼家具有限公司	规格：1980*890*890mm 材质及要求：实木框架，扞布坐垫及靠背	2张	3200	6400	
44	单人沙发	中山华礼家具有限公司	规格：890*890*880mm 材质及要求：实木框架，扞布坐垫及靠背	2张	1800	3600	
45	多功能茶几	中山华礼家具有限公司	规格：1400*700*550mm 材质及要求：实木，带烧水壶	1张	2250	2250	
46	普通茶几一	中山华礼家具有限公司	规格：1200*600*550mm 材质及要求：实木	1张	1700	1700	
47	普通茶几二	中山华礼家具有限公司	规格：600*600*550mm 一套 材质及要求：实木	1张	850	850	
48	茶水柜	中山华礼家具有限公司	规格：长 1200*宽 800*高 400mm 材质及要求：实木	1张	3850	3850	
49	多功能茶吧机	中山华礼家具有限公司	规格：长 340*宽 330*高 1050mm 要求：储存箱容量 5L, 额定功率 50Hz, 加热功率 1350W, 极速加热防干烧	1套	1800	1800	

十	其他						
50	栏杆	定制	不锈钢及镀锌方管栏杆，平均高度1200mm	9.2m	350	3220	
51	二楼吊灯更换及电路改造	佛山照明定制	规格：功率 250W，球馆专用照明灯 材质及要求：优质航空铝，LED 光源，可时控及防眩目，在 15 米超高空更换吊灯及电路改造施工时应做好安全措施	30 盏	3250	97500	
52	体育馆室内外宣传画面	海南飞阁建设工程有限公司	规格：1020 平方 要求：高清画面，包含宣传内容的编制和内容载体的制作，围绕以海南省少数民族传统体育运动会为主题的文字或图片内容，位置由建设单位确定	1020m2	200	204000	
53	体育馆室内外精细化保洁	海南飞阁建设工程有限公司	规格：外立面面积：8000 平方，建筑面积 12080 平方 要求：外立面保洁范围含干挂铝板、格栅及玻璃幕墙，室内全面积开荒保洁（含地面、墙面、玻璃幕墙、地面木地板用蜡品保养、通风管道、消防及看台座椅等等）	20080m2	7	140560	
总价						2157038	

投标单位：海南飞阁建设工程有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期：2024年03月27日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价,否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。



三亚市第一中学体育馆零星设备(窗帘、舞台及电动伸缩门等) 木智汇 2024-03-25 20:44:13.486—f83dd
ffe4d054d1686a13a48183981a5—7.6.1005.284