



# 询价文件

采购方式：询价

采购编号：HNZC2016-371-001

项目名称：教师培训基地设备

采购人：海口市第十四中学

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年10月



# 目 录

第一章	询价邀请函 .....
第二章	用户需求书 .....
第三章	供应商须知 .....
第四章	合同条款 .....
第五章	响应文件内容和格式 .....
第六章	评比办法 .....
附表 1:	初步审查表



## 第一章 询价邀请函

海南政采招投标有限公司受海口市第十四中学的委托，就（采购编号：HNZC2016-371-001、教师培训基地设备）项目所需的货物及相关服务，组织询价采购，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、询价项目的名称、用途、数量、简要技术要求或项目基本概况及采购预算

- 1、名称：教师培训基地设备
- 2、用途：工作需要
- 3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）
- 4、简要技术要求或项目基本概况：海口市第十四中学采购教师培训基地设备，其他详见《用户需求书》。
- 5、采购预算：94.2440 万元，报价超出采购预算的视为无效报价。

二、供应商资格要求

- 1、必须在本公司报名并购买询价文件参加本项目的，并按时提交保证金的。
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）。
- 3、提供 2016 年任意一个月的社保和纳税证明。
- 4、供应商不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本



项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。

- 5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。
- 6、供应商必须对本项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价。
- 7、本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价和保证金缴纳相关事项

- 1、获取询价文件时间：2016年10月13日起至2016年10月17日（上午9:00-12:00 下午14:30-17:00）
- 2、获取询价文件地点（联系电话）：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座梁安伟先生18976367180
- 3、获取询价文件方式：报名购买，出示单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。
- 4、询价文件售价：人民币100元/套（售后不退）
- 5、保证金缴纳相关事项

保证金的金额：10000元

保证金到账截止时间：2016年10月18日11时00分

保证金缴纳帐户名称：海南政采招投标有限公司

开户银行：中国工商银行海口国贸支行

帐号：2201028119200122488

财务联系人：郑小姐 联系电话：0898-68501523



#### 四、响应文件递交和截止时间、开启时间及地点

1、递交响应文件时间：2016年10月19日15:00-15:30时（北京时间）

2、递交响应文件截止时间、开启时间：2016年10月19日15:30时（北京时间）

3、开启地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座会议室。

#### 五、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、中国海南政府采购网（[www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn)）、海南省人民政府网（[www.hainan.gov.cn](http://www.hainan.gov.cn)）

#### 六、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：海口市第十四中学

2、采购项目联系人：陆先生

3、采购人地址：海口市秀英区秀华路39号

4、联系电话：0898-68621689

#### 七、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：贾玲

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：[JL\\_1399@163.com](mailto:JL_1399@163.com)

传真：0898-68501527 邮编：570125



海南政采招投标有限公司

2016 年 10 月



## 第二章 用户需求书

- 一、交付时间与地点要求：**合同签订后 5 天内**，地点：用户指定地点。
- 二、付款条件：由双方协商。
- 三、供应商资格要求：见询价邀请函。
- 四、验收要求：按询价文件的技术参数和国家行业标准进行验收。
- 五、伴随服务要求：
- 六、用户的配合条件：
- 七、技术要求：

### 参考配置及技术要求

序号	设备名称	技术要求	数量
1	音响支架	1. 固定面板尺寸（长*宽：118mm*110mm 2. 箱体固定面板尺寸（长*宽）：120mm*75mm	14 只
2	投影仪	1. 显示技术：3LCD 2. 液晶板尺寸：≥0.63" 3. 亮度：≥3200 流明（符合 ISO21118 标准） 4. 分辨率：1024×768（标准） 5. 对比度：≥12000:1 6. 均匀度：≥90% 7. 灯泡寿命：节能模式 10000H，正常模式 4000H 8. 灯泡功率：≥218 瓦 9. 待机模式功率：≤0.5 瓦 10. 接口：HDMI、VGA IN、VGA OUT、RS232、VIDEO IN 11. 功能要求：支持自动开机、自动休眠、隐藏字幕、高海拔模式、开机倒数 12. 具备画面分割拼接功能	2 台



3	电动投影幕	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸：1540*2030mm（100寸）</li> <li>2. 材质：电动玻珠</li> <li>3. 高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰。</li> <li>4. 先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。</li> <li>5. 外壳由金属板冲压机械加工成型，表面静电喷涂装饰，外壳颜色可选，美观耐用。</li> <li>6. 可选配手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活。</li> <li>7. 具有UL认证，CE认证。</li> </ol>	2 块
4	电视	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 含底座尺寸：1085x670x276mm</li> <li>2. 屏幕分辨率全高清（1920*1080）</li> <li>3. 能效等级：二级能效</li> <li>4. 屏幕尺寸：48英寸</li> <li>5. 亮度：250cd/m<sup>2</sup></li> <li>6. 背光源：LED</li> <li>7. 功耗参数：电源功率（w）100W、待机功率（w）≤0.5W、工作电压（v）220V 50HZ</li> <li>8. USB支持格式：USB支持视频格式MPEG、RM、RMVB等常用视频格式、USB支持音频格式MP3等常用音频格式、USB支持图片格式JPG等常用图片格式</li> </ol>	2 台
5	专业会议麦克风	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 换能方式：电容式</li> <li>2. 指向性：心形指向性</li> <li>3. 信噪比：65dB SPL 1KHz 于是 1Pa</li> <li>4. 频率响应：20-18KHz</li> <li>5. 输出阻抗：75Ω</li> </ol>	26 台





		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 灵敏度: -40dB± 2dB</li> <li>7. 动态范围: 109dB, 1KH</li> <li>8. 供电电压: DC3V/幻象 48V</li> <li>9. 咪管长度: 410mm, 可加长</li> <li>10. 咪线长度、配置 8 米单芯、卡龙母+卡龙公</li> <li>11. 单支话筒重量: 0.78KG</li> <li>12. 输出、指示: 平衡、座灯、管灯</li> <li>13. 开关: 电子轻触</li> <li>14. 出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、转换插</li> </ol>	
6	<p>UHF 段液 晶显示可 调频真分 集无线咪 (双手持)</p>	<p>系统指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率指标: 640-857MHz (可使用的频率取决于当地的规定)</li> <li>2. 调制方式: 宽带 FM</li> <li>3. 频道数目: 200 个</li> <li>4. 频道间隔: 250KHz</li> <li>5. 频率稳定度: ± 0.005%以内</li> <li>6. 动态范围: 100dB</li> <li>7. 最大频偏: ± 45KHz</li> <li>8. 频率响应: 80-18KHz (± 3dB) (整个系统的频率取决于话简单元)</li> <li>9. 综合信噪比: 105dB</li> <li>10. 综合失真: ≤0.5%</li> <li>11. 工作距离: 约 100m (工作距离取决于很多音量, 包括 RF 信号的吸收、反射和干扰等)</li> <li>12. 工作温度: -10°C ~+60°C</li> </ol> <p>接收机指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接收机方式: 二次变频超外差</li> <li>2. 中频频率: 110MHz, 10.7MHz</li> </ol>	10 套



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 无线接口: BNC/50 Ω</li> <li>4. 灵敏度: 12dB μV (80dB/N)</li> <li>5. 灵敏度调节范围: 12-32dB μV</li> <li>6. 离散抑制: ≥75dB</li> <li>7. 最大输出电平: +10dBV</li> <li>8. 供电方式: 直流 12~18V 500mA 输入</li> </ol> <p>发射机指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音头: 动圈式麦克风</li> <li>2. 电容式: (领夹话筒, 头戴话筒)</li> <li>3. 天线: 手持麦克风内置螺旋天线, 佩挂发射机采用 1/4 波长鞭状天线</li> <li>4. 输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW</li> <li>5. 离散抑制: -60dB</li> <li>6. 供电: 2 节 5 号 1.5V 碱性电池</li> <li>7. 电池寿命: 30mW 时大约 10 个小时, 3mW 时大约 15 个小时</li> <li>8. 功能特点: 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离</li> <li>9. 音质特点: 中频丰富, 唱歌轻松, 声音具有磁性感和混厚感, 属人声话筒音持的精华</li> <li>10. 为确保系统的稳定性与兼容性, 要求专业功放, 高档专业会议音箱, 12 路带 2 编组调音台, 话筒前级处理器, 6 路麦克风前级 (带反馈抑制), UHF 段液晶显示可调频真分集无线咪 (双手持), 专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</li> <li>11. 为确保产品质量, 要求所投产品厂家提供 ISO9001 质量管理体系认证 (要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO14001</li> </ol>	
--	--	---	--



		<p>环境管理体系认证（要求含消防广播，专业音响，远程视频会议系统字样，否则无效），ISO18001 职业健康安全管理体系认证，ISO27001 信息安全管理体系认证，并加盖公章</p> <p>12. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</p>	
<p>7</p>	<p>高档专业会议音箱</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 阻抗：8Ω</li> <li>2. 频响：70Hz-20KHz</li> <li>3. 额定功率：120W</li> <li>4. 最大功率：240W</li> <li>5. 灵敏度：95dB/W/M</li> <li>6. 最大灵敏度 SPL（1M）：115.8dB/W/M</li> <li>7. 覆盖角度：(H)80° (V)60°</li> <li>8. 高音：3"锥形高音单元×2</li> <li>9. 低音：6.5"低音×1</li> <li>10. 尺寸：高 215×宽 320×深 208 mm</li> <li>11. 重量：5.8Kg</li> <li>12. 为确保系统的稳定性与兼容性，要求专业功放，高档专业会议音箱，12路带2编组调音台，话筒前级处理器，6路麦克风前级（带反馈抑制），UHF段液晶显示可调频真分集无线咪（双手持），专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</li> <li>13. 为确保产品质量，要求所投产品厂家提供ISO9001质量管理体系认证（要求含消防广播，专业音响，远程视频会议系统字样，否则无效），ISO14001环境管理体系认证（要求含消防广播，专业音响，远程视频会议系统字样，否则无效），ISO18001职业健康安全管理体系认证，ISO27001信息安全</li> </ol>	<p>14只</p>



		<p>管理体系认证, 并加盖公章</p> <p>14. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</p>	
<p>8</p>	<p>12路带2编组调音台</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单声道输入通道(话筒或线路输入): 4路</li> <li>2. 立体声输入通道(线路输入): 4组(8路单声道)</li> <li>3. 单声道话筒接口幻像电源: +30V</li> <li>4. 输出通道: 2路ALT输出 2路不平衡主输出 2路平衡主输出 1路立体声监听输出 2路单声道耳机输出</li> <li>5. 2路辅助输出: 2路TRACK输出</li> <li>6. 频率响应: 20~20KHz ± 0.5dB</li> <li>7. 单声通道话筒到主输出最大增益: 60dB ± 3dB</li> <li>8. 单声通道线路到主输出最大增益: 40dB ± 3dB</li> <li>9. 立体声声通道线路到主输出最大增益: 10dB ± 3dB</li> <li>10. 通道串音: 1KHz 71dB/20KHz 60dB</li> <li>11. 信噪比(计权): 79dB@1KHz</li> <li>12. 主输出通道最大平衡输出: 24dB ± 1.5dB</li> <li>13. 主输出ALT最大非平衡输出: 18dB ± 1.5dB</li> <li>14. 辅助最大非平衡输出: 18dB ± 1.5dB</li> <li>15. 效果最大非平衡输出: 无</li> <li>16. 耳机输出: 8.2dB@1KHz 32Ω</li> <li>17. 通道间增益差: &lt;3dB</li> <li>18. 失真度: &lt;0.02%@0dB 1KHz</li> <li>19. 单声道通道均衡             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 高频、中频、低频的频点: 12KHz 2.8KHz 80Hz</li> <li>2) 中心频点频偏与增益: &lt;8%, ± 15dB</li> </ol> </li> <li>20. 立体声通道均衡             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 高频、低频的频点: 12KHz 80Hz</li> </ol> </li> </ol>	<p>4台</p>



		<p>2) 中心频点频偏与增益: <math>&lt;8\%</math>, <math>\pm 15\text{dB}</math></p> <p>3) 主输出 9 段图示均衡: 无</p> <p>4) 中心频点: 无</p> <p>5) 频偏与增益: 无</p> <p>6) 效果器: 无</p> <p>7) 通道削波指示灯: 比削波电平提前 3dB 指示</p> <p>8) 编组及主输出 1 2 段电平指示灯: +20dB +10dB +7dB +4dB +2dB 0dB -2dB -4dB -7dB -10dB -20dB -30dB</p> <p>21. 功放输出功率: 无</p> <p>22. 电源供电: 220V/50Hz(可选择 110V/60Hz)</p> <p>23. 电源消耗: <math>&lt;70\text{W}</math></p> <p>24. 外置电源尺寸: <math>129 \times 90 \times 77\text{mm}</math></p> <p>25. 产品尺寸: <math>285 \times 392 \times 80\text{mm}</math></p> <p>26. 净重: 4.05Kg</p> <p>27. 运输尺寸(包含外置电源和产品及包装): <math>450 \times 446 \times 168\text{mm}</math></p> <p>28. 毛重: 8.8Kg</p> <p>29. 为确保系统的稳定性与兼容性, 要求专业功放, 高档专业会议音箱, 12 路带 2 编组调音台, 话筒前级处理器, 6 路麦克风前级(带反馈抑制), UHF 段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持), 专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</p> <p>30. 为确保产品质量, 要求所投产品厂家提供 ISO9001 质量管理体系认证(要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO14001 环境管理体系认证(要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO18001</p>	
--	--	--	--



		<p>职业健康安全管理体系认证，ISO27001 信息安全管理体系认证，并加盖公章</p> <p>31. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</p>	
<p>9</p>	<p>6 路麦克 风前级 (带反馈 抑制)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输出电压：输出幻象 48V</li> <li>2. 供电方式：AC~220V-230V, 50/60Hz</li> <li>3. 输出电流：6.5mA</li> <li>4. 话筒连接匹配：幻象和非幻象供电话筒</li> <li>5. 话筒输入：六路幻象供电话筒输入</li> <li>6. 开关选择：六路话筒幻象供电独立切换开关选择，六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择</li> <li>7. 调节方式：话筒独立调节</li> <li>8. 连接口：会议系统本地喇叭实现独立效果连接口（EFX）</li> <li>9. 移频量：5Hz± 1Hz</li> <li>10. 传声增益提升量：5-14dB</li> <li>11. 线路输入阻抗：≥5KΩ</li> <li>12. 线路输出阻抗：≤600Ω</li> <li>13. 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz；移频状态：150Hz-15KHz</li> <li>14. 话筒连接方式：6 路卡龙母插座</li> <li>15. 规格：1U 机箱；420(长)× 205(宽)× 44(高)mm</li> <li>16. 外接输入连接：6 路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道</li> <li>17. 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道</li> <li>18. 功能：1 路外接输入移频手动切换，6 路话筒移频手动切换，6 路话筒幻象供电选择</li> <li>19. 功率：15W</li> </ol>	<p>4 台</p>



		<p>20. 开关/指示: 船型开关, 面板电源指示灯, 移频切换指示</p> <p>21. 重量: 2.60Kg</p> <p>22. 为确保系统的稳定性与兼容性, 要求专业功放, 高档专业会议音箱, 12路带2编组调音台, 话筒前级处理器, 6路麦克风前级(带反馈抑制), UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持), 专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</p> <p>23. 为确保产品质量, 要求所投产品厂家提供ISO9001质量管理体系认证(要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO14001环境管理体系认证(要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO18001职业健康安全管理体系认证, ISO27001信息安全管理体系认证, 并加盖公章</p> <p>24. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</p>	
<p>10</p>	<p>话筒前级处理器</p>	<p>1. 输出通道及插座: 5.1声道</p> <p>2. 输入通道及插座: 5.1声道 XLR公卡侬座(一对主声道, 一对环绕, 一个中置和一个超低)</p> <p>3. 输入阻抗: 平衡: 20KΩ</p> <p>4. 输出阻抗: 平衡: 100Ω</p> <p>5. PC接口: 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口)、后板2个RS485接口(RJ-45座)</p> <p>6. 共模拟制比: &gt;70dB(1KHz)</p> <p>7. 输入范围: ≤+25dBu</p> <p>8. 频率响应: 20Hz-20KHz(-0.5dB)</p>	<p>4台</p>



		<p>9. 信噪比: <math>\geq 95\text{dB} @ 1\text{KHz } 0\text{dBu}</math></p> <p>10. 失真度: <math>&lt; 0.01\% \text{ OUTPUT}=0\text{dBu}/1\text{KHz}</math></p> <p>11. 通道分离度: <math>&gt; 80\text{dB}(1\text{KHz})</math></p> <p>12. 输入通道功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 输入哑音: 每个通道设立单独哑音控制</li> <li>2) 输入增益: 音乐和话筒有单独的音量调节, 增益范围 0%-100%, 步距为 1%</li> <li>3) 输入延时: 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-30ms, 小于 10ms 步距为 0.1ms, 大于 10ms 步距为 1ms</li> <li>4) 输出相位: 同相(+) 或反相 (-)</li> <li>5) 55 输入均衡: 音乐和话筒设 9 个参量均衡: 中心频率点: 20Hz-20KHz 带宽: 0.01oct-3oct、步距为 0.01oct 增益: -30dB-+15dB、步距为 0.1dB. 默认频点 E01 40Hz, E02 80Hz, E03 160Hz, E04 317Hz, E05 632Hz, E06 1261Hz, E07 2515Hz, E08 5018Hz, E09 10KHz, 9 段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器</li> <li>6) 限幅器设置: 音乐和话筒可单独设置限幅器, 可调整参数为: 门限值: -30dBu 至+20dBu、步距为 0.1dBu</li> <li>7) 防啸叫: 话筒带 4 种级别的防啸叫功能</li> <li>8) 噪声门: 开启范围-119dBu 至-10dBu, 步距 1dBu</li> <li>9) 输入选择: 4 路可选音乐信号输入, 2 路模拟灵敏度可选, 一组光纤, 一组同轴</li> </ol> <p>13. 输出通道功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 输出哑音: 每个通道设立单独哑音控制</li> <li>2) 输出相位: 同相(+) 或反相 (-)</li> </ol>	
--	--	---	--





		<p>3) 输出增益: 每个输入通道有单独的音量调节, 增益范围 0%-100%, 步距为 1%</p> <p>4) 输出延时: 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-60ms, 小于 10ms, 步距为 0.1us; 大于 10ms, 步距为 1ms</p> <p>5) 输出相位: 同相(+) 或反相 (-)</p> <p>6) 分频器设置 每个输出通道可单独设置低通滤波器 (LPF) 和高通滤波器 (HPF), 可调整参数为 : 滤波器类型 : Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点: 20Hz-20KHz 衰减斜率: 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct</p> <p>7) 限幅器设置: 每个输出通道可单独设置限幅器, 可调整参数为: 门限值: -30dBu-+20dBu、步距为 0.1dBu; 输出均衡 每输入通道设 7 个参量均衡: 中心频率点: 20Hz-20KHz 带宽: 0.01oct-3oct、步距为 0.01oct 增益: -30dB-+15dB、步距为 0.1dB. 默认频点 EQ1 47Hz, EQ2 112Hz, EQ3 266Hz, EQ4 631Hz, EQ5 1495Hz, EQ6 3544Hz, EQ7 8399Hz</p> <p>14. 效果器: 双效果器, 1M 容量内存保证真实的处理效果, 并带 3 段参量均衡, 效果比率可任意调节</p> <p>15. 处理器: 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换</p> <p>16. 显示: 2 采用分辨率为 144*32 的汉字液晶屏分和 7 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状</p> <p>17. 功耗: ≤30W</p>	
--	--	---	--



		<p>18. 电源: AC110V/220V 50/60Hz</p> <p>19. 产品尺寸: 482× 230× 44mm</p> <p>20. 净重: 4.5kg</p> <p>21. 运输尺寸: 555 x 325 x 98mm</p> <p>22. 毛重: 5Kg</p> <p>23. 为确保系统的稳定性与兼容性, 要求专业功放, 高档专业会议音箱, 12 路带 2 编组调音台, 话筒前级处理器, 6 路麦克风前级 (带反馈抑制), UHF 段液晶显示可调频真分集无线咪 (双手持), 专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</p> <p>24. 为确保产品质量, 要求所投产品厂家提供 ISO9001 质量管理体系认证 (要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO14001 环境管理体系认证 (要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO18001 职业健康安全管理体系认证, ISO27001 信息安全管理体系认证, 并加盖公章</p> <p>25. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</p>	
11	专业功放	<p>1. 输出功率</p> <p>立体声/并联 8R: 200W*2</p> <p>立体声/并联 4R: 300W*2</p> <p>桥接 8R: 600W</p> <p>2. 信噪比: &gt;90dB</p> <p>3. 频响: 20Hz-20KHz(+0dB/-3dB)</p> <p>4. 输入阻抗: 20K Ω</p> <p>5. 输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V</p> <p>6. 分离度: &gt;70dB</p>	5 台



		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 失真度: &lt;0.05%</li> <li>8. 阻尼系数: &gt;200</li> <li>9. 尺寸(L×W×H): 483*394*88mm</li> <li>10. 重量: 11.2Kg</li> <li>11. 为确保系统的稳定性与兼容性, 要求专业功放, 高档专业会议音箱, 12路带2编组调音台, 话筒前级处理器, 6路麦克风前级(带反馈抑制), UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持), 专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</li> <li>12. 为确保产品质量, 要求所投产品厂家提供ISO9001质量管理体系认证(要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO14001环境管理体系认证(要求含消防广播, 专业音响, 远程视频会议系统字样, 否则无效), ISO18001职业健康安全管理体系认证, ISO27001信息安全管理体系认证, 并加盖公章</li> <li>13. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</li> </ol>	
12	专业周边设备-电源时序器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定输出电压: AC220V/50Hz</li> <li>2. 额定输出电流: 30A</li> <li>3. 可控制电源: 8路</li> <li>4. 每路动作延时时间: 1秒</li> <li>5. 供电电源: VAC 50/60Hz 25A</li> <li>6. 单路额定输出电源: 20A</li> <li>7. 尺寸: 484 x 295 x 44mm</li> <li>8. 为确保系统的稳定性与兼容性, 要求专业功放, 高档专业会议音箱, 12路带2编组调音台, 话筒前级处理器, 6路麦克风前级(带反馈抑制),</li> </ol>	3台



		<p>UHF 段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持), 专业周边设备-电源时序器等主要设备为统一品牌</p> <p>9. 为确保产品质量,要求所投产品厂家提供 ISO9001 质量管理体系认证(要求含消防广播,专业音响,远程视频会议系统字样,否则无效), ISO14001 环境管理体系认证(要求含消防广播,专业音响,远程视频会议系统字样,否则无效), ISO18001 职业健康安全管理体系认证, ISO27001 信息安全管理体系认证, 并加盖公章</p> <p>10. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</p>	
13	<p>高清会议 自动跟踪 摄像机 (单机 位)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 214 万像素 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 传感器;</li> <li>2. 支持全高清 1080p60 到标清的多格式视频输出;</li> <li>3. 高清、标清视频可同时输出;</li> <li>4. 支持 HD-SDI, DVI-I 等高清视频输出接口;</li> <li>5. 内置中英文操作菜单;</li> <li>6. 240 倍变焦(20 倍光学, 12 倍数字);</li> <li>7. 精密蜗杆转动, 定位精确, 运行平稳;</li> <li>8. 支持 VISCA 等多种协议及多种控制接口, 支持菊花链组网;</li> <li>9. 配多功能 IR 遥控器;</li> <li>10. 智能曝光功能能有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响;</li> <li>11. 支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装, 吊杆安装四种安装方式。</li> </ol>	2 台
14	录播主机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置电子切换跟踪模式, 主机能够实现主讲者与观众、PPT 画面自动切换跟踪算法</li> <li>2. 内置要求可同时输入四路 1080P/50/60 高清视频</li> </ol>	1 台



		<p>信号实现无缝切换、叠加、拼接等处理功能; 具备会议内容高清信号VGA输入接口。具备1个HDMI输入接口,用于兼容HDMI信号源设备的接入,(如高拍仪)。</p> <p>3. 为录制出高质量的会议视频, 要求系统的视频输入支持 1080P@50Hz: 1920×1080; 1080P@60 Hz: 1920×1080; 720P@50 Hz: 1280×720; 720P@60 Hz: 1280×720; VGA@60 Hz: 1024×768; 1024×768; WXGA@60Hz: 1280×800; SXGA@60Hz: 1280×1024; WXGA+@60Hz: 1440×900@60Hz; 1366×768@60Hz; 1600×1200@60Hz 格式。</p> <p>4. 1路LINE IN 线性输入、1路LINE OUT 线性输出, 支持双向语音对讲, 音频编码采用G.711、AAC* 音频压缩格式, 音频接口应采用标准莲花头接口于不同模式下的录制)</p> <p>5. 支持电脑PC、Android手机/PAD、iOS手机等多种平台下运行。支持远程观看、下载录像文件</p> <p>6. 嵌入式录播主机集成防盗报警功能, 系统能够接入红外微波、烟感等各种报警探头。当警情发生时, 系统可以通过录播主机报警输出(接入警铃)警号, 同时录播主机能够自动上传警情录播到远程FTP服务器, 保留原始视频证据</p> <p>7. 支持平板和手机控制功能(需现场提供安装包), 可以通过平板或者手机对录播主机进行遥控, 包括开始/停止录像、可控制选择单画面、多画面等画面的切换, 并可以通过平板和手机预览视频</p> <p>8. 支持本地硬盘存储、本地U盘存储, 同时支持远程网络存储</p> <p>9. 本地录制的课件可以手动/自动上传到服务器, 同</p>	
--	--	---	--



		<p>时支持将本地录制的视频课件拷贝至外接 USB 存储设备中</p> <p>10. 存储容量须满足日常录课需求, 保证至少 1000 节课程、每节课程 45 分钟的存储空间, 硬盘至少应为 2T</p> <p>11. 可满足学校会议录播室和学校广播系统兼容进行无缝对接, 实现自动音乐打铃, 领导讲话和寻呼, 消防广播系统联动, 紧急事件语音广播等。(会议录播室无需在增加设备) 内置网络硬件音频解码模块, 内置(网口、VGA、6.5)三种接口, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议, 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号</p> <p>12. 1 路 HDMI 输出接口(用于互动教学时液晶显示屏接口), 不需要接其他转换设备, 可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中; 分辨率可任意设置, 最大支持 1920*1080。</p> <p>13. 支持单画面、画中画、画外画、多画面等 7 种画面显示模式</p> <p>14. 为了保证系统的稳定性, 生产厂家需提供        中国质量认证中心中国国家强制性 3C 产品认证证书        ISO14001 环境管理认证证书        ISO 9001 质量管理认证证书        OHSAS 18001: 2007 职业健康安全标准管理体系认证证书        中国教学设备行业质量, 售后服务满意十佳诚信证书        国家教学设备行业国家重点推荐产品证书        政府采购优秀供应商证书</p>	
--	--	---	--



15	导播软件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 支持高清视频信号的混合采集和 H. 264、MPEG4、M-JPEG 编码, 支持 1080P、D1 等分辨率</li><li>2. 直播/录制采用电影模式, 即单流的标准流媒体格式文件, 直播/录制分辨率在 1080P~720x576 可调</li><li>3. 手动导播录制模式必须具有基于 IE 网络远程导播、远程监视, 以上功能必须要整合在同一介面内, 导播平台能够同屏显示所有的输入视频和 VGA 画面, 并且提供监视实时直播画面</li><li>4. 支持客户端导播功能, 可支持远程无线导播, 显示 4 路预监信号; 可对 LOGO 进行快速设置; 支持录制、暂停等控制, 自动\手动切换, 支持特技、画面布局的应用</li><li>5. 系统内置课程表, 支持按课程表自动录制和手动录制相结合, 开机后系统按初始设定模式自动进行直播和录制</li><li>6. 组合方式许可 4 路高清视频的实时预览显示、直播输出监视; 音频控制调整; 视频叠加及合成组合 7 种模式</li><li>7. 系统支持设备管理功能, 可以任意调度前端视频采集、录制, 根据应用场景合理调配, 实现资源合理化利用</li><li>8. 系统分为管理员、高级用户、普通用户功能, 却把系统的安全性和不同的应用差别控制功能</li><li>9. 支持硬盘存储、网络存储、U 盘存储。</li><li>10. 导播系统软件和嵌入式录播主机必须是同一品牌</li></ol>	1 套
----	------	--	-----



<p>16</p>	<p>录播中央控制台</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持不少于 7 布局选择; 4 路视频直播切换</li> <li>2. 支持全自动录播模式和手动录播模式</li> <li>3. 支持通过 RS232 接口连接使用导播界面的录播主机</li> <li>4. 无需安装导播控制台软件, 连接即可使用</li> <li>5. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应</li> <li>6. 采用 USB 5V 电源供电, 接入 USB 插座即可</li> <li>7. 控制台包括了录播主机的所有常用功能, 通过触摸对应按钮触发相关命令输入, 命令的执行情况以 LED 灯示反馈出来, 使状态一目了然</li> <li>8. 为最大可能保证系统兼容性, 该控制台为录播主机配套的命令输入工具</li> <li>9. 控制录播主机做主画面切换, 分频模式, U 盘存储或者硬盘存贮方式选择。</li> <li>10. 为了保证系统的稳定性, 生产厂家需提供中国质量认证中心中国国家强制性 3C 产品认证证书 ISO14001 环境管理体系认证证书 ISO 9001 质量管理认证证书 OHSAS 18001: 2007 职业健康安全标准管理体系认证证书 中国教学设备行业质量, 售后服务满意十佳诚信证书 国家教学设备行业国家重点推荐产品证书 政府采购优秀供应商证书</li> </ol>	<p>1 台</p>
<p>17</p>	<p>会议跟踪</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音</li> </ol>	<p>1 台</p>





主机	<p>讯浩采用同一电缆传送（八芯）</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等）</li><li>3. 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言</li><li>4. 系统具有高音质声音频道效果</li><li>5. 结合软件及周边设备可实现如下功能：开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）</li><li>6. 配置视像中央处理器可实现影跟踪功能</li><li>7. 可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支(含)</li><li>8. 内建视讯介面，可连接影像定位跟踪中央处理器实现发言定位追踪之功能</li><li>9. 面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用</li><li>10. 具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用</li><li>11. 具 3 组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备</li><li>12. 频率响应：100Hz—18KHz</li><li>13. 总谐波失真：在 100Hz—18KHz 会议系统声音输出小于 0.1%</li><li>14. 采用 AC220V 供电</li><li>15. 可安装于 19 英寸的标准机柜中</li><li>16. 符合国际会议设备及国际安装标准 UL 或 CE 认证</li><li>17. 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及</li></ol>
----	---



		<p>国际安规标准 UL 或 CE 认证</p> <p>18. 为了保证系统的稳定性, 生产厂家需提供</p> <p>19. 具有 3C 中国质量认证中心中国国家强制性产品认证证书:</p> <p>ISO14001 环境管理认证证书</p> <p>ISO 9001 质量管理认证证书</p> <p>中国 3A 级重质量, 守信用企业证书</p> <p>OHSAS 18001: 2007 职业健康安全标准管理体系认证证书</p> <p>政府采购优秀供应商证书</p>	
18	手提电脑	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CPU 类型 第五代智能英特尔酷睿 i5 处理器</li> <li>2. CPU 型号 i5-5200U</li> <li>3. CPU 速度 2.2GHz, 超频至 2.7GH</li> <li>4. 三级缓存 3M</li> <li>5. 核心 双核</li> <li>6. 内存容量 4GB</li> <li>7. 内存类型 DDR3L</li> <li>8. 插槽数量 1 x SO-DIMM</li> <li>9. 最大支持容量 8GB</li> <li>10. 硬盘容量 500GB</li> <li>11. 转速 5400 转/分钟</li> <li>12. 接口类型 SATA 串行</li> <li>13. 独立显卡</li> <li>14. 显示芯片 NVIDIA GeForce 920M</li> <li>15. 显存容量 独立 2GB</li> <li>16. 光驱类型 DVD 刻录</li> <li>17. 屏幕尺寸 15.6 英寸 HD LED</li> <li>18. 屏幕规格 15.6 英寸</li> <li>19. 显示比例 宽屏 16: 9</li> </ol>	2 台



		<p>20. 物理分辨率 1366 x 768</p> <p>21. 屏幕类型 LED 背光</p> <p>22. 内置蓝牙</p> <p>23. 局域网 10/100Mbps</p> <p>24. 无线局域网 有</p> <p>25. 端口</p> <p>26. USB2.0 1 个</p> <p>27. 音频端口:耳机、麦克风二合一接口</p> <p>28. 显示端口:HDMI 接口</p> <p>29. 电源适配器 100-240V 自适应交流电源适配器</p> <p>30. 机器规格:尺寸 378*265*22.9mm 净重 2.3kg (包含电池)</p>	
<p>19</p>	<p>一体机</p>	<p>1. 投影成像方式为投影机镜面反射, 反射率 95%以上, 且反射的画面不变形无重影, 镜面的反射角度可任意调节, 在 2m 的距离可以打满 80 寸的幕布。</p> <p>2. 内置独立中控的切换功能, 具体参数如下: 实现视频信号本机和 AV 切换, 电脑主机 pc1 路与笔记本 pc2 路视频信号的切换, 音量加减等功能同时使用互不干扰。</p> <p>3. 内置独立数码展台, 像素 ≥ 320 万像素, ≥ 1024*768, 清晰度 ≥ 800 线, ≥ 10 倍光学放大、自动聚焦, 有辅助灯, 光效均匀。</p> <p>4. 内置独立微型电脑, 主要指标为: 英特尔凌动双核处理器 D525 (1.8G 双核四线程) \2G 内存\硬盘 ≥ 320G\千兆网口\英特尔 945GME 主板。</p> <p>5. 内置独立的主流品牌投影机。亮度 ≥ 2600 流明, 分辨率: ≥ 1024*768; 投影技术: 3LCD 或 DLP 技术; 投影机散热要不影响电脑的运行。</p>	<p>2 台</p>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 内置各种接插口（网口、USB 口、外接笔记本电脑的电源插口、VGA 接口等）。</li> <li>7. 配有音量可调节的高保真扩音系统，内置有先进的蓝牙技术的无线话筒，其效果特点为：自动对频，使用范围 10m 以上，音质好、灵敏度高、无死点；以及有线话筒并能使用。</li> <li>8. 配有高可靠性的无线键鼠。</li> <li>9. 所有设备装备后总质量≤9.5Kg。</li> <li>10. 为方便携带外型尺寸不得大于：450×430×160mm，机箱材质必须为 ABS 工程塑料，耐高温，不易破碎，重量轻，方便携带。</li> <li>11. 便携式一体机集成有独立的联动散热风扇，长时间连续使用不烫、不死机。</li> <li>12. 整机通过 CCC 认证，中国节能产品认证，中国环保产品认证，生产厂家通过 ISO9001 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系认证。</li> <li>13. 投标单位必须提供针对本项目的厂家授权函和售后服务承诺函原件及质保三年</li> </ol>	
20	安装调试费	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 包含会议机柜、卡侬头（母）-卡侬头（公）、音频线、300 芯*2 音箱线、电源线 RVV3*1.5、接插件（VGA 头、6.35 单插头、卡侬头、音箱插头、BNC 头等）、PVC25 管材、投影机吊架、悬臂伸缩旋转挂架等</li> </ol>	1 批
21	柜式空调	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 功率：3 匹</li> <li>2. 规格：1040x480x810mm</li> <li>3. 能效等级：三级</li> <li>4. 室内噪音：38dB</li> <li>5. 制冷量（W）：7300W</li> <li>6. 制冷功率（W）：2370W</li> </ol>	4 台



22	中央空调	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 功率：3 匹</li> <li>2. 规格：830x230x830mm</li> <li>3. 能效等级：3 级</li> <li>4. 室内噪音：39-49dB</li> <li>5. 制冷量（W）：7200W</li> <li>6. 制冷功率（W）：2170W</li> </ol>	2 台
23	主席台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格：1400Wx600Dx760H1. 材质为木皮材料，外层用夹板中层密度板结合而成，不容易变形</li> </ol>	4 张
24	环形会议桌	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格：4800Wx1800Dx760H(mm) 面料：进口胡核木皮贴面，外底层用夹板，中层高密度结合而成，油漆：采用环保大宝面漆，放置其吸引外界水分，经过防虫、防腐等化学处理</li> </ol>	1 张
25	演讲台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规格 780W*56D*116H 材质为木皮材料，外层用夹板中层密度板结合而成，不容易变形</li> </ol>	1 张
26	木皮椅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实木框架，坐背外层用环保西皮，内用高密度海绵，柔软。</li> </ol>	28 张
27	豪华型会议座椅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料为颐达毛麻 10-373 深蓝色，油漆颜色为枣红色</li> <li>2. 中心距为 565MM、常规固定脚片。</li> <li>3. 带前置隐藏式写字板。（硬木多层板外贴榉木片）</li> <li>4. 榉木实木扶手。标配：冷泡定性海绵、优质冷轧钢 1.6MM 脚片，坐垫翻起为双弹簧设计回复机构。</li> </ol>	80 套
28	施工安装费	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场进行安装与拆卸所需的人工、材料和运转费用</li> </ol>	1 批
29	教师教学用软件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持不同视频格式的视频课件、支持 SCORM1.2 标准课件，支持 H5、Flash、MPEG4 等格式；</li> <li>2. 支持按照多种组合条件检索课件。</li> <li>3. 支持课件预览。</li> <li>4. 支持课件的随时修订和升级。</li> </ol>	1 套



	<ol style="list-style-type: none"><li>5. 课程管理:课程可以由多个课件、考试、调查问卷组成。</li><li>6. 各学习活动之间可以自由组合以及设定完成的先后顺序以及先决条件</li><li>7. 从系统下载的资料文件不可以脱离系统使用。</li><li>8. 可以将多门课程组合成一个课程包。</li><li>9. 可以设定课程包中各课程的学习顺序。</li><li>10. 可以按用户的岗位等级安排课程。</li><li>11. 管理员可对课程进行增、删（操作后不影响后台已学习数据查阅及导出）、改、查等基础操作</li><li>12. 课程信息主要包括课程编号、课程提纲、课程名称、考试分数、章节时长等字段。</li><li>13. 题库管理：支持按部门或知识点建立多层的目录树结构的题库；支持 Excel 批量导入试题。</li><li>14. 可自定义每道题的分值。</li><li>15. 试题类型：支持常见的 5 种试题类型：单选、多选、判断/正错、填空、匹配。</li><li>16. 组卷功能：试卷可重复使用；支持随机组卷；支持选项随机。</li><li>17. 可自定义考试时长、考试的期限、通过分数等相关信息。</li><li>18. 防断线功能：可设置定期自动保存的时间间隔或每道题完成后自动保存。</li><li>19. 支持客观题自动阅卷功能，支持填空题模糊关键词自动阅卷功能。</li><li>20. 培训管理员可以设定考试是否反馈以下信息，反馈信息包括考试结果、考生的回答、题目的正确答案、考试得分、错误的题目。</li><li>21. 支持模糊试卷名称查询及导出功能。</li></ol>	
--	--	--



		<p>22. 调查问卷管理:支持调研题目导入功能和手工录入;支持单选题、多选题、问答题等题型。</p> <p>23. 系统应支持系统管理员根据岗位、不同标签、不同学习小组、不同入职时间进行问卷发布。</p> <p>24. 面授管理:可设置面授课程信息。</p> <p>25. 支持系统管理员手动/批量导入/导出课程出勤情况。</p> <p>26. 课程评估表自动汇总分析功能;</p> <p>27. 支持调查问卷预览功能。</p> <p>28. 支持问卷问题统计,可以查看每个选项的百分比结果;可以统计基于评分题目的平均分、总分。</p> <p>29. 通知管理:管理员可推送消息到pc端和移动端。</p> <p>30. 系统可以设置邮件模板。</p> <p>31. 证书管理:支持证书模板的上传。</p> <p>32. 根据不同的学习任务发放相应的证书;证书可打印,可通过邮件发送</p> <p>33. 权限管理:常用的角色有系统管理员,内容管理员,后台运营管理员,讲师,部门领导,普通用户。</p> <p>34. 超级管理员可进行角色设置,为不同的角色分配不同的模块与人员范围的权限。</p> <p>35. 统计/报表管理:以课程、个人为单位进行统计分析</p>	
30	教师软件及使用培训费	1. 由专业软件培训讲师现场实地对教职工面对面进行软件的使用技巧培训,并对不同软件模块进行分析讲解	1套



## 第三章 供应商须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：海口市第十四中学

1.2 采购代理机构：海南政采招投标有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买采购文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

#### 2. 适用范围

本询价文件仅适用于采购代理机构组织的本次询价采购活动。

#### 3. 合格的供应商

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物、工程和服务的，均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备询价文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 相关费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 5. 法律适用

本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

#### 6. 询价文件的约束力

6.1 供应商一旦购买了本询价文件并在开启前未对采购人提出书面质疑，即被认为接受了本询价文件中的所有条款和规定。

6.2 本询价文件由采购代理机构负责解释。

### 二、询价文件

#### 7. 询价文件的组成

7.1 询价文件由六部分组成，包括：

第一章 询价邀请函

第二章 用户需求书





### 第三章 供应商须知

### 第四章 合同条款

### 第五章 响应文件内容和格式

### 第六章 评比办法

#### 附表 1：初步审查表

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

#### 8. 询价文件的澄清

若供应商对询价文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的供应商。

#### 9. 询价文件的更正或补充

9.1 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构均可对询价文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对询价文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

9.3 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.4 供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

9.5 为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟递交响应文件截止日期和开启时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的供应商。



### 三、响应文件

#### 10. 响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在询价文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本询价文件所表述的时间均为北京时间。

#### 11. 响应文件的组成

11.1 响应文件格式按询价文件第五章“响应文件格式”要求编制。

11.2 若供应商未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

#### 12. 报价要求

12.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价。

12.3 预成交供应商的报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

#### 13. 报价货币

报价均须以人民币为计算单位。询价文件另有规定的，从其规定。

#### 14. 保证金

14.1 保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金金额人民币：10000 元人民币，在保证金单据上必须注明采购编号。

14.2 保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

供应商必须在递交响应文件截止时间前一天上午 11：00（北京时间）前将保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政采招投标有限公司指定账户并注明汇款单位（开户银行及账号见询价



文件第一章），供应商在报价截止时间前一天上午 11：00（北京时间）前保证金未到达海南政采招投标有限公司指定账户，其响应文件将被拒绝。

14.3 若供应商不按规定提交保证金，或提交保证金而未注明所响应文件的项目及分包号的，其响应文件将被拒绝接受。

#### 14.4 保证金的退还

14.4.1 成交供应商的保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

14.4.2 落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

14.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回报价的；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

#### 15. 投标有效期

15.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求，保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 16. 响应文件的数量、签署及形式

16.1 响应文件一式三份，固定胶装。其中正本壹份，副本贰份。

16.2 提供与正本一致的电子文件（PDF 格式）1 份，并将 U 盘（U 盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。



16.3 响应文件须按询价文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖公章。

16.5 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

#### 四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 报价专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）采购编号及项目名称：
- （2）分包号（如有的话）：
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 响应文件未按第 17.1 和 17.2 条规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

17.4 供应商提交响应文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳保证金证明文件的复印件；
- （3）响应函。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 供应商须在询价文件第一章规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 若采购代理机构按 9.5 条规定推迟了响应文件递交截止时间，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19. 迟交的响应文件



在报价截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

## 20. 响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在报价截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 响应文件的修改文件应按第 16 条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.3 条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在报价截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 供应商不得在报价截止时间以后修改响应文件。

20.4 供应商不得在报价截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件，否则保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

## 五、开标及评审

### 21. 开标

21.1 采购代理机构按询价文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 供应商应委派授权代表参加询价采购活动，采购代理机构有权要求参加询价采购活动的代表持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

21.4 若响应文件未密封，或供应商未按询价文件规定提交保证金（包括保证金不符合第 14 条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

21.5 按照第 20 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

### 22. 询价小组

询价小组由采购人的代表和有关专家共 3 人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的 2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责



评审所有响应文件并推荐 3 名以上成交候选人。

### 23. 对响应文件的资格性审查和符合性审查

#### 23.1 资格性审查的内容包括：

- (1) 供应商资格是否符合询价文件规定的条件
- (2) 响应文件递交情况：正本和副本数量
- (3) 响应文件签署情况

#### 23.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 响应文件内容是否齐全
- (2) 对询价文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

23.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于询价文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足询价文件的要求。重大负偏离的认定须经询价小组三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

23.4.1 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

23.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

### 24. 响应文件的澄清

24.1 在评审期间，询价小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按询价小组通知的时间和地点接受询标。

24.2 询价小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

24.3 供应商不按询价小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。



24.4 并非每个供应商都将被询标。

25. 评审及评审及推荐成交候选人

25.1 采购人、询价小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2 询价小组按询价文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26. 评审过程保密

26.1 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

26.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

26.4 采购代理机构和询价小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27. 推荐成交候选人原则

27.1 询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行评审，根据评审办法推荐3名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。排名第一的预成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本询价文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。预成交供应商将在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、海南省人民政府网（[www.hainan.gov.cn](http://www.hainan.gov.cn)）上公告。

27.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；



(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

#### 28. 质疑处理

供应商认为询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

#### 29. 成交通知

29.1 采购代理机构应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

29.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购人领取则无需回复）。

29.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

#### 30. 签订合同

30.1 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，预成交供应商还应承担赔偿责任。

30.2 询价文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

#### 31. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用由成交供应商按国家收费标准向海南政采招投标有限公司支付。





# 第四章 合同条款

## 合同通用条款

### 1. 定义

本合同下列术语应解释为:

(1)“合同”系指甲方和乙方(以下简称合同双方)签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3)“货物(含软件及相关服务)”系指乙方按合同要求,须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务,如运输、保险以及其它的服务,如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5)“甲方”系指购买货物(含软件及相关服务)的单位。

(6)“乙方”系指根据合同规定提供货物(含软件及相关服务)和服务的制造商或代理商。

(7)“现场”系指将要进行货物(含软件及相关服务)安装和调试的地点。

### 2. 技术规范

提交货物(含软件及相关服务)的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的规格响应表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物(含软件及相关服务)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外,乙方提供的全部货物(含软件及相关服务),均应采用相应的标准保护措施进行包装,使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物(含软件及相关服务)安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物(含软件及相关服务)锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物(含软件及相关服务)名称、品目号和箱号
- (7) 毛重/净重
- (8) 尺寸(长 X 宽 X 高,以厘米计)

5.2 如果货物(含软件及相关服务)单件重量在两吨或两吨以上,乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物(含软件及相关服务)的特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿



倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失,乙方应承担相应的过错责任。

## 6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货:乙方负责办理运输和保险,将货物(含软件及相关服务)运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物(含软件及相关服务)运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物(含软件及相关服务):由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物(含软件及相关服务)名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物(含软件及相关服务)名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长X宽X高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物(含软件及相关服务)在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,乙方装运的货物(含软件及相关服务)不应超过合同规定的数量或重量。否则,乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物(含软件及相关服务),在乙方已通知甲方货物(含软件及相关服务)已备妥待运输后24小时之内,乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期,以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方,由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8. 保险

如果货物(含软件及相关服务)是按现场交货方式报价的,由乙方办理货物(含软件及相关服务)运抵现场这一段的保险,保险以人民币按照发票金额的110%投保“一切险”,保险范围包括乙方承诺装运的货物(含软件及相关服务);如果货物(含软件及相关服务)是按工厂交货或甲方自提货物(含软件及相关服务)方式报价的,其保险由甲方办理。

## 9. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10. 技术资料

合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付:

10.1 合同生效后60天之内,乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物(含软件及相关服务)一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物(含软件及相关服务)是全新的,未使用过的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物(含软件及相关服务)经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。



在货物(含软件及相关服务)质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果,或者在质量保证期内,如果货物(含软件及相关服务)的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物(含软件及相关服务)是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应在一个月内以书面形式通知乙方,提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物(含软件及相关服务)或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外,合同项下货物(含软件及相关服务)的质量保证期为自货物(含软件及相关服务)通过最终验收起 12 个月。

## 12. 检验及安装

12.1 在交货前,制造商应对货物(含软件及相关服务)的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物(含软件及相关服务)符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物(含软件及相关服务)运抵现场后,甲方将对货物(含软件及相关服务)的质量、规格、数量和重量进行检验,并出具检验证书。如发现货物(含软件及相关服务)的规格或数量或两者都与合同不符,甲方有权在货物(含软件及相关服务)运抵现场后 90 天内,根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔,除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物(含软件及相关服务)的质量和规格与合同不符,或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物(含软件及相关服务)是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料,甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物(含软件及相关服务)制造过程中派人到制造厂进行监造,乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物(含软件及相关服务)进行机械运转试验和性能试验时,必须提前通知甲方。

12.6 货物(含软件及相关服务)的安装按招标文件第五章要求进行。

## 13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外,甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物(含软件及相关服务)所需的其它必要费用。

(2) 根据货物(含软件及相关服务)的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经买卖双方商定降低货物(含软件及相关服务)的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物(含软件及相关服务)来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同第 11 条规定,相应延长修补或被更换部件或货物(含软件及相关服务)的质量保证期。



13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未能答复,上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内,按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

#### 14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货,将受到以下制裁:没收履约保证金,加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中,如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应进行分析,可通过修改合同,酌情延长交货时间。

#### 15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可以从货款中扣除违约赔偿费,赔偿费应按每周迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物(含软件及相关服务)或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

#### 16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方,并在事故发生后 14 天内,将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

#### 18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商,解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端,如果协商仍得不到解决,任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决,对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,合同其它部分继续执行。

#### 19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一,并在收到甲方违约通知后的合理时间内,或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失,甲方可向乙方发出书面通知,终止部分或全部合同。在这种情况下,并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物(含软件及相关服务);

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20.1 条规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物(含软件及相关服务)类似的货物(含软件及相关服务),乙方应对购



买类似货物(含软件及相关服务)所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同,该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同,乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同,在原响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容,经协商,双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证,该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目,工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

### 合同专用条款部分

甲方: \_\_\_\_\_

乙方: \_\_\_\_\_

甲乙双方根据 2016 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日(采购编号: HNZN2016-371-001、教师培训基地设备)询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

#### 一、货物及其数量、金额等

序号	采购货物名称	规格型号	数量	单价	总价	免费质保期	交货时间
合同总金额: 人民币(大写) _____							
¥: _____							
甲方	联系人: _____ 固定电话: _____						
乙方	联系人: _____ 固定电话: _____						

#### 二、交货地点:

三、付款: 见用户需求书。



**四、合同纠纷处理：**本合同执行过程中发生纠纷，作如下\_\_\_处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**五、合同生效：**本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**六、合同鉴证：**集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**七、组成本合同的文件包括：**

- (一) 合同通用条款和专用条款；
- (二) 乙方的报价一览表及报价明细表；
- (三) 成交通知书；
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**八、合同备案**

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_

二〇一六年\_\_月\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_

二〇一六年\_\_月\_\_日

户名：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

**采购代理机构声明：**本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

**采购代理机构：**海南政采招投标有限公司（盖章）

地 址：海口市国贸路 49 号中衡大厦 13 楼 A 座

经办人：\_\_\_\_\_

二〇一六年\_\_月\_\_日



## 第五章 响应文件内容和格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

### 一、响应函、报价一览表及项目相关文件

#### 1、响应函

海南政采招投标有限公司：

你们\_\_\_\_\_号询价文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受询价文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照询价文件第三章“供应商须知”第 15 条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 2、报价一览表

项目名称&采购编号:

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	货物名称	品牌型号	原产地及制造厂名	数量	单价	单项总价	交货期
交货地点:							
报价总计: ¥ _____							
人民币 (大写) _____							

供应商名称 (公章 ): \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人 (签字): \_\_\_\_\_

注: ①报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容;

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致





### 3、技术和服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，询价小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效报价处理。

序号	原技术规范和服务要求条款描述	技术规范和服务要求响应条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“技术规范和服务要求条款描述”中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。



#### 4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合询价文件相关要求据实填写，格式由供应商自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

承诺人：（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日

#### 5、项目验收方案

（格式自定）

承诺人：（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日

#### 6、项目培训方案

（格式自定）

承诺人：（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日

注：①4—6 项均须法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章。

②1—3 项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。



## 二、资格证明文件

(以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查)

- 1、需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明
- 2、提供 2016 年任意一个月的社保和纳税证明。(复印件加盖公章)
- 3、保证金证明单据



### 4、法定代表人授权书格式

#### 法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：\_\_\_\_\_先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号：HNZC2016-371-001、教师培训基地设备）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与询价文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名） 联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

公司名称：\_\_\_\_\_（公章） 营业执照号码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名） 联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

生效日期：20 年 月 日

<p><b>法定代表人</b></p> <p><b>居民身份证复印件粘贴处</b></p>
---

<p><b>被授权人</b></p> <p><b>居民身份证复印件粘贴处</b></p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改。



## 5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在\_\_\_\_\_（制造厂家地址）的制造/生产（货物名称）的 \_\_\_\_\_（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权\_\_\_\_\_（供应商名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号：HNZC2016-371-001、教师培训基地设备）项目的询价采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按询价文件要求提供售后服务。

我方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签署本文，以此为证。

供应商名称：\_\_\_\_\_

出具授权书的制造厂家名称：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_（制造厂授权代表签字）

职 务：\_\_\_\_\_

公 章：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。



## 6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号：HNZC2016-371-001、教师培训基地设备）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人：（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日



### 三、其他资料

- 1、供应商概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、供应商技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。
- 2、供应商认为对其响应有利的其它书面材料。



## 第六章 评比办法

### 1. 最低评标价法

最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

### 2. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。





附表 1

(HNZC2016-371-001) 采购初步审查表

序号	审查项目	评议内容	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3
1	相关资格证明文件	企业营业执照、税务登记证、组织代 码证、法人授权委托书			
		供应商资格要求			
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合询价文件 要求			
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求 且内容完整无缺漏			
4	供应商应提交的相 关文件	是否提交响应函、报价一览表、技术 要求响应表			
5	保证金	是否提交保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足询价文件要求			
8	实质性响应要求	技术、质量、服务是否均能满足询价 文件实质性响应要求			
9	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_