

3、产品彩页



WICK375中型高压森林消防水泵

特点:

- 动力强大, 在相同压力的情况下, 比同类水泵流量高20%。
- 装配用世界先进的两冲程, 风冷, 电子点火发动机。
- 电子超速切断自动复位功能。
- 四级防腐铝合金水泵, 与发动机通过不锈钢扣环连接, 可手动装卸。
- 可手提, 可背负。
- 可长时间工作。
- 可与WICK250接力使用。



规格:

功 率: 10马力

外形尺寸: 57.8x36.2x36.8cm

重量 (含背架): 26kg

入口尺寸: $\Phi 50\text{mm}$

出口尺寸: $\Phi 38\text{mm}$



WICK375工况性能

| | | | |
|----------------|-----|-----|-----|
| 扬程 (米) | 100 | 140 | 200 |
| 流量 (升/分) | 245 | 200 | 100 |
| *只供参考, 详见测试报告。 | | | |





WICK250便携高压接力森林消防水泵

特点:

- 在同等性能的水泵中重量最轻, 体积最小。
- 可长时间连续高强度运作。
- 为森林消防工作设计的专业水泵。
- 可手提, 可背负。
- 二冲程, 风冷, 8马力。
- 防腐铝合金三级离心水泵直接与发动机连接。
- 电子超速切断自动复位功能, 自动复位。
- 快速电启动 (专利号: ZL 2013 2 0064827. X) 功能
- 可与WICK375接力使用。



规格:

功 率: 8马力
 外形尺寸: 39x33x30cm
 重 量: 15kg
 入口尺寸: $\Phi 50\text{mm}$
 出口尺寸: $\Phi 38\text{mm}$

WICK250工况性能

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| 扬程 (米) | 0 | 80 | 120 |
| 流量 (升/分) | 380 | 180 | 90 |

*只供参考, 详见测试报告。



水带(型号FF-HOSE4020-QC)

水带具有耐磨、耐腐、耐高压特点, 衬里采用进口耐腐蚀、耐高压PU材料制成, 长度: 30米/根, 口径40mm (1.5寸), 内径: 38mm, 工作压力: 20帕, 测试压力: 40帕, 爆破压力: 60帕。

水带与接头连接是采用160帕液压压力压扣成型的。

水带接头具有快速连接、拆卸特点, 采用半旋式管牙连接方式, 连接旋角小于90度, 工作压力 >24 帕; 防腐处理, 铝合金。

毛重: 4.5公斤。

