

## 政府采购合同

项目名称：三沙市公安局消防专用装备器材采购项目

项目编号：THS2017-X010

采购方式：公开询价

采购人：三沙市公安局

采购代理机构：海南泰合盛政府采购招标代理有限公司



湖北豪美服饰有限公司

二〇一七年九月

### 合同专用条款部分

甲方：三沙市公安局

乙方：湖北豪美服饰有限公司

甲乙双方根据 2017 年 9 月 12 日询价项目编号：THS2017-X010（三沙市公安局消防专用装备器材采购项目）公开询价中标结果及询价文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：

#### 一、货物及其数量、金额等

序号	采购货物名称	规格型号	数量	单价	总价	免费质保期	交货时间
详见附件：合同供货一览表							
合同总金额：人民币（大写）肆拾叁万零陆佰玖拾柒元整 ¥：430697							
甲方	联系人：程警官 固定电话：0898-66791263						
乙方	联系人：骆洁 固定电话：18976271498						

二、交货地点：货物交货地点永兴岛。

三、付款：由甲方按下列程序付款。

乙方将全部货物提供给甲方，甲方验收合格后 10 天内，在乙方向甲方开具等额增值税普通发票前提下，甲方向乙方支付全部货款（¥430697.00 元）。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下 2 处理：

1. 由甲乙双方协商处理。
2. 申请仲裁。仲裁机构为三沙市仲裁委员会。
3. 提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、组成本合同的文件包括：

- (一) 合同通用条款和专用条款;
- (二) 乙方的询价一览表及合同供货明细表;
- (三) 中标通知书;
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

### 七、合同备案

本合同一式七份, 中文书写。甲乙双方各执两份, 政府采购监督管理部门一份、公共资源交易服务中心一份、招标代理机构一份。

甲方: \_\_\_\_\_ (盖章)  
地址: \_\_\_\_\_  
法定(授权)代表人: 张华  
二〇一七年 9 月 28 日

乙方: \_\_\_\_\_ (盖章)  
地址: 汉川市体育馆路体育新村 37 号 1 幢  
法定(授权)代表人: 王强  
二〇一七年 9 月 28 日  
户名: 湖北豪美服饰有限公司  
开户银行: 中国工商银行股份有限公司汉川支行  
账号: 1812022109200174151

采购人声明: 本合同标的经海南泰合盛政府采购招标代理有限公司依法定程序采购, 合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

招标代理机构: 海南泰合盛政府采购招标代理有限公司 (盖章)  
经办人: 贺文娟  
2017 年 9 月 29 日

## 报价一览表

序号	项目名称	三沙市公安局消防专用装备器材采购项目	项目编号	THS2017-X010
1	总报价人民币	大写：肆拾叁万零陆佰玖拾柒元人民币整 小写：¥430697.00 元人民币整		
	交付时间	合同签订生效之日起 30 天内		
2	备注			

- 注：1. 填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。
2. “报价”为总价。包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及其他不可预见费等全部费用。
3. “交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4. 除在响应文件中编制此表以外，为方便询价会宣读，供应商应单独密封一份“报价一览表”，并标明“报价一览表”字样。该密封的“报价一览表”和响应文件正本中的“报价一览表”应完全一致。
5. 报价不能有两个或两个以上的报价方案。

## 合同供货一览表

项目名称：三沙市公安局消防专用装备器材采购项目

项目编号：THS2017-X010

序号	采购装备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	消防头盔	梅思安 F3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、需具有抗冲击性能；</li> <li>2、需是热绝缘帽壳，且比普通消防头盔隔热效率高66%；</li> <li>3、需内置防护面罩，抗冲击性能需高出标准要求10倍以上，需要时可迅速调节到位；</li> <li>4、帽壳需带有自动分离设计，能帮助消防员在头盔被卡，下刻带勒住颈部的意外情况下，顺利地安全撤离；</li> <li>5、帽衬需按照不同用户的头型进行调节，包括头箍尺寸，帽衬前侧高度和帽衬后侧高度。</li> </ol>	10	顶	4680	46800	
2	灭火防护服	霍尼韦尔	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、需确保消防员在进入火场可以高效执行任务并不受火焰的高温的伤害；</li> <li>2、需具有防水、透气、隔热、舒适，内衬可装卸。</li> </ol>	10	套	6260	62600	XXXL 三套 XXL 三套 XL 三套 L 一套
3	消防手套	雷克兰	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、外层需为隔热防火鞋制皮革，多次浸水或者洗涤后仍保持柔软；</li> <li>2、隔热层需为防水透气面料；</li> <li>3、双层针织腕套，分别与手套外层、内层连接；</li> </ol>	10	副	1750	17500	

4	消防安全腰带	鸿宝	4、缝绑处需进行密封，防止液体渗入。 1、用于消防员登高作业和逃生自救； 2、带长连续可调，需具有强度高耐冲击、阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、不需不鞋等性能； 3、重量：≤0.85kg，织带宽度为70mm±1mm； 4、安全腰带的缝线需与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端回缝不得少于13mm，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、腰带的带扣应使安全带长度调节方便，佩戴快速且无松脱、滑落现象； 6、在≥204℃高温下不出现熔融、焦化现象，所有金属件需具有耐腐蚀、防静电等性能。	10	条	2065	20650		40 码两双 42 码两双 43 码两双 44 码两双 45 码两双
5	消防员灭火防护靴	雷克兰	1、外层应是耐高温橡胶； 2、内衬需具有阻燃隔热；鞋底需带有不锈钢钢板，耐穿刺和耐屈挠次数≥1500000；具有优异的耐油性能，耐电压≥18KV。	10	双	205	2050		
6	佩戴式防爆照明灯	华亮	1、需是隔爆型防爆等级，可在各种易燃易爆场所及恶劣环境下稳定工作； 2、灯具内部电路需采用单片机设计，且具有过充、过流、过压和短路保护功能； 3、外壳需采用合金材料，重量轻，散热性能和抗冲击能力强，表面需经深度防滑处理； 4、需配有可方便安装在消防帽盔和安全帽上的安装支架，且能任意调节照射方向； 5、尾部需带有红色警示功能设计，作为信号传递和安全警示功能使用； 6、独特的专利技术，技术领先，性能更优良、稳定	10	个	380	3800		

			<p>性更强；</p> <p>7、光源采用大功率高亮度白光LED，光效高、使用寿命长达≥10万小时；可视距离达≥5000米；</p> <p>8、适用于消防、部队、石化、油田、矿井、电力、公安等易燃易爆场所及其它工作现场提供移动照明，并且还可以作信号联络和方位显示之用；</p> <p>9、额定电压:DC3.7V.          电池容量:2200mAh.          功率:3W.          光效:120lm/W.          防爆等级:Ex d IIC T6 Gb.          连续放电时间:强光&gt;6h 工作光&gt;12h.          充电时间:6h.          光源寿命:100000h.          电池寿命:1000次循环.          防护等级:IP68.          外形尺寸:Φ约32mm*135mm.          重量:130g.</p>				
7	消防员呼救器	华通登月	<p>1、用于消防员遇险报警，具备强制报警、自动报警、方位警示、性能自检、防爆、防水等性能，可充电；</p> <p>2、允许静止时间:30±5秒；预报警时间:15±3秒；预报警响度:(距离1米处)≥75分贝；报警响度:(距离3米处)≥100分贝；连续报警时间:≥4小时；连续开机时间:≥24小时；</p> <p>3、工作环境温度:-25℃至+60℃；质量(含电池):≤190克；工作温度:-25℃至+60℃；电压容量:7.4伏1000毫安时；充电箱:输入:交流210V至240V 50/60HZ 0.3A; 输出:直流8.6V 0.8A.</p>	10	480	4800	
8	消防轻型安全绳	鸿宝	<p>1、用途:消防员灭火救援、抢险救灾或日常训练;</p> <p>2、结构:为夹心绳,承重部分由连续纤维材料制成.</p>	5	210	1050	

9	消防腰斧	金釜	强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温； 3、破断强度：轻型≥20KN 通用型≥40KN； 4、耐高温性能：载温度 204℃时间 5MIN 环境下，不碳化、焦化； 5 规格：轻型 9.5 mm—12.5 mm。 1、优质碳结构钢锻造，外形美观，刃口锋利，坚固耐用； 2、功能：平砍、尖劈、撬门窗、弯撬条； 3、特点：被拆性好，短小轻巧； 4、规格：0.8—1.0kg。	5	把	450	2250		
10	消防员灭火防护头套	鸿宝	1、用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆场所消防作业时头部内层防护。具有阻燃、隔热、保暖吸汗、耐腐蚀等特点，采用芳纶等本质阻燃材料，对皮肤没有刺激性，采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象，头套应有弹性，贴合面部，佩带舒适，头套大小覆盖整个头部，且一直延伸到肩部，与空气呼吸器面罩配合协调； 2、阻燃头套的阻燃性能指标：续燃时间：经纬向均不大于 2s。阴燃时间：经纬向均≤5s。损毁长度：经纬向均≤100mm，且无熔滴。氧指数 (LOI)：≥28%； 3、面料阻燃性能经向续燃时间≤2s、损毁长度≤100mm (38)；纬向阻燃性能续燃时间≤2s、损毁长度≤100mm (40mm)，热稳定性尺寸变化率≤10% (1.6%)； 4、水洗尺寸变化率纵向≤5% (1%)，横向≤5% (2%)，抗起球性能不应低于 3 级 (3-4 级)，甲醛含量≤75mg/kg，重量≤300g(138.2g)。	10	个	300	3000		
11	防静电内衣	鸿宝	1、纯棉织物并经过防静电处理而成； 2、透气、吸汗、防静电，可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。	12	套	238	2856		



12	消防护目镜	鸿宝	<p>1、无金属附件，使视野更开阔、佩戴更安全、舒适；</p> <p>2、专业的防雾处理，丝毫不受温差影响，尤其适合天冷地区使用；</p> <p>3、侧翼及眉棱设计，可以有效地阻挡侧面飞来的颗粒、沙石及灰尘；</p> <p>4、能阻隔 UVA 及 UVB 等有害光线。</p>	10	套	180	1800	
13	抢险救援头盔	梅思安 F3	<p>1、具有高抗冲击性能；</p> <p>2、帽壳顶部透气孔设计，具有优越的通风性能；</p> <p>3、帽箍在 53-63CM 范围内自由调节，适合不同头型人员；</p> <p>4、全封闭防雾护目镜，防止各种飞行物的冲击；</p> <p>5、可与防爆手电、通讯系统配套使用；</p> <p>6、重量需≤580g；需对参与抢险救援人员的头部起保护作用。</p>	10	顶	4465	44650	
14	抢险救援手套	代尔塔	<p>1、防切割，防机械风险手套，耐磨损、防切割、抗撕裂，防穿刺性能；</p> <p>2、耐温度需≥250度。</p>	10	副	620	6200	
15	抢险救援服	优普泰	<p>1、阻燃防静电面料，具有及其优良的阻燃性和热防护性，并具有永久阻燃、防静电、防电弧、高强度耐磨、耐一般化学品腐蚀、抗油拒水等综合防护性能，适用于地震、洪水、龙卷风等自然灾害以及交通、矿山、海事等事故现场救援时穿着；</p> <p>2、胸前需有通讯工具挂放装置，可装高亮反光带并在膝盖等关键部位加缝耐磨层，款式轻便简洁。</p>	10	套	4715	47150	
16	抢险救援靴	代尔塔	<p>1、高帮高性能安全靴，耐油性和抗化学性；</p> <p>2、可脱卸预成型聚氨酯纤维 EVA 鞋垫，防静电、耐磨、耐油、耐酸、防滑，耐≥250度高温，耐寒</p>	10	双	1790	17900	
17	内置纯棉手套	军工	<p>产品面料：纯棉；</p> <p>颜色：纯白；</p> <p>产品材质：棉纱；</p>	10	副	50	500	

18	防高温手套	鸿宝	长度: 23~25 厘米; 规格: 均码。 、外层需采用有阻燃、耐酸碱、抗油、防静电等性能的高强力面料; 2、需具有防水透湿功能; 3、需具有隔热、阻燃、防热辐射等性能; 4、特性要求: 需有阻燃隔热、耐磨防水、防辐射热、高强力等。	10 副	300	3000	
19	消防通用安全绳	鸿宝	1、夹心绳, 承重部分由连续纤维材料制成, 强度高, 延伸率小、抗冲击性能好、耐高温; 2、破断强度: 轻型 $\geq 20\text{KN}$ 通用型 $\geq 40\text{KN}$ ; 3、耐高温性能: 载温度 $\geq 204^\circ\text{C}$ 时间 5MIN 环境下, 不熔融、焦化。	10 条	600	6000	
20	手提式强光灯	华亮	1、隔爆型防爆等级, 可在各种易燃易爆场所安全工作; 2、平均使用寿命长达 10 万小时以上; 3、有工作光、强光、频闪等三种光设计, 按动按钮可进行自由转换; 4、容量大, 无污染, 充放电性能优异, 自放电率低, 需有过流、过压、过充保护功能; 5、灯具外壳采用有优异的散热性能和极高的抗机械冲击能力; 6、体积小, 重量轻, 可用手提、肩挎等携带方式, 携带方便; 7、技术参数: 额定电压: DC11.1V. 电池容量: 4400mAh. 功率: 3*3W. 光效: 120lm/W. 防爆等级: Ex d IIC T6 Gb.	2 把	680	1360	

21	80MM 水带	沱雨	<p>连续放电时间: 强光&gt;9h 工作光&gt;18h.          充电时间: 8h.          光源寿命: 100000h.          电池寿命: 1000 次循环.          防护等级: IP68.          外形尺寸: Ø69mm*165mm.          重量: 925g.</p> <p>1、外编织层材料为经线涤纶长丝, 纬线涤纶长丝, 进口聚氨酯衬里, 具有耐高压、耐油、耐腐蚀、耐磨、轻便、使用柔软方便;          2、每盘长度≥20 米          3、编织层均匀、紧密, 表面整洁无油迹, 不允许有跳经、断经、跳纬、露纬及划伤;          4、主要参数: 水带带径直径: 80 mm 标准工作压力: 2.0Mpa, 爆破压力: &gt; 6.0Mpa, 轴向延伸率小于 5%, 直径膨胀率 &lt; 5.5%, 水带编织层与衬里之间的附着强度 ≥ 20 牛/25mm, 单位长度质量 &lt; 300g/m;          5、水带两端应注明: 厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。</p>	10	盘	785	7850		
22	65MM 水带	沱雨	<p>1、每盘长度 ≥ 20 米;          2、主要参数: 水带带径直径: 65 mm 标准工作压力: 1.6Mpa, 爆破压力: &gt; 5.0Mpa, 轴向延伸率 &lt; 5%, 直径膨胀率 &lt; 5.5%, 水带编织层与衬里之间的附着强度 ≥ 20 牛/25mm, 单位长度质量 &lt; 280g/m;          3、水带两端应注明: 厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。</p>	10	盘	460	4600		
23	高压 80MM 水带	沱雨	<p>1、每盘长度 ≥ 20 米;          2、主要参数: 水带带径直径: 80 mm 标准工作压力: 2.5Mpa, 爆破压力: &gt; 7.0Mpa, 轴向延伸率 &lt; 5%, 直径膨胀率 &lt; 5.5%, 水带编织层与衬里之间的附着强度 ≥ 20 牛/25mm, 单位长度质量 &lt; 280g/m;</p>	10	盘	1236	12360		

24	消防栓扳手	金釜	<p>度<math>\geq 20</math>牛/25mm, 单位长度质量<math>&lt; 330\text{g/m}</math>;</p> <p>3、水带两端应注明: 厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。</p> <p>1、地上消防栓扳手表面先涂红丹酚醛防锈漆, 待干后再涂大红醇磁漆, 地下消防栓扳手涂黑色沥青清漆, 油漆表面应平整光亮, 不应有气泡、开裂、剥落和流痕;</p> <p>2、消防栓扳手套筒壁厚应均匀, 内外表面不应有裂纹和影响使用性能的凹痕等缺陷;</p> <p>3、地下消防栓扳手的扳柄和立杆焊接处应牢固可靠, 传动附件方孔和扳柄。</p> <p>、马蹄形开关便于启停水流, 便于携带, 人体学手柄便于操作, 便于把握方向, 方向调节套便于矫正水带姿势防止阻断水流, 额定工作压力 6 公斤-16 公斤不得超过 16 公斤, 阳极氧化防腐处理, 寿命长, 维修简单方便;</p> <p>2、防腐材料, 枪头防撞头上设有凸出部分, 可清楚标明直流位置, 便于在视线不好的地方, 轻松使用直流状态; 直流到喷雾状态的转变, 只需要转动枪头<math>90^\circ</math>, 枪头配置旋转齿, 在喷雾时可使水滴雾化效果更好; 流量调节处在最大流量位置, 设有凸出部分, 可明确标明最大流量, 便于在视线不好的地方, 轻松使用最大流量;</p> <p>3、喷雾角: <math>120^\circ</math>度, 额定流量: 550 升/分<math>\times 7</math> 公斤, 可调流量; 通过枪身流量环调节 115 升/分-230 升/分-360 升/分-475 升/分-550 升/分, 自带冲洗功能选择, 便于维护; 射程: 40 米; 入口: 65mm。</p>	2	把	66	132
25	多功能水枪	双牛 3C	<p>1、进水口径 65mm, 额定流量: 50L/S, 工作压力 0.7Mpa.; 2、进口压力: 0.35Mpa, 出水口: <math>\phi 19\text{mm}</math> 射程: <math>\geq 28\text{m}</math>。</p>	2	把	800	1600
26	直流水枪	双牛	<p>1、进水口径 65mm, 额定流量: 50L/S, 工作压力 0.7Mpa.; 2、进口压力: 0.35Mpa, 出水口: <math>\phi 19\text{mm}</math> 射程: <math>\geq 28\text{m}</math>。</p>	4	把	156	624

		<p>2、CO<sub>2</sub>重量 kg: 5</p> <p>3、有效喷射时间 S: ≥8</p> <p>4、最小喷射距离 m: ≥2.5</p> <p>5、喷射滞后时间 S: ≤5</p> <p>6、喷射剩余率%: ≤15</p> <p>7、使用温度℃: -10~+55℃</p>						
33	救生衣	<p>1、可以应对所有水面情况的激流救援型救生衣;</p> <p>2、可产生≥22磅(相当于10千克重力)的浮力,≥90KG成年人可以获得足够的向上票浮力;</p> <p>3、可调节的固定带以确保使用者舒适稳固;</p> <p>4、需有两个以上大容量口袋,可以装下GPS设备或者是无线电设备;</p> <p>5、三个以上前置挂点,方便使用和固定刀、口哨或者其他东西。</p>	Rapiq Rescurr	15 个	4680	70200		
	报价金额合计	<p>大写: 肆拾叁万零陆佰玖拾柒元人民币整</p> <p>小写: ¥430697.00元人民币整</p>						
	交货期:	自签订合同之日起30天内交付使用。						

1.0

# 中标通知书

三沙市招投标(2017)3323号

湖北豪美服饰有限公司:

三沙市公安局消防专用装备器材采购项目 项目本身 (项目全称), 项目编号: THS2017-X010 本项目于2017年9月12 日9:00:00在三沙市驻海口办事处进行询价采购, 已按照询价通知书确定的评审方法和有关法规要求完成询价采购工作, 评标工作于2017-09-12已经结束, 经评标委员会评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案, 确定贵单位为中标人。中标价格(人民币): (大写)肆拾叁万零陆佰玖拾柒元整, 43.0697万元, 工期:合同签订生效之日起30天内。项目负责人: 骆洁, 注册证号: 422228196503220027,

请贵单位在收到本通知书后 30天内, 与招标人联系办理合同签订等有关事项

特此通知。

招标人: (盖章)



法定代表人: (盖章)

2017年9月19日

招标代理机构 (盖章)



法定代表人: (签字或盖章)

2017年9月19日

见证服务机构 (盖章)



三沙市招标采购中心

2017年9月19日