

		<p>支持日夜两套参数独立配置</p> <p>8. 采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 10-30 米</p> <p>9. 支持电动变焦镜头; 具有三轴调节, 支持本地模拟输出, 方便安装调节</p> <p>10. 可最大支持 20 路同时访问, 支持手机监控</p> <p>11. 支持透雾, 电子防抖, 并具有多种白平衡模式, 适合各种场景需求</p> <p>12. 支持背光补偿, 自动电子快门功能, 自动光圈, 慢快门, 走廊模式, 适应不同监控环境</p> <p>13. 支持智能行为分析功能, 包括穿越警戒面, 进入区域, 离开区域, 区域入侵, 徘徊, 物品拿取, 物品遗留, 停车, 快速移动, 人员聚集等</p> <p>14. 具备场景变更侦测, 音频异常侦测, 虚焦侦测, 移动侦测, 动态分析等多种报警功能</p> <p>15. 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析</p> <p>16. 功能齐全: 图片叠加, 匿名访问, IP 地址过滤, 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等</p> <p>17. 支持 GB28181 协议, 支持 EHOME 平台接入</p> <p>18. 支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试</p> <p>19. 支持 HTTPS、SSH 等安全认证, 支持创建证书</p> <p>20. 初始设备开机修改密码, 保障密码安全</p> <p>21. 防暴等级支持 IK10</p> <p>22. 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示</p> <p>23. 可在设定区域内对教师的快速移动或奔跑给出报警提示</p> <p>24. 当教师在检测区域内移动时, 能实时给出教师的位置坐标信息, 并联动球机跟踪</p> <p>★提供原厂授权书、售后服务承诺书</p>					
44	监控摄像设备 (高清录播一体机)	海康威视	<p>杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>DS-8104LHFH-E2/RTJ</p> <p>1. ▲嵌入式软硬件设计, 1U 标准机箱;</p> <p>2. 完全自主产品, 采用 linux 存储专用操作系统, 不接受 OEM 或联合品牌产品;</p> <p>3. 2 个 SATA 接口, 每接口最大支持 4TB 硬盘, 支持硬盘盘组和硬盘配额两种存储应用模式;</p> <p>4. 2 个千兆自适应网络接口, 支持 200Mbps 输出带宽;</p> <p>5. 支持教师/学生全景、特写图像接入, 支持板书图像接入;</p>	台	1	20000	20000



			<p>6. 支持教师/学生定位相机及板书检测相机信号接入;</p> <p>7. 支持 VGA 和 HDMI 编码的 FTP 服务器; 支持一键下载, 将课件进行快速备份;</p> <p>8. 支持自动发布, 设备可以从设定的时间开始, 将指定通道的课件发布到指定的 FTP 服务器;</p> <p>9. 支持查看课件发布状态, 确保课件成功上传;</p> <p>10. 支持背景设置, 可以自定义上传录播时的背景图片;</p> <p>11. 支持课件检测, 可以自定义检测区域, 检测灵敏度和阈值可以自定义设置; 支持 RTMP 直播</p> <p>12. 工作温度-10~55℃;</p> <p>13. 超低功耗, 功耗≤27W (不含硬盘)。</p> <p>14. 存储硬盘 3TB 2 块</p> <p>★提供原厂授权书、售后服务承诺书</p>				
45	插座	永美	<p>地插信息点</p> <p>1. HDMI 接口/VGA 接口/音频口/麦克风口/电源口</p> <p>2. 光纤收发器/光纤</p>	个	6	450	2700
46	3 通道融合器	爱特 尔 ATER	<p>四川爱特尔科技有限公司</p> <p>AGT-AB-CD 3 通道融合器</p> <p>1、纯硬件融合器, 插卡式结构, 支持 1 路 HDMI/DVI/VGA 输入、1 路视频输入, 支持 3 路 HDMI/DVI/VGA 输出, 输出支持 1920*1200、1920*1080、1280*800、1024*768 等其它常规分辨率;</p> <p>2、输入分辨率支持 3840*1080、3072*768、2560*800 等定制分辨率, 以满足特殊分辨率的点对点显示需求, 同时支持 1080P/1080I、720P/720I 及其它常规分辨率输入;</p> <p>3、支持平面、曲面、异形面的输出和校正, 支持 360 度、M*N、被动 3D 等融合需求;</p> <p>4、支持输出局部区域颜色和亮度调整;</p> <p>5、支持 RS232、面板、红外控制协议;</p> <p>6、支持暗场补偿功能, 自动补偿投影漏光;</p> <p>7、支持任意窗口的透明度定义, 针对仿真等特殊应用需求, 实现数据窗口的叠加显示;</p> <p>8、支持窗口的任意漫游、叠加、缩放功能, 存储为预案, 以满足不同的应用场景;</p> <p>9、提供标准封装 tcp/ip 函数, 可以跟第三方软件无缝对接, 更好的兼容性; 同时自带的客</p>	台	1	85000	85000

			<p>户版软件，可以实现快速的预案设置调用和信号切换；</p> <p>10、可升级选配 IP-450，实现 PAD、智能手机的移动控制；</p> <p>▲11. 提供融合嵌入软件和调试软件著作权证书；融合产品 CCC 认证</p> <p>★22. 提供原厂授权书、售后服务承诺书</p>					
47	无线运营平台	H3C	<p>新华三技术有限公司</p> <p>H3C-LVZHOU-IMP</p> <p>配置无线运营平台≥1；基本技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持通过管理平台自行开户，实现设备自动上线，提供界面截图并加原厂商项目授权章； 2. 可实现对无线控制器、无线 AP 的统一管理，实现网络配置、网络规划、增加设备的操作，提供界面截图并加原厂商项目授权章； 3. 提供一键式网络状态监测，直观地显示当前网络状态的健康度； 4. 支持一键式自动化运维，当网络出现故障时，可直接导出运维问题结论，并作出基本参数的调整对无线网络进行优化； 5. 为减轻用户运维压力，可对外提供运维平台 APP，APP 可在各应用平台（如 iPhone App Store）下载，学校运维人员远程轻松监控平台； 6. 支持设备版本在线推送，客户自行选择升级或按预约时间进行升级。支持平台对设备进行命令行配置，平台、设备新增特性即时通知； 7. 支持运维日志记录，并要求日志可回溯时间在 3 个月之内； 8. 可实现 portal 页面灵活定制以及业务推送策略制定； 9. 为提高无线安全性，支持检测私接代理和非法 AP； 10. 为保证无线体验度、无线空口资源利用最大化，支持无线信道扫描直接显示； 11. 为保证无线用户数据的回溯，要求支持用户数据精准分析 DPI 功能； 12. 支持对学校接入信息的统计，包括 AP 型号、终端操作系统、AP 可用率、终端在线时长，及终端数最多的位置、AP、SSID 等信息，并可输出报表，提供界面截图并加原厂商公章； ▲13. 为保证网络系统的稳定性，及后期运维的便捷，无线运营平台须与无线产品为同一品 	套	1	1000	1000	

			<p>▲10. 提供投标产品供应商通过知识产权管理体系认证、标准化 IT 运维管理服务的能力认证、ISO20000/ISO27001 信息技术服务管理服务标准认证相关证明文件并加盖厂家公章；</p> <p>11. 为保证投标产品的使用广泛，经过市场的长期考验，供应商 2013-2015 年在国内企业网无线（WLAN）市场，至少一年市场占有率第一，提供 IDC 报告复印件，并加盖原厂商公章。</p> <p>★提供原厂授权书、售后服务承诺书</p>					
50	配电箱	威特	1. 名称:成套配电箱 RPAL 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1	1600	1600	
51	配电箱	威特	1. 名称:成套配电箱 WTAL 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1	1600	1600	
52	插座	威特	1. 名称:空调插座 2. 规格:15A3 孔 3. 安装方式:暗装	个	2	100	200	
53	电力电缆	威特	1. 电力电缆 YJV-4*35+1*16 2. 电缆终端头制作	m	10	120	1200	
54	电力电缆	威特	1. 电力电缆 YJV-5*16 2. 电缆终端头制作	m	28.96	65	1882	
55	配管	联塑	1. 名称:电缆保护管敷设 PC40 2. 敷设:暗敷 3. 材质:塑料管	m	25.96	25	649	
56	配管	联塑	1. 名称:电缆保护管敷设 PC50 2. 敷设:暗敷 3. 材质:塑料管	m	10	30	300	
57	配管	联塑	1. 名称:电缆保护管敷设 PC32 2. 敷设:暗敷 3. 材质:塑料管	m	22.47	20	449	
58	电力电缆	威特	1. 电力电缆 YJV-5*6 2. 电缆终端头制作	m	22.47	35	786	
59	配线	威特	1. 绝缘导线 BV-4 2. 材质:铜芯 3. 安装方式:穿管	m	384.15	6	2304	
60	配管	联塑	1. 名称:阻燃塑料管 PC25 2. 敷设:暗敷	m	128.05	5	640	
61	配线	威特	1. 绝缘导线 BV-2.5 2. 材质:铜芯 3. 安装方式:穿管	m	1039.65	5	5198	
62	配线	威特	1. 绝缘导线 NH-BV-2.5 2. 材质:铜芯 3. 安装方式:穿管	m	197.88	5	989	

63	配管	联塑	1.名称:阻燃塑料管 PC20 2.敷设:暗敷	m	412.51	3	1238	
64	插座(五孔插座)	威特	1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗敷	个	16	25	400	
65	插座(地插座)	威特	1.名称:地插座 2.规格:5孔 3.安装方式:暗敷	个	19	120	2280	
66	普通灯具(LED吸顶灯)	飞利浦	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:直径300mm	套	7	260	1820	
67	装饰灯	西门子	1.名称:LED双头筒灯	套	126	100	12600	
68	装饰灯	欧普	1.名称:LED灯带	m	186.88	68	12708	
69	照明开关	公牛	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗敷	个	4	25	100	
70	照明开关	公牛	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗敷	个	2	30	60	
71	高度标志(障碍)灯	一安光电	1.名称:安全出口指示灯 2.安装部位:墙壁式	套	4	180	720	
72	高度标志(障碍)灯	一安光电	1.名称:应急灯 2.安装部位:墙壁式	套	8	180	1440	
73	凿(压)槽	定制	1.名称:凿砖槽 2.规格:70mm*70mm以内	m	138.9	80	11112	
74	凿(压)槽	定制	1.名称:修补砖槽 2.规格:70mm*70mm以内	m	138.9	80	11112	
75	弱电送配电装置系统	定制	1.名称:送配电装置系统调试	项	1	3800	3800	
76	光缆	一舟	1.名称:光缆 SYV-75-5 2.敷设方式:暗敷	m	30.01	25	750	
77	双绞线缆	一舟	1.名称:超五类4对对绞电缆 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:暗敷	m	53.51	5	268	
78	配管	联塑	1.名称:阻燃塑料管 PC20 2.敷设:暗敷	m	83.52	3	251	
79	信息插座	永美	1.名称:电脑插座	个	9	600	5400	
80	电话插座	永美	1.名称:电话插座	个	2	450	900	
81	电视插座	永美	名称:电视插座	个	2	500	1000	
82	脚手架搭拆费用			项	1	10000	10000	

二、组合音像设备合计: 1238414 元整

大写: 壹佰贰拾叁万捌仟肆佰壹拾肆元整

保修期: 1 至 3 年

项目名称	图书馆学术报告厅室内装修(含设备) (编号: HNHJ2017-05-008)
投标报价 总计	¥ <u>1970000</u> 元整 (一、装修工程合计 + 二、组合音像设备合计) (大写) <u>壹佰玖拾柒万元整</u>
交付时间	完成时间: 合同签订后 <u>90</u> 天内

