



序号	产品名称	单位	数量	主要技术参数
1	铁艺沙发	套	1	采用优质皮革，高密度回弹海绵，金属支架，
2	净水器	台	1	适用电源：AC220V 50Hz，额定功率：46W。
3	挂式空调	台	1	空调类型：壁挂式空调， 冷暖类型：单冷型 变频/定频定频，空调匹数 1.5P 适用面积 15-22 m ² ，能效比 3.28 能效等级三级能效，制冷量 3850W 制冷功率 1068W，除湿量 1.2×10-3m ³ /h，循环风量 630m ³ /h， 室内机噪音 16-24dB，室外机噪音≤49dB，电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸：780×277×177mm 室外机尺寸：776×540×320mm 室内机质量：11kg，室外机质量 37kg
4	书架	个	1	850*390*1850 材料说明：使用优质冷轧钢板制成，经过除油、除锈等多层次磷化处理，粉末喷涂高温烤漆。
5	办公桌椅	套	2	1400*700*760mm；采用优质高密度板；椅子采用优质西皮，铁架脚
6	挂式空调	台	1	空调类型：壁挂式空调， 冷暖类型：单冷型 变频/定频定频，空调匹数 1.5P 适用面积 15-22 m ² ，能效比 3.28 能效等级三级能效，制冷量 3850W 制冷功率 1068W，除湿量 1.2×10-3m ³ /h，循环风量 630m ³ /h， 室内机噪音 16-24dB，室外机噪音≤49dB，电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸：780×277×177mm 室外机尺寸：776×540×320mm 室内机质量：11kg，室外机质量 37kg
7	休息床	张	1	承重约 250KG；采用优质海绵，带轮子
8	高清网络枪型摄像头	个	5	CMOS 筒型网络摄像机，红外 30-40 米。
9	监控设备 高速球机	台	1	采用 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，F1.4~F2.6 超大光圈 最大支持 1920×1080@30fps 或 1280×720@60fps 实时视频输出,20 倍光学变焦 低码流传输，资源更节省（25 帧 1080P 码流 4M，25 帧 720P 码流 2M） 支持 GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA 等各种网络协议，组网更方便 内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，



					补光效果更均匀 一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用 垂直角度-15°~90°超大旋转范围，支持自动翻转 全铝散热设计，能适应-40~70℃的使用环境 IP66 防护等级，内置 6000V 防雷、防浪涌和防突破保护 SD 卡本地存储，解决网络
10	供电交换机	台	1	8 口 TP-ILINK8 口供电交换机	
11	支架	个	5	监控专业豪华支架	
12	网线	箱	1	六类网线	
13	前后端所需辅材、线材	批	1	PVC 线管，线槽、胶水、胶布及各种紧固件、插座等	
14	档案柜	个	1	850*390*1850 材料说明：使用优质冷轧钢板制成，经过除油、除锈等多层次磷化处理，粉末喷涂高温烤漆。	
15	55 寸电视	台	1	电视类型：全面屏电视，人工智能电视，超薄电视，4K 超清电视，HDR、分辨率：超高清、屏幕尺寸：55 英寸	
16	等候排椅	张	2	采用冷轧钢板，表面光滑，不易磨损。	
17	柜式空调	台	1	空调类别：立柜式空调、变频/定频：变频、产品特点：静音空调、冷暖类型：冷暖空调、商品匹数：3 匹、使用面积：30-40 m ² 、	
18	宣传栏	套	4	120*240 厘米不锈钢方管焊制	
19	办公电脑	台	1	处理器：intel 主频≥3.3GHz，核心数量/线程数：双核心双线程；主板：H110 PCI 及以上，内存支持最大容量 2*16GB；显卡：集成高性能显卡；内存：内存≥4G DDR4，主频：2133 MHz，容量：1*4 GB；硬盘：500G SATA 高速(7200 转)/防震硬盘；鼠标键盘：USB 鼠标、防水抗菌键盘，须提供国家权威抗菌测试报告；I/O：串口：1 个，USB 接口≥6 个，（主板前面板大于等于 2 个 USB 接口，主板后面板 4 个 USB 接口，前置后置各 2 个 3.0 高速传输 USB 接口），P/S2 接口 1 个，前置 Audio1*Line-out+ 1*Mic，后置 Realtek ALC662，SATA：3 个，VGA 接口 1 个，HDMI 接口 1 个，PCI Express*16：1 个，PCI Express*1：2 个，PCI：1 个，光驱扩展位：1 个。；网卡：集成 1000Mbps 以太网卡；机箱：主机尺寸 L*W*H(mm)：425.51*174.80*400.05 包装尺寸 L*W*H(mm)：515*290*525 主机总重量：14 KG 机箱类型：25L 立式★；厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函，售后服务：出厂自带主要部件 3 年有限保修及 3 年有限服务上门。★必需提供以下证书：中国节能产品认证证书；中国环境标志产品认证证书；产品可靠性检验证书。	
20	办公桌椅	套	1	1400*700*760mm；采用优质高密度板；椅子采用优质西皮，铁架脚	




21	档案柜	个	2	850*390*1850 材料说明: 使用优质冷轧钢板制成, 经过除油、除锈等多层次磷化处理, 粉末喷涂高温烤漆。	
22	一体打印机	台	1	多功能: 打印/复印/扫描/传真, 四合一激光多功能一体机, 打印、传真、彩色扫描和黑白复印四项功能, 一体机带有中英文液晶显示屏, 可一次性对多页原稿进行复印、扫描或传真, 12000 页的长寿命硒鼓, 标准墨粉盒达到 1200 页。	
23	宣传资料	批	1	60*80 厘米户外写真海报及 A4 铜板纸宣传单	
24	挂式空调	台	1	空调类型: 壁挂式空调, 冷暖类型: 单冷型 变频/定频定频, 空调匹数 1.5P 适用面积 15-22 m ² , 能效比 3.28 能效等级三级能效, 制冷量 3850W 制冷功率 1068W, 除湿量 1.2×10-3m ³ /h, 循环风量 630m ³ /h, 室内机噪音 16-24dB, 室外机噪音≤49dB, 电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸: 780×277×177mm 室外机尺寸: 776×540×320mm 室内机质量: 11kg, 室外机质量 37kg	
25	室内健身器材	多功能跑步机	台	2	可持续输出马力: 1hp(不含)-2(含)、峰值马力: 4.5hp、跑带区域: 144x56cm, 跑带宽度: 50cm 以上(含)、跑步机最大承重: 150kg, 颜色分类: 豪华单功能蓝屏 豪华多功能蓝屏 单功能, 10.1 吋高清彩屏 WIFI, 56cm 跑带 多功能 10.1 吋高清彩屏 WIFI, 56cm 跑带 单功能, 13.3 吋高清彩屏 WIFI, 56cm 跑带 多功能, 13.3 吋高清彩屏 WIFI, 56cm 跑带 单功能, 15.6 吋高清彩屏 WIFI, 56cm 跑带 多功能, 15.6 吋高清彩屏 WIFI, 56cm 跑带, 持续输出马力: 1.7hp、驱动类型: 电子, 跑步机类型: 多功能跑步机, 心率测试: 手握心率测试, 是否可折叠: 是
26		动感单车	台	2	动感单车家用静音运动器材室内健身房专用健身自行车健身车
27		多功能力量组合健身器材	台	1	组合力量器械家用多功能运动健身器材五人站综合健身训练
28		多功能	台	2	多功能专业哑铃凳仰卧起坐板卧推凳家用健身椅子男练胸



		仰卧板			肌腹肌器材, 承重 400 斤 升级加固稳定 板黑支架灰色
29		地胶	M ²	46.25	厚度 4.5mm; 材质: PVC, 颜色: 绿色, 面层: 纯 PVC 耐磨层, 健康环保, 耐磨耐用
30	铁艺沙发	套	1		采用优质皮革, 高密度回弹海绵, 金属支架。
31	挂衣架等	批	1		采用环保浸塑材质。
32	办公电脑	台	1		处理器: intel 主频≥3.3GHz, 核心数量/线程数:双核心双线程; 主板: H110 PCI 及以上, 内存支持最大容量 2*16GB; 显卡: 集成高性能显卡; 内存: 内存≥4G DDR4, 主频: 2133 MHz, 容量: 1*4 GB; 硬盘: 500G SATA 高速(7200 转)/防震硬盘; 鼠标键盘: USB 鼠标、防水抗菌键盘, 须提供国家权威抗菌测试报告; I/O: 串口: 1 个, USB 接口≥6 个, (主板前面板大于等于 2 个 USB 接口, 主板后面板 4 个 USB 接口, 前置后置各 2 个 3.0 高速传输 USB 接口), P/S2 接口 1 个, 前置 Audio1*Line-out+ 1*Mic, 后置 Realtek ALC662, SATA: 3 个, VGA 接口 1 个, HDMI 接口 1 个, PCI Express*16: 1 个, PCI Express*1: 2 个, PCI: 1 个, 光驱扩展位: 1 个。; 网卡: 集成 1000Mbps 以太网卡; 机箱: 主机尺寸 L*W*H(mm): 425.51*174.80*400.05 包装尺寸 L*W*H(mm): 515*290*525 主机总重量: 14 KG 机箱类型: 25L 立式★; 厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函, 售后服务: 出厂自带主要部件 3 年有限保修及 3 年有限服务上门。★必需提供以下证书: 中国节能产品认证证书; 中国环境标志产品认证证书; 产品可靠性检验证书。
33	办公桌椅	套	2		1400*700*760mm; 采用优质高密度板; 椅子采用优质西皮, 铁架脚
34	铁艺沙发	套	1		采用优质皮革, 高密度回弹海绵, 金属支架。
35	挂式空调	台	1		空调类型: 壁挂式空调, 冷暖类型: 单冷型 变频/定频定频, 空调匹数 1.5P 适用面积 15-22 m ² , 能效比 3.28 能效等级三级能效, 制冷量 3850W 制冷功率 1068W, 除湿量 1.2×10-3m ³ /h, 循环风量 630m ³ /h, 室内机噪音 16-24dB, 室外机噪音≤49dB, 电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸: 780×277×177mm 室外机尺寸: 776×540×320mm 室内机质量: 11kg, 室外机质量 37kg



36	档案柜	个	2	850*390*1850 材料说明：使用优质冷轧钢板制成，经过除油、除锈等多层次磷化处理，粉末喷涂高温烤漆。
37	制度上墙	批	1	60*80 厘米 KT 板+木边框
38	打印机	台	1	黑白激光打印机，最大打印幅面 A4 ，最高分辨率 1200×1200dpi，黑白打印速度 18ppm ，处理器 266MHz ，内存 标配：2MB，最大：2MB ，双面打印 手动，网络功能 不支持网络打印，打印方式 激光打印 ，服务：全国联保，享受三包服务 。
39	办公电脑	台	1	处理器： intel 主频≥3.3GHz，核心数量/线程数：双核心双线程；主板： H110 PCI 及以上，内存支持最大容量 2*16GB；显卡：集成高性能显卡；内存：内存≥4G DDR4，主频： 2133 MHz，容量： 1*4 GB；硬盘： 500G SATA 高速(7200 转)/防震硬盘；鼠标键盘： USB 鼠标、防水抗菌键盘，须提供国家权威抗菌测试报告； I/O：串口： 1 个，USB 接口≥6 个，（主板前面板大于等于 2 个 USB 接口，主板后面板 4 个 USB 接口，前置后置各 2 个 3.0 高速传输 USB 接口），P/S2 接口 1 个，前置 Audio1*Line-out+ 1*Mic，后置 Realtek ALC662，SATA： 3 个，VGA 接口 1 个，HDMI 接口 1 个，PCI Express*16： 1 个，PCI Express*1： 2 个，PCI： 1 个，光驱扩展位： 1 个。；网卡：集成 1000Mbps 以太网卡；机箱：主机尺寸 L*W*H(mm)： 425.51*174.80*400.05 包装尺寸 L*W*H(mm)： 515*290*525 主机总重量： 14 KG 机箱类型： 25L 立式★；厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函，售后服务：出厂自带主要部件 3 年有限保修及 3 年有限服务上门。★必需提供以下证书：中国节能产品认证证书；中国环境标志产品认证证书；产品可靠性检验证书。
40	办公桌椅	套	1	1400*700*760mm；采用优质高密度板；椅子采用优质西皮，铁架脚
41	铁艺沙发	套	1	采用优质皮革，高密度回弹海绵，金属支架。
42	挂式空调	台	1	空调类型：壁挂式空调， 冷暖类型：单冷型 变频/定频定频，空调匹数 1.5P 适用面积 15-22 m ² ，能效比 3.28 能效等级三级能效，制冷量 3850W 制冷功率 1068W，除湿量 1.2×10-3m ³ /h，循环风量 630m ³ /h， 室内机噪音 16-24dB，室外机噪音≤49dB，电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸：780×277×177mm 室外机尺寸：776×540×320mm 室内机质量：11kg，室外机质量 37kg
43	档案柜	个	2	850*390*1850 材料说明：使用优质冷轧钢板制成，经过除油、除锈等多层次磷化处理，粉末喷涂高温烤漆。



44	制度上墙	批	1	60*80 厘米 KT 板+木边框
45	碎纸机	台	1	商品名称：碎纸机 经典米粒级，碎纸张数：6-10 张，纸箱容量：10 升到 20 升，保密等级：5 级保密
46	一体打印机	台	1	多功能：打印/复印/扫描/传真，四合一激光多功能一体机，打印、传真、彩色扫描和黑白复印四项功能，一体机带有中英文液晶显示屏，可一次性对多页原稿进行复印、扫描或传真，12000 页的长寿命硒鼓，标准墨粉盒达到 1200 页。
47	办公电脑	台	4	处理器：intel 主频≥3.3GHz，核心数量/线程数:双核心双线程；主板：H110 PCI 及以上，内存支持最大容量 2*16GB；显卡：集成高性能显卡；内存：内存≥4G DDR4，主频：2133 MHz，容量：1*4 GB；硬盘：500G SATA 高速(7200 转)/防震硬盘；鼠标键盘：USB 鼠标、防水抗菌键盘，须提供国家权威抗菌测试报告；I/O：串口：1 个，USB 接口≥6 个，（主板前面板大于等于 2 个 USB 接口，主板后面板 4 个 USB 接口，前置后置各 2 个 3.0 高速传输 USB 接口），P/S2 接口 1 个，前置 Audio1*Line-out+ 1*Mic，后置 Realtek ALC662，SATA：3 个，VGA 接口 1 个，HDMI 接口 1 个，PCI Express*16：1 个，PCI Express*1：2 个，PCI：1 个，光驱扩展位：1 个。；网卡：集成 1000Mbps 以太网卡；机箱：主机尺寸 L*W*H(mm)：425.51*174.80*400.05 包装尺寸 L*W*H(mm)：515*290*525 主机总重量：14 KG 机箱类型：25L 立式★；厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函，售后服务：出厂自带主要部件 3 年有限保修及 3 年有限服务上门。★必需提供以下证书：中国节能产品认证证书；中国环境标志产品认证证书；产品可靠性检验证书。
48	办公桌椅	套	4	1400*700*760mm；采用优质高密度板；椅子采用优质西皮，铁架脚
49	挂式空调	台	1	空调类型：壁挂式空调， 冷暖类型：单冷型 变频/定频定频，空调匹数 1.5P 适用面积 15-22 m ² ，能效比 3.28 能效等级三级能效，制冷量 3850W 制冷功率 1068W，除湿量 1.2×10-3m ³ /h，循环风量 630m ³ /h，室内机噪音 16-24dB，室外机噪音≤49dB，电源性能 220V/50Hz 室内机尺寸：780×277×177mm 室外机尺寸：776×540×320mm 室内机质量：11kg，室外机质量 37kg
50	档案柜	个	4	850*390*1850 材料说明：使用优质冷轧钢板制成，经过除油、除锈等多层次磷化处理，粉末喷涂高温烤漆。
51	碎纸机	台	1	商品名称：碎纸机 经典米粒级，碎纸张数：6-10 张，纸箱容量：10 升到 20 升，保密等级：5 级保密



52	一体打印机	台	1	多功能：打印/复印/扫描/传真，四合一激光多功能一体机，打印、传真、彩色扫描和黑白复印四项功能，一体机带有中英文液晶显示屏，可一次性对多页原稿进行复印、扫描或传真，12000 页的长寿命硒鼓，标准墨粉盒达到 1200 页。
53	制度上墙	批	1	60*80 厘米 KT 板+木边框
54	铁艺沙发	套	1	采用优质皮革，高密度回弹海绵，金属支架。
55	投影设备	套	1	幕布：120 寸高清电动幕幕布材质：白玻纤 白塑 幕布类型：电动幕幕布类型：壁挂幕颜色分类：120 寸 4:3 比例：4:3 增益倍数：2.8 倍； 投影：主要参数 产品类型：商务投影机 。投影技术：3LCD 。显示芯片：3*0.55 英寸芯片 。亮度：3300 流明 。对比度：15000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 光源参数 光源功率：200W 。光源寿命：正常模式：6000 小时，经济模式：10000 小时 投影参数。变焦方式：手动变焦 。聚焦方式：手动聚焦 。变焦比：1.2X 。光圈范围：F=1.49-1.72 实际焦距：f=16.9-20.28mm 。投影距离：0.9-10.8m 。投影尺寸：30-300 英寸 屏幕比例：4:3 。色彩数目：10.7 亿色 。梯形校正：垂直，自动：-30-30 度 水平：-30-30 度 。投影方式：正投，背投，吊顶 系统参数 扬声器：2W 接口参数 输入接口：1×视频输入：D-Sub15p。1×视频输入：RCA（黄）。1×视频输入：Min DIN 4 针：S-Video 1×视频输入：HDMI。2×音频输入：RCA（白×1，红×1） 控制接口：1×USB-B:1×USB-A:1×无线网路：USB A 规格参数 产品噪音：正常模式：37dB，经济模式：28dB 。电源功率：正常模式：277W 电源性能：AC100-240V, 50/60Hz 。产品尺寸：297×82×234mm 产品重量：2.4kg 。适用环境：工作温度：5-35℃。工作湿度：20-80%，无结露。存储温度：-10-60℃ 存储湿度：10-90%，无结露 其它参数：快速四角调节，双画面，网络四画面，安全防盗孔，控制面板锁，自动启动电源，自动信号源搜索，瞬间冷却，排风口前方
56	柜式空调	台	2	空调类别：立柜式空调、变频/定频：变频、产品特点：静音空调、冷暖类型：冷暖空调、商品匹数：3 匹、使用面积：30-40 m ² 、



57	16人会议桌椅	套	1	4800*1800*760mm; 采用优质密度板, 木皮饰面。会议椅: 采用 A 级果木框架, 椅面为国产西皮和优质海绵。
58	展台	张	1	1.镜头输出像素: ≥500 万; 2.图像传感器: ≥1/3 英寸; 3.清晰度: 最高 850 线; 4、多种分辨率切换: XGA、SXGA、720P、WXGA、1080P;支持图像特技: 正负片、冻结、旋转(90、180、270)、镜像、文本图像切换、同屏对比、标题; ★5、展台可通过 HDMI 输出图像且包含正负片、冻结、旋转、镜像、同屏对比、标题等特效, 本机可储存 12 张图片; 6、变焦: 整机放大倍数≥220 倍; 镜头可 330 度垂直转动拍摄; 成像画面更清晰, 画面色彩更自然, 稳定性好; 7. 中控功能: 能够切换实物展台和计算机的输出信号; 8、断电直通功能: 展台断电后电脑画面可继续显示; 9、双侧灯采用环保节能 LED 灯。
59	笔记本电脑	台	1	商品名称: 笔记本, 商品毛重: 2.8kg, 系统: Windows 10, 厚度: 20.0mm 以上, 内存容量: 4G, 分辨率: 标准屏 (1366×768), 显卡型号: R530-2G, 待机时长: 5-7 小时, 处理器: Intel i5 低功耗版, 特性: 其他, 显卡类别: 入门级游戏独立显卡, 裸机重量: 1.5-2kg, 硬盘容量: 1T, 屏幕尺寸: 14.0 英寸
60	窗帘	平方	52.7	布帘。★投标需提供《现场勘察确认函》并得到业主盖章确认指定格式《现场勘察确认函》并将证明原件放入投标文件正本中。
61	防盗网	方	95	304 无锈钢, 25*25 方管 1.1 厚; 19 圆管 1.0 厚, ★投标需提供《现场勘察确认函》并得到业主盖章确认指定格式《现场勘察确认函》并将证明原件放入投标文件正本中。
62	正门防盗门	平方	13	45×75 无锈钢方管+1.0 砂板, ★投标需提供《现场勘察确认函》并得到业主盖章确认指定格式《现场勘察确认函》并将证明原件放入投标文件正本中。
63	网络设备	16 口接入交换机	台	5 ★单台设备基本配置: 1.实配交换机主机一台; 2.主机固化千兆电口数量≥16, 千兆光口数量≥4; 主要技术参数: 1.交换容量≥330Gbps, 包转发率≥30Mpps; 2.▲为了满足简便管理和弹性扩展的需求, 要求支持将多台物理设备互相连接起来, 使其虚拟为一台逻辑设备, 须提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章; 3.支持 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3; 4.支持静态域名解析、动态域名解析客户端、IPv4 和 IPv6 地址; 5.支持包过滤功能、SP/WRR/SP+WRR 队列调度; 6.▲为了确保设备环保无毒和保障机房人员的身体健康, 要求交换机生产厂商具有健全的环保体系, 建立有害的检测手段, 严格管理产品采购和生产环节, 禁止或控制有毒有害物



					质的使用。需通过 QC 080000 有害物质过程管理体系认证。要求提供证书复印件并加盖生产厂商项目授权章； 7.★为了便于后期管理及维护，要求所投交换机与无线 AP 为同一品牌；
64	POE 电源注入器	台	4		1.实配 POE 电源注入器一块； 2.包含 25W 电源,千兆速率,可并排安装； 3.★POE 注入器为无线 AP 的配件，为了保证产品的兼容性和稳定性，要求必须与无线 AP 完全适配、同一品牌；
65	802.11n 无线 ap	个	4		★单台设备基本配置： 1. 实配无线 AP 主机一台； 2. 整机固化 10/100/1000Mbps 以太网口数量≥1； 主要技术参数： 1. ▲可支持胖/瘦 AP 两种工作模式，支持 802.11ac 协议； 2. 内置天线系统，增益≥7dBi； 3. 支持 802.3af/802.3at 兼容供电； 4. 支持用户隔离，无线用户二层隔离、基于 SSID 的无线用户隔离； 5. 支持 2.4GHz 和 5GHz，支持 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n 同时工作； 6. ▲获得国家信息产业部或隶属于信息产业部实验室不低于 600Mbps 的测试报告，提供相关证明并加盖生产厂商项目授权章； 7. ▲支持关联终端数量≥70 时，视频播放流畅无卡顿现象，须提供第三方权威测试报告并加盖生产厂商项目授权章； 8. ▲为保证后期技术服务及安全管理水平，投标产品厂商需通过 ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证及 ISO27001 信息安全管理标准认证,提供 ISO 20000 信息技术服务管理体系证书、ISO 27001 信息安全管理标准证书；
66	网线	箱	1		六类非屏蔽双绞线
67	网络水晶头	盒	1		安普六类非屏蔽水晶头
68	电源线	扎	1		2.5 平方电源线
69	光缆线	米	300		8 芯多模光缆
70	光纤收发器	对	2		ST 多模光纤收发器
71	光纤盒	个	2		光纤盒，耦合器
72	五金材料	批	1		10 线 PVC 线槽、线管、标签等固件
73	安装调试	项	1		安装调试