

临高县中等职业技术学校烹饪实训室设备采购项目清单

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
热菜厅						
1	节能双头炉	规格：1800*800*800，材质：采用 1.5mm 面板 304#不锈钢板，炉头背板均配一个摇摆镀铬水龙(DN15mm)及不锈钢锅架配可调节子弹脚，单鼓风机：550W，电压：220V。	台	10		
2	单星洗物台	规格：1200*800*800 1. 台面不锈钢板 1.2mm； 2. 侧板、背板不锈钢板 1.0mm； 3. 柜内层板、底板不锈钢板 0.8mm； 4. 双推拉门不锈钢板 0.8mm； 5. 台脚不锈钢可调式台柜子弹脚；	台	20		
3	四门冰箱	尺寸：1220*692*1910 温度：-15° c~-6° c/-5° c~+10° c	台	2		
4	双层不锈钢储物柜	304# 不锈钢砂纹板制作；规格：1200*500*1800cm 1. 柜身、背板不锈钢板 1.2mm； 2. 柜内层板、底板不锈钢板 1.0mm； 3. 双推拉门不锈钢板 0.8mm； 4. 台脚不锈钢可调式台柜子弹脚；	个	2		
5	不锈钢四层存放架	304# 不锈钢砂纹板制作；规格：1500*500*1600 1. 不锈钢管 38*38*1.2mm 方通做横梁支架； 2. 不锈钢管 30*15*1.0mm 不锈钢扁管做层板架； 3. 配不锈钢可调节子弹脚。	个	2		

6	烤鸭炉	不锈钢砂光板制作, 炉面板厚 1.2mm; 900*1550, 90cm 双层烤鸭炉。	台	2		
7	节能蒸柜	规格: 1390*600*1535, 电压: 380V 蒸汽压力: 0.02Mpa	个	2		
8	双层工作台	规格 : 1800*800*800 , 1. 台面不锈钢板 1.2mm、底板不锈钢 1.2mm; 2. 立脚圆管不锈钢Φ 4cm; 3. 台脚采用不锈钢可调式子弹脚;	台	10		
9	炒锅	1 尺 5 炒锅	个	60		
10	不锈钢锅勺	2 号锅勺 1.5 厘	个	60		
11	中圆盘(高白)	强化瓷 30cm	个	20		
12	大鱼盘(高白)	强化瓷 29cm	个	20		
13	中鱼盘(高白)	强化瓷 23cm	个	20		
14	大汤碗(高白)	强化瓷 30cm	个	20		
15	长方形平盘 (高白)	强化瓷 20×35	个	20		
16	平底大圆盘 (高白)	强化瓷 35cm	个	20		
17	正方形盘(高 白)	强化瓷长 30cm	个	20		
18	花朵形盘	镁质晶钻瓷Φ 30cm	个	40		
19	不锈钢油盆	不锈钢厚: 1.2mm; Φ 30cm	个	20		
20	不锈钢味盒	不锈钢加厚 6 格; 厚: 1.2mm	个	20		
21	不锈钢笊篱	不锈钢加厚; 厚: 1.2mm	个	20		
22	不锈钢马斗	不锈钢加厚; 厚: 1.2mm	个	20		

23	不锈钢菜筐	不锈钢Φ 45cm	个	20		
24	不锈钢盆	不锈钢Φ 45cm	个	20		
25	炉挂钩	4.5 厘，长 26cm	把	10		
26	电子秤	产品功能：计重、计价、计数；台面尺寸：30*40*70cm；称量：200 公斤。	个	4		
27	电子点炉枪	长：26.5cm，材质：塑料/铝合金	把	40		
28	砧板	45cm（木质）厚：15cm	个	40		
29	油磨刀石	水滴清油磨刀石	个	40		
30	盘秤	50 公斤	个	10		
31	垃圾桶	120 升配盖	个	4		
32	高压清洗机	两节水枪，可调节水柱和扇形，还可高低压调节；水管长度：进水管 5 米，出水：10 米	套	1		

### 面点室

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	四头燃气煲仔炉连柜	规格：700*705*（850+60）；热功率（KW/BTU）：21.8kw/74382BTU；	台	5		
2	压面机	功率:1.1KW 电压/频率:220/50V/HZ	台	5		
3	搅拌机	功率:0.75KW 电压/频率:220/50（V/HZ）	台	5		
4	绞肉机	类型：电动式 功率：0.65kw	台	2		
5	电饼铛	电压：220v 功率：5kw	台	5		
6	发酵箱	电源：220V-50Hz，规格：单门 15 层	台	5		

7	四门冰箱	尺寸:1220*692*1910 温度:-15° c~-6° c/-5° c~+10° c	台	2		
8	三层远红外线烘炉	功率: 18KW; 三层六盘	台	5		
9	蒸炉	带蒸笼 4 层, 盖子 1 个。	台	5		
10	单通打荷台	规格: 1800*800*800cm; 1. 台面不锈钢板 1.2mm; 2. 侧板、背板不锈钢板 1.0mm; 3. 柜内层板、底板不锈钢板 1.0mm; 4. 双推拉门不锈钢板 0.8mm; 5. 不锈钢盆盆兜尺寸 50cm*50cm, 配置摆镀铬水龙头 (DN15mm); 6. 台脚不锈钢可调式子弹脚;	张	4		
11	不锈钢案板台	规格: 1800*800*800, 台面采用 50mm 厚松木板, 台脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管, 加强筋加固 0.8mm, 配不锈钢可调性子弹脚	台	4		
12	打蛋机	参数: 1000W, 6 升容量 7.3KG	个	4		
13	电子克称	电子 500 克	台	20		
14	三能吐司模具	铝合金 500 克 (带盖)	个	40		
15	雕刻刀	套装	套	40		
16	蛋糕刀	30cm	把	30		
17	裱花刀	30cm	把	30		
18	西餐刀	20cm	把	30		
19	不粘烤盘	铝合金	个	30		
20	披萨盘	10 寸	个	20		
21	裱花台	铝合金	个	30		

22	裱花嘴	48 头	套	30		
23	单手杖	木质	个	30		
24	橄榄杖	木质	个	30		
25	面粉筛	30cm	个	30		
26	通心槌	红木	个	30		
27	月饼模具	5 斤（木质）	个	5		
28	月饼模具	3 斤（木质）	个	5		
29	月饼模具	2 斤（木质）	个	5		
30	月饼模具	1 斤（木质）	个	5		
31	月饼模具（圆形）	50 克（一个配四个花片：伍仁、莲蓉、椰香、草莓 30 个；哈密瓜、凤梨、香芋、叉烧 20 个）塑料	个	30		
32	月饼模具（圆形）	25 克（一个配四个花片：伍仁、莲蓉、椰香、草莓 30 个；哈密瓜、凤梨、香芋、叉烧 20 个）塑料	个	30		
33	月饼模具（方形）	50 克（一个配四个花片：伍仁、莲蓉、椰香、草莓 30 个；哈密瓜、凤梨、香芋、叉烧 20 个）塑料	个	30		
34	自动封口机	封口宽度：12mm；温控范围：300	台	5		
35	真空封口机	自动兼手控，功率：110W，电压：220v	台	5		
36	塑脂砧板	规格：45*30*2	个	10		
37	不锈钢饼干模具	模具套装	套	30		
38	豆浆机	容量 10000ml	台	5		
39	高压清洗机	两节水枪，可调节水柱和扇形，还可高低压调节；水管长度：进水管 5 米，出水：	套	1		

		10 米				
40	垃圾桶	120 升配盖	个	2		
<b>热菜、面点演示厅</b>						
序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	演示厅双头炉	规格：1800*800*800，材质：采用 1.5mm 面板 304#不锈钢板，炉头背板均配一个摇摆镀铬水龙(DN15mm)及不锈钢锅架配可调子弹脚，单鼓风机：550W，电压：220V。	台	2		
2	演示厅洗物台	规格：1600*800*800 1. 台面不锈钢板 1.2mm； 2. 侧板、背板不锈钢板 1.0mm； 3. 柜内层板、底板不锈钢板 0.8mm； 4. 双推拉门不锈钢板 0.8mm； 5. 台脚不锈钢可调式台柜子子弹脚；	台	2		
3	四头燃气煲仔炉连柜	规格：700*705*(850+60)；热功率(KW/BTU)：21.8kw/74382BTU；	台	1		
4	双层工作台	规格：1800*800*800， 1. 台面不锈钢板 1.2mm、底板不锈钢 1.2mm； 2. 立脚圆管不锈钢Φ4cm； 3. 台脚采用不锈钢可调式子弹脚；	台	2		
5	电脑	1、处理器：intel i3 双核 4150 (2.8G 2M) 或以上 2、芯片组：英特尔®H81 Express 或以上； 1个PCI 插槽+1个PCI Express16 插槽+2个PCI Express1 插槽； 3、内存：¥GB DDR3 1600 MHz，最大支持 16G	台	2		

		<p>4、硬盘 1TB SATA 3.0Gb/秒 7200rpm 或以上</p> <p>5、光驱：有</p> <p>6、显卡：高性能集成显卡 4400</p> <p>7、网卡：集成 10/100/1000M 自适应网卡</p>				
6	投影机	<p>1、3LCD 液晶显示技术：亮度<math>\geq 3300</math> 流明或以上（依照 ISO21118 标准）；标准分辨率<math>\geq 1024 \times 768</math>；</p> <p>2、灯泡：230W UHM，灯泡寿命<math>\geq 4000</math> 小时更换周期，节能模式下可达 8000 小时；</p> <p>3、液晶板尺寸：16.0mm(0.63 英寸)对角线(4: 3 宽高比)；</p> <p>4、对比度<math>\geq 10000:1</math></p>	台	2		
7	投影机吊架	吊装型可调式投影机支架	台	2		
8	电动银幕	100 寸电动	台	2		
9	音响	额定功率：100W；最大功率：200W	个	4		
10	功放	额定功率： $2 \times 80W/8\Omega$ ；最大功率： $2 \times 160W/8\Omega$	台	2		
11	麦克风	<p>电源电压：AC220V/50-60Hz</p> <p>电源适配器输出电压：DC12V</p>	套	2		
12	讲台	全钢结构设计，规格讲台长 1050mm，宽 700mm，高 1000mm	台	2		
13	分频器	<p>输入接口：1 路 VGA 15HDF 接口输入；输出接口：4 路 VGA15HDF 接口同步输出；RGB 模拟通道：带宽 150MHZ；输入电平：<math>0.5-1Vp-p</math>；输出阻抗：<math>75\Omega</math>；行场同步通道：输入电平 <math>0.7-5Vp-p</math></p>	台	4		

		传输距离：25m；支持分辨率：1920*1440； 电源：DC 5V 50/60Hz 5W；外壳：金属				
14	系统集成	VGA 线，音频线，电源线、插座、PVC 线管、 施工布线等	间	2		
15	排椅	规格：座椅：50*50*87cm；桌：30*50*76cm	位	120		
16	空调（挂壁式）	3P	台	4		
17	设备安装	高空设备安装	项	1		
18	开孔	打穿墙面	个	6		
19	铜管	加长铜管	米	16		
20	360 度教学摄像头	图像传感器：1/3 英寸 CMOS，传感器总像素：200 万像素，水平解析度：≥750TVL， 电源：AC24V/1.5A，高性能 150 米红外灯补光，F1.4 超大光圈，使夜间监控效果更出色。	台	2		
21	液晶电视	60 寸	台	4		
22	硬盘存储器	3T	台	2		
23	高清网络硬盘录像机	支持 8 路接入通道, 最大支持 200M 码流接入	台	2		
24	交换机	端口：4 个，支持：即插即用，自动翻转，10/100M	台	2		
25	系统集成	各型号 PVC 管以及各种安装网线, 电源线, VGA 辅助线材等	项	2		
<b>翻锅室</b>						
序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	翻锅炉	规格：1500*600cm 双头； 1. 台面板不锈钢板 1.2mm； 2. 采用铸铁炉圈炉口Φ40cm；	个	16		



		3. 柱脚 不 锈 钢 方 管 1.0mm ; 4. 不 锈 钢 加 强 筋 用 0.8mm ; 5. 台脚不锈钢可调式子弹脚。				
2	钢锅	厚：1.5mm，直径：45cm	个	40		
3	不锈钢锅勺	不锈钢，400g	个	40		
<b>刀工冷拼室</b>						
序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	单星洗物台	规格：1800*800*800 1. 台面板不锈钢板 1.2mm； 2. 侧板、背板不锈钢板 1.0mm； 3. 柜内层板、底板不锈钢板 0.8mm； 4. 双推拉门不锈钢板 0.8mm； 5. 台脚不锈钢可调式台柜子子弹脚；	台	10		
2	四门冰箱	尺寸：1220*692*1910 温度：-15° c~-6° c/-5° c~-+10° c	台	2		
3	双层不锈钢储物柜	304# 不 锈 钢 砂 纹 板 制 作 ； 规 格 ； 1200*500*1800cm 1. 柜身、背板不锈钢板 1.2mm； 2. 柜内层板、底板不锈钢板 1.0mm； 3. 双推拉门不锈钢板 0.8mm； 4. 台脚不锈钢可调式台柜子子弹脚；	个	2		
4	不锈钢四层存放架	304# 不 锈 钢 砂 纹 板 制 作 ； 规 格 ； 1500*500*1600 1. 不锈钢管 38*38*1.2mm 方通做横梁支架； 2. 不锈钢管 30*15*1.0mm 不锈钢扁管做层板架； 3. 配不锈钢可调节子弹脚.	个	2		

5	展示柜	不锈钢透明玻璃，规格：550*530*1850； 电压：220V；功率：155W	个	4		
6	双层工作台	规格：1800*800*800， 1. 台面不锈钢板 1.2mm、底板不锈钢 1.2mm； 2. 立脚圆管不锈钢Φ4cm； 3. 台脚采用不锈钢可调式子弹脚；	台	10		
7	长方形盘（高白）	镁质晶钻瓷长 50cm 宽 40cm	个	20		
8	平底大圆盘（高白）	强化瓷 45cm	个	20		
9	大圆盘（高白）	强化瓷 40cm	个	20		
10	长方形盘（高白）	强化瓷长 40cm	个	20		
11	平底大圆盘	不锈钢Φ60cm	个	20		
12	平底大方盘	不锈钢长 45cm，宽 35cm	个	20		
13	垃圾桶	120 升配盖	个	4		

**燃气管道及烟管部分**

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	不锈钢烟罩	规格：1000*500*1000 烟罩板采用优质不锈钢板 1.0mm；隔油网 式烟罩；现场制作。	米	100		
2	柜式抽油烟机	功率：11KW；转速：650（r/min）；流量： 21120-35520（m <sup>3</sup> /h）；全压：583-342（pa） 静压：510-134（pa） 噪声：≤76	台	4		
3	轴流风机	功率：500W，电压：220/380V，转速：1400 （r/min），流量：2675-5000（M <sup>3</sup> /h），	台	20		

		全压：150-98，噪声：≤71				
4	不锈钢油烟网	尺寸：500*500*50，材料：304 不锈钢，厚：0.8	个	200		
5	直烟管	尺寸：500X500, 材料:镀锌板; 现场制作。	米	100		
6	外墙直烟管	尺寸：600X900，材质：304 不锈钢 1.0。	米	50		
7	弯头	尺寸：500X700，材质：镀锌板，厚度：0.8 厚。	个	40		
8	三通	尺寸：500X700，材质：镀锌板，厚度：0.8 厚。	个	6		
9	变头	材质：镀锌板，厚度：0.8 厚	个	25		
10	油烟净化器	风量：32000；材质：镀锌铝材；外形尺寸:750*1225*1476；风口尺寸:宽 890*高 1246；风阻:<120PA；功率:850(W)	台	2		
11	油烟净化器	风量：20000；材质：镀锌铝材；外形尺寸:750*1225*1476；风口尺寸:宽 890*高 1246；风阻:<120PA；功率:850(W)	台	2		
12	电机保护箱	电压：380V，功率：11KW 配置电器元件： 【电箱 300*400：1 个、（电源）指示灯：1 个、（运行）指示灯：1 个、（启动）按钮：1 个、（停止）按钮：1 个、（总电源）断路器 3P60A：1 个、（负载）接触器：1 个、电机综合保护器：1 个】	个	4		
13	帆布软接口	帆布方形软连接：燃烧性能：不燃 A 级；耐酸、耐碱、耐高温性能。内有高强度钢丝，伸缩自如。正压，复压不变形，通风性良好。适合长期用于高温。主要用于排风和回风接口的软连接，供应排风回风接口处专用。	个	4		

14	吊杆连不锈钢套管	2mΦ10	条	58		
15	三角码	尺寸：400X1000 40角铁；现场制作。	对	15		
16	烟管法兰	尺寸：700X900 304不锈钢1.0；现场制作。	对	30		
17	风机净化器支架	6-8#槽钢；现场制作。	个	4		
18	墙孔	500*900；	个	6		
19	五金配件	管线、配件、中性玻璃胶、管道油漆等	批	1		
20	防震装置	弹簧、角铁	批	1		
21	不锈钢烟管施工安装	设备安装、调试等	项	1		
22	搬运费用	设备搬运（一、二、三楼）	项	1		
23	运输费用	运输费用	批	1		
24	吊机	包干吊机	项	1		
25	化气炉	150G	台	2		
26	化气炉	100G	台	2		
27	无缝管	3寸	米	150		
28	无缝管	2寸	米	100		
29	进口中压阀	口径：DN20，进压16bar，出压0.55-0.82kg，流量50kg	个	8		
30	进口中转低压阀	连接口径：DN32；进口压力：2kg/cm <sup>2</sup> ；出口压力：3-7KPA；最大流量：80m <sup>3</sup> /h；材质：铝材	个	8		
31	软管	高压软管；口径10mm 耐压1.6MPa	条	11		
32	波纹管	燃气波纹管	条	24		

33	进口煤气专用 阀	4分煤气专用阀	个	8		
34	煤气球阀	2寸煤气球阀	个	24		
35	煤气活接	2寸煤气活接	个	4		
36	煤气驳牙咀	4分煤气驳牙咀	个	52		
37	室内水电施工	室内水电改造(PVC线管、进水/排水管道, 设备供电插座电缆, 电线)	项	1		