

政府采购项目详细需求表

预算单位：文昌市残疾人联合会

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	市场单价	总价	是否进口产品	备注
	合计					849500		
1	护理床	参考规格型号：F-01 配置技术参数详见附页	160	张	2850	456000	否	
2	普通轮椅	参考规格型号：SYIV90-ZB-03 配置技术参数详见附页	108	台	850	91800	否	
3	高靠背轮椅	参考规格型号：SYIV90-ZB-02 配置技术参数详见附页	50	台	890	44500	否	
4	沐浴轮椅	参考规格型号：4542 配置技术参数详见附页	100	台	880	88000	否	
5	偏瘫轮椅	参考规格型号：SYIV90-ZB-04 配置技术参数详见附页	50	台	960	48000	否	
6	多功能轮椅	参考规格型号：SYIV90-ZB-07 配置技术参数详见附页	100	台	880	88000	否	
7	四脚手杖	参考规格型号：SYIV90-ZB-08 配置技术参数详见附页	332	支	100	33200	否	

备注：

- 1.本表分表 1 和表 2，表 1 为文昌市政府采购计划备案（审核）表，表 2 为政府采购详细需求表（填写时可增加附页）；预算单位应提交本表一式两份，一份留政府采购监督管理机构备查，一份交预算单位。
- 2.政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
- 3.政府采购非税收入指：行政事业性收费、政府性资金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、彩票公益金、以政府名义接受的捐赠收入，应当纳入政府非税收入管理的其他资金。

附页：配置技术参数

一、护理床

1、床头采用 ABS 工程塑料一次成型，精心制作，外形美观，大方沉稳，可自如拆卸；

2、铝合金防夹手护栏，坚固耐用，装拆自如；

3、配备 ABS 静音脚轮，均带刹车，外形美观，易于手动推动床体；

4、背部折起角度： $0\sim 85^{\circ} \pm 5^{\circ}$

腿部下折角度： $0\sim 85^{\circ} \pm 5^{\circ}$

翻身角度： $0\sim 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$

5、外形尺寸：（长×宽×床面高） $2000\times 900\times 550\text{mm}(\pm 5\%)$

6、便孔尺寸： $260\times 210\text{mm}(\pm 5\%)$

二、普通轮椅

1、车身支架为加厚高碳钢，双厚 X 型车架支撑，高密度钢管车架防腐更稳固，自重 16kg，承重 120kg。

2、坐垫材质为 600D 牛津布。四刹设计

3、7+24 寸，聚氨酯实心胎免充气不怕扎，加宽轮胎，优质整体轴承更耐磨。

4、可坐便设计，方便大小便，便盆前后都可抽拉。

5、脚踩助力延长杆设计，踩下方便前轮抬起，越过障碍物。

6、可折叠金属踏板，金属材质，结实耐用，折叠旋转，方便上下车。

7、ABS 防滑扶手，纹理设计，舒适防滑耐磨。

三、高靠背轮椅

- 1、加厚钢管电镀车架，双 x 支撑，自重 21kg(±5%)，承重 140kg(±5%)。
- 2、7+24 寸灰实心胎，耐磨不怕扎，四刹设计，背部六档调节。
- 3、防后翻支撑，朝上脚踩可越过障碍物，朝下可防后翻更安全，按下弹珠即可旋转防后翻支撑。
- 4、皮革腿拖，角度可多角度调节，可活动，可旋转，可自由拆卸。
- 5、便盆为一体成型盆可前后抽取，自带提手便于拿取，光滑清洁方便。
- 6、加高靠背可装可卸，用时高靠背插入套管内，不用时可以取下来当做普通轮椅使用。

四、沐浴轮椅

- 1、一椅四座，休闲座椅，洗浴椅，代步轮椅，座便椅
- 2、环保 pu 坐垫，乘坐柔软舒适，易清洗，久坐不累。
- 3、PE 吹塑坐板，容易清洗不怕水。可抽拉便盆，方便清洗。
- 4、铝合金车架，永不生锈。可折叠铝合金踏板。
- 5、16 寸加厚轮胎，越野轮胎，防滑耐磨。
- 6、四刹设计：推车人手刹，握住刹车柄停止前行，家里握紧轮椅驻车，按下解锁装置解锁驻车。
- 7、便携式折叠靠背设计，轻松折叠，携带方便。

五、功能轮椅

- 1、规格参数
 - 1.1、总长 105cm(±5%); 总宽 68cm(±5%); 总高 91cm(±5%);

1.2、包装尺寸 (L*W*H/pcs): 82*28*93cm/1 (±5%)

1.3、折叠宽度: 27cm (±5%); 靠背高度: 45cm (±5%); 座位深度: 40cm (±5%); 座位宽度: 46cm (±5%); 座位离地面高度: 50cm (±5%);

1.4、前轮直径 20cm (±5%); 后轮直径 61cm (±5%); 最大载荷 110kg (±5%); 净重量 19kg (±5%);

2、性能及结构特点:

2.1、车架: 由钢管焊接组合成型, 安全性能好, 表面静电喷涂处理, 美观耐用, 轮椅双支撑杆, 可折叠, 方便存放。

2.2、前轮: 为直径 200mm (8 英寸) (±5%) 高品质橡胶轮胎。配一体冲压成型金属拐臂;

2.3、后轮: 后轮为直径 610mm (24 英寸) (±5%) 免充气轮胎, 使用 36 根辐条; 外胎和内胎与轮辋相配合, 将轮胎充气到充气压力的 110%, 经过 5 min 后, 外胎仍能完整地包合在轮辋上。配置高强度金属手轮 (驱动后轮用)。

2.4、刹车: 带钢制驻刹, 安全可靠。

2.5、座靠垫: 牛津布坐垫靠背, 结实耐用, 座宽 460mm (±5%), 中间有帆布夹层, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷。

2.6、扶手: 可后掀翻, 方便上下车, ABS 护板, 配高品质 PU 扶手。

2.7、脚托: 活动腿托, 腿部可以拆卸。

六、偏瘫轮椅

1、规格参数

1.1、折叠尺寸: 94*22*86cm (±5%);

1.2、展开尺寸: 108*65*86cm (±5%);

1.3、便盆尺寸: 23*33cm (±5%); 便孔尺寸: 17*33cm (±5%);

1.4、包装尺寸: 96*24*86cm (±5%);

- 1.4、承重：100kg（±5%）；净重 19kg（±5%）；包装重量 20kg（±5%）；
- 2、性能及结构特点：
- 2.1、车架：2cm（±5%）钢管焊接组合成型，安全性能好，钢管表面电镀处理，美观耐用，轮椅双支撑杆，可折叠，方便存放。
- 2.2、前轮：直径 19cm（±5%）的高品质橡胶实心轮胎。配一体冲压成型金属拐臂；
- 2.3、后轮：后轮为直径 58cm 充气轮胎，；外胎和内胎与轮辋相配合，将轮胎充气到充气压力的 110%，经过 5 min 后，外胎仍能完整地包合在轮辋上。配置高强度金属手轮（驱动后轮用）。
- 2.4、附加功能：带手刹，脚踏板可拆卸，可安装餐板；
- 3、使用人群：下肢残疾，偏瘫，截瘫，摔伤症状等。

七、四脚手杖

- 1、本产品采用铝合金材质，轻便。重量 0.6kg（±5%），承重 90kg（±5%）。
- 2、把手采用龟裂纹表面处理，手握舒适，防滑。
- 3、10 档位调节高度，只用松紧十字固定装置，就可调节高度，适合不同身高人群。
- 4、采用四脚支撑点，更平稳，更安全。
- 5、四脚底部采用橡胶底垫，耐磨，防滑。
- 6、底部采用氩弧焊焊接，美观结实。