

# 儋州市分散采购项目详细需求表

采购单位：（章）

序号	采购品目名称	参考规格和配置技术参数	数量	单位	备注
1	全自动核酸杂交仪	一、性能特点：（1）.全自动：集分子杂交，洗膜，孵育，显色于一体，无需人工值守（2）.快速：全程实验2小时可自动完成（3）.准确可靠：全程自动，杜绝手工操作的偏差（4）.温控恒定：采用微电脑控	1	台	
2	新生儿心脏探头加软件 开发	1、应用领域：新生儿心脏，新生儿心电图 2、带宽：3.0—11.4MHz 3、阵元数：128 4、扫描角度（最大）：90° 5、深度：2.0—16.5cm 6、物理尺寸：15.1mm×10.2mm	1	套	
3	全功能儿童体检工作站	1.电脑主机、型号：IABOX N20-J1845, CPU: Intel J1800, 双核/2.41GHz/1M/10W, 硬盘:500G SATA 5400RPM, 内存:4G DDR3L 1600MHz, 集成千兆网卡, 可连接无线WiFi, 后10接口:	1	套	
4	声导抗仪	探头：226Hz 85db SPL 压力范围：—400daPa—+200daPa；—600daPa—+400daPa 泵压力速度:50daPa/S;1.00daPa/S; 150daPa/S 绝对容积范围：0.5-5.0cc 声顺鼓室范围：0.0-3.0cc 刺激反射：同	1	台	
5	耳声发射仪	（一）技术参数： 1、工作条件（1.1）操作环境噪音声最大允许范围：<40dbSPL（1.2）供电电源：交流220±22V，	1	台	
6	分娩镇痛仪	1、适用范围：成人、儿童。 2、功能：通过专用型面罩吸入纯净的笑氧混合气体，从而达到缓解病人的焦虑和疼痛。	1	台	
7	血库专用离心机	一、技术参数 1、★最高转速：6000rpm 2、★最大相对离心力：5000×g 3、最大容量：100ml×8 4、转速精度：	1	台	
8	-20℃以下贮存血低温冰箱	1.立式； 2.★内箱尺寸：649x614x600mmx2室； 3.温度范围：-20 ~ -40℃； 4.配备耐低温抽屉，既方便使用，又减少开门时的冷气外泄； 5.制冷剂：环保型；	1	台	
9	2-6℃贮存血专用冰箱	1、工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度60%以下使用 2、功能描述：是医疗行业冷藏血液（全血）的专业冷藏设备，也可用于冷藏药物、生物制品，适用于大小血站，医院及防疫站 3、样式：立式 4、有效	1	台	
10	试剂贮存医用冰箱	1.柜子容积：272（L） 2.外箱材质：喷塑冷轧钢板 3.内胆材质：预涂板 4.保温层材料：异氰酸酯、组合聚醚 5.箱体结构：立式平底 6.门玻璃：双层中空玻璃（LOW-E玻璃） 7.制冷方式：风冷循环式 8.压缩机	1	台	
11	标本贮存医用冰箱	1.柜子容积：272（L） 2.外箱材质：喷塑冷轧钢板 3.内胆材质：预涂板 4.保温层材料：异氰酸酯、组合聚醚 5.箱体结构：立式平底 6.门玻璃：双层中空玻璃（LOW-E玻璃） 7.制冷方式：风冷循环式 8.	1	台	
12	微量（输液）泵	★1.适用输液器：非专用，任何品牌输液器 2.流速范围：1.0-1200ml/h 或 1-400滴/分钟、递增：0.1ml/h(速率为1.0-99.9ml/h时)、1ml/h(速率为	1	台	
13	除颤监护仪（带起搏）	1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机重量不超过6kg。 3.★除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率 and 有效性。 4.手动	1	台	
14	血压袖带	血压袖带技术参数：与无创血压设备配合使用，用于测量无创血压。规格：27-35cm.	20	条	
15	心电监护仪连接线	材质：标准TPU线材 功能：数据传输	5	副	
16	治疗车（不锈钢三层）	规格：500*400*850, 材质：不锈钢三层	2	台	

备注：本表一式三份，一份留政府采购采购代理机构备查，一份批复预算单位，一份采购代理机构。