

第三章 采购需求

一、项目名称及编号

- 1、招标项目：保亭中学食堂改造
- 2、招标编号：琼 ZDZB-2190031-19001

二、商务要求

(一) 质量保证

- 1、所有货物必须是制造的全新产品、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。
- 2、货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。
- 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。
- 4、所有产品、货物出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。
- 5、所投的产品必须是在中国范围内合法销售、原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

(二) 交货时间和地点及付款条件

- 1、交货时间：自签订合同之日起至 2019 年 8 月 15 日内。
- 2、交货地址：保亭中学。
- 3、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求：按采购文件要求、报价文件响应的技术标准和国家标准进行验收。

(三) 售后服务要求

- 1、设备按原厂商标准提供维护。
- 2、提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，3 年内定期回访每年不少于 2 次，免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培训资料，所有设备超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

三、采购清单、安装清单工程量和装修装饰部分工程量清单

1、设备清单：

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1 号食堂				
1	收餐工作柜	规格：300*500*800mm；材质：钢片材料用 304#不	8	台

		锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 门板厚 1.0mm。		
2	传送带	规格: 2000*520*900mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 面钢板厚 1.2mm, 链板式。	12	米
3	大单星盆水池	规格: 1500*700*950mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	1	台
4	大单星盆水池	规格: 1100*700*950mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	3	台
5	大单星盆水池	规格: 900*700*950mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	3	台
6	长龙洗碗机	规格: 约 3700*742*1725mm; 材质: 304 不锈钢; 双电加热器; 380V/51.55KW; 机械控制; 单缸; 单洗单喷; 4400 碟/小时温度显示; 意大利水泵, 带高温喷淋; 进碟 850+洗涤长度 1200+收碟 950mm; 带烘干机。	1	台
7	灭蝇灯	规格: 约 650*150*470mm; 功率: 40W	5	台
8	洗地龙头	规格: 管长 10.7 米; 材质: 厚钢结构, 合金弹簧, 铜制旋转接头, SBR 橡胶高压管; 水枪喷头。	4	台
9	挂墙一层板	规格: 950*300*80mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	1	台
10	挂墙一层板	规格: 1500*300*80mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	6	台
11	挂墙一层板	规格: 1000*300*80mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	2	台
12	收餐工作台	规格: 650*700*950mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚。	1	台
13	收餐工作台	规格: 600*700*950mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚。	1	台
14	收餐工作台	规格: 800*700*950mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 层板厚 1.0mm, $\Phi 38$ 不锈钢可调脚。	1	台
15	面粉车	规格: 500*500*600mm; 采用 304 不锈钢磨砂板, 板厚度为 1.2 mm, 配万向可刹车脚轮。	2	台
16	十二盆饼车	规格: 455*630*1600mm; 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 厚 1.2mm	1	台

17	十四盆醒发箱	规格：约 500*750*1910mm；功率：2.4KW；材质：不锈钢	1	台
18	三门烤箱	规格：约 1210*895*1515mm；材质：炉体采用优质钢材，保证了长期使用的稳定性。每层均可单独使用，节省能源。整体外观设计新颖，外表采用优质不锈钢。功率：19.5KW	1	台
19	包边木案工作台	规格：1500*800*800mm；材质：松木；架子材料用304#不锈钢板。	1	台
20	双星盆水池	规格：1000*600*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	1	台
21	挂墙无门吊柜	规格：1500*350*600mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台
22	四门高身雪柜	规格：约 1220*760*1950mm；工作形式：风冷；温度范围：冷冻 0℃~-15℃，冷藏 0℃~10℃；实时温度显示；恩布拉科压缩机，触摸温控器。	1	台
23	四门高身雪柜	规格：约 1220*760*1950mm；工作形式：风冷；温度范围：冷冻 0℃~-18℃；实时温度显示；进口压缩机，触摸温控器。	3	台
24	和面机	规格：约 730*430*770mm；搅拌转速 185r/min，料桶容积 35L，功率：1.1KW	1	台
25	搅拌机	规格：约 610*530*1020mm；料桶容积：30L，最大和面量 10kg，功率：1.5KW	1	台
26	压面机	规格：约 600*700*1120mm；转速 140r/min，压辊长度 250mm，可调厚度 0-18，功率 1.5KW	1	台
27	高身纱网柜	规格：700*500*1200mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，双通纱网活页门。	1	台
28	洗手星	规格：400*400*240mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm	4	台
29	干手器	规格：约 210*195*235mm；材质：ABS	1	台
30	单通工作台	规格：1200*700*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台
31	单通工作台	规格：1300*600*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	4	台
32	单通工作台	规格：1600*600*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台

33	暖饭车	规格：700*700*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，带四个轮。	3	台
34	五格保温售饭工作柜	规格：1800*700*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，功率：2KW:温度：30-85℃：自动恒温，柜式。	4	台
35	紫外线消毒灯	规格：约 920*130*80mm；功率：30W	3	台
36	三层餐车	规格：850*450*900mm；材质：#304 不锈钢板，板厚 1.2 厚	4	台
37	双层平板工作台	规格：1500*800*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	3	台
38	双层平板工作台	规格：1600*800*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	2	台
39	双层平板工作台带靠背	规格：1200*700*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	2	台
40	双层平板工作台带靠背	规格：1500*700*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	1	台
41	单星盆水池	规格：700*800*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	1	台
42	单星工作台	规格：1500*600*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	1	台
43	单星工作台	规格：1600*700*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	2	台
44	四层栅格层架	规格：1200*500*1600mm；材质：304# 不锈钢，四条立柱采用圆通 Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	4	台
45	四层栅格层架	规格：1000*500*1600mm；材质：304# 不锈钢，四条立柱采用圆通 Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	1	台
46	万能烤箱推车	规格：637*560*1710mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，厚 1.2mm；配套万能蒸烤箱。	1	台

47	电磁单头单尾小炒炉	<p>规格：约 1100*1100*1250mm；功率：380V15KW，材质：激光焊接 304#不锈钢炉身，一体成型台面；三防结构，PPS “齿”形线盘组件，IPX4 标准防水设计，明火仿真技术，喇叭形隧道散热风道设计；</p> <p>★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告</p> <p>★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具的 EMC 电磁兼容检测报告</p> <p>★电磁灶线圈盘支架通过国家电器产品安全质量监督检验中心的检验合格报告；</p> <p>★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。</p> <p>★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提供本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	1	台
48	炉拼台	规格：300*1100*1250mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm。	2	台
49	炉拼台连水池	规格：400*840*1250mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	1	台
50	电热双门蒸饭柜	<p>规格：约 1150*840*1650mm；功率：380V/24KW，材质：激光焊接 304#不锈钢一体成型柜体，IPX4 标准防水设计，可清洁式主副水箱设计，CKC 低水位保护系统，液体膨胀式干烧保护系统，脚踏机械式排水，内置溢流保护系统；</p> <p>★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书；以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。</p> <p>★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提供本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	3	台

51	电磁单头大锅炉	<p>规格：约 1100*1100*1250mm；功率：380V/20KW，材质：激光焊接 304#不锈钢炉身，一体成型台面；三防结构，PPS “齿”形线盘组件，IPX4 标准防水设计，明火仿真技术，喇叭形隧道散热风道设计，</p> <p>★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告；</p> <p>★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具的 EMC 电磁兼容检测报告；</p> <p>★具有 TUV 出具的一级能效检测报告；</p> <p>★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书；</p> <p>★具有 CQC 出具的档位火力开关寿命检验报告；</p> <p>★具有 CQC 出具的档位火力开关 IPX6 防护等级检验报告；</p> <p>以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。</p> <p>★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	3	台
52	电磁单头高背矮汤炉	<p>规格：约 700*850*1250mm；功率：380V/15KW，材质：304#不锈钢炉身，一体成型台面，三防结构，PPS “齿”形线盘组件，IPX4 标准防水设计，明火仿真技术，喇叭形隧道散热风道设计，旋转式五档火力调节；</p> <p>★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告；</p> <p>★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具的 EMC 电磁兼容检测报告；</p> <p>★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书；</p> <p>以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。</p> <p>★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	1	台

53	十层触摸版万能蒸烤箱	规格：880*876*1152mm；功率：380V/18.3KW； 全电脑触摸屏，可视化操控，每一个步骤都一目了然； 动态空气涡流，加热均匀，确保食品色泽； 内置锅炉蒸汽发生器，可产生强大的蒸汽，让中餐菜式烹饪自如； 层架模式，单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，不串味； 智能自动清洗功能，多种自动清洗方案，方便简单，节省人力； 二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人； 全电脑程序控制，可存储上千个菜单； 自我诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修； 三层玻璃隔热门，避免高温烫伤和意外发生。	1	台
54	烤箱座台架	规格：840*880*638mm；材质：钢片材料用304#不锈钢板，厚度1.2厚	1	台
55	保洁柜	规格：1440*600*1800mm；材质：钢片材料用304#不锈钢板，面钢板厚1.2mm，门板厚1.0mm；。	2	台
56	双门不锈钢门消毒柜	规格：约1440*600*1940mm；内外不锈钢，整体发泡热风循环系统，豪华欧式拉手，高档全不锈钢重力脚，专业不锈钢分餐盘层架，带调温功能，约放800-1000人分餐盘，带推车。	3	台
57	多功能切菜机	规格：1320*600*1260mm 切割长度：1-60mm 皮带宽：120mm 产量：500-800Kg/H 电源：380V 50Hz 功率：1.85KW 重量：146Kg 特性：机台骨架均为SUS304不锈钢材质，符合食品标准；出料口处有微动开关，操作安全；输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制；皮带拆卸清洗方便快捷，卫生无死角；可切各种叶菜类及根茎类；24V安全电压控制，操作安全； 功能：可将根茎类：马铃薯、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子块状物切成丁，丝片状；叶菜类：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝条状。 特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形；叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制。 成品形状：片、四角丝条、丁。	1	台
58	刀具消毒柜	规格：约400*300*620mm；材质：不锈钢	2	台

59	切肉机	规格：610*585*1040mm；材质：整部机体采用优质不锈钢制作，钢板厚度 3mm；高强度笼式机身紧凑结构，表面抛光拉丝处理、采用优化卫生设计，方便清洗；机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺锋利耐久，真正食品机械专用刀片机器采用双刃切削，刀刃配合严密紧致，独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸上下两组交叉刀组对肉类进行精密细切，且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜，使其肉制品薄厚均匀高品质始终如一完全区别于现有市场上靠挤、拉、扭等切肉机设备带有万向刹车脚轮方便移机固定本机可实现对无骨肉类及类似榨菜富有弹性的食物切成丝、切片。	1	台
60	电子落地称	规格：约 400*500*800mm；最大称量：150KG；交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能	1	台
61	平板车	规格：850*600*800mm；材质：钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 1.2mm，配 4 个胶轮。	1	台
62	单门展示柜	规格：约 620*760*1985mm；工作形式：风冷；温度范围：冷藏 0℃~10℃；实时温度显示；进口压缩机，进口温控器。	2	台
63	饮水机	规格：约 310*305*920mm；材质：304 不锈钢内胆，钢化玻璃面板；	1	台

64	一体化食品安全检测仪	<p>一、整机技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、一体化多模块设计，内置分光光度法检测模块、干式化学（胶体金）分析检测模块。 2、检测项目丰富，可检测食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。 3、12个独立检测通道。每个通道均由一组光源及检测器构成，互不干扰。 4、显示：8寸彩色液晶电容式触摸屏。 5、操作系统：仪器使用开放式智能操作系统（Android 4.1 系统），支持多种 APP 应用，操作方便，符合用户习惯，同时避免版权问题。 6、支持 10M/100M 以太网和 802.11b/g/n WIFI 无线网络；能实现上网和数据传输功能。 7、具备两个 USB 接口，可支持 USB HUB 扩展、3G 网络、U 盘、键盘和鼠标等外接设备。 8、支持最大 32G 内部存储容量，配备内部数据库功能可存储海量数据。 9、仪器内置微型热敏打印机，可随时打印数据。 10、仪器内置电池和 12V 直流供电模式，以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。 11、内置扬声器及视频播放器，仪器使用中可以提供语音提示，并可播放仪器实验演示视频。 12、系统内置相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果。 13、用户可根据实际需要可通过软件更新，即可实现仪器升级、扩展项目及功能，增加检测项目，无需专用工具或返厂升级。 14、内置多种样品名称信息，具有企业信息管理功能，用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商（供应商）等信息。 15、内置 WIFI，在 WIFI 覆盖区内可无线上网。 16、屏幕倾斜角度可调。 17、操作界面直接显示操作指南以及操作帮助视频，根据当前所选检测项目，自动展示该项目的操作指南以及帮助视频，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，更加人性方便。 <p>二、各模块技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、分光光度检测模块技术参数： <ol style="list-style-type: none"> (1) 12 组独立检测单元，每个单元均由一组检测器和光源构成，互补干扰。 (2) 光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点。 (3) 采用闭环回路光源自动校准系统，避免了长 	1	套
----	------------	---	---	---

		<p>时间使用,或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象,保证光源始终工作在最佳状态。</p> <p>(4)可检测食品理化,非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。</p> <p>(5)波长配置:410nm/460 nm /510nm /535nm/589nm/640nm。</p> <p>(6)分辨率:0.001Abs</p> <p>(7)噪声:≤0.5% τ ;</p> <p>(8)漂移:≤0.003 Abs /3min;</p> <p>(9)透射比重复性:≤0.5 % τ</p> <p>2、干式化学(胶体金)检测模块技术参数:</p> <p>(1)检测器:CMOS 检测器,瞬间同时采集全部图像。</p> <p>(2)光源:超高亮 LED 光源,环状阵列,保证照度均匀。</p> <p>(3)检测系统:全固态系统,无活动部件,高可靠性。</p> <p>(4)COMS 直接采集图像原始光度信号,而不是通过图像处理方式进行检测,保证检测数据的准确,稳定。</p> <p>(5)校准功能:自动校准光度及基线,保证中心及边缘亮度一致,补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致。</p> <p>(6)识别功能:CT 线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,实时显示检测曲线;自动精准识别 CT 线峰值位置及高度。</p> <p>(7)内置灵活的检测曲线设置输入方式,方便进行标定、修改和补充,可以适应不同厂家的检测卡。</p> <p>(8)可检测兽药残留,非法添加等多种项目。检测速度快,单次检测时间小于 0.5s</p> <p>(9)重复性:RSD≤1%。</p> <p>(10)稳定性≤0.15。</p> <p>(11)准确性:±10%</p>		
65	米面架	规格:1200*600*150mm; 材质:304 板材 1.2 厚	1	台
66	米面架	规格:1600*600*150mm; 材质:304 板材 1.2 厚	1	台
67	四层平板货架	规格:1200*500*1600mm; 材质:304#不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚,四层存放板采用 1.2mm 不锈钢。	1	台
68	空调机	规格:1 匹; 单冷	1	台
69	不锈钢挡鼠板	规格:800*600*10mm; 材质:304 板材 1.2 厚	1	台
70	拖把池	规格:800*400*600mm; 材质:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm	1	台
71	更衣柜	规格:900*450*1800mm; 材质:优质冷轧钢,环保喷塑	4	台

72	茶水柜	规格：1500*500*1600mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台
73	长形洗手池	规格：2500*500*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	3	台
74	网络枪机	<p>400 万 1/3” CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机；</p> <p>视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；</p> <p>最小照度：0.07Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; 0.1 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR;</p> <p>镜头：4mm, 水平视场角:78° (6mm, 8mm, 12mm, 可选)；</p> <p>帧率：50Hz: 25fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；</p> <p>宽动态范围：120dB；</p> <p>感兴趣区域：ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域；</p> <p>智能报警：越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测；</p> <p>电源供应：DC12V±25%/ PoE (802.3af) ；</p> <p>功耗：6W MAX；</p> <p>红外照射距离最远可达：30 米；</p> <p>支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析；</p> <p>存储功能：NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) ；</p> <p>快门：1/3 秒至 1/100,000 秒；</p> <p>工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)；</p> <p>IP67 防护等级</p>	24	个

75	硬盘录像机	<p>硬件规格： 2U 标准机架式 2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，可满配 6TB 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 路</p> <p>软件性能： 输入带宽：320M 64 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份</p>	1	台
76	硬盘	3.5 英寸 4TB 64M SATA3	4	个
77	监视器	<p>42.5 寸液晶监视器，金属外观，边框宽度 11mm 显示：LED 背光；分辨率 1920*1080；亮度 450cd/m²，对比度：1200:1，功耗≤118W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：967.184×555.416×77.14 接口：HDMI 输入*1、VGA 输入*1、DVI 输入*1、BNC 输入*1、BNC 输出*1、Audio 输入*1、USB*1</p>	2	台
78	机柜	规格：12U。	1	个
79	交换机	<p>1、非网管 POE 交换机，需具有不少于 24 个百兆 POE 电口，2 个千兆电口，2 个复用的千兆光口 2、交换容量不小于交换容量 8.8Gbps，包转发率不小于 6.55Mpps 3、1-8 号端口支持视频红口保障技术</p>	1	台
80	枪式摄像机支架	规格：70*97.1*181.8mm；材质：铝合金	24	个
81	网线	超 5 类室内网线，一箱 305 米，0.5mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CM，灰色	6	箱
82	VGA 线	规格：单通道，25m，黑色。	2	条
83	不锈钢烟罩	规格：11300*1200*500mm；材料：304 板材，1.2 厚	11.3	米
84	不锈钢烟罩	规格：4500*1000*500mm；材料：304 板材，1.2 厚	4.5	米
85	不锈钢拼墙板	规格：1170*1170*10mm；材料：304 板材，1.2 厚	15.8	米
86	不锈钢烟网	规格：600*500*40mm；材料：304 不锈钢	15.8	m
87	离心柜式风机	规格：22 寸；电机功率：11KW/380V	1	台
88	离心柜式风机	规格：15 寸；电机功率：4KW/380V	1	台
89	离心柜式风机	规格：20 寸；电机功率：7.5KW/380V	1	台

90	电机过载保护装置	规格：配 11KW 柜式风机	1	套
91	电机过载保护装置	规格：配 7.5KW 柜式风机	1	套
92	电机过载保护装置	规格：配 4KW 柜式风机	1	套
93	柜式风机支架	规格：配柜式风机；材质：6#槽钢，刷防锈漆。	3	台
94	柜式风机弹簧减震器	规格：120KG；安装方式：坐装式；	4	个
95	柜式风机弹簧减震器	规格：100KG；安装方式：坐装式；	4	个
96	柜式风机弹簧减震器	规格：60KG；安装方式：坐装式；	4	个
97	静电式餐饮油烟净化设备	规格：约 735*1408*1631mm；处理风量：30000m ³ /h。	1	台
98	静电油烟处理器支架	规格：配静电油烟处理器；材质：6#槽钢，刷防锈漆。	1	台
99	帆布软接	规格：配风机；材质：防火布；	5	个
100	镀锌板风管	规格：宽 850*高 600mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	200	平方米
101	镀锌板风管	规格：宽 500*高 400mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	200	平方米
102	镀锌板风管	规格：宽 1000*高 600mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	280	平方米
103	镀锌板风管	规格：宽 4000*高 400mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	260	平方米
104	防火阀	规格：850*600*200mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	1	个
105	不锈钢风嘴	规格：Φ210mm；材质：不锈钢	50	个
2 号食堂				
1	灭蝇灯	规格：约 650*150*470mm；功率：40W	5	台
2	单门展示柜	规格：约 620*760*1985mm；工作形式：风冷；温度范围：冷藏 0℃~10℃；实时温度显示；进口压缩机，进口温控器。	3	台
3	洗手星	规格：400*400*240mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm	5	台
4	单通工作台	规格：1500*600*800mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台
5	单通工作台	规格：1500*700*800mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	3	台
6	单通工作台带靠背	规格：1500*600*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	7	台
7	单通工作台带靠背	规格：1500*700*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	5	台

8	一体化食品安全检测仪	<p>一、整机技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、一体化多模块设计，内置分光光度法检测模块、干式化学（胶体金）分析检测模块。 2、检测项目丰富，可检测食品理化、兽药残留、非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。 3、12个独立检测通道。每个通道均由一组光源及检测器构成，互不干扰。 4、显示：8寸彩色液晶电容式触摸屏。 5、操作系统：仪器使用开放式智能操作系统（Android 4.1 系统），支持多种 APP 应用，操作方便，符合用户习惯，同时避免版权问题。 6、支持 10M/100M 以太网和 802.11b/g/n WIFI 无线网络；能实现上网和数据传输功能。 7、具备两个 USB 接口，可支持 USB HUB 扩展、3G 网络、U 盘、键盘和鼠标等外接设备。 8、支持最大 32G 内部存储容量，配备内部数据库功能可存储海量数据。 9、仪器内置微型热敏打印机，可随时打印数据。 10、仪器内置电池和 12V 直流供电模式，以满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。 11、内置扬声器及视频播放器，仪器使用中可以提供语音提示，并可播放仪器实验演示视频。 12、系统内置相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果。 13、用户可根据实际需要可通过软件更新，即可实现仪器升级、扩展项目及功能，增加检测项目，无需专用工具或返厂升级。 14、内置多种样品名称信息，具有企业信息管理功能，用户快速选择、增加、调整、修改样品名称、生产商（供应商）等信息。 15、内置 WIFI，在 WIFI 覆盖区内可无线上网。 16、屏幕倾斜角度可调。 17、操作界面直接显示操作指南以及操作帮助视频，根据当前所选检测项目，自动展示该项目的操作指南以及帮助视频，无需再使用其他程序进行打开，不用退出当前检测程序，更加人性方便。 <p>二、各模块技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、分光光度检测模块技术参数： <ol style="list-style-type: none"> (1) 12 组独立检测单元，每个单元均由一组检测器和光源构成，互补干扰。 (2) 光源采用超高亮发光二极管，具有低功耗、可靠性高，响应速度快等优点。 (3) 采用闭环回路光源自动校准系统，避免了长 	1	套
---	------------	---	---	---

		<p>时间使用,或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象,保证光源始终工作在最佳状态。</p> <p>(4)可检测食品理化,非法添加、保健品、化妆品类残留物等数十类检测项目。</p> <p>(5)波长配置:410nm/460 nm /510nm /535nm/589nm/640nm。</p> <p>(6)分辨率:0.001Abs</p> <p>(7)噪声:≤0.5% τ;</p> <p>(8)漂移:≤0.003 Abs /3min;</p> <p>(9)透射比重复性:≤0.5 % τ</p> <p>2、干式化学(胶体金)检测模块技术参数:</p> <p>(1)检测器:CMOS检测器,瞬间同时采集全部图像。</p> <p>(2)光源:超高亮LED光源,环状阵列,保证照度均匀。</p> <p>(3)检测系统:全固态系统,无活动部件,高可靠性。</p> <p>(4)COMS直接采集图像原始光度信号,而不是通过图像处理方式进行检测,保证检测数据的准确,稳定。</p> <p>(5)校准功能:自动校准光度及基线,保证中心及边缘亮度一致,补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致。</p> <p>(6)识别功能:CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,实时显示检测曲线;自动精准识别CT线峰值位置及高度。</p> <p>(7)内置灵活的检测曲线设置输入方式,方便进行标定、修改和补充,可以适应不同厂家的检测卡。</p> <p>(8)可检测兽药残留,非法添加等多种项目。检测速度快,单次检测时间小于0.5s</p> <p>(9)重复性:RSD≤1%。</p> <p>(10)稳定性≤0.15。</p> <p>(11)准确性:±10%</p>		
9	饮水机	规格:约310*305*920mm;材质:304不锈钢内胆,钢化玻璃面板;	1	台
10	四门高身雪柜	规格:约1220*760*1950mm;工作形式:风冷;温度范围:冷冻0℃~-18℃;实时温度显示;进口压缩机,触摸温控器。	6	台
11	四门高身雪柜	规格:约1220*760*1950mm;工作形式:风冷;温度范围:冷冻0℃~-15℃,冷藏0℃~10℃;实时温度显示;恩布拉科压缩机,触摸温控器。	1	台
12	四层平板货架	规格:1500*500*1600mm;材质:304#不锈钢,四条立柱采用圆通Φ38不锈钢可调脚,四层存放板采用1.2mm不锈钢。	3	台

13	四层栅格层架	规格：1300*500*1600mm；材质：304#不锈钢, 四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	4	台
14	四层栅格层架	规格：1500*500*1600mm；材质：304#不锈钢, 四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	3	台
15	四层栅格层架	规格：1200*500*1600mm；材质：304#不锈钢, 四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚，四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接。	1	台
16	米面架	规格：1200*600*150mm；材质：304 板材 1.2 厚	2	台
17	空调机	规格：1 匹；单冷	1	台
18	不锈钢挡鼠板	规格：800*600*10mm；材质：304 板材 1.2 厚	1	台
19	挂墙一层板	规格：1600*300*80mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	1	台
20	挂墙一层板	规格：900*300*80mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	2	台
21	挂墙一层板	规格：1200*300*80mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	1	台
22	挂墙一层板	规格：1500*300*80mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	4	台
23	挂墙一层板	规格：1300*300*80mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm。	1	台
24	大单星盆水池	规格：900*700*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	3	台
25	大单星盆水池	规格：1000*700*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	3	台
26	大单星盆水池柜	规格：1500*700*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	1	台
27	大单星盆水池	规格：900*800*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板, 台面钢板厚 1.2mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ38 不锈钢可调脚, 配鹅颈龙头。	3	台

28	切肉机	规格：610*585*1040mm；材质：整部机体采用优质不锈钢制作，钢板厚度 3mm；高强度笼式机身紧凑结构，表面抛光拉丝处理、采用优化卫生设计，方便清洗；机器刀片为不锈钢材料，特殊淬火工艺锋利耐久，真正食品机械专用刀片机器采用双刃切削，刀刃配合严密紧致，独立刀组，减噪高强度尼龙齿轮可自由拆卸上下两组交叉刀组对肉类进行精密细切，且不损伤食物纤维组织，切面光滑新鲜，使其肉制品薄厚均匀高品质始终如一完全区别于现有市场上靠挤、拉、扭等切肉机设备带有万向刹车脚轮方便移机固定本机可实现对无骨肉类及类似榨菜富有弹性的食物切成丝、切片。	1	台
29	洗地龙头	规格：管长 10.7 米；材质：厚钢结构，合金弹簧，铜制旋转接头，SBR 橡胶高压管；水枪喷头。	6	台
30	双层平板工作台	规格：1200*800*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	2	台
31	双层平板工作台带靠背	规格：1800*800*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	1	台
32	双层平板工作台带靠背	规格：600*680*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	1	台
33	双层平板工作台	规格：1800*800*800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	6	台
34	洗菜机	规格：1750*1100*1100mm；材质：不锈钢； 特性： 全新设计、操作简单，容易清洁保养 机器由 SUS304 高级不锈钢制作，工艺先进 防水电源按钮，经 CE 认证 出料动作油压起动，稳速而且精准，洗涤时间全程控制 采批次量洗涤，洗涤时间可精确掌握 强力循环水流，不伤被洗涤物，洗涤效果佳 自动补水装置，节省用水。 适用于餐厅、饭店、中央厨房 功能： 适用于叶菜类、根茎类、小鱼、虾米、海产、紫菜、水果去泥洗涤	1	台

35	多功能切菜机	<p>规格：1320*600*1260mm 切割长度：1-60mm 皮带宽：120mm 产量：500-800Kg/H 电源：380V 50Hz 功率：1.85KW 重量：146Kg 特性：机台骨架均为 SUS304 不锈钢材质，符合食品标准；出料口处有微动开关，操作安全；输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制；皮带拆卸清洗方便快捷，卫生无死角；可切各种叶菜类及根茎类；24V 安全电压控制，操作安全； 功能：可将根茎类：马铃薯、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子块状物切成丁，丝片状；叶菜类：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等长条状之物切成丁、片、丝条状。 特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形；叶菜类之输送带转刀速度采用变频器控制，独立控制。 成品形状：片、四角丝条、丁。</p>	1	台
36	收餐工作台	规格：700*800*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	1	台
37	收餐工作台	规格：500*800*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚。	1	台
38	更衣柜	规格：900*450*1800mm；材质：优质冷轧钢，环保喷塑	6	台
39	拖把池	规格：1500*500*600mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm	1	台
40	十二盆饼车	规格：455*630*1600mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，厚 1.2mm	1	台
41	挂墙开门吊柜	规格：1600*350*600mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台
42	十四盆醒发箱	规格：约 500*750*1910mm；功率：2.4KW；材质：不锈钢	1	台
43	和面机	规格：约 730*430*770mm；搅拌转速 185r/min，料桶容积 35L，功率：1.1KW	1	台
44	压面机	规格：约 600*700*1120mm；转速 140r/min，压辊长度 250mm，可调厚度 0-18，功率 1.5KW	1	台
45	搅拌机	规格：约 610*530*1020mm；料桶容积：30L，最大和面量 10kg，功率：1.5KW	1	台

46	单星盆水池	规格：600*600*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	2	台
47	单星盆水池	规格：700*800*800mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	1	台
48	单星盆水池柜	规格：700*700*950mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈龙头。	1	台
49	三门烤箱	规格：约 1210*895*1515mm；材质：炉体采用优质钢材，保证了长期使用的稳定性。每层均可单独使用，节省能源。整体外观设计新颖，外表采用优质不锈钢。功率：19.5KW	1	台
50	高身纱网柜	规格：1200*500*1800mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm。	1	台
51	面粉车	规格：500*500*600mm；采用 304 不锈钢磨砂板，板厚度为 1.2 mm，配万向可刹车脚轮。	4	台
52	木案工作台下一层板	规格：1200*800*800mm；材质：松木；架子材料用 304#不锈钢板。	2	台
53	干手器	规格：约 210*195*235mm；材质：ABS	1	台
54	五格保温售饭工作柜	规格：1800*700*800mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 0.8mm，功率：2KW:温度：30-85℃：自动恒温，柜式。	10	台
55	紫外线消毒灯	规格：约 920*130*80mm；功率：30W	5	台
56	暖饭车	规格：700*700*800mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，带四个轮。	10	台
57	三层餐车	规格：850*450*900mm；材质：#304 不锈钢板，板厚 1.2 厚	2	台

58	电磁单头单尾小炒炉	<p>规格：约 1100*1100*1250mm；功率：380V15KW， 材质：激光焊接 304#不锈钢炉身，一体成型台面； 三防结构，PPS “齿”形线盘组件，IPX4 标准防水设计，明火仿真技术，喇叭形隧道散热风道设计； ★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告 ★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具的 EMC 电磁兼容检测报告 ★电磁灶线圈盘支架通过国家电器产品安全质量监督检验中心的检验合格报告； ★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	1	台
59	电磁单头大锅炉	<p>规格：约 1100*1100*1250mm；功率：380V/20KW， 材质：激光焊接 304#不锈钢炉身，一体成型台面； 三防结构，PPS “齿”形线盘组件，IPX4 标准防水设计，明火仿真技术，喇叭形隧道散热风道设计， ★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告； ★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具的 EMC 电磁兼容检测报告； ★具有 TUV 出具的一级能效检测报告； ★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书； ★具有 CQC 出具的档位火力开关寿命检验报告； ★具有 CQC 出具的档位火力开关 IPX6 防护等级检验报告； 以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。</p>	3	台
60	万能烤箱推车	<p>规格：637*560*1710mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，厚 1.2mm；配套万能蒸烤箱。</p>	1	台
61	烤箱座台架	<p>规格：840*880*638mm；材质：钢片材料用 304#不锈钢板，厚度 1.2 厚</p>	1	台

62	十层触摸版万能蒸烤箱	<p>规格：880*876*1152mm；功率：380V/18.3KW；</p> <p>全电脑触摸屏，可视化操控，每一个步骤都一目了然；</p> <p>动态空气涡流，加热均匀，确保食品色泽；</p> <p>内置锅炉蒸汽发生器，可产生强大的蒸汽，让中餐菜式烹饪自如；</p> <p>层架模式，单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，不串味；</p> <p>智能自动清洗功能，多种自动清洗方案，方便简单，节省人力；</p> <p>二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人；</p> <p>全电脑程序控制，可存储上千个菜单；</p> <p>自我诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修；</p> <p>三层玻璃隔热门，避免高温烫伤和意外发生。</p>	1	台
63	二十层触摸版万能蒸烤箱	<p>规格：961*878*1913mm；功率：380V/36.6KW；</p> <p>全电脑触摸屏，可视化操控，每一个步骤都一目了然；</p> <p>动态空气涡流，加热均匀，确保食品色泽；</p> <p>内置锅炉蒸汽发生器，可产生强大的蒸汽，让中餐菜式烹饪自如；</p> <p>层架模式，单独控制每层烹饪时间，可同时烹饪多种菜式，不串味；</p> <p>智能自动清洗功能，多种自动清洗方案，方便简单，节省人力；</p> <p>二级开门，防止蒸汽突然涌出伤人；</p> <p>全电脑程序控制，可存储上千个菜单；</p> <p>自我诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修；</p> <p>三层玻璃隔热门，避免高温烫伤和意外发生。</p>	1	台
64	炉拼台	<p>规格：300*1100*1250mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm。</p>	1	台
65	电磁单头高背矮汤炉	<p>规格：约 700*850*1250mm；功率：380V/15KW，材质：304# 不锈钢炉身，一体成型台面，三防结构，PPS “齿” 形线盘组件，IPX4 标准防水设计，明火仿真技术，喇叭形隧道散热风道设计，旋转式五档火力调节；</p> <p>★具有省级或以上产品质量监督检验机构出具的关于电工电子产品环境试验的低温储存及高温储存的检验合格报告；</p> <p>★具有国家电器产品安全质量监督检验中心出具的 EMC 电磁兼容检测报告；</p> <p>★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书；</p> <p>以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。</p> <p>★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承</p>	2	台

		诺函原件。		
66	电磁双门蒸饭柜	规格：约 1150*840*1650mm；功率：380V/24KW， 材质：激光焊接 304#不锈钢一体成型柜体，IPX4 标准防水设计，可清洁式主副水箱设计，CKC 低水 位保护系统，液体膨胀式干烧保护系统，脚踏机械 式排水，内置溢流保护系统； ★具有 CQC 出具的食物接触产品安全认证证书； 以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提供本 产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承 诺函原件。	4	台
67	单星工作台	规格：1800*700*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm， 1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈 龙头。	1	台
68	洗米机	规格：500*470*650mm；材质：不锈钢	1	台
69	双门不锈钢门消毒柜	规格：约 1440*600*1940mm；内外不锈钢，整体 发泡热风循环系统，豪华欧式拉手，高档全不锈钢 重力脚，专业不锈钢分餐盘层架，带调温功能，约放 800-1000 人分餐盘，带推车。	3	台
70	保洁柜	规格：1440*600*1800mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，，门板厚 1.0mm；。	2	台
71	长龙洗碗机	规格：约 5800*850*1950mm；标准型-双电加热器； 380V/84.7KW；机械控制；3 缸；双洗双喷； 6200 碟/小时温度显示. 意大利三泵（预洗泵、主 洗泵、预喷淋泵），带高温喷淋；进碟 1000mm+洗 涤长度 2600mm+除湿&烘干 1000mm+收碟 1200mm； 带烘干机； ★具有质量监督检验机构出具的检验检测报告； ★具有 CE 产品安全认证证书； 以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提供本 产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承 诺函原件。	1	台
72	收餐工作柜	规格：300*500*800mm；材质：钢片材料用 304#不 锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，门板厚 1.0mm。	6	台
73	传送带	规格：6500*520*900mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，链板式。	6.5	米
74	长形洗碗池	规格：2500*500*950mm；材质：钢片材料用 304# 不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，星盆钢板厚 1.2mm， 1.5 寸带隔渣去水器，Φ38 不锈钢可调脚，配鹅颈 龙头。	3	台

75	网络枪机	<p>400万 1/3” CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 最小照度：0.07Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR； 0.1 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头：4mm, 水平视场角:78° (6mm, 8mm, 12mm, 可选)； 帧率：50Hz: 25fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 宽动态范围：120dB； 感兴趣区域：ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域； 智能报警：越界侦测, 区域入侵侦测, 场景变更侦测, 人脸侦测, 虚焦侦测, 物品遗留侦测, 物品拾取侦测, 非法停车侦测, 人员聚集侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测； 电源供应：DC12V±25%/ PoE (802.3af) ； 功耗：6W MAX； 红外照射距离最远可达：30 米； 支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析； 存储功能：NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) ； 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒； 工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)； IP67 防护等级</p>	24	个
76	硬盘录像机	<p>硬件规格： 2U 标准机架式 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 8 盘位, 可满配 6TB 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO: 16 进 4 路 软件性能： 输入带宽：320M 64 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份</p>	1	台
77	硬盘	3.5 英寸 4TB 64M SATA3	4	个

78	监视器	42.5 寸液晶监视器，金属外观，边框宽度 11mm 显示：LED 背光；分辨率 1920*1080；亮度 450cd/m ² ，对比度：1200:1，功耗≤118W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：967.184×555.416×77.14 接口：HDMI 输入*1、VGA 输入*1、DVI 输入*1、BNC 输入*1、BNC 输出*1、Audio 输入*1、USB*1	2	台
79	机柜	规格：12U。	1	个
80	交换机	1、非网管 POE 交换机，需具有不少于 24 个百兆 POE 电口，2 个千兆电口，2 个复用的千兆光口 2、交换容量不小于交换容量 8.8Gbps，包转发率不小于 6.55Mpps 3、1-8 号端口支持视频红口保障技术	1	台
81	枪式摄像机支架	规格：70*97.1*181.8mm；材质：铝合金	24	个
82	网线	超 5 类室内网线，一箱 305 米，0.5mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CM，灰色	6	箱
83	VGA 线	规格：单通道，25m，黑色。	2	条
84	不锈钢烟罩	规格：13900*1200*500mm；材料：304 板材，1.2 厚	13.9	m
85	不锈钢烟罩	规格：6000*1000*500mm；材料：304 板材，1.2 厚	6	m
86	不锈钢拼墙板	规格：1170*1170*10mm；材料：304 板材，1.2 厚	19.9	m
87	不锈钢烟网	规格：500*600*40mm；材料：304 不锈钢	13.9	m
88	不锈钢烟网	规格：500*500*40mm；材料：304 不锈钢	6	m
89	加强型离心柜式风机	规格：22 寸；电机功率：7.5KW/380V	1	台
90	加强型离心柜式风机	规格：15 寸；电机功率：4KW/380V	1	台
91	加强型离心柜式风机	规格：18 寸；电机功率：3KW/380V	1	台
92	加强型离心柜式风机	规格：20 寸；电机功率：7.5KW/380V	1	台
93	电机过载保护装置	规格：配 7.5KW 柜式风机	2	套
94	电机过载保护装置	规格：配 4KW 柜式风机	1	套
95	电机过载保护装置	规格：配 3KW 柜式风机	1	套
96	柜式风机支架	规格：配柜式风机；材质：6#槽钢，刷防锈漆。	4	台
97	柜式风机弹簧减震器	规格：100KG；安装方式：坐装式；	8	个
98	柜式风机弹簧减震器	规格：70KG；安装方式：坐装式；	4	个
99	柜式风机弹簧减震器	规格：60KG；安装方式：坐装式；	4	个
100	静电式餐饮油烟净化设备	规格：约 735*1216*1405mm；处理风量：25000m ³ /h。	1	台
101	静电式餐饮油烟净化设备	规格：约 735*1408*886mm；处理风量：12000m ³ /h。	1	台

102	静电式餐饮油烟净化设备	规格：约 735*1529*942.5mm；处理风量：16000m ³ /h。 ★具有 CQC 出具的中国环保产品认证证书 ★具有环境保护产品认证证书 ★具有 CQC 出具的中国环保产品认证检验报告 以上证书、报告需提供复印件加盖厂商公章。 ★其它要求：为了确保产品质量，投标时需提供本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件。	1	台
103	静电油烟处理器支架	规格：配静电油烟处理器；材质：6#槽钢，刷防锈漆。	3	台
104	帆布软接	规格：配风机；材质：防火布；	7	个
105	镀锌板风管	规格：宽 750*高 600mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	200	平方米
106	镀锌板风管	规格：宽 500*高 400mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	200	平方米
107	镀锌板风管	规格：宽 600*高 400mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	180	平方米
108	镀锌板风管	规格：宽 1000*高 600mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	280	平方米
109	镀锌板风管	规格：宽 400*高 400mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	260	平方米
110	防火阀	规格：750*600*200mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	1	个
111	防火阀	规格：500*400*200mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	1	个
112	防火阀	规格：600*400*200mm；材质：1.2mm 厚镀锌板。	1	个
113	不锈钢调风嘴	规格：Φ 210mm；材质：不锈钢	50	个

2、安装清单及装修装饰部分工程量清单：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭中学1号食堂厨房工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	砌筑工程		
1.3	地面工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	排水沟		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：建筑垃圾处置费		
6	其中：社会保险费		

五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭中学1号食堂厨房工程

标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除部分						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚部分 2. 垃圾运距: 10km	m2	431.12			
2	011601001001	墙体实心砖墙 拆除	1. 砌体名称:实心砖墙拆除 2. 垃圾运距: 10km	m3	64.4			
3	011605001001	原地砖拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 垃圾运距: 10km	m2	542.12			
4	011605002001	原墙面拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 垃圾运距: 10km	m2	181			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙立面原涂料 2. 垃圾运距: 10km	m2	642			
		砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5	m3	49.6			

		地面工程							
7	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:.最薄处15mm厚1:3水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.防水层:1.2厚聚合物水泥防水涂料 5.部位:厨房、走廊、卫生间及其他房间	m2	211				
8	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:.20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 3.部位:餐厅	m2	331.12				
9	011105003001	块料踢脚线	1.找平层厚度、砂浆配合比:.:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:甲方自理	m2	37				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保亭中学1号食堂厨房工程

标段: 保亭中学食堂改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		墙面工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆1:1:6 2.部位:卫生间墙砖及餐厅墙裙	m2	333.2			

11	011204003002	块料墙面	1. 部位：卫生间墙砖	m2	67.2			
12	011204003001	块料墙面	1. 部位：餐厅墙裙	m2	266			
13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比： 水泥石灰砂浆 1:1:6 2. 部位：新砌墙体两侧	m2	496.3			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：满刮双飞粉 腻子两遍 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳 胶漆两遍	m2	856.2			
		天棚工程						
15	011302001001	300X300 铝扣板 吊顶	1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层：300X300 铝扣板吊 顶	m2	211			
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：满刮水性专 用腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳 胶漆两遍	m2	331.12			
		排水沟						
17	040201022001	排水沟、截水沟	1、贴白色瓷砖 2、防水砂浆找平、素水泥 砂浆结合层一道 3、聚氨酯防水涂膜 4mm 厚 或防水卷材一道 4mm 厚 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆向 地漏找坡 5、100 厚 C20 细石砼找平	m	23.57			
18	040402016001	不锈钢水沟盖板	不锈钢水沟盖板	m	23.57			
19	010401003002	红砖砌筑	1. 水泥石灰砂浆 M7.5 2. 排水沟两侧	m3	1.7			
		措施项目						
20	2.1	脚手架工程		项	1			
21	2.2	垂直运输工程		项	1			
22	2.3	成品保护工程		项	1			
23	2.4	建筑垃圾外运		项	1			
24	2.5	建筑物超高增加 费		项	1			
本页小计								

1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭中学1号食堂厨房工程--安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气部分		
1.2	给排水部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		

三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭中学1号食堂厨房工程--安装工程 标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		电气部分						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:36W 防水型吸顶灯	套	1			

2	030411004002	配线	1. 配线形式:BV-2.5 2. 材质:铜芯	m	247.2			
3	030411004001	配线	1. 配线形式:BV-4 2. 材质:铜芯	m	151.5			
4	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称 直径 DN20mm 以内	m	132.5			
5	030408001002	电力电缆	1. 型号:电缆 YJV4*10+1*6	m	53			
6	030408001001	电力电缆	1. 型号:电缆 YJV4*6+1*4	m	30			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:开关, 单联	个	5			
8	030404035001	插座	1. 名称:单相插座	个	35			
9	030411006001	接线盒	1. 接线盒暗装	个	22			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:半周长 0.5m 以内 3. 安装方式:悬挂嵌入式	台	3			
		给排水部分						
11	031001006002	塑料 PP-R 给水管 DN40	1. 材质、规格:塑料 PP-R 给水管 DN40 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验 4. 管道消毒、冲洗	m	38.2			
12	031001006003	塑料 PP-R 给水管 DN32	1. 材质、规格:塑料 PP-R 给水管 DN32 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验 4. 管道消毒、冲洗	m	15			
13	031001006004	塑料 PP-R 给水管 DN25	1. 材质、规格:塑料 PP-R 给水管 DN25 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验 4. 管道消毒、冲洗	m	23.7			
14	031001006005	塑料 PVC-U 排水 管 DN75	1. 材质、规格:塑料 PVC-U 排水管 DN75 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验	m	103.5			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: DN32 球阀	个	6			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: DN25 球阀	个	5			
17	031004014001	地漏	1. 名称:地漏安装 公称直 径 50mm	个	6			
本页小计								

本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭中学1号食堂厨房工程—安装工程

标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				

5	1.5	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
6	1.6	视频监控费						编制预算或控制 价时,视频监控 费暂按租赁价每 台球机 1000 元/ 月、每两台枪机 800 元/月计算, 工程结算时,按 实际费用计算
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：保亭中学 1 号食堂厨房工程—安装工程 标段：保亭中学食堂改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		

1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施 定额人工费+分部分项定额机上人 工费+单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭中学 2 号食堂厨房工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	砌筑工程		
1.3	地面工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	排水沟		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		

2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：建筑垃圾处置费		
6	其中：社会保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭中学2号食堂厨房工程

标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除部分						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚部分 2. 垃圾运距: 10km	m2	332.06			

2	011601001001	墙体实心砖墙 拆除	1. 砌体名称:实心砖墙拆除 2. 垃圾运距: 10km	m3	58.7			
3	011605001001	原地砖拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 垃圾运距: 10km	m2	332.06			
4	011605002001	原墙面拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:瓷砖 3. 垃圾运距: 10km	m2	39.2			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙立面原涂料 2. 垃圾运距: 10km	m2	932.93			
		砌筑工程						
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:150厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5	m3	50.63			
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5	m3	5.57			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5	m3	6.08			
9	011210003001	新砌玻璃隔板	普通玻璃	m2	16.3			
		地面工程						
10	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:.最薄处 15mm 厚 1:3 水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1:4 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 防滑地砖 4. 防水层:1.2厚聚合物水泥防水涂料 5. 部位:卫生间	m2	5.58			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭中学2号食堂厨房工程

标段：保亭中学食堂改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比::20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.防水层:1.2厚聚合物水泥防水涂料 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖 4.部位:除卫生间外	m2	227.73			
12	011105003001	块料踢脚线	1.找平层厚度、砂浆配合比::20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:甲方自理	m2	48.75			
		墙面工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆1:1:6 2.部位:卫生间墙砖	m2	39.23			
14	011204003002	块料墙面	1.部位:卫生间墙砖	m2	39.23			
15	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:水泥石灰砂浆1:1:6 2.部位:新砌墙体两侧	m2	680			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:满刮双飞粉腻子两遍 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	825.93			
		天棚工程						
17	011302001001	300X300铝扣板吊顶	1.龙骨:轻钢龙骨 2.面层:300X300铝扣板吊顶	m2	332.06			
		排水沟						

合 计			10000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：保亭中学2号食堂厨房工程

标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭中学2号食堂厨房工程—安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		

1.1	电气部分		
1.2	给排水部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭中学2号食堂厨房工程--安装工程 标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		电气部分						
1	030412001001	普通灯具	1.名称:36W防水型吸顶灯	套	42			
2	030411004002	配线	1.配线形式:BV-2.5 2.材质:铜芯	m	630.6			
3	030411004001	配线	1.配线形式:BV-4 2.材质:铜芯	m	306.9			
4	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称 直径 DN20mm 以内	m	312.5			
5	030408001002	电力电缆	1.型号:电缆 YJV4*10+1*6	m	110			
6	030408001001	电力电缆	1.型号:电缆 YJV4*6+1*4	m	83			
7	030404034001	照明开关	1.名称:开关,单联	个	25			
8	030404035001	插座	1.名称:单相插座	个	46			
9	030411006001	接线盒	1.接线盒暗装	个	27			
10	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:半周长 0.5m 以内 3.安装方式:悬挂嵌入式	台	3			
		给排水部分						
11	031001006002	塑料 PP-R 给水管 DN40	1.材质、规格:塑料 PP-R 给水管 DN40 2.连接形式:粘接 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗	m	65.5			
12	031001006003	塑料 PP-R 给水管 DN32	1.材质、规格:塑料 PP-R 给水管 DN32 2.连接形式:粘接 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗	m	33			

3	1.3	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75					
4	1.4	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76					
5	1.5	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06					
6	1.6	视频监控费							编制预算或控制 价时，视频监控 费暂按租赁价每 台球机 1000 元/ 月、每台枪机 800 元/月计算， 工程结算时，按 实际费用计算
合 计									

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定
额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：保亭中学2号食堂厨房工程—安装工程 标段：保亭中学食堂改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。