

采购乐东县公共资源交易 服务中心硬件配套项目

竞争性谈判



政邦招标
ZHENG BANG TENDERING

招标编号：ZB2019-1109

采购单位：乐东黎族自治县行政审批服务局

招标代理：海南政邦招标代理有限公司

二〇一九年十一月



目 录

第一部分	谈判邀请函.....	1
第二部分	供应商须知.....	4
第三部分	用户需求书.....	17
第四部分	合同主要条款及格式.....	21
第五部分	响应文件内容及格式.....	24
第六部分	评审办法及程序.....	37

第一部分 谈判邀请函

受乐东黎族自治县行政审批服务局的委托，海南政邦招标代理有限公司对采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配套项目（项目编号：ZB2019-1109）组织竞争性谈判。现邀请国内合格的供应商前来参加谈判。

一、招标项目的概况：

1.1、项目名称：采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配套项目

1.2、项目编号：ZB2019-1109

1.3、采购预算：¥677350.00 元，其中，A 包：579450.00 元；B 包：97900.00 元，超出采购预算金额（最高限价）的按无效响应处理。

1.4、采购用途：工作需求

1.5、数量：分为 A、B 两包

1.6、简要技术要求或招标项目的性质：见谈判文件《用户需求书》

二、供应商资格要求（供应商必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）：

A、B 包：

2.1、 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体户：提供工商主管部门颁发的个体营业执照；

2.2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供企业 2019 年 1 月 1 日至今任意 1 个月纳税证明或会计师事务所出具的年度财务审计报告)；

2.3、 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年 1 月 1 日至今任意 1 个月社会保障缴费记录复印件）；

2.4、 必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

2.5、 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提

供采购公告发布时间以后的信用信息查询结果网页截图，加盖供应商公章。)；

2.6、 本项目不接受联合体谈判。

三、谈判文件的获取

3.1、发售标书时间：2019年11月19日起至2019年11月21日08:30-17:00（节假日除外）

3.2、发售标书地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋21楼2102室。

3.3、标书售价

A、B包项目本身：谈判文件每包售价200.00元。

报名时需提交的材料：需提供营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（注：收复印件加盖公章）。

四、响应截止时间、响应时间及地点

4.1、响应文件递交截止时间：2019年11月22日14:40:00（北京时间）。

4.2、响应文件递交地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋21楼2102室。

4.3、开标时间：2019年11月22日14:40:00（北京时间）。

4.4、开标地点：海口市西沙路15号星华佳园D1栋21楼2102室。

五、采购信息发布媒体

本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>)上发布。

六、公告期限

本竞争性谈判公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

七、需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

八、联系方式

8.1、采购人联系方式

采购人：乐东黎族自治县行政审批服务局

采购人机构所在地点：乐东县

联系人： 陈先生

联系方式：0898-85597886

8.2、采购代理机构联系方式

代理机构：海南政邦招标代理有限公司

项目联系人：吴女士

联系电话：68525258/17733161636

传 真：68525258

第二部分 供应商须知

一、总则

1. 名词解释

- 1.1 采购人：乐东黎族自治县行政审批服务局
- 1.2 供应商：已从采购代理机构购买谈判文件并提交响应文件的供应商。

2. 适用范围

本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到采购管理机构批准，现通过竞争性谈判来择优选定服务的供货商。本谈判文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本谈判文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉谈判文件的格式、条件和范围。供应商没有按照谈判文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对谈判文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判无效。

3. 合格的供应商

3.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备谈判文件第一部分“供应商资格要求”规定的条件。

3.2 供应商其他合格条件详见本项目用户需求书。

3.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与谈判。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.6 采购文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，

不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

3.7 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与谈判。

3.8 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加谈判的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商视为无效响应。

4. 费用

4.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

4.2 供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

4.3 本项目向成交供应商收取采购代理服务费用。收费标准参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。支付时间：在签发成交通知书前；支付方式：成交供应商将采购代理费提交至接收保证金的账户或现金缴纳，否则采购代理机构有权利拒发成交通知书。

5. 法律适用

5.1 本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 谈判文件的约束力

6.1 供应商购买本谈判文件后如在三个工作日内未对采购人提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

6.2 本谈判文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、谈判文件

7、谈判文件的构成

7.1 谈判文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

- 第一部分 谈判邀请函
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 用户需求书
- 第四部分 合同主要条款及格式
- 第五部分 响应文件内容及格式
- 第六部分 评审办法及程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝或流标。

8、谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在谈判截止时间3个工作日前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本谈判文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

9、谈判文件的修改

9.1 在谈判截止时间前3个工作日，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

9.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

9.3 为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟谈判截止时间。

9.4 本谈判文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

三、响应文件的编制和数量

10、响应文件的语言

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购人就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐

一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效响应处理。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在谈判文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

11、响应文件的构成

11.1、响应文件应按第五部分“响应文件内容和格式”要求编制。

11.2、若供应商未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判文件，将有可能导致谈判文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

12、响应文件编制

12.1 供应商对谈判文件的编制应按要求装订和封装。

12.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《竞争性谈判响应函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

12.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

12.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

12.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

12.7 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名并加盖公章，没有签字和盖章的文件将无法通过资格符合性审查。

12.8 所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴（详见第五部分）。

13. 谈判保证金

13.1 谈判保证金：A 包人民币玖仟元整（¥9,000.00 元）；B 包人民币壹仟元整

(¥1,000.00 元)。

13.2 谈判保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1 在响应文件递交截止时间前划入采购代理机构账户（按保证金账户）。

开户名称：海南政邦招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行帐号：46050100313600000266

13.3 若供应商不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4 谈判保证金凭证：须提供谈判保证金缴纳凭证，且谈判保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)保证金”或“(项目编号)保证金”用以确认为本项目谈判保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替），否则视为无效响应。

13.5 谈判保证金的退还

13.5.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.5.2 未成交的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在谈判有效期内撤回响应文件；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14. 响应货币

14.1 响应报价均须以人民币为计算单位。

15. 响应报价

15.1 本次采购采用分包方式，因此供应商的报价应包括各个包的货物、服

务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

15.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

15.3 预成交供应商的谈判报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

16、谈判有效期

16.1 谈判有效期为从响应文件递交截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

16.2 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其谈判在原谈判有效期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的供应商将不会被要求和允许修正其谈判。

17、响应文件的数量和签署

17.1 供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本一份，副本贰份，电子版一份（盖章后的 PDF 格式，光盘或 U 盘，须标明公司名称及项目编号，并密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、电话以及“正本”、“副本”字样。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

17.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章，副本可以采用经盖章正本响应文件复印，但响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，响应文件需盖骑缝章，未要求制作的响应文件将被视为无效响应。

17.3 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法定代表人或授权代表签名、或加盖公章，否则视为无效响应。

17.4 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

四、响应文件的递交

18、响应文件的密封及标记

18.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）。

18.2 响应专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。

18.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳谈判保证金证明文件的复印件；
- （3）竞争性谈判响应函；
- （4）电子版文件。

18.4 响应文件未按第 18.1、18.2 和 18.3 条规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒收其响应文件。

19、谈判截止时间

19.1 供应商须在谈判截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

19.2 若采购代理机构推迟了谈判截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的谈判截止时间为准。

19.3 在谈判截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

五、谈判及评审

20. 谈判

20.1 采购代理机构按谈判文件第一部分规定的时间和地点谈判。采购人代

表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交谈判保证金（包括谈判保证金不符合第 13 条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21. 谈判小组

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从专家库随机抽取叁名专家，组成叁人竞争性谈判小组，该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

22. 对响应文件的资格符合性审查

22.1 资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表

资格符合性审查符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所谈判的范围、质量、数量和交付时间等明显不能满足谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在评审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

23. 响应文件的澄清

23.1 在谈判期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24. 谈判及定标

24.1 采购代理机构、谈判小组分别对通过资格符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 谈判小组按谈判文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

25. 谈判过程保密

25.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购代理机构和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

六、成交供应商及签约

26. 确定成交候选供应商原则

1. 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判, 根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是谈判小组出现谈判错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

27. 质疑处理

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

海南政邦招标代理有限公司 电话: 0898-68525258

地址: 海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

27.2 供应商如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。代理人提出质疑和投诉, 应当提交供应商签署的授权委托书。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.5 质疑函格式按附录要求填写。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

27.6 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.7 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

28. 成交通知

28.1 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

30. 政策功能

30.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》，且是获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且是获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的单价给予 1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，单价只能给予 1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

30.2 供应商提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参与采购活动，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

30.3 供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

30.4 供应商提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

30.5 谈判文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

30.6 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，产品的价格给予 2%的扣除。（对

于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

七、其他

31. 其它规定

31.1 本项目不召开答疑会。

31.2 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

31.3 信用信息查询的截止时点：采购公告发布时间以后。

31.4 信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为响应文件的一部分一并留存。

31.5 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

31.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

31.7 若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于谈判文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于谈判文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对谈判文件中格式进行相应的修改。

第三部分 用户需求书

A 包

一、 建设项目内容概述

本项目为资源交易中心各种设备购置和安装，内容为开标室、评标室、监控室、公共区域，等候区、过道所有监控无死角覆盖，所有信号接入监控室显示且在等候区显示，须与省资源平台能接联并在该屏显示；招投标信息需在显示屏上公示。各区域网络改造、保证各设备安全运行。做到值班人员发现异常通过监督系统能与现场及省平台通信并讲话，实现无死角全方位监控，体现公开、公平、公正。

二、 采购清单

附表一乐东县资源交易中心开标室（二间）配置清单				
序号	采购品目名称	单位	数量	用途
1	监控摄像头	个	6	记录整个开标现场图像
2	监控拾音器	个	4	记录整个开标现场声音
3	手写板	台	2	签到、签字
附表二 乐东县资源交易中心远程异地评标室配置清单（2间）				
序号	采购品目名称	单位	数量	用途
1	手写板	台	14	签到、签字
2	监控头	个	4	记录评标室整个评标现场图像
3	监控拾音器	个	2	记录评标室整个评标现场声音
4	手机信号屏蔽器	台	1	屏蔽本场所 2G/3G/4G/WIFI 信号

5	桌面电脑麦克风	个	14	异地评标对话
6	桌面摄像头	个	14	异地评标室拾取专家图像
7	鹅颈麦克风	个	2	同省政务中心沟通
8	视频会议终端	台	2	与异地评标室即时且互动沟通
9	移动电视车	台	2	
10	指纹门禁	套	1	
11	指纹存物柜	台	1	存放专家物品、手机等

附表三 乐东县资源交易中心等候区设备配置清单

序号	采购品目名称	单位	数量	用途
1	监控头	个	4	记录等候区与评标过道现场图像
2	监控拾音器	个	2	记录服务窗口现场声音
3	全彩 LED 屏	m ²	5	交易大厅公开公共资源交易有关信息

附表四 乐东县资源交易中心监控室配置清单

序号	采购品目名称	单位	数量	用途
1	液晶拼接屏	套	4	显示开、评标室有关信息及所有视屏信号集中到监控室显示
2	档案光盘刻录机	台	1	刻录开、评标室有关信息存档
3	嵌入式拼接控制器	套	1	
4	监控录像机	台	1	

5	监控级硬盘	块	20	要求保存一年
6	42U 监控主机机柜	台	1	
7	网络化智能寻呼站	台	3	监控中心与二间评标室对讲通 话
8	网络化主控软件	套	1	
9	网络布线	项	1	
10	网络面板、电源插座	批	1	

三、 技术参数及要求

附表一 乐东县资源交易中心开标室（二间）配置技术参数表		
序号	采购品 目名称	配置技术参数
1	监控摄像头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图像传感器$\geq 1/2.8$英寸 CMOS 2. 最大分辨率 1920x1080 3. 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0002 lx 4. 镜头焦距 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm 可选 5. 支持 H.265 编码 6. 红外监控距离≥ 30米 7. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 8. 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 9. 信噪比> 56dB 10. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能 11. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约 1/2

		<p>12. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能</p> <p>13. 支持 IP 地址搜索功能</p> <p>14. 支持通过 IE 浏览器对视频图像的亮度, 对比度, 饱和度, 锐度, gamma 进行设置</p> <p>15. 支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, Micro SD 卡</p> <p>16. 支持 DC12V/POE 供电方式, 支持 DC12V 电源返送, 最大电流 165mA, 电压值 12V</p> <p>17. 支持 IP67, IK10 防护等级</p>
2	监控拾音器	<p>监听面积 有效监听面积 70m²。(连续可调)</p> <p>保护电路 雷击保护、电源极性反转保护</p> <p>音频传输距离 3000 米</p> <p>适配器 全内置, 直连 DVR、有源音箱、耳机</p> <p>频率响应 20Hz~20KHz</p> <p>保真度 具备语音激励亮化处理, 抗回音。</p> <p>灵敏度 -28dB</p> <p>传输线缆 3 芯 0.5mm² RVVP 电缆</p> <p>音频输出接口 MIC IN/LINE IN.</p> <p>安装方式 卡座分离式设计, 便于吸顶安装。</p> <p>信噪比 85db (1 米 40dB 音源 SPL) 55dB (10 米 40dB 音源 SPL) 1KHz at 1 Pa</p> <p>电源电压 直流稳压电源 DC12V</p> <p>指向特性 全指向性 电源电流 65 mA</p> <p>动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 环境温度 -25℃ ~ 70℃</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%) 颜色 银色</p> <p>输出阻抗 600 欧姆非平衡 外壳材质 铝合金</p> <p>输出信号幅度 2.5Vpp/-25db</p> <p>麦克风 高保真镀银震膜电容咪头</p> <p>信号处理 ClearSpeech 降噪抗回声处理 ,DSP 数字降噪, AGC 自动增益,</p>

		ALC 自动电平控制, ANC 环境噪音消除。 提供厂商针对本项目的授权书原件。 提供 ClearSpeech For Tradio 语音处理软件证书加盖原厂公章
3	手写板	217X135mm, 压感级别 1024 (仅笔尖), 压感笔 (无橡皮擦), 笔技术无线无源, 液晶模式 电磁授受感应方式, 分辨率 100 线/mm (2540lpi), 读取速率 133 点每秒, 含连接线
附表二 乐东县资源交易中心远程异地评标室参考配置清单 (2 间)		
序号	采购品 目名称	配置技术参数
1	手写板	217X135mm, 压感级别 1024 (仅笔尖), 压感笔 (无橡皮擦), 笔技术无线无源, 液晶模式 电磁授受感应方式, 分辨率 100 线/mm (2540lpi), 读取速率 133 点每秒, 含连接线
2	监控头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图像传感器 $\geq 1/2.7$ 英寸 CMOS 2. 最大分辨率 2688x1520 3. 最低照度彩色: 0.001lx, 黑白: 0.0001 lx 4. 在 IE 浏览器下, 具有 H.265、H.264、MJPEG 设置选项; 可将 H.264 和 H.265 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile 5. 红外监控距离 ≥ 30 米 6. 电子快门 $1/3s \sim 1/100000s$ (可手动或自动调节) 7. 信噪比 $> 56dB$ 8. 支持绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测 9. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印 10. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码流节约 4/5 11. 在网络直连环境下, 在只输出主码流、分辨率设置为 2688x1520、帧率设置为 30fps、码率设置为 1Mbps 时, 视频图像传输至客户端的延时时间 $< 150ms$ (提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章) 12. 在 IE 浏览器下, 具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma 设置选项

		<p>13. 在广域网环境下使用时, 支持主动发包动作以实现 NAT 穿越</p> <p>14. 可通过 5 个 IE 浏览器同时浏览主码流 2688x1520 (25fps)、子码流 704x576 (25fps)、第三码流 1920x1080 (25fps)、第四码流 704x576 (25fps)、第五码流 1920x1080 (25fps) 的视频图像</p> <p>15. 当触发动检或报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定值, 设定范围 1~30 帧/秒 (提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>16. 焦距位置发生变化后, 当样机待机时间达到设定值时, 可自动调节焦距到预先设定的位置 (提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章)</p> <p>17. 电源电压在 DC8V~24V 或 AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作。</p> <p>18. 支持 IP67, IK10 防护等级</p> <p>19. 提供厂商针对本项目授权书原件。</p>
<p>3</p>	<p>监控拾音器</p>	<p>监听面积 有效监听面积 70m²。(连续可调)</p> <p>保护电路 雷击保护、电源极性反转保护</p> <p>音频传输距离 3000 米</p> <p>适配器 全内置, 直连 DVR、有源音箱、耳机</p> <p>频率响应 20Hz~20KHz</p> <p>保真度 具备语音激励亮化处理, 抗回音。</p> <p>灵敏度 -28dB</p> <p>传输线缆 3 芯 0.5mm² RVVP 电缆</p> <p>音频输出接口 MIC IN/LINE IN.</p> <p>安装方式 卡座分离式设计, 便于吸顶安装。</p> <p>信噪比 85db (1 米 40dB 音源 SPL) 55dB (10 米 40dB 音源 SPL) 1KHz at 1 Pa</p> <p>电源电压 直流稳压电源 DC12V</p> <p>指向特性 全指向性 电源电流 65 mA</p> <p>动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 环境温度 -25℃ ~ 70℃</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 颜色 银色</p>

		<p>输出阻抗 600 欧姆非平衡 外壳材质 铝合金</p> <p>输出信号幅度 2.5Vpp/-25db</p> <p>麦克风 高保真镀银震膜电容咪头</p> <p>信号处理 ClearSpeech 降噪抗回声处理 ,DSP 数字降噪, AGC 自动增益, ALC 自动电平控制, ANC 环境噪音消除。</p> <p>提供 ClearSpeech For Tradio 语音处理软件证书加盖原厂公章</p>
4	手机信号屏蔽器	手机信号屏蔽器, 可屏蔽 2G/3G/4G/wifi 信号, 进口芯片, 金属外壳
5	桌面电脑麦克风	有线, 电容麦, 3.5 插头
6	桌面摄像头	300 万像素, 视像解像度 (分辨率) 1280*720, 免驱, usb2.0 接口
7	鹅颈麦克风	会议麦克风有线, 电容麦, 3.5 插头
8	视频会议终端	<p>视像分辨率:1080P30/25;1080P60/50;720P30/25</p> <p>镜头焦距 12 倍光学变焦 $f=3.9\sim 46.1\text{mm}$</p> <p>最低照度:05Lux (F18, AGC ON)</p> <p>视频输入接口:DVI (HDMI、 YPBPR)、 3G-SDI</p> <p>产品亮点:有效像素:212 万、16:9 视角:6.3° (窄角)\sim72.5° (广角)光圈系数:F18\simF2</p> <p>数字变倍:10 倍数字降噪</p> <p>2D&3D 数字降噪白平衡</p> <p>手动/自动/一键白平衡/</p> <p>符合标准的 ITU-T H. 323、 IETF SIP;</p> <p>支持 ITU H. 264 High Profile 视频编解码标准协议。</p> <p>支持 G. 711A, G. 711u, G. 722, AAC-LD, G. 722. 1, G. 722. 1C 音频编码标准协议;</p>

		<p>系统所用会议终端在 2Mbps 带宽下可实现 1080P 视频通讯, 图像质量良好; 系统所用终端支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。</p> <p>传统 H. 323、SIP、H. 320 视频会议系统可实现互联互通, 包括音视频、双流、加密等, 详细描述实现方式。</p> <p>视频编解码算法应符合 ITU-T 的 H. 261、H. 263、H. 264、H. 264HighProfile 国际标准。</p> <p>支持 3 路音频输入, 两路音频输出</p> <p>两路视频输入及两路输出, 包括 DVI、HDMI、VGA 等常用视频格式</p>
9	移动电视车	铝合金拉丝双支柱、可随向移动、带终端台
10	指纹门禁	指纹+IC 卡, 500 枚指纹容量/10 万条记录, (可订制 ID/IC/HID), 短消息, 定时响铃, T9 输入法, TCP/IP、USB 线、U 盘上传/下载; 配套; ≥ 280 kg 力, 灯指示, 单门磁信号; 大面板豪华型, 塑料白色, 符合标准底盒尺寸; 门禁智能管理、具有报表查询功能、备份恢复功能、设置临时卡功能
11	指纹储物柜	18 门指纹密码储存柜, 高强度冷轧板定烤汽车漆, 整体柜高 1800*宽 1270*厚 460, 单箱尺寸: 高 270*300 宽*440 厚

附表三

乐东县资源交易中心等候区设备参考配置清单

序号	采购品目名称	配置技术参数
1	监控头	<ol style="list-style-type: none"> 1. 图像传感器 $\geq 1/2.8$ 英寸 CMOS 2. 最大分辨率 1920x1080 3. 最低照度彩色: 0.002lx, 黑白: 0.0002 lx 4. 镜头焦距 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm 可选 5. 支持 H. 265 编码 6. 红外监控距离 ≥ 30 米 7. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印 8. 电子快门 $1/3s \sim 1/100000s$ (可手动或自动调节) 9. 信噪比 $> 56dB$

		<p>10. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能</p> <p>11. 支持智能编码功能, 摄像机开启智能编码功能后, 码流节约 1/2</p> <p>12. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能</p> <p>13. 支持 IP 地址搜索功能</p> <p>14. 支持通过 IE 浏览器对视频图像的亮度, 对比度, 饱和度, 锐度, gamma 进行设置</p> <p>15. 支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, Micro SD 卡</p> <p>16. 支持 DC12V/POE 供电方式, 支持 DC12V 电源返送, 最大电流 165mA, 电压值 12V</p> <p>17. 支持 IP67, IK10 防护等级</p>
2	监控拾音器	<p>监听面积 有效监听面积 70m²。(连续可调)</p> <p>保护电路 雷击保护、电源极性反转保护</p> <p>音频传输距离 3000 米</p> <p>适配器 全内置, 直连 DVR、有源音箱、耳机</p> <p>频率响应 20Hz~20KHz</p> <p>保真度 具备语音激励亮化处理, 抗回音。</p> <p>灵敏度 -28dB</p> <p>传输线缆 3 芯 0.5mm² RVVP 电缆</p> <p>音频输出接口 MIC IN/LINE IN.</p> <p>安装方式 卡座分离式设计, 便于吸顶安装。</p> <p>信噪比 85db (1 米 40dB 音源 SPL) 55dB (10 米 40dB 音源 SPL) 1KHz at 1 Pa</p> <p>电源电压 直流稳压电源 DC12V</p> <p>指向特性 全指向性 电源电流 65 mA</p> <p>动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 环境温度 -25℃ ~ 70℃</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 颜色 银色</p> <p>输出阻抗 600 欧姆非平衡 外壳材质 铝合金</p>

		<p>输出信号幅度 2.5Vpp/-25db</p> <p>麦克风 高保真镀银震膜电容咪头</p> <p>信号处理 ClearSpeech 降噪抗回声处理 ,DSP 数字降噪, AGC 自动增益, ALC 自动电平控制, ANC 环境噪音消除。</p> <p>为了更好兼容性拾音器与网络化智能寻呼站为同一品牌</p>
3	全彩 LED 屏	<p>物理点间距: 2.5mm</p> <p>发光点颜色: 1R1G1B</p> <p>芯片规格: SMD2121 三合一黑灯国星封装</p> <p>最大电流: 5A±0.1A</p> <p>单元板尺寸: W320mm *H160mm</p> <p>像素密度: 160000 点/m²</p> <p>屏体面积: 约 5m² (根据场地尺寸定)</p> <p>最佳视角: 水平左右各 140°, 向上、下垂直 110°</p> <p>驱动方式: 恒流驱动、逐级扫描</p> <p>扫描方式: 1/32</p> <p>换帧频率: ≥60 帧/秒</p> <p>刷新频率: ≥3840hz/秒</p> <p>灰度/颜色: 灰度 65536 级, 可显示 16.7M 颜色</p> <p>白平衡亮度: 600cd/m²</p> <p>寿命: 10 万小时</p> <p>失控点: <1/10000 (连续使用时)</p> <p>平整度: 任意相邻像素间≤0.2mm;</p> <p>模块拼接间隙≤0.2mm ; 整屏相邻像素间≤0.3mm</p> <p>均匀性: 误差小于 1%, 像素光强、模块亮度均匀</p> <p>杂点率: <0.0001, 呈离散状态</p> <p>USB 接口控制, 可级联多台进行统一控制. 单张发送卡支持分辨率最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200; 单卡输出串行数据 64 组, 共 RGB 数据 20 组;</p> <p>单卡带载像素为 256×228;</p>

	<p>支持配置文件回读;</p> <p>支持温度监控;</p> <p>支持网线通讯状态检测;</p> <p>支持供电电压检测;</p> <p>支持高灰度高刷新和低亮度模式高刷新; 含箱体支撑结构, 多路信号输入控制设备等等保证过达到使用要求。</p>
--	---

附表四

乐东县资源交易中心监控室参考配置清单

序号	采购品 目名称	配置技术参数
1	液晶拼接屏	<p>1、显示屏幕对角线尺寸为 55"英寸, 长 1213.5mm x 高 684.3mm</p> <p>2、观看视角到达水平/垂直 178 度, 确保画面的输出精确和稳定, 色彩饱和靓丽, 屏幕更加明亮, 画质更加清晰, 画面衔接流畅自然, 整体显示流畅完美, 呈现完美的显示效果, 供经国家认可的检验检测机构出具的检验(检测)报告复印件盖公章。</p> <p>3、拼接单元对比度$\geq 4000: 1$, 供经国家认可的检验检测机构出具的检验(检测)报告复印件盖公章。</p> <p>4、水平刷新率(kHz)/ 垂直刷新率(Hz)非别为 30-70/50-85; 色数 $\geq 16.7M$。</p> <p>5、物理分辨率 1920\times1080, 屏幕比例为 16:9, 供经国家认可的检验检测机构出具的检验(检测)报告复印件盖公章。</p> <p>6、响应时间$\leq 8ms$。</p> <p>7、双边拼接接缝$\leq 3.5mm$, 亮度: 700cd/m² 供经国家认可的检验检测机构出具的检验(检测)报告复印件盖公章。</p> <p>8、接口方式: LVDS (1ch)。</p> <p>9、整屏画面稳定无闪烁, 整屏色彩和亮度均匀性$\geq 90%$, 以确保 RZ 多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明, 以使各个 RZET 拼接显示单元的所有颜色保证整墙色彩的一致性。</p> <p>10、55 寸黑边屏, 超高亮度, 支持 7X24 小时开机使用, 保证系统长时间运行, 不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性, 系统操作简单, 维护方便, 故障率低, 使用寿命长; 平均寿命时间 MTBF 大</p>

		<p>于 60000 小时, 能够满足用户 24 小时、每周 7 天的连续运行的需要。</p> <p>11、在屏幕上任意位置可以用于播放 HDMI 信号高清图像。</p> <p>12、整个大屏幕拼接后总体平整, 整墙屏幕不应有凸凹不平现象, 屏幕表面无任何金属钩针、无金属包边、无螺丝钉、无钢针等影响美观的辅助材料, 平整精度误差不高于 0.5mm。</p> <p>13、先进的低热面板/RS232 环路控制, 方便拼接工程的应用。</p> <p>14、功耗(工作模式) $\leq 250W$ (最大); 功耗(DPMS 休眠模式) $\leq 1W$。</p> <p>15、电源类型: 内置电源。</p> <p>原有二台迁移到等待区显示, 相应设备各供应商自行配置</p> <p>所投产品须提供 CCC、CE、CB、FCC、RoHS 质量安全认证复印件; 提供 IP65 防尘防水质量检测认证。</p> <p>所投产品需提供节能产品认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证</p>
2	档案光盘刻录机	外置式, 12 倍速 dvd 刻录机或 6 倍速蓝光刻录机
3	嵌入式拼接控制器	<p>1、画面分割功能: 可通过客户端软件将最多 4 路输入的视频图像在任意 1 路输出上分割显示, 分割图像的大小、位置可调, 实现单屏画面 4 分割显示的效果。</p> <p>2、用采用纯硬件 FPGA 式结构, 显示节点具有良好的信号显示能力, 每通道现存 >120M。</p> <p>3、IP 流媒体功能: 信号输入格式支持 H. 265 (H. 265、MPEG-2/4、MJPEG)、SVAC, 信号显示数目可扩展到 0-400 路;</p> <p>4、支持视频输出分辨率: 可通过客户软件, 将分辨率设置为 800*600、1366*768、1024*768、, 1400*1050、1920*1080, 3840*2160 同时单一逻辑屏具有分辨率叠加功能 1400N*1050M、1920N*1080M, 需提供第三方检测报告证明复印件盖公章;</p> <p>5、时间设定功能: 可设定时间和到期时间, 到期时间到达后无法显示图像;</p> <p>6、图片字符叠加功能: 可叠加 128*32 像素的字符和图像, 字符位置, 大</p>

		<p>小, 字体和颜色可设;</p> <p>7、最大支持 128 块大屏拼接, 多达 128 路高清信号实时处理, 视频信号支持到 512 路实时处理;</p> <p>8、网口和串口 RS-232 通讯控制, 并开放控制协议;</p> <p>9、为保障系统的兼容性, 液晶拼接单元、拼接控制器以及大屏幕控制软件须为同一品牌;</p> <p>10、液晶拼接屏、多屏图像处理器需提供第三方检测报告证明复印件盖章</p>
4	监控录像机	<p>支持嵌入式 Linux 系统, 工业级嵌入式微控制器;</p> <p>支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 网络协议;</p> <p>支持最大 128 路网络视频接入, 网络性能接入 384Mbps, 储存 384Mbps, 转发 384Mbps;</p> <p>支持 1 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出, 支持 VGA 和 HDMI 1 同源输出, 双 HDMI 4K 分辨率异源输出;</p> <p>支持 24 个 SATA 接口, 单盘容量支持 2TB、3TB、4TB、6TB、8TB, 支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等数据模式;</p> <p>支持 16 路报警输入、8 路报警输出, 支持开关量输入输出模式;</p> <p>支持 4 个 USB 接口;</p> <p>支持 4 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口, 支持容错、负载均衡和四网分离;可扩展 4 口千兆光口, 支持容错、负载均衡和四网分离;</p> <p>支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份, 支持图片本地回放与查询;</p> <p>支持标签自定义功能, 设备支持对指定时间的录像进行标签并归档, 便于后续查看;</p> <p>支持本机硬盘、网络等存储方式, 支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式;</p> <p>支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能;</p> <p>支持切片回放功能, 将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放;</p> <p>支持远程管理 IPC 功能, 支持对前端 IPC 远程升级, 支持远程对 IPC 的编</p>

		码配置修改等操作;
5	监控级 硬盘	6T 监控级硬盘/5900RPM/64M/6Gb/SATA3.0
6	42U 监 控主机 机柜	前玻璃门, 无侧门, 后部分可上锁; 顶带抽气扇孔, 左右后门下部有进风孔, 使机柜内空气流通, 保证设备正 常运作; 前门玻璃采用框架紧压螺丝固定结构设计, 方便更换; 优质冷轧钢为原材料, 表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑; 防护等级达到 IP23。
7	网络化 智能寻 呼站	<p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 黑色高档防蚀金属外壳, 时尚桌面式话筒设计, 外观精美, 有外观专利。多用于控制室, 用作寻呼, 对讲等。 2) 带 7 寸触摸屏设计, 操控简单。 3) 集成了触摸彩屏、U 盘点播、双向对讲等功能模块。 4) 支持网络组播配置, 无需知道终端 IP 地址, 可直接寻址, 直接配置 IP 地址和查看终端状态; 5) 支持双向对讲, 具有多个自定义分区的一键呼叫按钮, 便于一键呼叫不同的分区终端。一键接收求助、接收对讲等, 实现快速连接。 6) 具有监听功能, 用于监听其他终端采集到的环境声音。 7) 支持静态 IP 和 DHCP 两种方式, 跨网段, 跨路由, 配置使用方便。 8) 具有 3.5mm 的标准音频接口, 可连接专用话筒, 便于扩展非免提通话, 用于私密通话。 9) 支持一路本地线路输出, 可外扩功放。 10) 具有转播功能, 可用于考试或电台转播的需要。 11) 支持 U 盘点播, 可点播 U 盘上的文件到其他终端播放。 12) 带 U-KEY 接口, 支持对用户操作授权。(选配) <p>技术参数:</p> <p>网络接口: 标准 RJ45;</p> <p>电源: DC 12V; 功耗: ≤10W;</p>

		<p>Line In 输入电平: 400mV; Line Out 输出阻抗: 20KΩ;</p> <p>内置扬声器输出阻抗&功率: 8Ω, 3W;</p> <p>Line Out 输出电平: 0.775Vrms; Line Out 输出阻抗: 300Ω;</p> <p>音频位率: 8Kbps~320Kbps 自适应;</p> <p>频率响应: 80Hz~18KHz;</p> <p>信噪比: ≥ 70dB;</p> <p>采样率: 8K~48KHz;</p> <p>音频格式: MP3;</p> <p>总谐波失真: $\leq 1\%$;</p> <p>传输速率: 10/100Mbps;</p> <p>支持协议: ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播);</p> <p>网络延时: ≤ 50ms;</p> <p>工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$;</p> <p>提供厂家针对本项目的授权书原件。</p> <p>产品需提供网络声卡嵌入式软著证书复印件加盖厂家公章。</p>
8	<p>网络化 主控软 件</p>	<p>1、标准 TCP/IP 网络协议, 安装于连接以太网的计算机;</p> <p>2、软件包带有服务器软件, 同时带有分控软件(可多次使用), 中继服务器软件, IP 消防报警软件(可与消防报警联动), IP 无线遥控软件。</p> <p>3、系统服务器软件, 支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。</p> <p>系统功能特点:</p> <p>1、支持单点播放: 可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目, 或对任意指定的区域进行广播讲话。</p> <p>2、支持自动音乐打铃: 能够设置个性化的音乐铃声, 自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季节调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源, 播放结束后自动关闭。</p> <p>3、远程分控讲话: 无需到广播中心, 通过与服务器连接的任意一台电脑, 便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、</p>

分组讲话。

4、音频实时采播: 能够将自用电台、录音机卡座、CD 播放器、MP3 播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器, 并可按要求同时转播到指定的广播终端, 用于播放外接设备广播及广播通知等。

5、分区自由点播: 可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播, 可快进、快倒、暂停和 AB 两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。

6、定时节目播放: 每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目, 也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。

7、网上电台转播: 可以将通过网络收音机软件接收到的 Internet 网络电台节目转换成 IP 网络广播数据格式, 对广播终端实时播放, 如一些专门的语言电台等。

8、寻呼对讲录音功能: 终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫, 终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能, 从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时录音功能, 办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。

9、会话心跳: 通过服务和会话客户端之间心跳机制功能, 避免客户端异常退出, 僵死会话长期占用终端。

10、服务看门狗: 当被监控的系统服务意外停止运行时, 看门狗将自动重新启动该服务的功能。

11、广播监听: 在广播管理中心或者领导办公室, 可以实时监听到所有的广播节目。

12、本地扩音及备份广播: 广播点内 IP 广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱, 实现广播点内声音的智能切换。

13、报警联动: 结合网络报警主机接收报警信号, 在服务器软件上预先设置报警模式, 即可进行报警联动功能。

14、运动场无线远程控制: 可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。

15、电话接入控制: 可以通过打入电话来控制广播讲话, 便于领导即使不

		<p>在办公室也可以随时发布紧急广播通知。</p> <p>16、紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与 IP 广播的切换是自动完成的。</p> <p>17、节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP 网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP 网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。</p> <p>18、站点无限，扩容简便：基于 IP 数据网络每个终端都有独立的 IP 地址，只需将分控电脑或网络终端接入 IP 数据网络，就成功扩容了新的站点。</p> <p>19、支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。</p> <p>20、支持大比特率播放：音质达到 CD 级(音频文件位速为 128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速 320kbps）；</p> <p>产品需提供立体声音效系统软著证书。</p>
9	网络布线	网线、电源线、线管、接头及辅件,
10	网络面板、电源插座	电脑纯铜超五类面板插座

三、其他要求：

- 1、交货期：合同签订生效之日起 30 天内。
- 2、交付地点：采购人指定地点。
- 3、交付方式：付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。
- 5、本项目不安排实地踏勘，投标人可自行前往，费用自理。
- 6、售后服务：
 - (1) 供应商应提供一年免费质保期，设备按原厂维护标准；供应商应该提供 7×24 小时技术支持和服务，4 小时内作出实质性响应，用户采用投标设备执行重

大任务时，供应商应提供现场技术支持，12小时内到达用户指定现场。

(2) 本项目为交付设备承包项目，成交供应商承包及负责谈判文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务；供应商应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但谈判文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

7、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），须提供完整的证明文件说明低于市场价，或采购人有权要求中标人提供合同金额的9.9%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

用户需求书 (B 包)

项目名称	数量	规格型号	备注
会议桌	2	2400*1200*760 (高密度板贴木皮)	二间大评标室会议桌, 每间放一张
会议椅	20	实木架子, 坐板、靠背软包	每间大评标放 10 张
主席台	4	2400*600*760 (高密度板贴木皮)	一个房间各放 2 个主席台
主席台椅子	12	实木架子, 坐板、靠背软包	一张主席台配 3 把椅子
条形桌	61	1200*400*760 (高密度板贴木皮)	大开标间放 9*5=45 张, 小开标间 4*4=16 张
条形桌椅子	122	实木架子, 坐板、靠背西皮软包	一张条形桌配 2 张椅子
专家休息室沙发	1	5 件套 (1+1+3+长、短茶几, 镀锌管架子, 坐板、靠背软包)	专家休息室
茶水柜	2	800*450*760 (高密度板贴木皮)	专家休息室
讲台	1	1100*650*650 (高密度板贴木皮)	
主席台地板	10	5m*2m (实木)	
电脑桌屏风	4.5	1.5m*3m (铝合金架子, 彩色高密度板及磨砂玻璃)	

三、其他要求:

1、交货期: 合同签订生效之日起 15 天内。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、交付方式：付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

5、本项目不安排实地踏勘，投标人可自行前往，费用自理。

6、售后服务：

(1) 供应商应提供一年免费质保期，设备按原厂维护；供应商应该提供 7×24 小时技术支持和服务，4 小时内作出实质性响应，用户采用投标设备执行重大任务时，供应商应提供现场技术支持，12 小时内到达用户指定现场。

(2) 本项目为交付设备承包项目，成交供应商承包及负责谈判文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务；供应商应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但谈判文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

7、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的 80%），须提供完整的证明文件说明低于市场价，或采购人有权要求中标人提供合同金额的 9.9%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按交货期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四部分 合同主要条款及格式

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分 (供参考)

甲方 (采购人):

乙方 (中标人):

甲乙双方根据 2019 年 月 日政府采购项目编号 () 的海南政邦招标代理有限公司就其 项目竞争性谈判结果及谈判文件的要求, 经协商一致, 同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时, 以专用条款为准;

一、标的内容、数量、质量、价款等

序号	货物名称	品牌、型号	技术参数规格	数量	单价	总价	备注
1							
2							
.....							

二、履约时间及方式

1. 履约时间及方式: _____。

2. 履约地点: _____。

三、付款时间、方式及条件:

四、验收

1. 验收方式: _____。

2. 验收标准: _____。

五、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的, 由乙方负责按照

原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件、投标文件、中标通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下__处理：

(1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容或技术参数进行实质性修改。

十、本合同的组成文件

1. 谈判文件、乙方的响应文件和谈判时的澄清函（如有）；
2. 成交通知书；
3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式__份，中文书写。甲方执__份，乙方__份，采购代理机构壹份，政府采购行政主管部门壹份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

联系人： _____
联系电话： _____
账号： _____
开户行： _____
_____年__月__日

联系人：
联系电话：
账号：
开户行：
_____年__月__日

(采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判文件及响应文件的内容一致。)

采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年 月 日

第五部分 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 一、自查表
- 二、投标函
- 三、法人授权资料
 - 3.1 法定代表人证明书
 - 3.2 法人授权委托书
- 四、报价一览表
- 五、响应偏离表
- 六、资格符合性审查证明材料
- 七、其他材料
- 八、经营活动中没有重大违法记录的声明函
- 九、保证金退还申请书

注：响应文件格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不做按照要求制作索引表的造成错误评审的由供应商自行承担。

一、自查表

1.1 资格符合性审查表

序号	内容	证明文件（如有）	自查结论
1		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
2		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
3		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
4		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
5		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
6		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
7		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
8		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
9		见响应文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
...			

注：投标供应商应分别根据资格符合性审查表内容填写此表。

二、竞争性谈判响应函

竞争性谈判响应函

致：海南政邦招标代理有限公司

我方全面研究了项目编号：ZB2019-1109 谈判文件，决定参加贵单位组织的采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配套项目的谈判。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方认可谈判文件的所有条款，并且同意按照谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币 （¥ ）的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

（1）如果我方在谈判有效期内撤回谈判；

（2）我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；

（3）在谈判过程中有违规违纪行为；

（4）我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我们同意提供贵单位要求的有关本次谈判的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

3、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的谈判有效期为从响应截止日期起计算的 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判，即**最低报价不是成交的保证**。

5、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

传 真：

日 期：

三、法人授权资料

3.1、法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

3.2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：海南政邦招标代理有限公司

本授权书声明：

委托人：姓名_____性别：_____出生日期：_____年 月 日

所在单位：_____ 职务：_____。

身 份 证：_____ 联系方式：_____。

受托人：姓名_____ 性别：_____ 出生日期：_____年月日

所在单位：_____ 职务：_____。

身 份 证：_____ 联系方式：_____。

兹委托受托人代表我单位合法地参加采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配
套项目活动，受托人有权在该该谈判活动中办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署竞争性谈判响应函和响应文件
- 2、参加谈判会议
- 3、向谈判小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位_____（公章）

法定代表人_____（签名）

受托人_____（签名）

注：1、受托人的身份证（正反两面）

2、谈判代表为法定代表人，则本表不需填写。

日 期：_____年 月 日

五、响应偏离表

说明：供应商必须仔细阅读第三部分用户需求书中所有设备参数规格要求，并对所有技术参数规格偏离情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，谈判小组如发现有严重虚假描述的，该响应文件作无效响应处理。

序号	货物名称或要求类别、服务内容等	...	原技术参数规格和其他要求条款描述	供应商技术参数规格和其他要求响应条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1					
2					
3					
...					

供应商全称（公章）： 法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，列数和行数可根据用户需求书的内容调整。其他部分表式不变。

2、如用户需求书中的货物名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

日期：_____

六、资格符合性审查证明材料

（供应商资格符合性审查要求的材料）

七、其他材料

（竞争性谈判文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）

八、经营活动中近三年没有重大违法记录的声明函

声明函

致：海南政邦招标代理有限公司

作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_次（没有填0）。

三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）或服务问题（服务质量差、服务要求不达标等）的不法行为记录为_次（没有填0）。

四、本次谈判提供的标的物或服务内容和要求均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与谈判文件的全部技术要求，并如期完成工程。

六、用户有权根据需要，对成交候选人就谈判响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其成交候选人资格。

★若采购人在本项目成交公告发布前，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃成交资格，并愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(单位公章)	(签字或盖章)	年 月 日

九、保证金退还申请书

致：海南政邦招标代理有限公司

我司于____年____月____日为采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配套项目（项目编号：ZB2019-1109）谈判所提交的保证金人民币¥____，请贵公司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

供应商名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日 期：_____年____月____日

附件 1：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为中小型企业适用。

2、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

附件 2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

第六部分 评审办法及程序

一、初步评审

1. 谈判小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格符合性审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

2. 无效响应的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效响应

- (1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
- (2) 响应文件无法定代表人签字或被授权人未经法定代表人授权的；
- (3) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章、装订的；
- (4) 供应商对所提供的报价不完整的；
- (5) 谈判有效期不足的；
- (6) 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- (7) 交付时间或服务期限等不满足谈判文件要求的；
- (8) 响应文件数量不足的；
- (9) 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (11) 对货物的关键、主要设备或服务内容，供应商报价漏项的；
- (12) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效响应情形。

二、详细评审

1、谈判小组仅邀请通过资格符合性审查的供应商进行最后报价，并从服务和质量均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出 3 名以上成交候选供应商，并推荐给采购人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2、供应商不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判作无效响应处理。

资格符合性审查表

项目名称：采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配套项目

项目编号：ZB2019-1109

序号	审查项目	评议内容	供应商
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求	
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的格式和签署要求且内容完整无缺漏	
3	谈判有效期	是否满足谈判文件要求	
4	谈判保证金	是否满足谈判文件要求	
5	交货期	是否满足谈判文件要求	
6	响应文件数量	是否满足谈判文件要求	
7	其它	无其它无效报价认定条件	
结 论			
谈判小组：			
日期： 年 月 日			
<p>注： 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。</p> <p>2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。</p> <p>3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。</p>			

竞争性谈判最后报价单

(说明：最后报价单待谈判当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才进行报价)

项目名称	采购乐东县公共资源交易服务中心硬件配套项目
项目编号	ZB2019-1109
<p>最后报价（最终报价）</p> <p>总报价：¥</p> <p>大写：</p> <p>相关补充说明：</p>	
<p>供应商名称：</p> <p>授权代表（签名）：</p> <p>授权代表联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

备注：

1、大写数字：

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；

2、供应商填完此表应在响应报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。

(最后报价单不需要放到响应文件里)