

表2

政府采购项目详细需求表

预算单位(章):

金额单位:元

序号	采购项目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口产品	备注
合计								
1	行政办公设备 (办公设备)	详见附件	1	批	2059991.00	2059991.00		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

备注:

1. 预算单位原则上应通过GFMIS采购系统报政府采购计划, 通过填写本表报政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目(如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。
2. 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。
3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
4. 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
5. 属于高校、科研院所采购科研仪器设备的, 请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。
6. 政府采购项目涉及进口产品的, 预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理, 高校、科研院所同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的, 无需重复组织专家论证, 可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。
7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的, 需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三条的规定。
8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。
9. 本表分表1和表2, 表1为三亚市政府采购计划备案(审核)表, 表2为政府采购项目详细需求表(填写时可增加附页); 预算单位应提交本表一式三份, 一份留政府采购监督管理科备查, 一份交预算单位, 一份交代理机构。
10. 通过本表报备政府采购计划的, 采购完成需付款时, 必须在GFMIS采购系统补报采购计划、录入采购订单, 完成系统中的操作(PPP项目、棚改购买服务项目除外)。
11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件(<http://www.sanya.gov.cn/>)”下载。

序号	品名	目录	单位	建设数量	单项金额(元)	总金额(元)	合计金额(元)	备注
三, 行政办公设备 (办公设备)								
1	行政办公设备 (办公设备)	行政办公设备 (办公设备) '1\$A\$1	项	1	¥2,059,991.00	¥2,059,991.00	¥2,059,991.00	

序号	品名	规格及技术参数	单位	数量	预算单价(单位:元(精确到元))	预算合计(单位:元(精确到元))	是否进口设备
	行政办公设备(办公设备)	每间配置清单如下	间	1	¥2,059,991.00	¥2,059,991.00	
1	教师计算机(笔记本)	处理器: 不低于英特尔酷睿四核处理器I5-10210U, 主频≥1.6GHz, 缓存≥6M; ▲内存: 配置≥8G DDR4内存, 最大可支持16G内存; ▲硬盘: 配置≥128GB SSD固态硬盘+1TB 7200RPM机械硬盘, 支持双硬盘; 显卡: 配置≥AMD R625独立显卡, 显存2GB, 支持双显卡切换; ▲显示屏: 不低于14英寸LED窄面防眩光液晶显示屏(1920x1080), 配置合金转轴, 支持屏幕180度平放, 更加牢固、美观、耐用; 网卡: 配置802.11 2x2无线网卡(集成蓝牙功能); 声卡: High Definition Audio声卡; 键盘: 全新浮岛式一体无缝键盘, 有效防止灰尘进入; 键盘支持防泼溅功能(提供对应检验证书复印件); 定位设备: 全尺寸多点触控板, 分离式按键; 摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理防窥功能, 保护个人隐私; ▲体积: 重量≤1.5KG(含电池), 厚度≤18mm; ▲接口: 至少包含1个USB2.0接口, 2个USB3.0接口(其中1个PowerUSB), 2个type-C(至少一个为USB 3.1 Gen2 TYPE-C)接口, 1个HDMI接口, 1个耳麦二合一接口; 电池与电源: ≥30WH锂电池, 电源端口符合2KV以上浪涌(冲击)抗扰度功能, 轻薄型电源适配器; ▲可靠性标准: 平均无故障时间≥MTBF 80万小时(提供国家电子计算机质量监督检验中心的测试认证证书复印件); 产品适应性: 产品能够在恶劣环境下存储, 在负20度-70度环境存储后能正常工作; 产品具备防静电抗扰能力, 防接触放电能力不低于8kV; 产品具备一定的防尘能力, 防尘能力不低于IP5X等级(提供相关检验证明证书复印件); 噪声: 依据国家认可的噪声测量标准, 产品运行声音声压级≤30.11dB(A); ▲服务: 厂商通过客户联络中心CCCS钻石五星标准体系认证(提供证书复印件); 原厂一年免费保修及上门服务, 第二自然日上门服务, 原厂400/800售后服务电话, 提供原厂针对本项目的授权证明和售后服务承诺函。(原件加盖厂家公章或项目投标专用章)	台	273	¥6,500.00	¥1,774,500.00	否

第 1 页, 共 4 页

序号	品名	规格及技术参数	单位	数量	预算单价(单位:元(精确到元))	预算合计(单位:元(精确到元))	是否进口设备
	行政办公设备(办公设备)	每间配置清单如下	间	1	¥2,059,991.00	¥2,059,991.00	
2	高速速印机	1、扫描分辨率: 分辨率不低于600dpi X 600dpi; 制版分辨率: 分辨率不低于300dpi X 300dpi/300dpi X 400dpi(精细模式); 2、印刷速度: ≥80, 100, 130张/分钟; 3、印刷幅面: 原稿类别: 书本/印刷颜色: 黑色/原稿尺寸: 最大A3/用纸尺寸: A3 最小: 90X140mm/最大印刷面积: B4; 4、操作面板(显示屏): 需配置液晶操作屏; 5、进稿器: 无; 可选购; 6、缩放比率、单双色: 缩小比率: ≥93, 87, 82, 71%/放大比率: ≥115, 122, 141%, 单色; 7、制版印刷方式: 书刊式; 8、供纸容量: ≥1000页; 9、进纸方式: 标准厚纸、薄纸 10、随机附件: 说明书保修卡 11、其他功能: 需配置自动循环印刷、程式模式、分班记忆、边缘消除、保密模式、延印送纸、省墨模式、淡彩模式、维修程式、用户自检、叠影印刷模式、自动消除底灰;	台	3	¥24,200.00	¥72,600.00	否
3	大型高速打印复印一体机	①产品类型: 高速打印复印数码复合机 ②幅面: A3幅面, ③打印输出速度: 黑白/彩色同速: ≥30页/分钟, 扫描速度黑白/彩色同速: ≥80页/分钟(单面、A4, 300 dpi) ④复印/打印分辨率: 复印分辨率≥600×600dpi, 打印分辨率≥1200×1200dpi/2bit, ⑤输稿器: 自动反转送稿器, ⑥操作面板(显示屏): 约10英寸彩色液晶触摸智能操作面板, 内置V6.0以上安卓系统 ⑦扫描功能: 支持网络彩色扫描, ⑧纸盒、内存、硬盘容量: 至少标配纸盒2个×550张, 旁送纸盒不少于100张, 标配不低于2GB+2GB SOP内存, 硬盘不低于320GB, 内置新一代高速英特尔处理器 ⑨详细配置: 标配双面器, 彩色复印、网络双面打印、以太网卡和USB2.0打印接口, 身份证复印功能、密码功能, 电子分页功能, 多合一功能, ⑩其它: 可选传真功能, 标配PCL5c/6(XL)、PostScript3(仿真)和PDF直接打印(仿真)打印语言; ⑪保修情况: 依据厂商关于申报产品质保承诺	台	3	¥39,000.00	¥117,000.00	否

第 2 页, 共 4 页

序号	品名	规格及技术参数	单位	数量	预算单价(单位:元(精确到元))	预算合计(单位:元(精确到元))	是否进口设备
	行政办公设备(办公设备)	每间配置清单如下	间	1	¥2,059,991.00	¥2,059,991.00	
4	碎纸机	碎纸宽度2*10mm,粉碎方式:粒状,碎纸张数6~10张,纸桶容积21~30升,连续粉碎时间:10分钟以下 其他可碎物品:光盘 碎纸速度:不低于2.5m/min,噪音≤55DB,机身尺寸(mm):≤365x270x570,功率≤290W,可碎A4纸,小订书针;手动退纸,自动进纸,纸满提示,过热保护。净重:≤11Kg	台	40	¥980.00	¥39,200.00	否

第 3 页, 共 4 页



序号	品名	规格及技术参数	单位	数量	预算单价(单位:元(精确到元))	预算合计(单位:元(精确到元))	是否进口设备
	行政办公设备(办公设备)	每间配置清单如下	间	1	¥2,059,991.00	¥2,059,991.00	
5	投影仪	1. 基本参数: ▲3LCD投影显示技术,液晶板尺寸≥0.63英寸; ▲标准亮度≥3200流明(ISO21118标准); ▲对比度≥16000:1; 标准分辨率不低于1024*768(XGA),兼容16:10,16:9; ▲投射比:0.46:1;投射80英寸(4:3)距离≤75cm; 功耗功率≥230W(10M灯),整机功耗≤300W,节能模式下待机功耗≤0.5W; ▲标准模式下灯泡寿命≥10000小时,节能模式下灯泡寿命≥20000小时; 机器重量≥3.9KG;照度均匀性≥85%;内置扬声器≥10W; 2. 接口:至少包含以下独立接口: HDMI*1, RGB IN*2(独立输入接口), RGB OUT*1(独立输出接口), RJ45*1, RS-232C*1, VIDEO IN*1, 音频输入*2, 音频输出*1, USB-A*1(可扩展无线模块), USB-B*1 3. 功能特点: ▲强光感应功能:对投影图像亮度、色调和对比度进行调节,使明亮的环境下暗部区域细节都可清晰再现; 直通式排气散热系统; 采用风琴褶皱式结构防尘过滤网,更换周期最长可达10000小时; ▲四角校正功能,可对投影图像的每个角进行单独调整; 支持水平±15°、垂直±15°梯形校正; ▲曲面校正功能,可投影曲面屏幕,并有效调节褶皱和枕状变形; USB-A接口支持读取USB记忆卡; USB-A接口可作为电源DC输出端口,输出5V电压; USB-B接口可通过USB线连接电脑,轻松投影图像并输出声音; USB-A接口可扩展无线模块,支持最多4台设备同时进行无线投影; ▲厂家提供投影机控制软件,可实现局域网内对最多2048台投影机的控制功能; 底部全密闭防尘结构设计,有效防止灰尘侵入,更适合于吊装; 简单个性化开机LOGO设置,无需通过软件,在机器菜单上简单操作即可实现; 遥控ID设置,最多可设置6个ID,同时分别遥控六台投影机; 顶部更换灯泡,侧面更换过滤器; 多种配色板模式和黑板模式,可以在有色板和黑板上投影时进行图像修正; 直接关机,断电保护,画面冻结功能,画面放大功能,快门功能,演示计数器功能; 快速冷却功能,可设定0秒冷却; 无信号情况下可自动进入休眠模式,信号重新输入时可自动唤醒; ▲机器面板、接口、遥控器采用全中文标识; ▲提供厂家针对本项目的投标授权函和售后服务承诺。(原件加盖厂家公章或项目投标专用章) ▲提供厂家针对本项目的产品质保函和供货证明函。(原件加盖厂家公章或项目投标专用章) ▲提供权威机构针对产品的检测报告。(复印件加盖投标人公章或项目投标专用章) ▲提供产品3C认证、节能认证、环保认证。(复印件加盖投标人公章或项目投标专用章) 其他:要求配备不低于100英寸幕布;	张	9	¥6,299.00	¥56,691.00	否

第 4 页, 共 4 页