

采购需求

一、采购清单

A包:

序号	货物名称	规格参数	供货方式	数量	单位	备注
1	硝硫基复合肥	15-15-15 (硝硫基)	运送到村	8357	包	50KG/包
	纯硫基复合肥	17-17-17 (纯硫基)	运送到村	4697	包	50KG/包
	硝硫基、全水溶复合肥	17-17-17 (硝硫基、全水溶)	运送到村	3381	包	50KG/包
2	尿素	氮(N) ≥46.3%	运送到村	2534	包	50KG/包

B包:

序号	货物名称	规格参数	供货方式	数量	单位	备注
1	打药机(黄油)	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	467	台	
2	6P 柴油机配 3寸双叶轮水泵	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	15	台	
3	8P 柴油机配 3寸双叶轮水泵	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	348	台	
4	12P 柴油机配 山雨 4寸单叶轮高扬程水泵	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	39	台	
5	15P 柴油机配 4寸双叶轮水泵	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	46	台	
6	电抽水机 3.0kw 不锈钢 (轴、叶轮) 潜水泵 (3寸)	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	70	台	
7	电抽水机 5.5kw 不锈钢 (轴、叶轮) 潜水泵 (4寸)	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	13	台	
8	割草机	详见设备基本参数及其他要求	运送到村	304	台	

二、设备基本参数及其他要求

(一) 打药机

汽油机		
性能	额定功率	4.3kw
	最大扭矩	12.4/250N.m/rpm
	油箱容积	3.0L
发动机	排量	209ml
	缸径*行程	74.5*48mm

	启动方式	手动
	润滑油容量	0.5L
其他	包装尺寸	360*290*325mm
	净重	12.5KG

(二) 6P 柴油机

项目	单位	技术值
型式	/	卧式
气缸数	缸	1
缸径	mm	75
行程	mm	80
排量	L	0.353
压缩比	/	22
标定功率	kW	4.41
标定转速	R/min	2600
燃烧室型式	/	涡流室式
喷油泵型式	/	单体泵
喷油器型式	/	轴针式
空气滤清器型式	/	干式
冷却方式	/	水冷蒸发式
起动方式	/	手摇
主要用途	/	拖拉机用
外廓尺寸	mm	585X343X465
净质量	kg	60

(三) 8P 柴油机

项目	单位	设计值
型式	/	卧式
气缸数	缸	1
缸径	mm	75
行程	mm	80
排量	L	0.402
压缩比	/	22

标定功率	kW	5.15
标定转速	R/min	2600
燃烧室型式	/	涡流室式
喷油泵型式	/	单体泵
喷油器型式	/	轴针式
空气滤清器型式	/	干式
冷却方式	/	水冷蒸发式
起动方式	/	手摇
外廓尺寸	mm	625X341X460
净质量	kg	70

(四) 12P 柴油机

项目	单位	设计值
型式	/	卧式
气缸数	缸	1
缸径	mm	95
行程	mm	115
排量	L	0.815
压缩比	/	17
标定功率	kW	8.82
标定转速	R/min	2000
燃烧室型式	/	直喷式
喷油泵型式	/	单体泵
喷油器型式	/	柱塞式
空气滤清器型式/型	/	油浴式
冷却方式	/	水冷蒸发式
起动方式	/	手摇
外廓尺寸	mm	814X480X618
净质量	kg	145

(五) 15P 柴油机

项目	单位	设计值
型式	/	卧式
气缸数	缸	1
缸径	mm	100
行程	mm	115
排量	L	0.903
压缩比	/	17
标定功率	kW	10.29
标定转速	R/min	2000
燃烧室型式	/	直喷式
喷油泵型式	/	单体泵
喷油器型式	/	柱塞式
空气滤清器型式	/	油浴式
冷却方式	/	水冷蒸发式
起动方式	/	手摇
外廓尺寸	mm	854X490X669
净质量	kg	150

(六) 3.0KW 和 5.5KW 电抽水潜水泵

规格	流量	扬程	转数	电压	功率	口径
	(m ³ /h)	(m)	(r/min)	(v)	(KW)	寸
3KW	40	16	2860	380	3	3
5.5KW	65	18	2860	380	5.5	4

(七) 割草机

序号	项目	单位	规格	
1	结构形式	/	侧挂式	
2	操作广度	/	单人	
3	配套动力	怠速	r/min	3300
		标定功率	kW	0.65
		标定转速	r/min	6500
		排量	cm ³	31
		化油器类型	/	膜片式
		燃油种类	/	汽油
		润滑油牌号	/	SAE 10W-30
		压缩比	/	8:3:1
		气门布置	/	顶置式气门
		油箱额定容积	L	0.5
		机油加注容积	L	0.7
		进气门	mm	0.05-0.08
		排气门	mm	0.08-0.12
4	整机尺寸（长 x 宽 x 高）	mm	1800x650x440	
5	离合器型式	/	离心式	
6	离合转速	r/min	4600	
7	传动轴最大转速	r/min	9000	
8	整机净质量	kg	7.28	
9	工作转速	r/min	7000	
	齿数	/	2	
	旋转方向（操作者方向）	/	逆时针	

三、供货期：合同签订后 10 日内完成供货。

四、供货地点：运送至采购人指定地点，并在送货地点完成对农户肥料使用、农具使用的培训。