

用户需求书

一、项目名称

烹饪排烟系统设备

二、项目总预算：93.5971 万元（不接受超出预算的的报价）

烹饪排烟系统设备清单

序号	名称	规格及技术参数	数量	单位	备注
	热厨区排风系统				
1	双面岛式带送风不锈钢烟罩	2400*1200*500 材料：不锈钢板材，1.2 厚	19.4	米	
2	不锈钢烟罩	1200*1200*500	3	m	
3	不锈钢烟网	L*500*50 材料：不锈钢板材，1.0 厚	35.8	米	
4	离心柜式风机	电机功率：15KW/380V	2	台	
5	电机过载保护装置	过流保护	2	套	
6	风机支架	槽钢、角铁	2	台	
7	风机弹簧减震器	每台风机配 4 个	8	个	
8	静电油烟处理器	功率：0.9KW/220V, 30000 风量	2	台	
9	静电油烟处理器支架	槽钢、角铁	2	台	
10	帆布软接	防火软接	4	个	
11	镀锌板风管	镀锌板：0.75mm	360	m ²	
12	镀锌板风管	镀锌板：0.75mm	240	m ²	
13	风管辅助材料	法兰、槽钢、角铁、吊码等	1	项	
14	防火阀	现场定制	2	个	
	热厨送风系统				
15	离心柜式风机	电机功率：7.5KW/380V	1	台	

16	电机过载保护装置	过流保护	1	套	
17	风机支架	槽钢、角铁	1	台	
18	风机弹簧减震器	每台风机配 4 个	4	个	
19	帆布软接	防火软接	2	个	
20	双层调风嘴	350×250	26	个	
21	镀锌板风管	700*700, 镀锌板: 0.75mm	260	m ²	
22	风管辅助材料	法兰、槽钢、角铁、吊码等	1	项	
	西厨区排风系统				
23	双面岛式不锈钢烟罩	2600*1000*500, 材料: 不锈钢板材, 1.2 厚	19.6	m	
24	不锈钢烟罩	1200*1200*500	1.2	m	
25	不锈钢烟网	L*500*50 材料: 不锈钢板材, 1.0 厚	19.8	m	
26	离心柜式风机	电机功率: 15KW/380V	2	台	
27	电机过载保护装置	过流保护	2	套	
28	风机支架	槽钢、角铁	2	台	
29	风机弹簧减震器	每台风机配 4 个	8	个	
30	静电油烟处理器	30000M ³ /H	2	台	
31	静电油烟处理器支架	槽钢、角铁	2	台	
32	帆布软接	防火软接	4	个	
33	镀锌板风管	定制, 镀锌板: 0.75mm	330	m ²	
34	镀锌板风管	定制, 镀锌板: 0.75mm	60	m ²	
35	风管辅助材料	法兰、槽钢、角铁、吊码等	1	项	

36	防火阀	定制	2	个	
	西厨送风系统				
37	离心柜式风机	电机功率：7.5KW/380V	1	台	
38	电机过载保护装置	过流保护	1	套	
39	风机支架	槽钢、角铁	1	台	
40	风机弹簧减震器	每台风机配4个	4	个	
41	帆布软接	防火软接	2	个	
42	双层调风嘴	350×250	26	个	
43	镀锌板风管	定制，镀锌板：0.75mm	210	m ²	
44	风管辅助材料	法兰、槽钢、角铁、吊码等	1	项	
	面点区排风系统				
45	不锈钢烟罩	9400*1000*500，材料：不锈钢板材，1.2厚	17.4	m	
46	不锈钢烟网	L*500*50，材料：不锈钢板材	13.4	m	
47	离心柜式风机	电机功率：11KW/380V	1	台	
48	电机过载保护装置	过流保护	1	套	
49	风机支架	槽钢、角铁	1	台	
50	风机弹簧减震器	每台风机配4个	4	个	
51	静电油烟处理器	25000M ³ /H	1	台	
52	静电油烟处理器支架	槽钢、角铁	1	台	
53	帆布软接	防火软接	2	个	
54	镀锌板风管	定制，镀锌板：0.75mm	190	m ²	
55	风管辅助材料	法兰、槽钢、角铁、吊码等	1	项	
56	防火阀	定制	1	个	

	面点送风系统				
57	离心柜式风机	电机功率：4KW/380V	1	台	
58	电机过载保护装置	过流保护	1	套	
59	风机支架	槽钢、角铁	1	台	
60	风机弹簧减震器	每台风机配 4 个	4	个	
61	帆布软接	防火软接	2	个	
62	双层调风嘴	350×250	10	个	
63	镀锌板风管	定制，镀锌板：0.75mm	230	m ²	
64	风管辅助材料	法兰、槽钢、角铁、吊码等	1	项	

(三) 交付期与地点要求：

- 1、自合同签订之日起 30天内。
- 2、地点：用户指定地点。