

1.1 分项报价明细表

项目名称：采购乐东黎族自治县教育局 2020 年支持学前教育发展资金设备设施及图书项目

招标编号：HNZW2020089

包 号：HNZW2020089 第 4 包 利国镇红五幼儿园

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量单位	单价	单项总价	备注
1	幼儿睡床	浙江麦多游乐设备有限公司	品牌：麦多乐，型号：20-A7305 材质：樟子松 规格：L135*W60*H20 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。	180 张	290	52200	
2	幼儿桌椅(小班: 6 人方桌)	浙江麦多游乐设备有限公司	品牌：麦多乐，型号：桌 20-A6902 椅 20-A7104 材质：樟子松 桌子规格：L1200*W600*H48 椅子规格：L29*W30*H25 一桌六椅 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。	12 套	1430	17160	
3	幼儿桌椅(中班: 6 人方桌)	浙江麦多游乐设备有限公司	品牌：麦多乐，型号：桌 20-A6902B 椅 20-A7104B 材质：樟子松 桌子规格：L1200*W600*H52 椅子规格：L29*W30*H27 一桌六椅 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。	12 套	1430	17160	

			油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。				
4	幼儿桌椅(大班：6人方桌)	浙江麦多乐游乐设备有限公司	品牌：麦多乐，型号：桌 20-A6902C 椅 20-A7104C 材质：樟子松 桌子规格：L1200*W600*H56 椅子规格：L29*W30*H29 一桌六椅 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。	12 套	1430	17160	
5	图书架	浙江麦多乐游乐设备有限公司	品牌：麦多乐，型号：20-A6210 材质：樟子松 规格：L90*W40*H90 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。	6 个	680	4080	
6	书包柜	浙江麦多乐游乐设备有限公司	品牌：麦多乐，型号：20-A5903 材质：樟子松 规格：L120*W30*H80 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。	12 个	1380	16560	

7	玩具柜	浙江麦多乐游乐设备有限公司	<p>品牌：麦多乐，型号：20-A6202</p> <p>材质：樟子松</p> <p>规格：L120*W30*H80</p> <p>工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。</p> <p>油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀不油腻。</p> <p>★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。</p>	12 个	1080	12960	
8	儿童图书(绘本)		<p>需贯彻落实教育部《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿身心发展特点，适宜分龄分类幼儿阅读的材料，涉及幼儿园小班、中班、大班儿童文学类、故事类科普类等绘本。</p> <p>1、本次采购的图书为适合 3-6 岁幼儿身心发展特点的正版图书。所提供的图书，均为正版发行，必须符合 3-6 岁儿童认知水平和阅读水平。严禁提供盗版、盗印书籍。若是盗版书或因是版权所引起的纠纷应由图书供应厂家负责，并承担由此造成的一切后果并承担相应的经济和法律法律责任。图书供应厂家应具备图书现采、储运、调配、退换及结算能力</p> <p>2、中标人须按约定时间要求图书供应厂家将货物运抵采购人指定地点，要求图书供应厂家提供一站式服务，所有服务均要求有专人负责跟进。提供电子版清单、分包清单。对发送的图书要进行防潮、防腐、防破损包装处理</p> <p>3、按采购清单完成采购、配送、等工作，图书供应厂家免费送货上门，随书提供与货物数量、品种相符、价格相符的纸质清单一份</p> <p>4、质量保证期：壹年，自验收合格之日起计，在质量保证期内发生的质量问题由图书供应厂家免费解决（人为损坏因素除外）</p>	1 批	按书本标价的 68%	49500	
9	移动黑板	郑州明航文教用品有限公司	<p>品牌：明航 型号：加厚支架式白板</p> <p>规格：1200×750mm。类型：双面可移动书写黑板，可翻转，书写面颜色：一面墨绿色，一面白板，书写面材质：面板，厚度：≥0.3mm，书写表面粗糙度：Ra1.6 3.2um，光泽度：<12%，没有明显玄光，边框材质：高强度铝合金，表面经亚光浅香槟色涂层处理，包角材料：抗疲劳 ABS 工程塑料，模具成型，书写面板与衬板粘接牢固，没有其他任何紧固件，边框与书写面板的固定没有外露的紧固件，粉笔槽：长度略小于书写面板宽度。</p>	6 张	250	1500	
10	办公桌	上海奥派家具	<p>品牌：AOPAI 型号：ZXPB138H</p> <p>材质 板式 规格 1400*680*760 风格 中式 封</p>	7 张	930	6510	

		有限公司	边 已封边 油漆 环保漆 可否定做 可以 贸易属性 内外贸 五金配件说明 进口五金 尺寸 1400#680#760MM 颜色 胡桃色				
11	办公椅	上海奥派家具有限公司	品牌: AOPAI 型号: ZYY-001 (1) 材质: 采用 A 级海棠木为框架; (2) 油漆: 采用环保油漆, 符合国际 E1 级环保, 油漆工艺九道以上;	7 张	450	3150	
12	空调	奥克斯集团有限公司	品牌: 奥克斯 型号: R50GW/R3ZAJA+2 类别: 壁挂式 制冷类型: 冷暖 匹数: 2 匹 能效等级: 2 级 制冷量(W): 5040 (±100) W 制冷功率(W): 1585 (±120) W	24 台	4480	107520	
13	正 3P 空调	奥克斯集团有限公司	品牌: 奥克斯 型号: KFR-72LW/BpR3PYA1+1 颜色: 白色 类型: 柜式 匹数: 正 3P 能效等级: 2 级 定频/变频: 变频 冷暖类型: 冷暖 包装清单: 室内机 x1 室外机 x1 说明书×1 遥控器×1 联机管×1 保修卡×1 售后服务 全国联保 三包服务 保修六年	1 台	5500	5500	
14	电子钢琴	雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司	品牌: YAMAHA/雅马哈 型号: YDP103R 尺寸: 宽 135.7cm 高 81.5cm 深 42.2cm 重量: 37.5kg 键盘: 88 键 GHS 渐层式重锤键盘, 亚光黑键 力度响应: 强力/中等/柔和/固定 键盘盖: 滑动式琴盖 音源: AWM 立体声采样音源 复音数: 64 音色数: 10 混响 4 种 踏板: 柔音、延音、制音 乐曲: 10 首音色示范乐曲, 10 首钢琴乐曲 扬声器: OVAL(12cm*6cm) *2 包含附件: 电源适配器, 琴凳, 用户说明书, 快速操作指南, 保证书 关机: 自动关机功能 力度响应: 强力/中等/柔和/固定 键盘盖: 滑动式琴盖 音源: AWM 立体声采样音源 复音数: 64 音色数: 10 混响 4 种 踏板: 柔音、延音、制音 乐曲: 10 首音色示范乐曲, 10 首钢琴乐曲 扬声器: OVAL(12cm*6cm) *2 包含附件: 电源适配器 PA-150, 琴凳, 用户说明书, 快速操作指南, 保证书 关机: 自动关机功能	6 台	6500	39000	
15	校园广播系统	广州市保伦电子有限公司	品牌: ITC 具体参数详见附件: 校园广播系统报价明细表	1 套	41500	41500	

16	校园监控	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 具体型号参数详见附件：校园监控报价明细表	1 套	42500	42500	
17	教学一体机	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	品牌：鸿合交互平板 型号 HD-I6590E 具体参数详见附件鸿合 65 寸交互平板	6 台	14500	87000	
18	教室音响设备	功放音箱	广州视睿电子科技有限公司 品牌：希沃 型号：SS23 1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸 ≥ 5 寸。 4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5. 专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱 10 米处声压级达到 75dB。 6. ★麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 7. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 8. ★支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 9. ★为保证兼容性及稳定性，有源音箱需与教师无线麦克风为同一品牌厂家。	6 对	950	5700	
		教师无线麦克风	广州视睿电子科技有限公司 品牌：希沃 型号：MC02 1. 耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2. 麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能。 3. 麦克风提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。 4. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙	6 个	650	3900	

			<p>及 WIFI 设备。</p> <p>5. 支持智能红外对码及 UHF 对码，开机即可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。</p> <p>6. 麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过 3cm，保证拾音效果。</p> <p>7. 采用轻量化设计，整机重量不超过 15g，长时间佩戴无疲劳感。</p> <p>8. 采用超低功耗设计，正常工作状态下，电流不超过 25mA。</p> <p>9. 佩戴部位采用耳戴式设计，无需老师长时间手持，也不需绕耳固定引起长头发老师的不适。</p> <p>10. 配件中附带两种大小的耳塞，耳塞采用透气结构设计，不影响佩戴者听力。</p> <p>11. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电 10 分钟，实现 80 分钟续航。</p> <p>12. 麦克风距离音箱最大有效工作距离 ≥ 10 米，保证全教室覆盖。</p>				
19	教师计算机	宏碁电脑（上海）有限公司	<p>品牌：宏碁</p> <p>型号：Acer Veriton B650</p> <p>1. 产品类型：商用分体式台式电脑</p> <p>2. ★CPU：Intel i3-10100</p> <p>3. ★主板：Intel B460 单路供电</p> <p>4. ★内存：4G DDR4</p> <p>5. ★硬盘：1T SATA3 7200rpm</p> <p>6. 光驱：无光驱</p> <p>7. 显卡：集成显卡</p> <p>8. 声卡：集成声卡</p> <p>9. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网</p> <p>10. 键盘：键盘：PS2 防水抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告；</p> <p>11. 鼠标：光电抗菌鼠标/PS2/D</p> <p>12. ★数据接口：10 个 USB 接口（8 个 USB 3.1 Gen1 接口、前置 6 个 USB3.1）；</p> <p>13. 视频接口：1 个 VGA，1 个 HDMI，1 个 DP）</p> <p>视频接口；</p> <p>14. ★机箱：MATX 机箱，机箱体积 9L，可立可卧，易于部署；</p> <p>15. 电源：110V/180W 节能电源</p> <p>16. 显示器：19.5"LED 显示器</p> <p>17. 操作系统：原厂预装正版 Window10 家庭版</p> <p>18. ★质保：整机主要部件不低于三年保修及上门服务。投标人如非生产厂家，须提供投标货物生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺书、及投标产品技术参数确认文件。</p>	7 台	4680	32760	CPU 和主板均高于要求
20	彩色激光打印机	中国惠普有限公司	<p>品牌：惠普 型号：M254nw</p> <p>纸张幅面：A4 网络功能：无线 / 有线 黑白打印速度(页/分钟 ppm)：21 彩色打印速度(页/</p>	1 台	2380	2380	

		公司	分钟 ppm): 21 打印类型: 彩色				
21	黑白激光复印机	富士施乐(中国)有限公司	品牌: 富士施乐/Fuji Xerox 型号: DC S2110NDA 纸张最大幅面: A3 色彩: 黑白 速度说明: 21ppm 进纸方式: 自动 进纸盒数量: 单纸盒 网络功能: 有线 分辨率说明: 600dpi*600dpi 双面输稿器: 有 折叠功能: 无 工作台: 原装工作台 涵盖功能: 扫描/复印/打印	1 台	7700	7700	
22	儿童大型滑梯	凯奇集团有限公司	品牌: 凯奇 型号: 定制 20-89801 规格: 6.2×4.6×4.2m 1、立柱: 立柱采用Ø114mm, 壁厚为 2.0mm 镀锌钢管(管材质量均符合 BS1387-1985 标准要求, 技术标准符合 BS1387-1985 要求), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T8810-1995 要求), 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化(塑粉采用户外环保聚酯粉末), 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置, 可保证户外十年不退色。 2、平台: 采用厚度为 2.0mm 冷轧钢板冲孔成形, 冲孔直径为 9mm(符合欧盟 EN1176 标准), 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T8810-1995 要求), 平台承载能力强(符合欧盟 EN1176 标准)。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀; 喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置, 粉末回收采用小旋风和滤心, 高效率, 无污染。 3、塑胶件: 采用滚塑专用料经滚塑成形, 符合 GB/T 4454-1996 要求, 塑料壁厚 6mm 以上, 色彩艳丽, 抗紫外光(UV)能力达到 8 级, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候好, 强度高。 4、配件: 扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形, 边角圆滑, 进行抛砂处理后, 表面喷涂户外环保聚酯粉末, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳。 ★1. 投标人须提供组合户外玩具 2015 以来国家玩具质量监督检验中心出具的检测报告(复印件加盖公章);	1 套	57000	57000	

			<p>★2. 投标人须提供组合户外玩具国家体育中心出具的大型玩具检测报告（复印件加盖公章）；</p> <p>★3. 投标人须提供塑料玩具中国环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）；</p>				
23	户外球类包	武汉亿童文教股份有限公司	<p>品牌：亿童</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证</p> <p>具体参数详见技术偏离表</p>	1 套	57580	57580	
24	户外游戏区	武汉亿童文教股份有限公司	<p>品牌：亿童</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证</p> <p>具体参数详见技术偏离表</p>	1 套	119000	119000	
25	积塑区（小，中，大班）	武汉亿童文教股份有限公司	<p>品牌：亿童</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及</p>	2 套	7380	14760	

		公司	<p>游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证</p> <p>具体参数详见技术偏离表</p>				
26	美术区 (小, 中, 大班)	武汉亿童文教股份有限公司	<p>品牌：亿童</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证</p> <p>具体参数详见技术偏离表</p>	1 套	13440	13440	
27	音乐区 (小, 中, 大班)	武汉亿童文教股份有限公司	<p>品牌：亿童</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检</p>	1 套	13440	13440	

			验报告, 产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证 具体参数详见技术偏离表				
28	脚踏三轮车	温州骑鑫游乐设备有限公司	品牌: 骑鑫 型号: QX36 规格: 87*58*69cm 颜色: 黄色 特点: 坚固安全。坚固双手握把, 高触感脚踏板, 脚踏车后杆加设防滑脚踏板, 可载人, 橡胶皮制双轮, 三角锥型专用赛车座椅, 优质专用轮轴。	10 辆	660	6600	
29	多人滚筒协助车(5人)	温州子爱教玩具有限公司	品牌: 子爱 型号: 5人滚筒协助车 规格: 265*60*83CM 材质: 采用镀锌钢管烤漆框架+5个PE板坐垫+进口工程塑料滚塑滚筒5个, 加厚一次成型	2 辆	3100	6200	
30	玩具跷跷板	温州子爱教玩具有限公司	品牌: 子爱 型号: 定制 产品材质: 黄花梨 产品尺寸: 210*36*68cm	2 件	1500	3000	
31	电脑型蒸饭车	中山市来宝龙厨具有限公司	品牌: 来宝龙 型号: LBL-V-10 规格: 750*615*1460mm, 电压: 380V, 功率: 12KW, 单门 10 盘、蒸饭能力 50KG、面粉 30KG。(含蒸盘)	1 台	3550	3550	
32	中餐燃气炒菜灶	山东省博兴县顺达厨房设备厂	品牌: 顺达 型号: ZCYG1-35A 单温双炒炉, 规格: 1800*970*1150mm, 炉面板 1.2 mm, 前档板、后档板、侧板均用 1.0 mm, E4 风机, 220V, 550W, 炉架国标 4×4 角铁。采用优质 304 不锈钢板。提供检验报告复印件加盖厂家公章。	1 台	8800	8800	
33	商用四门冰柜	佛山市南海百凌制冷设备厂	品牌: 科豪 型号: Q1.0A 材质: 201 无磁不锈钢 产品尺寸: 1200(±50)mm*700(±50)mm*1900(±50)mm 制冷方式: 直冷 温度范围: 冷藏 0℃—10℃ 冷冻 -12℃—0℃ 电脑控温 纯铜制冷 双压缩机	1 台	5100	5100	
34	商用立式双门消毒柜	中山市东凤镇康庭电器厂	品牌: 格运来 型号: 960L 材质: 201 无磁不锈钢 尺寸: 1150(±50)mm*475(±50)mm*1610(±50)mm 功率 ≥ 1600W 电压: 220V/50HZ 容量 ≥ 900L	1 台	2875	2875	
35	餐车		定制。950mm*500mm*(800mm+150mm)、1.0mm 全不锈钢方管。	1 辆	430	430	
36	紫外线杀菌灯	佛山市顺德区	品牌: 盈誉 型号: YY-30W 30W 直管双端热阴极紫外线杀菌灯, 配抛光铝合金支架和陶瓷灯头, 两端配置 G13 灯座, 内置	4 套	140	560	

		勒流盈誉电器厂	电子镇流器				
37	砧板工作台		定制。规格：1800*800*800mm，台面板采用 1.2mm 不锈钢板，层板 1.0MM，Φ38×1.0mm 脚管，不锈钢子弹脚，采用优质 304 不锈钢板。	1 台	1900	1900	
38	四层存放架		定制。规格：1200*500*1600mm，层架板 1.2mm 不锈钢方管，Φ38×1.2mm 脚管，Φ32×1.2mm 脚管，不锈钢子弹脚，采用优质 304 不锈钢板。	1 台	1350	1350	
39	不锈钢汤桶	潮安区彩塘东宇五金厂	品牌：锦乐福 型号：60×60 规格：600mm*600mm，厚度 1.0mm。	1 个	430	430	
40	抽油烟系统		具体参数详见附件：抽油烟系统报价明细表	1 套	41000	41000	
41	国际标准视力表灯箱	苏州爱惟视生物科技有限公司	品牌：爱惟视 型号：ABS-1 符合 GB11533-89 标准，适合检查距离 5 米，YS-01-1，940x280x80，箱体采用高强度铝合金型材整体成型，视表板选用进口有机玻璃板。	1 个	640	640	
42	紫外线杀菌灯	佛山市顺德区勒流盈誉电器厂	品牌：盈誉 型号：YY-30W 30W 直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器。	6 个	140	840	
43	带盖方盘	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌：锐佳 250mm×160mm×45mm，无孔，不锈钢材料	1 个	90	90	
44	医用镊子	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌：安立信 型号：ST 12.5~25cm，一套 6 种。	1 套	30	30	
45	听诊器	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌：迦持 型号：DS-615 单用	1 支	110	110	
46	止血带	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌：贝敦克 急救止血用，乳胶管	1 根	8	8	

		有限公司					
47	急救箱	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌: 星优 型号: X-8605 塑料药箱 尺寸 320X160X160MM	1 个	285	285	
48	体温计	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌: 海氏海诺 型号: CR.W11 型 医用体温计	5 条	5	25	
49	测量尺	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌: 君利来 木质, 刻度清晰, 三折	1 根	45	45	
50	血压计	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌: 安其生 内盒式结构, 上下两层开启, 台式水银。	1 个	210	210	
51	敷料缸	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌: 宏超 不锈钢, 直径 9cm,	1 个	33	33	
52	隔离床	海南永恒大贸易有限公司	品牌: 永恒大 实木, 1950*900*480mm	1 张	1300	1300	
53	诊察凳	海南永恒大贸易有限公司	品牌: 永恒大 凳面直径 290mm, 重量 850 克, 高 28mm, 厚度 1.5mm.	1 张	95	95	
54	诊察桌	海南永恒大贸易有限公司	品牌: 永恒大 木制 1000MM*600MM*750MM。	1 张	650	650	
55	药品柜	海南永恒大贸	品牌: 徽试 型号: Hs-QMYPG-900 上下两层分体, 上层三格玻璃开门	1 个	1150	1150	

		易有限公司	900X850X250MM ; 下层 900X850X350MM				
56	资料柜	海南永恒大贸易有限公司	品牌: 苏美特 型号: 苏美特-ytp 中纤板:1950*1000*450mm	1 个	1150	1150	
57	身高坐高体重计	海口鸿利医疗用品有限公司	品牌: 汝可 型号: RK001 能够测量体重、身高、坐高, 身高量程 1200—2100mm, 坐高量程 300—1200mm, 分度值 1mm, 误差±2, 重复性±2; 刻度尺使用灵活, 刻度计不锈钢或铝合金制作, 刻度计无分段、接缝, 显示清晰,	1 台	945	945	
58	圆盘指针式体重器	苏州爱惟视生物科技有限公司	品牌: 爱惟视 型号: RGZ-160 圆盘指针式。量程: 0kg~160kg	1 台	560	560	
59	口杯架	海南永恒大贸易有限公司	品牌: 贝贝佳游乐 木质, 30 位	6 套	720	4320	
60	玩沙工具	温州子爱教玩具有限公司	品牌: 子爱, 型号: 20156 技术参数: 50 件/套, 采用食品级塑料一次性吹塑而成, 表面光滑, 安全环保, 耐候性好, 不易褪色。	6 套	165	990	
总价						943891	

附件：校园广播系统报价明细表

序号	采购品目名称	规格型号和配置技术参数	单位	数量	单价	单项总价	备注
一、广播中心机房主控设备							
1.1、主控设备							
1	智能控制主机	品牌：ITC 型号：TZ-A72132 1. 全新编程模式，8 个主程序，1 个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放，采用 SD 卡存储 MP3 音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用 MP3 曲目； 3. 主机自带 5 进 10 出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 4. 设网络总线，可控制 16 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达 99 曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有 4 路可编程定时控制电源及 2 路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持 RS-232 电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； ★11. 投标人所投产品制造商获得中国企业信用评估中心通过的“中国绿色环保产品”证书，证书需包含（公共广播）等系统字样（提供证书复印件并加盖厂家公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。）	套	1	5000	5000	

	智能控制中心嵌入软件	品牌：ITC 型号：V2.0 1. 软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3. 支持主程序+备程序自动控制功能。 4. 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 ★5. 提供“全国质量检验稳定合格产品”与“全国公共广播行业质量领先品牌”CAQI证书加盖公章，提供复印件并附网上查询打印件加盖厂家公章。			0	0	
1.2、音源设备							
2	话筒	品牌：ITC 型号：TZ-A7121 1. 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2. 具备有灯环提示功能 3. 具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4. 话筒心型指向性 5. 频率响应范围 40Hz-16KHz 6. 灵敏度-38dB±2dB	台	1	400	400	
3	无线话筒	品牌：ITC 型号：TZ-HU50112 1. 单显示屏显示双通道。 2. 接收机采用先进的 PLL 锁相环、微电脑 CPU 控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。 4. 系统指标：频率范围 640-690M 频道数目有 200 个，频率响应范围 50Hz-15KHz（±2dB）有效使用距离：空旷 50 米，假象干扰比>80dB；信号杂讯比>105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5% 5. 接收器指标：平衡 200 Ω；2 路合并非平衡 600 Ω 8. 麦克风指标：大功率 30mW 9. 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 ★10. 为保证售后服务及管理的一致性，显示系统、专业扩声系统设备（包括：智能控制主机、话筒、话筒天线、合并式功放、壁挂音箱、音柱等等）需为同一厂家产品，并提供产品彩页复印件盖章。	套	1	3600	3600	

	无线话筒控制软件	<p>品牌：ITC 型号：V1.05</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 软件内嵌于无线话筒系统设备，采用 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术。</p> <p>2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。</p> <p>3. 支持单独调节音量。</p> <p>4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。</p>			0	0
4	无线话筒	<p>品牌：ITC 型号：TZ-US50112</p> <p>产品特点</p> <p>1. 单显示屏显示双通道。2. 接收机采用先进的 PLL 锁相环、微电脑 CPU 控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。4. 适用于教室、会议室等室内场所。</p> <p>技术参数</p> <p>系统指标</p> <p>1. 频率范围：640-690MHz；2. 振荡模式：锁相环频率合成（PLL）；3. 频道数目：200 个；4. 频率响应：50Hz-15KHz（±2dB）；5. 有效使用距离：空旷 50 米；6. 频道间隔：250 KHz；7. 载波稳定度：±10PPm≤10KHz；8. 假象干扰比：>80dB；9. 信号杂讯比：>105dB(1KHz-A)；10. 灵敏度：105dBm(12dB S/N AD)；11. 总谐波失真：0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone)</p> <p>12. 静音方式：静音及音码锁定回路</p> <p>麦克风指标</p> <p>1. 频率范围：640-690M；2. 输出功率：大功率 30mW；3. 谐波辐射：<-55dBc；4. 最大偏移度：±70KHz；5. 最大输入音压：140dB SPL；6. 振荡模式：FM 锁相环频率合成（PLL）；7. 频率调整：自动追锁和手动调整接收机工作频道；8. 使用电池：AA 1.5V 五号电池两节；9. 重量：0.04Kg（头戴）；不含电池重量；10. 尺寸：长 109mm×宽 64.3mm×厚 21mm（头戴）</p> <p>接收器指标</p> <p>1. 功能显示方式：LCD 显示屏；2. 工作温度：-10° C + 60° C（不承诺电池的工作温度）；3. 机壳制作材料：镀锌冷轧板；4. 音频输出水平：±40KHz（频偏在 1K 信号时，负载）平衡 600 Ω、负载-13dBV，非平衡 600 Ω 负载-2 dBV；5. 输出阻抗：分别平衡 200 Ω；2 路合并非平衡 600 Ω；6. 平衡输出：1 脚地线（输出线屏蔽层），2 脚音频，3 脚音频；7. 输出插头类型：平衡式 XLR 接</p>	套	1	5500	5500

		头; 8. 非平衡式: TRS6. 35mm 接头; 9. 电源: DC 12V ---1A; 10. 尺寸(LxWxH): 420mmx145mmx41mm; 11. 重量: 1.48 Kg 不含天线重量					
	无线话筒控制软件	品牌: ITC 型号: V1.05 技术参数: 1. 软件内嵌于无线话筒系统设备, 采用 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 支持单独调节音量。 4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。				0	
5	天线分配器	品牌: ITC 型号: TZ-A6122 产品特点 1. 提供 4 台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统, 共用一对天线和一个电源。 2. 简化天线装配工程, 提升接收距离及效能。 技术参数 1. 频带范围: 640~960MHz 2. 输出/入增益: +1.0dB(频段中心) 3. 输出/入阻抗: 50Ω 4. 频宽: 320MHz 5. 电源供应: DC 12-18V/3A 6. 尺寸(WxHxD): 482x44x190 mm 7. 重量(kg): 1.55kg	套	1	3500	3500	
6	话筒天线	品牌: ITC 型号: TZ-B6122 产品特点 1. 宽频定向天线 680-960MHZ。 2. 适用于 GSM, CDMA, WCDMA, WLAN, LTE 网络。 3. 具有频带宽, 驻波低, 中等增益特点。 技术参数 1. 频带范围: 680~960MHz 2. 增益: 11dB 3. 输入阻抗: 50Ω 4. 水平面波源宽度: 60° 5. 垂直面波源宽度: 50° 6. 前后比: >18 7. 驻波比: <1.5 8. 模化形式: 垂直 9. 最大功率: 50W 10. 接头型号: N 座 11. 尺寸(LxWxH): 442mm x 205mm x 60 mm 12. 重量: 1.0Kg	套	1	3500	3500	
1.3. 周边设备							

7	合并式功放	<p>品牌：ITC 型号：TZ-1350</p> <p>1.3 通道麦克风 TRS 端子输入，2 通道 Aux 输入，1 通道 EMC 输入；</p> <p>2.2 通道 Mic Line 输入（MIC2/MIC3 通道的线路输入，灵敏度为 775mv）；</p> <p>3.带 3 级优先功能，其中 Mic 1 具有最高优先级别，EMC 属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；</p> <p>4.Mic 1-3, Aux 1-2 音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；</p> <p>5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护；</p> <p>6.2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16Ω。</p> <p>7. 额定输出功率:350W</p> <p>★8. 为确保产品质量，要求所投产品厂家通过中国质量检验协会颁发的全国质量诚信标杆典型企业证书，全国质量信得过产品证书（证书认证范围必须含有公共广播、专业音响等字样）提供复印件加盖厂家公章</p>	台	1	3500	3500	
二、前端设备							
8	壁挂音箱	<p>品牌：ITC 型号：TZ-S7101</p> <p>1. 额定功率（100V）：6W</p> <p>2. 额定功率（70V）：3W</p> <p>3. 灵敏度≥89dB</p> <p>4. 频率响应：130-16KHz</p> <p>5. 喇叭单元：6.5"</p> <p>6. 防护等级：IP×5 防尘</p> <p>★7. 为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投会议系统生产厂家获得 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系证书，两个证书缺一不可（提供证书复印件并加盖原厂公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。）</p>	支	6	150	900	
9	音柱	<p>品牌：itc 型号：TZ-9102</p> <p>产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配 2 路扬声器单元，音质更好。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 额定功率（100V）：12.5W, 25W</p> <p>2. 额定功率（70V）：6.2W, 12.5W</p> <p>3. 灵敏度：91dB±3dB</p> <p>4. 阻抗：黑:Com 白:800Ω 绿:400Ω</p> <p>5. 频率响应：50-18KHz</p> <p>6. 喇叭单元：4"×2, 2.5"×1</p> <p>7. 防护等级：IP66</p>	支	4	350	1400	

		8. 尺寸: 150×125×415mm 9. 重量: 3.2Kg 10. 材料: 铝合金					
三、辅助材料							
10	音频连接线	品牌: ITC 型号: TZ-08100A 1.8米音频连接线: 莲花(RCA)-莲花(RCA)	条	1	20	20	
11	音频连接线	品牌: ITC 型号: TZ-08100B 1.8米音频连接线: 莲花(RCA)-6.35话筒插头	条	2	15	30	
12	音频连接线	品牌: ITC 型号: TZ-08100D 1.8米音频连接线: 6.35话筒插头-6.35话筒插头	条	2	20	40	
13	音频连接线	品牌: ITC 型号: TZ-00810K 1.8米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	条	1	20	20	
14	广播音箱线(室外)	RVV2*2.5	米	250	5	1250	
15	广播音箱线(室内)	RVV2*1.5	米	250	6	1500	
16	电源线	RVV3*1.5	米	50	6	300	
17	管材	国标	米	300	8	2400	
18	其它辅助材料 (绝缘胶布、排插等)	国标	项	1	1640	1640	
19	集成安装	运输、布线及安装调试等	项	1	7000	7000	
		合计				41500	

附件：校园监控报价明细表

序号	采购品目名称	品牌	型号	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	网络高清摄像机	海康威视	DS-2CD2T26FWD-A3SYT-IS	1、具有 200 万像素 1/2.7" CMOS 传感器； 2、采用深度学习硬件及算法,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测； 3、在 1920x1080@25fps 下,清晰度不小于 1100TVL； 4、信噪比不小于 62dB； 5、★内置 GPU 芯片；内置麦克风和喇叭；（提供公安部检测报告复印件证明,并加盖厂商公章或投标专用章） 6、支持最低照度彩色: 0.002 lx, 黑白: 0.0001 lx, 最大亮度鉴别等级不小于 11 级； 7、宽动态范围≥120dB, 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 8、需支持双码流技术,主码流最高可支持≥1920x1080@25fps； 9、★内置红外与白光补光灯,支持白光报警功能,当报警产生时,可触发联动声音警报和白光闪烁；（提供公安部检测报告复印件证明,并加盖厂商公章或投标专用章） 10、需具有≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 对音频输入/输出外部接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 11、★支持声音报警功能,报警声音类型不小于 10 种,报警声级及报警次数可设置；（提供公安部检测报告复印件证明,并加盖厂商公章或投标专用章） 12、★需具备智能分析抗干扰功能,当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；（提供公安部检测报告复印件证明,并加盖厂商公章或投标专用章） 13、需支持 DC12V/PoE 供电,且在不少于 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 14、红外照射距离≥50 米,防护等级≥IP67。	14	台	650	9100	
2	摄像机支架	海康威视	DS-1292ZJ	摄像机壁装支架, 铝合金	14	个	40	560	

3	24口 POE 交换机	海康威视	DS-3E0526P-S	1、需支持不少于 24 个千兆 PoE 电口、1 个千兆电口、1 个千兆光口； 2、支持 IEEE 802.3at/af； 3、支持 PoE 输出功率管理； 4、支持存储转发交换方式。	1	台	2500	2500	
4	6U 机柜			600*550*370	1	个	2000	2000	
5	室内网线			符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2；通过标准 100MHz 带宽测试要求 可扩展到 350MHz 带宽；单根导体直流电阻：≤9.5 Ω /100m；额定传输速率 (NVP)：67%；电缆对数：4 对；导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）；导体线规：24AWG；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；外护套材料：PVC 或 LSZH 低烟无卤阻燃或 PE 阻燃；工作温度：-20℃~+60℃；电缆外径：5.1±0.3mm；交货长度（米/盘）：305 米/箱；包装方式：箱装；最小弯曲半径：10 倍电缆外径；	3	箱	500	1500	
6	网络硬盘录像机	海康威视	DS-8632N-I8	1、输入带宽≥320Mbps，接入路数不少于 32 路，可内置不少于 8 块 SATA 接口硬盘； 2、★支持组合报警模式，可设置将 NVR 的报警输入口关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、徘徊侦测、音频异常侦测等报警事件；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 3、支持缩略图，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片； 4、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能； 5、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。WEB 界面远程登录设备，30 分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 6、配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则	1	台	4000	4000	

			<p>框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失；</p> <p>7、★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、背包属性分组显示人员录像文件； （提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>8、★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>9、支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；</p> <p>10、支持开启 RAID 后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降；</p> <p>11、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；</p> <p>13、★支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>14、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；</p> <p>15、支持远程管理 IPC 功能。支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改，支持 IPC 的参数配置到其他通道；</p> <p>16、支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面。（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p>					
7	6T 硬盘	希捷	ST6000VX001	6TB, 256MB, SATA 6Gb/s	5	个	1300	6500

8	24 寸监视器			背光类型:LED, 屏幕比例:16:9, 亮度:350cd/m2, 对比度:1200:1, 分辨率:1920×1080, 可视角度(水平/垂直):178° /178°	1	台	2140	2140	
9	安装辅材			线管、水晶头、电源线等	1	批	4200	4200	
10	挖沟及回填			采取人工开挖、宽 200mmx 深 300mm	50	米	200	10000	
合计								42500	

采购乐东黎族自治县教育局2020年支持学前教育发展资金设备及图书项目—2020-11-05 20:55:59.6
 33—8e478adbb33544578f064682aa68142a—7.6.1005.270

附件：厨房抽油烟机系统报价明细表

序号	品名 名称	厂商	品牌规格型号	数量/ 单位	单价	单项 总价	备注
1	不锈钢 烟罩		原材料：201 钢材，厚度：1.0MM, 现场制作。L*1000	3 米	1900	5700	
2	不锈钢 油网		原材料：201 钢材，厚度：1.0MM, 现场制作。600*500	3 米	780	2340	
3	不锈钢 拼墙板		原材料：201 钢材, 厚度：1.0MM, 现场制作。980*20	3 米	820	2460	
4	镀锌烟 管		原材料：201 钢材，厚度：1.0MM, 现场制作。400*400	4 米	640	2560	
5	镀锌弯 头		原材料：201 钢材, 成品规格：400*400	2 个	760	1520	
6	风机	东莞市长城（长悦）通风设备有限公司	品牌：长城（长悦） 型号：CH-18-A1 5.5kw, 材质：镀锌板，额定电压：380V， 气流方向：直进直出。风量：12000- 52000m3/h。	1 台	13800	13800	
7	控制箱	联塑	20A	1 台	1840	1840	
8	法兰		460*400	6 对	290	1740	
9	角码		600*450	3 对	290	870	
10	风机架		1200*800	1 个	1340	1340	
11	电线及 线管	联塑	4mm	1 项	1050	1050	
12	开洞及 封洞	联塑		1 个	850	850	
13	车费			1 趟	2500	2500	
14	镀锌集 烟管		480*480	3 米	810	2430	
			合计			41000	