

## 1.1 分项报价明细表

项目名称: 采购乐东黎族自治县教育局 2020 年支持学前教育发展资金设备设施及图书项目

招标编号: HNZW2020089 包号: 第 7 包

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位		单价	单项总价	备注
1	幼儿睡床	聪颖	品牌: 聪颖 L135*W60*H20 材质: 樟子松 规格: L135*W60*H20 工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。 油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀 不油腻。 <b>★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。</b> <b>★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家 公章。</b>	180	张	¥320.00	¥57,600.00	
2	幼儿桌椅 (小班: 6 大方桌)	聪颖	品牌: 聪颖 L1200*W600*H48 /L29*W30*H25 材质: 樟子松 桌子规格: L1200*W600*H48 椅子规格: L29*W30*H25 一桌六椅 工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。 油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀 不油腻。 <b>★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。</b> <b>★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家 公章。</b>	12	套	¥1,500.00	¥18,000.00	

3	幼儿桌椅 (中班: 6人 方桌)	聪颖	<p>品牌: 聪颖 L1200*W600*H52/L29*W30*H27 材质: 樟子松</p> <p>桌子规格: L1200*W600*H52</p> <p>椅子规格: L29*W30*H27 一桌六椅 工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。</p> <p>油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀 不油腻。</p> <p>★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家公章。</p>	12	套	¥1,500.00	¥18,000.00	
4	幼儿桌椅 (大班: 6人 方桌)	聪颖	<p>品牌: 聪颖 L1200*W600*H56 /L29*W30*H29 材质: 樟子松</p> <p>桌子规格: L1200*W600*H56</p> <p>椅子规格: L29*W30*H29 一桌六椅</p> <p>工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。</p> <p>油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀 不油腻。</p> <p>★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家 公章。</p>	12	套	¥1,500.00	¥18,000.00	
5	图书架	聪颖	<p>品牌: 聪颖 L90*W40*H90 材质: 樟子松</p> <p>规格: L90*W40*H90</p> <p>工艺: 经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理, 板面光滑舒适。 油漆: 面漆/底漆全选用绿色环保油漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆, 厚薄均匀 不油腻。</p> <p>★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。</p> <p>★厂家资质: 具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证, 提供复印件并加盖生产厂家 公章</p>	6	个	¥620.00	¥3,720.00	

6	书包柜	聪颖	<p>品牌：聪颖 L120*W30*H80 材质：樟子松 规格：L120*W30*H80 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀 不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家 公章。</p>	12	个	¥1,580.00	¥18,960.00
7	玩具柜	聪颖	<p>品牌：聪颖 L120*W30*H80 材质：樟子松 规格：L120*W30*H80 工艺：经过切割、平刨、打磨、边缘圆角处理，板面光滑舒适。 油漆：面漆/底漆全选用绿色环保油漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。环保型全哑光面漆，厚薄均匀 不油腻。 ★提供国家家具质量监督检验中心省级报告复印件并加盖生产厂家公章。 ★厂家资质：具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供复印件并加盖生产厂家公章。</p>	12	个	¥930.00	¥11,160.00
8	儿童图书 (绘本)		<p>需贯彻落实教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿身心发展特点，适宜分龄分类幼儿阅读的材料，涉及 幼儿园小班、中班、大班儿童文学类、故事类科普类等绘本。</p> <p>1、本次采购的图书为适合3-6岁幼儿身心发展特点的正版图书。所提供的图书，均为正版发行，必须符合3-6岁儿童认知水平和阅读水平。严禁提供盗版、盗印书籍。若是盗版书或因是版权所引起的纠纷应由图书供应厂家负责，并承担由此造成的一切后果并承担相应的经济和法律法律责任。图书供应厂家应具备图书现采、储运、调配、退换及结算能力</p> <p>2、中标人须按约定时间要求图书供应厂家将货物运抵采购人指定地点，要求图书供应厂家提供一站式服务，所有服务均要求有专人负责跟进。提供电子版清单、分包清单。对发送的图书要进行防潮、防腐、防破损包装处理</p>	1	批	¥30,000.00	¥30,000.00

			<p>3、按采购清单完成采购、配送、等工作，图书供应厂家免费送货上门，随书提供与货物数量、品种相符、价格相符的 纸质清单一份</p> <p>4、质量保证期：壹年，自验收合格之日起计，在质量保证期内发生的质量问题由图书供应厂家免费解决（人为损坏因素除外）</p>					
9	移动黑板	聪颖	<p>品牌：聪颖 1200×750</p> <p>规格：1200×750mm。类型：双面可移动书写黑板，可翻转，书写面颜色：一面墨绿色，一面白板，书写面材质：面 板，厚度：≥0.3mm，书写表面粗糙度：Ra1.6—3.2um，光泽度：&lt;12%，没有明显炫光，边框材质：高强度铝合金，表 面经亚光浅香槟色涂层处理，包角材料：抗疲劳 ABS 工程塑料，模具成型，书写面板与衬板粘接牢固，没有其他任何紧 固件，边框与书写面板的固定没有外露的紧固件，粉笔槽：长度略小于书写面板宽度。</p>	6	张	¥200.00	¥1,200.00	
10	办公桌	洪荒之力	<p>洪荒之力 1400*680*760 材质 板式 规格 1400*680*760 风格 中式 封边 已封边 油漆 环保漆 可否定做 可以 五金配件说明 尺寸 1400#680#760MM 颜色 胡桃色</p>	6	张	¥940.00	¥5,640.00	
11	办公椅	洪荒之力	<p>洪荒之力（1）材质：采用 A 级海棠木为框架；（2）油漆：采用环保油漆，符合国际 E1 级环保，油漆工艺九道以上；</p>	6	张	¥345.00	¥2,070.00	
12	空调	美的	<p>品牌：美的 KF-50GW/N8Y-DH400</p> <p>类别：壁挂式 制冷类型：冷暖 匹数：2 匹 能效等级：2 级 制冷量 (W)：5040 (±100) W 制冷功率 (W)：1585 (±120) W</p>	24	台	¥4,300.00	¥103,200.00	

13	电子钢琴	卡西欧	品牌：卡西欧 AP-270 尺寸：宽 135.7cm 高 81.5cm 深 42.2cm 重量：37.5kg 键盘：88 键 GHS 渐层式重锤键盘，亚光黑键 力度响应：强力/中 等/柔和/固定 键盘盖：滑动式琴盖 音源：AWM 立体声采样音源 复音数：64 音色数：10 混响 4 种 踏板：柔音、延音、制音 乐曲：10 首音色示范乐曲，10 首钢琴乐曲 扬声器：OVAL(12cm*6cm) *2 包含附件：电源适配器，琴 凳，用户说明书，快速操作指南，保证书 关机：自动关机功能	6	台	¥6,800.00	¥40,800.00	
14	校园广播系统	ITC	详细需求见附件 1	1	套	¥42,000.00	¥42,000.00	
15	校园监控	海康威视	详细需求见附件 2	1	套	¥43,200.00	¥43,200.00	
16	教学一体机	鸿合	品牌：鸿合交互平板 型号 HD-I6590E 具体参数详见鸿合 65 寸交互平板具体详细参数	6	台	¥13,300.00	¥79,800.00	
17	教室音响	功放音箱 希沃	<p><b>希沃/SS23</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。</li> <li>2. 双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。</li> <li>3. 输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸≥5 寸。</li> <li>4. 端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。</li> <li>5. 专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱 10 米处声压级达到 75dB。</li> <li>6. ★麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</li> <li>7. 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。</li> <li>8. ★支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。</li> <li>9. ★为保证兼容性及稳定性，有源音箱需与教师无线麦克风为同一品牌厂家。</li> </ol>	6	对	¥1,020.00	¥6,120.00	

		教师无线麦克风	<p>希沃/MC02</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。</li> <li>2. 麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能。</li> <li>3. 麦克风提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。</li> <li>4. 麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</li> <li>5. 支持智能红外对码及 UHF 对码，开机即可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播 主机对码连接。</li> <li>6. 麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过 3cm，保证拾音效果。</li> <li>7. 采用轻量化设计，整机重量不超过 15g，长时间佩戴无疲劳感。</li> <li>8. 采用超低功耗设计，正常工作状态下，电流不超过 25mA。</li> <li>9. 佩戴部位采用耳戴式设计，无需老师长时间手持，也不需绕耳固定引起长头发老师的不适。</li> <li>10. 配件中附带两种大小的耳塞，耳塞采用透气结构设计，不影响佩戴者听力。</li> <li>11. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电 10 分钟，实现 80 分钟续航。</li> <li>12. 麦克风距离音箱最大有效工作距离<math>\geq 10</math> 米，保证全教室覆盖。</li> </ol>	6	个	¥520.00	¥3,120.00	
--	--	---------	---	---	---	---------	-----------	--

18	教师计算机	宏碁	宏碁 Acer Veriton B650 1. 产品类型:商用分体台式电脑 2. ★CPU: Intel≥i3-8100 3. ★主板: Intel 300 系列及以上芯片组 4. ★内存: ≥4G DDR4 5. ★硬盘: ≥1T SATA3 7200rpm 6. 光驱: 无光驱 7. 显卡: 集成显卡 8. 声卡: 集成声卡 9. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网 10. 键盘: 键盘: PS2 防水抗菌键盘(键盘本身抗菌, 非抗菌防尘键盘罩), 需提供抗菌检测报告; 11. 鼠标: 光电抗菌鼠标/PS2/D 12. ★数据接口: ≥8 个 USB 接口(至少 6 个 USB 3.1 Gen1 接口、并且要求前置 4 个 USB3.1); 13. 视频接口: 1 个 VGA(或 HDMI、DP) 视频接口; 14. ★机箱: MATX 机箱, 机箱体积小巧不大于 9L, 可立可卧, 易于部署; 15. 电源: ≤200W 节能电源 16. 显示器: ≥19.5"LED 显示器 17. 操作系统: 原厂预装正版 Window10 家庭版 18. ★质保: 整机主要部件不低于三年保修及上门服务。投标人如非生产厂家, 须提供投标货物生产厂家针对本项目的 授权书、售后服务承诺书、及投标产品技术参数确认文件。	6	台	¥4,512.00	¥27,072.00	
19	彩色激光打印机	惠普	品牌: 惠普 M254nw 纸张幅面: A4 网络功能: 无线 / 有线 黑白打印速度(页/分钟 ppm): 21 彩色打印速度(页/分钟 ppm): 21 打印类型: 彩色	1	台	¥2,300.00	¥2,300.00	

20	黑白激光 复印机	富士施乐	品牌：富士施乐 DC S2110NDA 纸张最大幅面：A3 色彩：黑白 速度说明：21ppm 进纸方式：自动 进纸盒数量：单纸盒 网络功能：有线 分辨率说明：600dpi*600dpi 双面输稿器：有 折叠功能：无 工作台：原装工作台 涵盖功能：扫描/复印/打印	1	台	¥7,718.00	¥7,718.00	
----	-------------	------	--	---	---	-----------	-----------	--



21	儿童大型滑梯	凯奇	<p>品牌：凯奇 规格：6.2×4.6×4.2m</p> <p>1、立柱：立柱采用Ø114mm，壁厚为2.0mm镀锌钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落、耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置，可保证户外十年不退色。</p> <p>2、平台：采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为9mm（符合欧盟EN1176标准），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强（符合欧盟EN1176标准）。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。</p> <p>3、塑胶件：采用滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>4、配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能强，色彩鲜艳。</p> <p>★1. 投标人须提供组合户外玩具2015年以来国家玩具质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖公章）；</p> <p>★2. 投标人须提供组合户外玩具国家体育中心出具的大型玩具检测报告（复印件加盖公章）；</p> <p>★3. 投标人须提供塑料玩具中国环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）；</p>	1	套	¥59,800.00	¥59,800.00	
----	--------	----	---	---	---	------------	------------	--

22	户外球类包	亿童	<p>品牌：亿童 户外球类包</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内4次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品3C认证 具体参数详见材料附件3</p>	1	套	¥57,280.00	¥57,280.00	
23	户外游戏区	亿童	<p>品牌：亿童 户外游戏区</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内4次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环</p>	1	套	¥120,000.00	¥120,000.00	

			境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证 具体参数详见材料附件 4					
24	积塑区（小，中，大班）	亿童	<p>品牌：亿童 积塑区（小，中，大班）</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证 具体参数详见材料附件 5</p>	2	套	¥6,840.00	¥13,680.00	

25	美术区（小，中，大班）	亿童	<p>品牌：亿童 美术区（小，中，大班）</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证 具体参数详见材料附件 6</p>	1	套	¥13,740.00	¥13,740.00	
26	音乐区（小，中，大班）	亿童	<p>品牌：亿童 音乐区（小，中，大班）</p> <p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>3. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>4. ★资质：富含国家玩具质量监督检验中心检验报告，产品通过环</p>	1	套	¥13,740.00	¥13,740.00	

			境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、产品 3C 认证 具体参数详见材料附件 7					
27	踩踏三轮车	晨教	品牌：晨教 规格：87*58*69cm 颜色：黄色 特点：坚固安全。坚固双手握把，高触感脚踏板，脚踏车后杆加设防滑脚踏板，可载人，橡胶皮制双轮，三角锥型专用赛车座椅，优质专用轮轴。	5	辆	¥568.00	¥2,840.00	
28	电脑型蒸饭车	CHANGHE	品牌：CHANGHE CH-BA-250 规格：750*615*1460mm，电压：380V，功率：12KW，单门 10 盘、蒸饭能力 50KG、面粉 30KG。（含蒸盘）	1	台	¥3,950.00	¥3,950.00	
29	中餐燃气炒菜灶	JBT	品牌：JBT-1800 单温双炒炉 规格：1800*970*1150mm，炉面板 1.2 mm，前挡板、后挡板、侧板均用 1.0 mm，E4 风机，220V，550W，炉架国标 4×4 角铁。采用优质 304 不锈钢板。提供检验报告复印件加盖厂家公章。	1	台	¥7,800.00	¥7,800.00	
30	商用四门冰柜	德玛仕	德玛仕 BG0043 材质：201 无磁不锈钢 产品尺寸：1200(±50)mm*700(±50)mm*1900(±50)mm 制冷方式：直冷 温度范围：冷藏 0℃—10℃ 冷冻-12℃—0℃ 电脑控温 纯铜制冷 双压缩机	1	台	¥4,800.00	¥4,800.00	
31	商用立式双门消毒柜	德玛仕	德玛仕 GPR910A-1 材质：201 无磁不锈钢 尺寸：1150(±50)mm*475(±50)mm*1610(±50)mm 功率≥1600W 电压：220V/50HZ 容量≥900L	1	台	¥2,675.00	¥2,675.00	

32	餐车	艺美天和	品牌：艺美天和 950mm*500mm*(800mm+150mm)、1.0mm全不锈钢方管。	1	辆	¥480.00	¥480.00	
33	紫外线杀菌灯	雪莱特	品牌：雪莱特 ZW8S15W-Z287 30W 直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器	4	套	¥120.00	¥480.00	
34	砧板工作台	安物	品牌：安物 规格：1800*800*800mm，台面采用 1.2mm 不锈钢板，层板 1.0mm，Φ38×1.0mm 脚管，不锈钢子弹脚，采用优质 304 不锈钢板。	1	台	¥2,600.00	¥2,600.00	
35	四层存放架	万事佳	品牌：万事佳 1200*500*1600 规格：1200*500*1600mm，层架板 1.2mm 不锈钢方管，Φ38×1.2mm 脚管，Φ32×1.2mm 脚管，不锈钢子弹脚，采用优质 304 不锈钢板。	1	台	¥1,200.00	¥1,200.00	
36	不锈钢汤桶	顺宝	品牌：顺宝 600mm*600mm 规格：600mm*600mm，厚度 1.0mm。	1	个	¥380.00	¥380.00	
37	抽油烟系统	合新	<b>详见需求见附件 8</b>	1	套	¥40,066.00	¥40,066.00	
38	国际标准视力表灯箱	远燕	远燕 YS-01-1，符合 GB11533-89 标准，适合检查距离 5 米，940x280x80，箱体采用高强度铝合金型材整体成型，视表板选用进口有机玻璃板。	1	个	¥536.00	¥536.00	
39	紫外线杀菌灯	雪莱特	品牌：雪莱特 ZW8S15W-Z287 30W 直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器。	6	个	¥200.00	¥1,200.00	
40	带盖方盘	other	品牌：other 250mm×160mm×45mm，无孔，不锈钢材料，	1	个	¥95.00	¥95.00	
41	医用镊子	天泽	品牌：天泽 12.5~25cm，一套 6 种。	1	套	¥35.00	¥35.00	
42	听诊器	迦持	迦持 DS-615 单用	1	支	¥128.00	¥128.00	
43	止血带	贝敦克	品牌：贝敦克 1 急救止血用，乳胶管	1	根	¥8.00	¥8.00	
44	急救箱	星优	品牌：星优 X-8605 塑料药箱 尺寸 320X160X160MM	1	个	¥250.00	¥250.00	
45	体温计	日月	品牌：日月 2020A003 医用体温计	5	条	¥5.00	¥25.00	
46	测量尺	君利来	品牌：君利来 木质，刻度清晰，三折	1	根	¥35.00	¥35.00	
47	血压计	鱼跃	品牌：鱼跃 1061617 内盒式结构，上下两层开启，台式水银。	1	个	¥230.00	¥230.00	
48	敷料缸	晨业	品牌：晨业 304 不锈钢，直径 9cm，	1	个	¥25.00	¥25.00	
49	隔离床	洪荒之力	品牌：洪荒之力 实木，1950*900*480mm	1	张	¥1,190.00	¥1,190.00	
50	诊察凳	洪荒之力	品牌：洪荒之力 凳面直径 290mm，重量 850 克，高 28mm，厚度 1.5mm。	1	张	¥85.00	¥85.00	

51	诊察桌	洪荒之力	品牌：洪荒之力 木制 1000MM*600MM*750MM。	1	张	¥630.00	¥630.00	
52	药品柜	洪荒之力	品牌：洪荒之力 上下两层分体，上层三格玻璃开门 900X850X250MM； 下层 900X850X350MM	1	个	¥1,050.00	¥1,050.00	
53	资料柜	洪荒之力	品牌：洪荒之力 中纤板：1950*1000*450mm	1	个	¥1,050.00	¥1,050.00	
54	身高坐高体重计	苏宏	品牌：苏宏 RCS-200 能够测量体重、身高、坐高，身高量程 1200—2100mm，坐高量程 300—1200mm，分度值 1mm，误差±2，重复性±2； 刻度尺使用灵活，刻度计不锈钢或铝合金制作，刻度计无分段、接缝，显示清晰。	1	台	¥845.00	¥845.00	
55	圆盘指针式体重器	苏宏	品牌：苏宏 RGT-140 圆盘指针式 量程：0kg~160kg	1	台	¥680.00	¥680.00	
56	口杯架	洪荒之力	品牌：洪荒之力 木质，30 位	6	套	¥952.00	¥5,712.00	
	合价						¥899,000.00	

### 1.1.1、附件 1 报价明细表

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注	
一、广播中心机房主控设备								
1.1、主控设备								
1	智能控制主机	ITC	ITC T-6232A 1. 全新编程模式，8 个主程序，1 个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放，采用 SD 卡存储 MP3 音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用 MP3 曲目； 3. 主机自带 5 进 10 出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 4. 设网络总线，可控制 16 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达 99 曲； 6. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7. 设有 4 路可编程定时控制电源及 2 路辅助电源插座，； 8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9. 支持 RS-232 电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制； ★11. 投标人所投产品制造商获得中国企业信用评估中心通过的“中国绿色环保产品”	1	套	¥6,316.00	¥6,316.00	



			证书，证书需包含 (公共广播)等系统字样(提供证书复印件并加盖厂家公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。 。)					
	智能控制中心嵌入软件	ITC	ITC V2.0 1. 软件内嵌于智能控制中心系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3. 支持主程序+备程序自动控制功能。 4. 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 ★5. 提供“全国质量检验稳定合格产品”与“全国公共广播行业质量领先品牌”CAQI证书加盖公章；提供复印件并附网上查询打印件加盖厂家公章。			¥1,000.00	¥1,000.00	
<b>1.2、音源设备</b>								
2	话筒	ITC	ITC P-621A 1. 话筒带前奏音(开启时，有前奏音乐放出) 2. 具备有灯环提示功能 3. 具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 4. 话筒心型指向性 5. 频率响应范围 40Hz-16KHz 6. 灵敏度-38dB±2dB	1	台	¥680.00	¥680.00	

3	无线话筒	ITC	<p>T-521UF</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单显示屏显示双通道。</li> <li>2. 接收机采用先进的 PLL 锁相环、微电脑 CPU 控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。</li> <li>3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。</li> <li>4. 系统指标：频率范围 640-690M 频道数目有 200 个，频率响应范围 50Hz-15KHz (±2dB)有效使用距离：空旷 50 米，假象干扰比&gt;80dB；信号杂讯比&gt;105dB(1KHz-A)；灵敏度≥-105dBm(12dB S/N AD)；总谐波失真≤0.5%</li> <li>5. 接收器指标：平衡 200 Ω；2 路合并非平衡 600 Ω</li> <li>8. 麦克风指标：大功率 30mW</li> <li>9. 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒</li> <li>★10. 为保证售后服务及管理的一致性，显示系统、专业扩声系统设备（包括：智能控制主机、话筒、话筒天线、合并式功放、壁挂音箱、音柱等等）需为同一厂家产品，并提供产品彩页复印件盖章。</li> </ol>	1	套	¥4,582.00	¥4,582.00	
	无线话筒控制软件	ITC	<p>V1.32</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 软件内嵌于无线话筒系统设备，采用 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术。</li> <li>2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。</li> <li>3. 支持单独调节音量。</li> <li>4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。</li> </ol>			¥1,000.00	¥1,000.00	

4	无线 话筒	<p>ITC</p> <p>T-521UF 产品特点 1. 单显示屏显示双通道。2. 接收机采用先进的 PLL 锁相环、微电脑 CPU 控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。3. 接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美。4. 适用于教室、会议室等室内场所。</p> <p>技术参数 系统指标 1. 频率范围：640-690MHz；2. 振荡模式：锁相环频率合成（PLL）；3. 频道数目：200个；4. 频率响应：50Hz-15KHz（±2dB）；5. 有效使用距离：空旷 50 米；6. 频道间隔：250 KHz；7. 载波稳定度：±10PPm≤10KHz；8. 假象干扰比：&gt;80dB；9. 信号杂讯比：&gt;105dB(1KHz-A)；10. 灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD)；11. 总谐波失真：0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone)；12. 静音方式：静音及音码锁定回路</p> <p>麦克风指标 1. 频率范围：640-690M；2. 输出功率：大功率 30mW；3. 谐波辐射：&lt;-55dBc；4. 最大偏移度：±70KHz；5. 最大输入音压：140dB SPL；6. 振荡模式：FM 锁相环频率合成（PLL）；7. 频率调整：自动追锁和手动调整接收机工作频道；8. 使用电池：AA 1.5V 五号电池两节；9. 重量：0.04Kg（头戴）；不含电池重量；10. 尺寸：长 109mm×宽 64.3mm×厚 21mm（头戴）</p> <p>接收器指标 1. 功能显示方式：LCD 显示屏；2. 工作温度：-10° C + 60° C（不承诺电池的工作温度）；3. 机壳制作材料：镀锌冷轧板；4. 音频输出水平：±40KHz（频偏在 1K 信号时，负载）平衡 600 Ω、</p>	1	套	¥4,582.00	¥4,582.00	
---	----------	--	---	---	-----------	-----------	--

		<p>负载-13dBV, 非平衡 600 Ω 负载-2 dBV; 5. 输出阻抗: 分别平衡 200 Ω; 2 路合并非平衡 600 Ω; 6. 平衡输出: 1 脚地线 (输出线屏蔽层), 2 脚音频, 3 脚音频; 7. 输出插头类型: 平衡式 XLR 接头; 8. 非平衡式: TRS6.35mm 接头; 9. 电源: DC 12V ---1A; 10. 尺寸(LxWxH): 420mmx145mmx41mm; 11. 重量: 1.48 Kg 不含天线重量</p>					
无线话筒控制软件	ITC	<p>VI.32 技术参数: 1. 软件内嵌于无线话筒系统设备, 采用 DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 3. 支持单独调节音量。 4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。</p>				¥1,000.00	¥1,000.00

5	天线分配器	<p>T-522A</p> <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供 4 台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统, 共用一对天线和一个电源。</li> <li>2. 简化天线装配工程, 提升接收距离及效能。</li> </ol> <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频带范围: 640~960MHz</li> <li>2. 输出/入增益: +1.0dB(频段中心)</li> <li>3. 输出/入阻抗: 50Ω</li> <li>4. 频宽: 320MHz</li> <li>5. 电源供应: DC 12-18V/3A</li> <li>6. 尺寸(WxHxD): 482x44x190 mm</li> <li>7. 重量(kg): 1.55kg</li> </ol>	1	套	¥3,150.00	¥3,150.00	
6	话筒天线	<p>T-522B</p> <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 宽频定向天线 680-960MHZ。</li> <li>2. 适用于 GSM, CDMA, WCDMA, WLAN, LTE 网络。</li> <li>3. 具有频带宽, 驻波低, 中等增益特点。</li> </ol> <p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频带范围: 680~960MHz</li> <li>2. 增益: 11dB</li> <li>3. 输入阻抗: 50Ω</li> <li>4. 水平面波源宽度: 60°</li> <li>5. 垂直面波源宽度: 50°</li> <li>6. 前后比: &gt;18</li> <li>7. 驻波比: &lt;1.5</li> <li>8. 模化形式: 垂直</li> <li>9. 最大功率: 50W</li> </ol>	1	套	¥3,150.00	¥3,150.00	

			<p>10. 接头型号：N 座</p> <p>11. 尺寸(LxWxH)：442mm x 205mm x 60 mm</p> <p>12. 重量：1.0Kg</p>					
<b>1.3、周边设备</b>								
7	合并式功放	ITC	<p>T-350</p> <p>1.3 通道麦克风 TRS 端子输入，2 通道 Aux 输入，1 通道 EMC 输入；</p> <p>2.2 通道 Mic Line 输入（MIC2/MIC3 通道的线路输入，灵敏度为 775mv）；</p> <p>3. 带 3 级优先功能，其中 Mic 1 具有最高优先级别，EMC 属第二优先级别，其他通道属第三优先级别；</p> <p>4. Mic 1-3, Aux 1-2 音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮；</p> <p>5. 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护；</p> <p>6. 2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16Ω。</p> <p>7. 额定输出功率:350W</p> <p>★8. 为确保产品质量,要求所投产品厂家通过中国质量检验协会颁发的全国质量诚信标杆典型企业证书,全国质量信得过产品证书(证书认证范围必须含有公共广播、专业音响等字样)提供复印件加盖厂家公章</p>	1	台	¥4,860.00	¥4,860.00	

二、前端设备							
8	壁挂音箱	ITC	<p>T-601S</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定功率（100V）：6W</li> <li>2. 额定功率（70V）：3W</li> <li>3. 灵敏度≥89dB</li> <li>4. 频率响应：130-16KHz</li> <li>5. 喇叭单元：6.5"</li> <li>6. 防护等级：IP×5 防尘</li> </ol> <p>★7. 为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供，所投会议系统生产厂家获得ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系证书，两个证书缺一不可（提供证书复印件并加盖原厂公章，提供网络查询核实截图，现场提供网址备查。）</p>	6	支	¥250.00	¥1,500.00
9	音柱	ITC	<p>T-802</p> <p>产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹</p> <p>配2路扬声器单元，音质更好。</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定功率（100V）：12.5W, 25W</li> <li>2. 额定功率（70V）：6.2W, 12.5W</li> <li>3. 灵敏度：91dB±3dB</li> <li>4. 阻抗：黑:Com 白:800Ω 绿:400Ω</li> <li>5. 频率响应：50-18KHz</li> <li>6. 喇叭单元：4"×2, 2.5"×1</li> <li>7. 防护等级：IP66</li> <li>8. 尺寸：150×125×415mm</li> <li>9. 重量：3.2Kg</li> <li>10. 材料：铝合金</li> </ol>	4	支	¥600.00	¥2,400.00
三、辅助材料							¥0.00

10	音频 连接 线	ITC	T-A1.8 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）	1	条	¥36.00	¥36.00	
11	音频 连接 线	ITC	T-B1.8 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头	2	条	¥27.00	¥54.00	
12	音频 连接 线	ITC	T-D1.8 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头	2	条	¥27.00	¥54.00	
13	音频 连接 线	ITC	T-K1.8 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）	1	条	¥36.00	¥36.00	
14	广播 音箱 线(室 外)	帝一	帝一 RVV2*2.5	250	米	¥7.00	¥1,750.00	
15	广播 音箱 线(室 内)	帝一	帝一 RVV2*1.5	250	米	¥6.00	¥1,500.00	
16	电源 线	帝一	帝一 RVV3*1.5	50	米	¥7.00	¥350.00	
17	管材	联塑	联塑 国标	300	米	¥5.00	¥1,500.00	
18	其它 辅助 材料 (绝 缘胶	国标	国标	1	项	¥500.00	¥500.00	



	布、排插等)							
19	集成安装	安装	运输、布线及安装调试等	1	项	¥2,000.00	¥2,000.00	
	<b>合价</b>						<b>¥42,000.00</b>	

采购乐东黎族自治县教育局2020年支持学前教育发展资金设备设施及图书项目—2020-11-0048—379dfc59413f4b6aaeaf1b808add903f3—7.6.1005.270

### 1.1.2、附件 2 报价明细表

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位		单价	单项总价	备注
1	网络高清摄像机	海康威视	海康威视 DS-2CD2T26FWYJ-IS 1、具有 200 万像素 1/2.7" CMOS 传感器； 2、采用深度学习硬件及算法,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测； 3、在 1920x1080@25fps 下,清晰度不小于 1100TVL； 4、信噪比不小于 62dB； 5、★内置 GPU 芯片；内置麦克风和喇叭；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 6、支持最低照度彩色：0.002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于 11 级； 7、宽动态范围≥120dB，支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 8、需支持双码流技术，主码流最高可支持≥1920x1080@25fps； 9、★内置红外与白光补光灯，支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 10、需具有≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 对音频输入/输出外部接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 11、★支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警声级及报警次数可设置；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 12、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章） 13、需支持 DC12V/PoE 供电，且在不小于 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 14、红外照射距离≥50 米，防护等级≥IP67。	14	台	¥985.00	¥13,790.00	

2	摄像机 支架	海康威 视	海康威视 DS-1292ZJ 摄像机壁装支架, 铝合金	14	个	¥90.00	¥1,260.00	
3	24口 POE交 换机	H3C	H3C-Mini S24G-U 1、需支持不少于24个千兆PoE电口、1个千兆电口、1个千兆光口； 2、支持IEEE 802.3at/af； 3、支持PoE输出功率管理； 4、支持存储转发交换方式。	1	台	¥1,500.00	¥1,500.00	
4	6U机 柜	图腾	图腾 600*550*370	1	个	¥380.00	¥380.00	
5	室内网 线	TCL	符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2；通过 标准100MHz带宽测试要求 可扩展到 350MHz带宽；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；额定传输速率(NVP)：67%；电缆 对数：4对；导体材料：无氧圆铜（纯 度99.99%）；导体线规：24AWG；绝缘材料：HDPE；屏蔽方式：U/UTP；外护套材料： PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水； 工作温度：-20℃~+60℃；电缆外径：5.1±0.3mm；交货长度（米/盘）：305米/ 箱；包装方式：箱装；最小弯曲半径： 10倍电缆外径；	3	箱	¥1,280.00	¥3,840.00	

6	网络硬盘录像机	<p>海康威视 DS-8632N-I8</p> <p>1、 输入带宽<math>\geq 320</math>Mbps，接入路数不少于 32 路，可内置不少于 8 块 SATA 接口硬盘；</p> <p>2、 ★支持组合报警模式，可设置将 NVR 的报警输入口关联 IPC 的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、徘徊侦测、音频异常侦测等报警事件；<b>（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</b></p> <p>3、 支持缩略图，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片；</p> <p>4、 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能；</p> <p>5、 ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。WEB 界面远程登录设备，30 分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问 IP 地址和 MAC 地址黑白名单；<b>（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</b></p> <p>6、 配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失；</p> <p>7、 ★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、背包属性分组显示人员录像文件；<b>（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</b></p> <p>8、 ★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；<b>（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</b></p> <p>9、 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；</p> <p>10、 支持开启 RAID 后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降；</p>	1	台	¥4,280.00	¥4,280.00	
---	---------	---	---	---	-----------	-----------	--

			<p>11、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；</p> <p>13、★支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>14、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；</p> <p>15、支持远程管理 IPC 功能。支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改，支持 IPC 的参数配置到其他通道；</p> <p>16、支持图表形式展示已添加的 IP 通道，支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面。（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章）</p>					
7	6T 硬盘	希捷	希捷 HDD-ST6000VE000 6TB, 256MB, SATA 6Gb/s	5	个	¥1,600.00	¥8,000.00	

8	24寸监视器	海康威视	海康威视 D50F24 背光类型:LED, 屏幕比例:16:9, 亮度:350cd/m2, 对比度:1200:1, 分辨率: 1920×1080, 可视角度(水平/垂直):178° /178°	1	台	¥2,150.00	¥2,150.00	
9	安装辅材	帝一	线管、水晶头、电源线等	1	批	¥3,000.00	¥3,000.00	
10	挖沟及回填	人工	采取人工开挖、宽 200mmx 深 300mm	50	米	¥100.00	¥5,000.00	
<b>合价</b>							<b>¥43,200.00</b>	

### 1.1.3、附件 8 报价明细表

序号	品目名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位		单价	单项总价	备注
1	不锈钢烟罩	合新	品牌：合新 原材料：201 钢材，厚度：1.0MM，现场制作。L*1000	3	米	¥1,800.00	¥5,400.00	
2	不锈钢油网	合新	品牌：合新 原材料：201 钢材，厚度：1.0MM，现场制作。600*500	3	米	¥730.00	¥2,190.00	
3	不锈钢拼墙板	合新	品牌：合新 原材料：201 钢材，厚度：1.0MM，现场制作。980*20	3	米	¥840.00	¥2,520.00	
4	镀锌烟管	合新	品牌：合新 原材料：201 钢材，厚度：1.0MM，现场制作。 400*400	4	米	¥660.00	¥2,640.00	
5	镀锌弯头	合新	品牌：合新 原材料：201 钢材，成品规格：400*400	2	个	¥780.00	¥1,560.00	
6	风机	麦凯	品牌：麦凯。5.5kw，材质：镀锌板，额定电压：380V，气流方向： 直进直出。风量：12000-52000m3/h。	1	台	¥13,500.00	¥13,500.00	
7	控制箱	联塑	品牌：联塑。20A	1	台	¥1,800.00	¥1,800.00	
8	法兰	合新	460*400	6	对	¥300.00	¥1,800.00	
9	角码	合新	600*450	3	对	¥312.00	¥936.00	
10	风机架	合新	1200*800	1	个	¥1,300.00	¥1,300.00	
11	电线及线管	联塑	品牌：联塑。4mm	1	项	¥1,100.00	¥1,100.00	
12	开洞及封洞	联塑	品牌：联塑。	1	个	¥800.00	¥800.00	
13	车费		车费里程	1	趟	¥2,000.00	¥2,000.00	

14	镀锌集烟管	合新	480*480	3	米	¥840.00	¥2,520.00	
	合计						¥40,066.00	

投标单位：(公章) 广州创想云科技有限公司

法定代表人 (或授权代理人)：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期： 2020年11月5日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。