

产品报价清单

序号	名称	数量	备注
1	装备架	37	尺寸：80X35X72 (CM) 重量：15.5kg 材质：冷轧钢板 ★特点：使用方便，安全牢固，可放置 20 余款防暴钢叉及防暴棍、防暴头盔及其它器材等。 可以放置防暴警棍，警用钢叉，伸缩多功能警棍，橡胶棒等产品。
2	盾牌架	50	塑料
3	路锥	100	高 70cm，橡胶材质
4	执法仪	50	支持(4G 图传)执法记录仪 (1) 外形尺寸：外形尺寸小于等于 85.5mm*58.5mm*31mm(长×宽×高)。重量≤160g。 (2) 夜视功能：夜视有效拍摄距离应不低于 3m，可看清不低于 15 米处人体轮廓，红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70%以上面积。 (3) 视音频预录功能：执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 10s 的视音频信息。 (4) WIFI 功能：内置 WIFI 模块，实现无线传输功能。且远程接收端的视频性能应满足视频性能要求中 1~3 级相应分辨率要求。需与原有平台实现无线传输对接。 (5) 显示屏尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏尺寸应大于或等于 2in。 (6) 显示屏亮度：执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于 470 cd/m ² 。 (7) 显示屏对比度：执法记录仪应能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于或等于 430:1。 (8) 视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于 110°。 (9) 几何失真：执法记录仪记录的视频在所有分辨率条件下几何失真应小于或等于 3.5%。 (10) 视频性能：视频分辨力应大于等于 2560×1440P1000 线。 (11) 视频编码格式：支持 H.264 及 H.265 编码格式，通过菜单可以切换编码格式。 (12) 照片分辨力：执法记录仪拍摄的照片 8000*4920、8000*4500、6144*3456、4608*3456、4384*3288、3264*2488、2688*1512 分辨力均应大于或等于 1000 线。 (13) 电池工作时间：内置可更换电池供电 2560×1440、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 13h；2304×1296、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 14h；1920×1080、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 17h；1280×720、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 19h；848×480、30 帧/s 连续摄录时间大于或等于 19h。以公安部检测报告为准。 (14) 存储介质容量：执法记录仪应能存储不低于 10h 的生产厂声明的视频性能分级下的动态视音频图像。 (15) 开机时间：执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不应大于 5S。 (16) 外壳防护等级：应满足 IP56。此项以公安部检测报告及防爆合格证为准。 (17) 防跌落：水泥地跌落高度大于等于 2000mm，任意四个面各 1 次，试验后功能应正常。 (18) 4G 传输功能：支持移动，联通，电信 SIM 卡，实现无线传输功能。需与原有后台无缝对接数据功能传输正常。 (19) 数字放大功能：具有照片数字放大功能。 (20) 扩展接口：标配 USBMINIB 接口，支持通过 Type-C 接口传输数据及充电。 (21) 分类标记功能：执法记录仪具有摄录文件分类标记功能，可通过相应按键进行摄录文件分类标记。 (22) 激光定位功能：支持激光定位灯辅助定位功能。 (23) 使用环境温度：-45℃≤Ta≤+65℃。以防爆合格证为准

		<p>★ (24) 防爆标志: Ex ib I Mb / Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130℃。以防爆合格证为准。</p> <p>(25) 需与原有 4G 执法仪后台无缝对接正常使用</p> <p>★ (26) 需提供所投产品公安部产品质量监督检验测试机构出具的检验检测报告;</p> <p>★ (27) 需提供有资质的第三方检测机构出具的有效的产品防爆合格证。</p> <p>★ (28) 需提供所投产品质量检验-国家标准合格产品证书扫描件加盖厂家公章。中标后提供原件备查。</p>
5	手持式金属探测器	30 <p>★外形尺寸: 430mm (长)*60mm (宽)*95mm (高)</p> <p>工作电源: 标准 9v 层叠碱性电池</p> <p>★报警模式: 声光同步报警</p> <p>产品重量: 350 克</p> <p>装箱尺寸: 450mm*225mm*445mm</p>
6	遥控移动组合路障	8 <p>单套便携式阻车系统组成如下:</p> <p>1、便携式遥控移动阻车器 1 组, 由 8 节单体联合构成;</p> <p>2、便携式防冲撞阻车器 1 组, 由 8 节单体联合构成;</p> <p>3、便携式警示灯 1 套;</p> <p>4、LED 高清摄像头引导屏 1 件。</p> <p>5、材质镁铝合金与高强度冷扎钢结合制成</p> <p>6、外观形状为 L 型, 外观配色与警戒带颜色一致</p> <p>一、便携式遥控移动阻车器</p> <p>1、单节尺寸: 长 1010mm±15mm、宽 700mm±30mm、高 830mm±5mm;</p> <p>2、刺针内径 9mm±1mm, 刺针有效长度 35mm±1mm, 刺针有效间距 35mm±1mm;</p> <p>3、★8 节单体联合组装后总长度>5100mm;</p> <p>4、★单节重量: 16KG±0.5KG ;</p> <p>5、★便携式防冲撞阻车器单节展开、收拢时间: 展开时间≤50s, 收拢时间≤50s;</p> <p>6、★遥控距离≥20M,</p> <p>7、★移动速度>1.0m/s;</p> <p>8、★试验车: 质量为 2 吨以上的中型车辆>45Km/h 的车速在平整干燥的水泥路面上被阻车器拦截: 试验车被阻拦<5s 的速度被完全停止, 有效拦截距离<25M;</p> <p>9、★具备公安部一所的检验报告, 所检项目的检验结果符合《GA/T 421-2003 穿刺放气式路障》。</p> <p>10、★检测报告含有 CMA、ILAC-MRC、CNAS、CAL 四个认证标识。</p> <p>便携式防冲撞阻车器</p> <p>1、单节尺寸: 长 1020mm、宽 650mm、高 810mm±5mm;</p> <p>2、单节破胎钉间距: 30mm±1mm, 刺针有效长度 35mm±1mm, 刺针内径: 5.6mm±0.1mm;</p> <p>3、8 节单体联合组装后总长度>4.5M;</p> <p>4、试验车质量为 2 吨以上的轻型载货车>45Km/h 的车速在平整干燥的水泥路面上被阻车器拦截: 试验车被阻拦<8s 的速度被完全停止, 有效拦截距离<30M;</p> <p>二、便携式警示灯</p> <p>1、组合尺寸: 450mm*340mm*210mm±1mm;</p> <p>2、总重量: <9KG;</p> <p>3、配置: 空投箱、9 个应急警示灯、3 个充电座、3 条 1 充 3 充电线、6 个警示锥支架;</p> <p>4、单个灯外观尺寸: 长 250mm 宽 40mm 高 70mm±1mm;</p> <p>5、单个质量: 270g±10g;</p> <p>6、白光初始照度>1900X, 白光连续工作时间: 满电连续照明≥200min, 距光源中心照度值≥500X;</p> <p>闪烁频率: 红灯绿灯闪烁频率为 1.0Hz±0.2 Hz。</p> <p>三、LED 高清摄像头引导屏</p> <p>1、配置: 防氧化工业碳钢外壳, 全户外 LED 显示屏, ≥1080P 的高清网络摄像机, 大功率 LED 智能红外补光灯, 高亮度红蓝爆闪灯, ≥30AH 大容量内置锂电池, 专业级高强度支架, 软件配置 LED 屏 wifi 控制软件;</p> <p>2、外壳材质碳钢重量: <11kg;</p> <p>3、电池容量: ≥ 30AH;</p> <p>4、防护等级: ≥IP65;</p>

			<p>5、运行温度:-20℃- +60℃;</p> <p>6、分辨率: ≥1920*1080P;</p> <p>整机功耗:<25W;</p> <p>注: 指标 “★” 必须在检测报告内体现。</p>
7	粘合约束带	100	<p>上身束缚带长度: 1500mm±50mm 宽度: 300mm±10mm</p> <p>辅助双绑绳长度: 3400mm±50mm 宽度: 25mm±5mm</p> <p>下身绑腿束缚带长度: 1000mm±50mm 宽度:100mm±10mm</p> <p>辅助双绑绳长度: 1600mm±50mm 宽度: 25mm±5mm</p> <p>重量: 总重量 1100g±10g, 其中上身约束带重 930g±10g, 腿部约束带重 165g±10g。</p>
8	摩托车头盔	100	<p>规格: 63*49*58 重量 1KG</p> <p>材料: ABS(烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)+PC 外壳, PC(聚碳酸酯)面罩</p>
9	德式头盔	200	<p>材质: PC 强化材料 颜色: 黑色磨砂 重量: 0.8kg</p>
10	防弹头盔	50	<p>材质: 芳纶 防弹等级: 三级 防护面积: 0.125m²</p> <p>重量<1.35kg</p> <p>★使用环境: -45℃~+55℃</p>
11	反光背心	200	<p>反光背心基底材料采用透气性优良的荧光黄尼龙布, 反光晶格带采用美国 3M 品牌产品, 其各项性均符合《GA446-2003 警服反光背心》标准。</p>
12	警用橡胶棍	200	<p>Φ32×500 (mm) 橡胶</p>
		100	<p>规格: 1.6 米</p> <p>长度: 1.6 米</p> <p>直径: 30MM</p> <p>重量: 1.5 公斤</p> <p>材质: PC, 两头橡胶</p>
13	防暴服	60	<p>材质: 尼龙合金无毒阻燃材料</p> <p>质量<8kg</p> <p>防护面积: 胸、腹、裆≥0.1m², 上股≥0.1m², 下股≥0.3m²。</p> <p>抗击能力≥100J</p>
14	警戒带	50	<p>外壳尺寸: Φ200mm</p> <p>带子尺寸: 1200×50 (mm)</p>
15	简易警戒带	150	<p>尺寸: 100×70 (mm)</p>
16	组合防暴盾牌 (1.6 米)	10	<p>材质: 进口聚碳酸酯 PC</p> <p>规格: 1600mm×550m×3.5mm</p> <p>温度适应性: -20℃~+55℃</p> <p>重量: 5.9kg</p>
17	法式盾牌	20	<p>★材质: 优质透明聚碳酸酯 pc 材料</p> <p>规格: 1000mmx560mmx40mm</p> <p>透光率≥85.2%</p> <p>重量≤3.7kg</p>

18	金属防暴盾牌	100	材质：警蓝色合金铝 规格：900mm×500mm 重量≤3.2kg
19	红蓝警闪肩灯	250	★材质：透明聚碳酸酯 PMMA 固定架：不锈钢夹 规格：78×36×26（mm） 重量：55g ★功能：爆闪角度随着重力的变化而变化。
20	指挥棒	30	电源：1000mah 镍氢 警笛：口哨警示声 光源：LED 频率 4 Hz 大小 Φ5 数量 5 红+1 白/5 红+5 蓝+1 白 电池工作时间 6-8h 暴闪方式 闪光-长亮-顶部照明- 关闭 工作温度 负 40 度至 70 度 使用寿命 3 年左右 制作材料：外管=PC，手柄 ABS 可视距离：200 米以上（黑暗环境） ★产品特点 ◎PC 外管，抗冲击、坚固耐用。 ◎管内有超高亮反光晶格片，夜晚自动反光。 ◎挂钩挂于腰间，方便携带
21	电动巡逻车	5	1.1 车身：全冲压钣金车身外部覆盖件，产品精细，整体式车身骨架，完整闭环，强度高。标配全玻璃车门，车内视野广阔，且车门可拆卸，钣金前罩引擎盖式设计，方便维护。 1.2 前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃配雨刮器。 1.3 顶棚：注塑顶棚加模压内饰 1.4 座椅：软皮座椅。 1.5 地板：指针式铝地板。 1.6 仪表台：注塑仪表台、标配 7 寸中控屏幕、倒车影像、MP5、带空调出风口，面板极简大气、带储物盒。 1.7 灯光：全系列 LED 大灯。 1.8 电机系统：搭载全新开发的永磁同步电机，体积小、重量轻、大扭矩。
22	催泪喷射器	130	产品材质：塑料合成材料。 产品尺寸：产品高度为 185mm±1mm 罐体外径为 37mm±0.2mm 罐体高度为 154mm±0.5mm。囊袋尺寸为 141mm×75mm。 产品重量：产品（带包装）重量为≤215g。 催泪剂含量为 1.5%~1.8%，罐液量为 70ml±2ml。
23	防割手套	130	防割手套采用 0.08mm 不锈钢为芯丝<00Cr17Ni14Mo2（316L）>。 外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱<660dtex>，使用 2 根包覆纱做表层。 加涤纶低弹丝<82.5dtex>为里层编织而成。 ★在保证防割要求的条件下（耐切割系数不小于 2.5），增强了手套的柔软度
24	强光手电	130	外壳材质：航空级 6061-T6 高档铝合金 外观：精密 CNC 加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色 重量：170g（不含电池） 尺寸：151*34*26mm ★镜片材质：进口 UCL 双镀膜镜片 光束亮度：180lm（强光）/65lm（工作光） 照明时间：5.5h（强光）/16h（工作光） 开关方式：强光/工作光/关，一键爆闪

			<p>充电时间:6-8h</p> <p>防护等级:IP66</p>
25	手铐	130	<p>警用新型金属手铐由扇梁, 铐体、链条、钥匙组成。</p> <p>产品外观: 铄金色。铐体上刻有“编号”。</p> <p>★产品材质: 优质航空铝。</p> <p>产品重量: ≤230g。</p>
26	伸缩棍	130	<p>技术参数: 耐击打次数: ≥4000 次,</p> <p>抗弯性能: 5000N , 耐腐蚀性: 9 级</p> <p>适用温度: -40℃~±55℃ , 重量: 290g</p> <p>收缩长度: 190mm</p> <p>展开长度: 413mm</p> <p>材质: 航空铝</p>
27	多功能腰带	130	<p>多功能腰带由外腰带, 内腰带、斜挂带、手铐套、强光手电套、警用工作包、可旋转快拔式警棍套、可旋转普通型警棍套、催泪喷射器套构成。</p> <p>外腰带: 外腰带为轻便型, 材料由尼龙编织带、尼龙搭扣组成。外腰带应由腰带钎子, 带体、带箍构成。</p> <p>内腰带: 内腰带由尼龙编织带和尼龙搭扣组成。</p> <p>斜挂带: 斜挂带应带袪, 长带、对讲机袪、卡扣构成。带袪、长带为尼龙织带。对讲机挂袪为牛皮和三道梁构成, 三道梁为调节对讲机固定位置。</p> <p>装具套: 手铐套、强光手电套、警棍套、催泪喷射器套为牛津布与 EVA 海绵级绒布粘合包边缝纫结构, 由四件子母扣扣合, 其中 警棍套带有可分档旋转固定座, 方便警棍取出; 警用工作包为牛津布与内衬板粘合包边缝纫结构, 警用工作包内有一个隔仓和一个拉链封闭的口袋, 由尼龙搭扣扣合。装具套挂袪为可拆装结构, 拆装结构为挂袪-搭扣扣式</p>
28	特警装备包	55	<p>面料: 黑色锦纶长丝防水帆布。</p> <p>结构: 多功能包的结构由包盖、围墙、后片构成。包盖由包的右侧经上下边向左侧打开。</p> <p>尺寸: 高度 620mm 宽度 320mm 主体厚度 272mm</p>
29	防毒面具	10	<p>防毒时间:同选定罐的性能</p> <p>★呼气阻力:≤98Pa(30L/min)</p> <p>视野: 总视野:≥75% 双目视野: ≥60% 下方视野: ≥40 度</p> <p>油雾透过率 ≤0.0005% 面具漏气系数: ≤0.0005%</p> <p>★贮存寿命:面具滤毒罐在规定条件下,贮存期为 5 年。</p>
30	防刺背心	100	<p>材质: 复合聚酯+2 层 5mm 厚泡沫+4mm 厚纤维毯</p> <p>防刺材料面密度: < 2.8 公斤/平方米, 单层面密度 184 克/平方米。</p> <p>防刺材料重量: 830 克/平方米(防护面积 0.3 平方米)。</p> <p>防护面积与重量:(注: 产品重量中包括每件 0.3 公斤的防刺服外罩)</p> <p>防护级别: 24 焦耳动能, 不露刀尖。</p>
31	约束带	10	<p>1、由脚腕束缚带、手腕束缚带、肘臂束缚带、携带包等组成, 可通过金属单针扣调节带体长织带制成, 携带包使用牛津布制成。</p> <p>2、外观: 约束带必须表面平整, 光滑, 带体平直无起泡; 金属结构件必须经过表面防锈处理; 启闭必须轻松, 灵活, 无阻滞现象。</p> <p>3、扣合抗拉强力: 手腕束缚带、脚腕束缚带及肘臂束缚带的扣合抗拉强力大于 1500N。</p> <p>4、工作次数: 不小于 5000 次。</p> <p>5、材质: 带体尼龙, 携带包牛津布</p>
32	手持喊话器	10	<p>材质: ABS 工程塑料</p> <p>功率:50W</p> <p>传声距离: 1000 米</p> <p>功能:扩音、录音、放音、警报、可充电。</p>

