

11、货物(产品)规格一览表

供应商：海南科格维多媒体电教设备有限公司

项目名称：2021 年临高县社区教育学校项目设备采购

序号	社区名称	实施设备产品名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地(国家)
1	社区教育指导中心	笔记本电脑	H3C Z4-410 0006	<p>1、英特尔酷睿不小于 I3-1005G1/4G/256G/SSD 固态硬盘/WIN10/14.1 寸高清 1920*1080，</p> <p>2、内存：4GB DDR4 3200MHz，2 个内存插槽，最大支持 32GB；</p> <p>3、硬盘：256GB PCIe 固态硬盘；</p> <p>4、接口：不少于 5 个 USB 接口，其中 USB 3.2 不少于 3 个，可包含 1 个 Type-C 接口，1 个 HDMI，1 个 RJ-45，1 个耳麦二合一接口；</p> <p>5、网卡：802.11 ac 2×2 无线网卡；</p> <p>6、显示器：不小于 14 英寸，显示比例 16:9，分辨率≥1920×1080；</p> <p>7、摄像头：≥720P 高清摄像头；</p> <p>8、电池：≥70Whr 电池；</p> <p>9、规格：重量≤1.8Kg，厚度≤20mm；</p> <p>10、外壳材质：至少 A 面铝合金；</p> <p>11、操作系统：预装正版 Windows 10 操作系统；</p> <p>12、产品通过权威机构认证的有关证书：</p> <p>1) CCC 强制性产品认证、节能认证、环境标志产品认证；</p> <p>13、其他要求：</p> <p>1) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中噪声检验，空闲状态噪声声压级≤8.52dB(A)，工作状态噪声声压级≤21.98dB(A)，产品供货时需满足技术参数的证明材料。</p> <p>2) 符合国家级 GB/T 17626.5-2019 标准中防雷击要求，产品供货时需满足技术参数的证明材料。</p> <p>3) 符合国家级 GB/T 17618-2015、GB/T 9254-2008、GB/T 17625.1-2012 标准中电磁兼容性检验要求，产品供货时需满足技术参数的证明材料。</p> <p>4) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中环境适应性检验要求，产品供货时需满足技术参数的证明材料。</p> <p>5) 符合国家级 GB 4943.1-2011 标准中的防火要求，产品供货时需满足技术参数的证明材料。</p>	新华三技术有限公司	中国

				<p>6) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中的自由跌落检验要求, 跌落高度不低于 250mm, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>7) 符合国家级 GB/T 4208-2017 标准中的防尘 (IP5X) 检验 (试验) 要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p>		
		照相机	Nikon 尼康	单镜反光数码相机 2400万像素, 高清摄像	尼康映像仪器销售 (中国) 有限公司	中国
2	临城镇大坡社区学校	笔记本电脑	H3C Z4-410 0006	<p>1、英特尔酷睿不小于 I3-1005G1/4G/256G/SSD 固态硬盘/WIN10/14.1 寸高清 1920*1080,</p> <p>2、内存: 4GB DDR4 3200MHz, 2 个内存插槽, 最大支持 32GB;</p> <p>3、硬盘: 256GB PCIe 固态硬盘;</p> <p>4、接口: 不少于 5 个 USB 接口, 其中 USB 3.2 不少于 3 个, 可包含 1 个 Type-C 接口, 1 个 HDMI, 1 个 RJ-45, 1 个耳麦二合一接口;</p> <p>5、网卡: 802.11 ac 2×2 无线网卡;</p> <p>6、显示器: 不小于 14 英寸, 显示比例 16:9, 分辨率 ≥1920×1080;</p> <p>7、摄像头: ≥720P 高清摄像头;</p> <p>8、电池: ≥70Whr 电池;</p> <p>9、规格: 重量 ≤1.8Kg, 厚度 ≤20mm;</p> <p>10、外壳材质: 至少 A 面铝合金;</p> <p>11、操作系统: 预装正版 Windows 10 操作系统;</p> <p>12、产品通过权威机构认证的证书:</p> <p>1) CCC 强制性产品认证、节能认证、环境标志产品认证;</p> <p>13、其他要求:</p> <p>1) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中噪声检验, 空闲状态噪声声压级 ≤8.52dB(A), 工作状态噪声声压级 ≤21.98dB(A), 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>2) 符合国家级 GB/T 17626.5-2019 标准中防雷击要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>3) 符合国家级 GB/T 17618-2015、GB/T 9254-2008、GB/T 17625.1-2012 标准中电磁兼容性检验要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p>	新华三技术有限公司	中国

			<p>4) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中环境适应性检验要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>5) 符合国家级 GB 4943.1-2011 标准中的防火要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>6) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中的自由跌落检验要求, 跌落高度不低于 250mm, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>7) 符合国家级 GB/T 4208-2017 标准中的防尘 (IP5X) 检验 (试验) 要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p>		
台式电脑	cooc aa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G, 主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器		深圳市酷开网络科技有限公司	中国
办公桌	定制	<p>1. 规格: 1200*700*750mm</p> <p>2. 柜身要求全部采用 (板厚15mm) 面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘成型。</p> <p>3. 板材不变形及变色、不带有有害气体, 表面光洁亮丽无污渍易清洗。</p> <p>4. 截面采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。</p> <p>5. 要求具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、抗静电等性能。</p>	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国	
座椅	定制	钢制框架, 要求使用优质海绵	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国	
立式空调	小天鹅 LITTLE SWAN	立式空调, 规格2P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司 (美的集团)	中国	
专业扩声音箱	HTDZ HT-1002	<p>1. 系统类型: 10英寸, 2分频, 低音反射式</p> <p>2. 频率范围 (-10db): 63hz-20khz</p> <p>3. 频率响应 (±3db): 80hz-19khz</p> <p>4. 灵敏度 (1w/1m): 93db</p> <p>5. 最大声压级输出: 122db</p> <p>6. 额定输入功率: 250w/500w(连续/峰值)</p>	恩平市海天电子科技有限公司	中国	

			<ul style="list-style-type: none"> 7. 覆盖角：70° ×90° (h×v) 8. 低音单元：1个10英寸高动态低音 9. 高音单元：1个1.35英寸压缩驱动器 10. 输入连接器：2个 11. 箱体结构：六边楔形 15mm厚夹板 		
	专业扩声功放	ITC T- 1500 DS	<ul style="list-style-type: none"> 1. 开机冲击抑制 2. 精确的放大能力 3. 两个温度控制冷却风扇 4. 自动增益控制电路，减少失真 5. 双声道、并连、桥接三种方式输出 6. 精密的PIC单片控制电路，立体声输出功率 8Ω Stereo Power : 1000W×2。 7. 功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 8. 为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 9. 具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 10. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。（须提供产品接口截图佐证） 11. 设备内置1通道独立电源供电功能。 12. 支持短路、过载、过热保护功 	广州市保伦电子有限公司	中国
	音箱支架	HTDZ 定制	<ul style="list-style-type: none"> 1. 壁挂式或吊挂式。 	恩平市海天电子科技有限公司	中国
	调音台	HTDZ HT- F8/2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 输入电压：AC220V/50Hz 2. 额定功率：25W 3. 频率响应：20Hz~20KHz 4. 重量：4.41KG 5. 规格（长*宽*高）mm：400*400*45 6. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 7. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB双声道6.35插座 8. 单声道输入配备高品质话筒放大器。 9. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 10. 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 11. 音质优美。 12. 外置式低噪声电源设计。 13. 备有录音输入输出功能 	恩平市海天电子科技有限公司	中国

				<p>14. 最大输出电平:19dBm(1KHz, THD=0.5%)</p> <p>15. 剩余噪声: -75dB</p> <p>16. 信噪比: 71dB</p> <p>17. 等效噪声源输入电动势-12dBm</p> <p>18. 耳机输出功率: 40mw(1KHz, THD=0.5%, 200Ω)</p> <p>19. 均衡: 低频: 80Hz±15dB</p> <p>20. 中频2.5KHz±15dB</p> <p>21. 高频: 12KHz±15dB</p> <p>22. 增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB</p> <p>23. 频率响应: 20Hz~20KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>24. 总谐波失真+噪声: ≤0.05% (1KHz, 0.775V)</p> <p>25. 开关、指示: 船型开关、面板电源指示灯, 监听电平指示</p>		
		数字音频 反馈 抑制处理 器	HTDZ HT- 2510	<p>1. 交流电源 电压230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz 涌入电流1.5 A, 230 VAC / 3 A, 115 VAC 最大功耗50 VA</p> <p>2. 性能 采样率 (fs) 32 kHz 频率响应125 Hz - 15 kHz 失真< 0.1 % (1 kHz 时) 增益(旁路模式) 0 dB 线路输入, 3. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 增益(激活模式) 0 dB 线路输入, 4. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 信噪比> 90 dB 信号延迟< 11 毫秒 解联器频移, 多达 5 Hz 屏蔽噪音 话筒/线路输入1 个 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入, 5. -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 阻抗10 千欧 / 2 千欧 (线路 / 话筒)</p> <p>6. CMRR >25 dB (50 Hz 至 20 kHz) 幻象电源16 V (仅限话筒, 可切换) 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 话筒输入1 x 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平-18 / -30 / -42 dBV 阻抗2 千欧 幻象电源16 V (可切换)</p>	恩平市 海天电 子科技 有限公司	中国

		无线麦克风	Lane LR-618	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用UHF频率传输，减少外来信号干扰； 2. 运行速度最快的ARM处理器和AD/DA芯片，延时极小，频响最佳可达30Hz—18kHz 3. 要求能一键快速； 4. 接收距离达60—100米。 5. 超宽LCD屏幕显示系统状态； 6. 要求采用原装的集成电路，高品质双面线路板，性能稳定； 7. 红外对频200信道可调，100多套设备同时灵活使用； 8. 全金属麦克风外壳，配置高强度防摔网头及本体 9. 频率范围：630~698MHz 10. 对拼方式：红外线自动对频和空闲频道自动扫频 11. 可调范围：50MHz 12. 信道数量：200个 	恩平市莱茵电子新科技有限公司	中国
		音响设备机柜	Kaisite KST-J120	600*600*1200mm	恩平市凯斯特音响科技有限公司	中国
		专业工程音箱线	CHOSEAL 秋叶原	无氧铜 2*1.5平方	深圳市秋叶原实业有限公司	中国
		音频跳线	CHOSEAL 秋叶原	莲花（RCA）-6.35话筒插头，1.8米（标准）	深圳市秋叶原实业有限公司	中国
3	博厚镇大雅社区学校	办公桌	定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：1200*700*750mm 2. 柜身要求全部采用（板厚15mm）面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘合而成。 3. 板材要求不变形及变色、不带有害气体，表面光洁亮丽无污渍易清洗。 4. 截面要求采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。 5. 具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、防静电等 	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		立式空调	小天鹅 Litt	立式空调，规格2P	芜湖小天鹅制冷设备	中国

		leSwan		有限公司 (美的集团)	
	台式电脑	coocaa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G,主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市酷开网络科技股份有限公司	中国
	笔记本电脑	H3C Z4-410 0006	<p>1、英特尔酷睿不小于 I3-1005G1/4G/256G/SSD 固态硬盘/WIN10/14.1 寸高清 1920*1080,</p> <p>2、内存: 4GB DDR4 3200MHz, 2 个内存插槽, 最大支持 32GB;</p> <p>3、硬盘: 256GB PCIe 固态硬盘;</p> <p>4、接口: 不少于 5 个 USB 接口, 其中 USB 3.2 不少于 3 个, 可包含 1 个 Type-C 接口, 1 个 HDMI, 1 个 RJ-45, 1 个耳麦二合一接口;</p> <p>5、网卡: 802.11 ac 2×2 无线网卡;</p> <p>6、显示器: 不小于 14 英寸, 显示比例 16:9, 分辨率≥1920×1080;</p> <p>7、摄像头: ≥720P 高清摄像头;</p> <p>8、电池: ≥70Whr 电池;</p> <p>9、规格: 重量≤1.8Kg, 厚度≤20mm;</p> <p>10、外壳材质: 至少 A 面铝合金;</p> <p>11、操作系统: 预装正版 Windows 10 操作系统;</p> <p>12、产品通过权威机构认证的有关证书:</p> <p>1) CCC 强制性产品认证、节能认证、环境标志产品认证;</p> <p>13、其他要求:</p> <p>1) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中噪声检验, 空闲状态噪声声压级≤8.52dB(A), 工作状态噪声声压级≤21.98dB(A), 产品供货时需满足提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>2) 符合国家级 GB/T 17626.5-2019 标准中防雷击要求, 产品供货时需满足提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>3) 符合国家级 GB/T 17618-2015、GB/T 9254-2008、GB/T 17625.1-2012 标准中电磁兼容性检验要求, 产品供货时需满足提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>4) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中环境适应性检验要求, 产品供货时需满足提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>5) 符合国家级 GB 4943.1-2011 标准中的防火要求, 产品供货时需满足提供满足技术参数的证明材料。</p>	新华三技术有限公司	中国

			<p>6) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中的自由跌落检验要求, 跌落高度不低于 250mm, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>7) 符合国家级 GB/T 4208-2017 标准中的防尘 (IP5X) 检验 (试验) 要求, 产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p>			
		投影机	松下 PT-UX344C	<p>1. 投影技术: 3LCD, 液晶板尺寸 ≥ 0.63 英寸;</p> <p>2. 标准亮度 ≥ 3300 流明 (ISO21118 标准 3400 流明中心亮度);</p> <p>3. 对比度 $\geq 20000: 1$;</p> <p>4. 标准分辨率 1024*768 (XGA), 兼容 16:10, 16:9;</p> <p>5. 手动 1.2 倍变焦, 投射比: 1.47-1.77:1;</p> <p>6. 灯泡功率 $\geq 230W$ 灯泡, 整机功耗 $\leq 300W$, 节能待机功耗 $\leq 0.5W$;</p> <p>7. 灯泡寿命 ≥ 10000 小时, 节能模式下寿命 ≥ 20000 小时;</p> <p>8. 机器重量 $\geq 3.0KG$;</p> <p>9. 内置扬声器 $\geq 2W$;</p> <p>10. 接口: RGB IN*1, RGB OUT (监视器输出)*1, RS-232C*1, USB 可充电 USB B*1, HDMI*2, VIDEO*1, 音频输入*2, 音频输出 M3*1;</p> <p>11. 全中文机器面板与遥控器;</p> <p>12. 强光感应功能, 提升亮度感和对比度感, 即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见;</p> <p>13. 加强型空气过滤网, 更换周期达 10000 小时;</p> <p>14. 垂直 $\pm 30^\circ$ 梯形校正功能;</p> <p>15. 简单个性化开机 LOGO 设置: 无需通过软件, 机器菜单上简单操作定制个性化开机 LOGO;</p> <p>16. 遥控 ID 设置, 投影机身份识别系统, 最多可设置 6 个 ID, 同时分别遥控六台投影机;</p> <p>17. 顶部换灯、侧面更换过滤网;</p> <p>18. 多种配色板模式, 可在有色板和黑板上正常投影, 适合无屏幕情况下的投影;</p> <p>19. 画面冻结功能, 画面放大功能, 快门功能以及演示计时器功能;</p> <p>20. 安全防盗设计: 安全防盗钩、开机密码设置、控制面板锁定;</p> <p>21. 快速开机, 直接关机、断电保护, 快速冷却, 无信号休眠模式, 待机模式下可输出音频到其他音频系统;</p>	松下电器(中国)有限公司	中国

		专业扩声 音箱	HTDZ HT- 1002	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统类型：10英寸，2分频，低音反射式 2. 频率范围（-10db）：63hz-20khz 3. 频率响应（±3db）：80hz-19khz 4. 灵敏度（1w/1m）：93db 5. 最大声压级输出：122db 6. 额定输入功率：250w/500w(连续/峰值) 7. 覆盖角：70° ×90°（h×v） 8. 低音单元：1个10英寸高动态低音 9. 高音单元：1个1.35英寸压缩驱动器 10. 输入连接器：2个 11. 箱体结构：六边楔形 15mm厚夹板 	恩平市 海天电 子科技 有限公 司	中国
		专业扩声 功放	Kais ite CA9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开机冲击抑制 2. 精确的放大能力 3. 两个温度控制冷却风扇 4. 自动增益控制电路，减少失真 5. 双声道、并连、桥接三种方式输出 6. 精密的PIC单片控制电路. 7. 立体声输出功率 8Ω Stereo Power : 1000W×2 	恩平市 凯斯特 音响科 技有限 公司	中国
		音箱支架	HTDZ 定制	壁挂式或吊挂式。	恩平市 海天电 子科技 有限公 司	中国
		调音台	HTDZ HT- F8/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电压：AC220V/50Hz 2. 额定功率：25W 3. 频率响应：20Hz~20KHz 4. 重量：4.41KG 5. 规格（长*宽*高）mm：400*400*45 6. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 7. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB双声道6.35插座 8. 单声道输入配备高品质话筒放大器。 9. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 10. 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 11. 音质优美。 12. 外置式低噪声电源设计。 13. 备有录音输入输出功能 14. 最大输出电平：19dBm(1KHz, THD=0.5%) 15. 剩余噪声：-75dB 16. 信噪比：71dB 17. 等效噪声源输入电动势-12dBm 	恩平市 海天电 子科技 有限公 司	中国

			<p>18. 耳机输出功率: 40mw(1KHz, THD=0.5%, 200 Ω)</p> <p>19. 均衡: 低频: 80Hz±15dB</p> <p>20. 中频: 2.5KHz±15dB</p> <p>21. 高频: 12KHz±15dB</p> <p>22. 增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB</p> <p>23. 频率响应: 20Hz~20KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>24. 总谐波失真+噪声: ≤0.05% (1KHz, 0.775V)</p> <p>25. 开关、指示: 船型开关、面板电源指示灯, 监听电平指示</p>		
	数字音频反馈抑制处理器	HTDZ HT- 2210	<p>1. 交流电源 电压230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz 涌入电流1.5 A, 230 VAC / 3 A, 115 VAC 最大功率50 VA</p> <p>2. 性能 采样率 (fs) 32 kHz 频率响应125 Hz - 15 kHz 失真< 0.1 % (1 kHz 时) 增益 (旁路模式) 0 dB 线路输入, 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 增益 (激活模式) 0 dB 线路输入, 5. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 信噪比> 90 dB 信号延迟< 11 毫秒 解联器频移, 多达 5 Hz 屏蔽噪音 话筒/线路输入1 个 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入, 6. -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 阻抗10 千欧 / 2 千欧 (线路 / 话筒) CMRR >25 dB (50 Hz 至 20 kHz) 幻象电源16 V (仅限话筒, 可切换) 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 话筒输入1 x 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平-18 / -30 / -42 dBV 阻抗2 千欧 幻象电源16 V (可切换)</p>	恩平市海天电子科技有限公司	中国
	无线麦克风	Lane LR- 618	<p>1. 采用UHF频率传输, 减少外来信号干扰;</p> <p>2. 运行速度最快的ARM处理器和AD/DA芯片, 延时极小, 频响最佳可达30Hz—18kHz</p> <p>3. 一键快速;</p> <p>4. 接收距离: 60---100米。</p>	恩平市莱茵电子新科技有限公司	中国

				<p>5. 超宽LCD屏幕显示系统状态;</p> <p>6. 要求采用原装的集成电路, 高品质双面线路板, 性能更稳定;</p> <p>7. 红外对频200信道可调, 100多套设备同时灵活使用;</p> <p>8. 全金属麦克风外壳, 配置高强度防摔网头及本体</p> <p>9. 系统性能</p> <p>10. 频率范围: 630~698MHz</p> <p>11. 对拼方式: 红外线自动对频和空闲频道自动扫频</p> <p>12. 可调范围: 50MHz</p> <p>13. 信道数量: 200个</p>		
		音响设备 机柜	Kais ite KST- J120	600*600*1200mm	恩平市 凯斯特 音响科 技有限 公司	中国
		专业工程 音箱线	CHOS EAL 秋叶 原	无氧铜 2*1.5平方	深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国
		音频跳线	CHOS EAL 秋叶 原	莲花 (RCA) -6.35话筒插头, 1.8米 (标准)	深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国
		座椅	定制	钢制框架, 优质海绵	海南科 格维多 媒体电 教设备 有限公 司	中国
4	临城 金龙 社区 学校	立式空调	小天 鹅 Litt leSw an	立式空调, 规格不小于2P	芜湖小 天鹅制 冷设备 有限公 司 (美 的集 团)	中国
		挂式空调	小天 鹅 Litt	挂式空调, 规格不小于1.5P	青岛海 尔空调	中国

			leSwan		器有限公司	
5	临城美当社区学校	会议桌	定制	3600W*1200D*760H; 材质: 基材采用E1级环保型高密度纤维板; 环保油漆, 无尘喷涂。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		立式空调	小天鹅 LittleSwan	立式空调, 规格不小于2P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司(美的集团)	中国
		挂式空调	小天鹅 LittleSwan	挂式空调, 规格不小于1.5P	青岛海尔空调器有限公司	中国
6	临城学田社区学校	会议桌	定制	3600W*1200D*760H; 材质: 基材采用E1级环保型高密度纤维板; 环保油漆, 无尘喷涂。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		座椅	定制	钢制框架, 优质海绵	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		立式空调	小天鹅 LittleSwan	立式空调, 规格不小于2P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司(美的集团)	中国

		挂式空调	小天鹅 LITTLE SWAN	挂式空调，规格不小于1.5P	青岛海尔空调器有限公司	中国
7	临城龙跃社区学校	会议桌	定制	3600W*1200D*760H；材质：基材采用E1级环保型高密度纤维板；环保油漆，无尘喷涂。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		立式空调	小天鹅 LITTLE SWAN	立式空调，规格不小于2P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司（美的集团）	中国
		大型打印机	富士施乐 (Fuji Xerox) DocuCentre SC2022	A3、激光彩色、复印、打印、扫描	富士施乐有限公司	中国
		挂式空调	小天鹅 LITTLE SWAN	挂式空调，规格不小于1.5P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司（美的集团）	中国
		台式电脑	coocaa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G,主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市酷开网络科技股份有限公司	中国
		电脑办公桌	定制	1200W*700D*760H； 材质：基材采用E1级环保型高密度纤维板，面材	海南科格维多	中国

				采用AAA级胡桃木贴面，胡桃木原木封边；五金配件：三节走珠路轨。饰面：环保油漆，无尘喷涂。	媒体电教设备有限公司	
		座椅	定制	钢制框架，优质海绵	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		饮水机	Haier YR1961-CB	干烧保护，下置水桶	青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	中国
8	加来兰奇社区学校	电脑	coocaa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G,主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市酷开网络科技股份有限公司	中国
		电视机	AMOI	55寸，高清液晶 1920*1080	夏新科技有限责任公司	中国
		办公桌	定制	1.规格：1200*700*750mm 2.柜身全部采用（板厚15mm）面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘合而成。 3.板材不变形及变色、不带有有害气体，表面光洁亮丽无污渍易清洗。 4.截面采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。 5.具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、防静电等。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		会议室桌	定制	3600W*1200D*760H；材质：基材采用E1级环保型高密度纤维板；环保油漆，无尘喷涂。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国

		专业扩声 音箱	HTDZ HT- 1002	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统类型：10英寸，2分频，低音反射式 2. 频率范围（-10db）：63hz-20khz 3. 频率响应（±3db）：80hz-19khz 4. 灵敏度（1w/1m）：93db 5. 最大声压级输出：122db 6. 额定输入功率：250w/500w(连续/峰值) 7. 覆盖角：70° ×90°（h×v） 8. 外形： 9. 低音单元：1个10英寸高动态低音 10. 高音单元：1个1.35英寸压缩驱动器 11. 输入连接器：2个 12. 箱体结构：六边楔形 15mm厚夹板 	恩平市 海天电 子科技 有限公 司	中国
		专业扩声 功放	Kais ite CA9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开机冲击抑制 2. 精确的放大能力 3. 两个温度控制冷却风扇 4. 自动增益控制电路，减少失真 5. 双声道、并连、桥接三种方式输出 6. 精密的PIC单片控制电路. 7. 立体声输出功率 8Ω Stereo Power : 1000W×2 	恩平市 凯斯特 音响科 技有限 公司	中国
		音箱支架	HTDZ 定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 壁挂式或吊挂式。 	恩平市 海天电 子科技 有限公 司	中国
		调音台	HTDZ HT- F8/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电压：AC220V/50Hz 2. 额定功率：25W 3. 频率响应：20Hz~20KHz 4. 重量：4.41KG 5. 规格（长*宽*高）mm：400*400*45 6. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花 7. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB双声道6.35插座 8. 单声道输入配备高品质话筒放大器。 9. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 10. 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 11. 音质优美。 12. 外置式低噪声电源设计。 13. 备有录音输入输出功能 14. 最大输出电平：19dBm(1KHz, THD=0.5%) 15. 剩余噪声：-75dB 16. 信噪比：71dB 17. 等效噪声源输入电动势-12dBm 	恩平市 海天电 子科技 有限公 司	中国

			<p>18. 耳机输出功率: 40mw(1KHz, THD=0.5%, 200 Ω)</p> <p>19. 均衡: 低频: 80Hz±15dB</p> <p>20. 中频: 2.5KHz±15dB</p> <p>21. 高频: 12KHz±15dB</p> <p>22. 增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB</p> <p>23. 频率响应: 20Hz~20KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>24. 总谐波失真+噪声: ≤0.05% (1KHz, 0.775V)</p> <p>25. 开关、指示: 船型开关、面板电源指示灯, 监听电平指示</p>		
	数字音频反馈抑制处理器	HTDZ HT- 2210	<p>1. 交流电源 电压230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz 涌入电流1.5 A, 230 VAC / 3 A, 115 VAC 最大功率50 VA</p> <p>2. 性能 采样率 (fs) 32 kHz 频率响应125 Hz - 15 kHz 失真< 0.1 % (1 kHz 时) 增益 (旁路模式) 0 dB 线路输入, 3. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 增益 (激活模式) 0 dB 线路输入, 4. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 信噪比> 90 dB 信号延迟< 11 毫秒 解联器频移, 多达 5 Hz 屏蔽噪音 话筒/线路输入1 个 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入, 5. -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 阻抗10 千欧 / 2 千欧 (线路 / 话筒) 6. CMRR >25 dB (50 Hz 至 20 kHz) 幻象电源16 V (仅限话筒, 可切换) 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 话筒输入1 x 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平-18 / -30 / -42 dBV 阻抗2 千欧 幻象电源16 V (可切换)</p>	恩平市海天电子科技有限公司	中国
	无线麦克风	Lane LR- 618	<p>1. 采用UHF频率传输, 减少外来信号干扰;</p> <p>2. 运行速度最快的ARM处理器和AD/DA芯片, 延时极小, 频响最佳可达30Hz—18kHz</p> <p>3. 一键快速;</p> <p>4. 接收距离达60---100米。</p>	恩平市莱茵电子新科技有限公司	中国

				<p>5. 超宽LCD屏幕显示系统状态;</p> <p>6. 采用原装的进口集成电路, 高品质双面线路板, 性能更稳定;</p> <p>7. 红外对频200信道可调, 100多套设备同时灵活使用;</p> <p>8. 全金属麦克风外壳, 配置高强度防摔网头及本体, 产品更耐用;系统性能</p> <p>9. 本产品适合舞台演出、礼堂、教学的各种场合最佳选择。</p> <p>10. 系统性能</p> <p>11. 频率范围: 630~698MHz</p> <p>12. 对拼方式: 红外线自动对频和空闲频道自动扫频</p> <p>13. 可调范围: 50MHz</p> <p>14. 信道数量: 200个</p>		
	音响设备 机柜	Kaisite KST- J120	600*600*1200mm		恩平市 凯斯特 音响科 技有限 公司	中国
	专业工程 音箱线	CHOS EAL 秋叶 原	无氧铜 2*1.5平方		深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国
	音频跳线	CHOS EAL 秋叶 原	CHOSEAL 秋叶原 莲花 (RCA) -6.35话筒插头, 1.8米 (标准)		深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国
	彩色复印 机	富士 施乐 (Fuj i Xero x) Docu Cent re SC20 22	A3、激彩色、复印、打印、扫描		富士施 乐有限 公司	中国
	书架	定制	每组规格900*450*2000mm, 使用材料: 冷轧钢板、立柱1.5mm, 侧板1.0mm, 门板1.0mm, 顶板0.8mm, 搁板1.0mm, 防鼠板 1.0mm		海南科 格维多 媒体电 教设备	中国

					有限公司	
		立式空调	小天鹅 LittleSwan	立式空调，规格不小于2P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司（美的集团）	中国
		挂式空调	小天鹅 LittleSwan	挂式空调，规格不小于1.5P	青岛海尔空调器有限公司	中国
		座椅	定制	钢制框架，优质海绵	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
9	半岛阳光社区学校	投影机	松下PT-X3283STC	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸； 2. 标准亮度≥3200流明（ISO21118标准）； 3. 中心亮度≥3300流明； 4. 对比度≥20000:1； 5. 标准分辨率1024*768（XGA）； 6. 投射比≤0.46:1；投影80英寸（4:3）图像时距离≤75cm； 7. 灯泡功率≥230W，整机功耗≤300W； 8. 标准模式下灯泡寿命≥10000小时，节能模式下灯泡寿命≥20000小时； 9. 机器重量≥3.9KG；照度均匀性≥85%；内置扬声器≥10W； 10. HDMI输入*2，D-sub 15-pin输入*2（其中电脑2输入/输出可切换），RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO IN*1，音频输入*2，音频输出*1，USB-A*1（可扩展无线模块） 11. 强光感应功能：对投影图像亮度、色调进行调节，使明亮的环境下的暗部区域细节都可清晰再现； 12. 蓝光减少模式，有效抑制蓝光输出，以达到保护视力的效果； 13. 内置角度传感器可自动切换吊装状态； 14. 过滤网更换周期最长可达10000小时； 15. 四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单 	松下电器(中国)有限公司	中国

				<p>独调整；</p> <p>16. 支持垂直±15°、水平±15° 梯形校正；</p> <p>17. 曲面校正功能；</p> <p>18. USB-A接口支持读取USB记忆卡；</p> <p>19. USB-A接口可进行5V/2A供电，可为其他设备供电；</p> <p>20. USB-A接口可扩展无线模块，支持最多4台设备同时进行无线投影；</p> <p>21. 提供设备监控软件，可实现局域网内一台电脑同时操控多台投影机；</p> <p>22. 个性化开机LOGO设置，无信号投影画面可设置为用户LOGO；</p> <p>23. 遥控ID设置，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机；</p> <p>24. 顶部更换灯泡、侧面更换过滤网；</p> <p>25. 黑板模式；白板模式；</p> <p>26. 画面冻结功能，数码变焦功能，快门功能，演示计时器功能；</p> <p>27. 遥控器自定义功能键，可快捷设定自定义功能；</p>		
		办公桌	定制	<p>1. 规格：1200*700*750mm</p> <p>2. 柜身全部采用（板厚15mm）面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘合而成。</p> <p>3. 板材不变形及变色、不带有有害气体，表面光洁亮丽无污渍易清洗。</p> <p>4. 截面采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。</p> <p>5. 具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、抗静电等。</p>	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		专业扩声音箱	HTDZ HT-1002	<p>1. 系统类型：10英寸，2分频，低音反射式</p> <p>2. 频率范围（-10db）：63hz-20khz</p> <p>3. 频率响应（±3db）：80hz-19khz</p> <p>4. 灵敏度（1w/1m）：93db</p> <p>5. 最大声压级输出：122db</p> <p>6. 额定输入功率：250w/500w(连续/峰值)</p> <p>7. 覆盖角：70° ×90°（h×v）</p> <p>8. 外形：</p> <p>9. 低音单元：1个10英寸高动态低音</p> <p>10. 高音单元：1个1.35英寸压缩驱动器</p> <p>11. 输入连接器：2个</p> <p>12. 箱体结构：六边楔形 15mm厚夹板</p>	恩平市海天电子科技有限公司	中国
		专业扩声功放	Kaisite CA9	<p>1. 开机冲击抑制</p> <p>2. 精确的放大能力</p> <p>3. 两个温度控制冷却风扇</p>	恩平市凯斯特音响科	中国

			<p>4. 自动增益控制电路，减少失真</p> <p>5. 双声道、并连、桥接三种方式输出</p> <p>6. 精密的PIC单片控制电路.</p> <p>7. 立体声输出功率 8Ω Stereo Power : 1000W×2</p>	技有限公司	
	音箱支架	HTDZ 定制	1. 壁挂式或吊挂式。	恩平市海天电子科技有限公司	中国
	调音台	HTDZ HT- F8/2	<p>1. 输入电压：AC220V/50Hz</p> <p>2. 额定功率：25W</p> <p>3. 频率响应：20Hz~20KHz</p> <p>4. 重量：4.41KG</p> <p>5. 规格（长*宽*高）mm：400*400*45</p> <p>6. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花</p> <p>7. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB双声道6.35插座</p> <p>8. 单声道输入配备高品质话筒放大器。</p> <p>9. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响</p> <p>10. 每通道有高、中、低3段参量均衡器。</p> <p>11. 音质优美。</p> <p>12. 外置式低噪声电源设计。</p> <p>13. 备有录音输入输出功能</p> <p>14. 最大输出电平：19dBm(1KHz, THD=0.5%)</p> <p>15. 剩余噪声：-75dB</p> <p>16. 信噪比：71dB</p> <p>17. 等效噪声源输入电动势-12dBm</p> <p>18. 耳机输出功率：40mw(1KHz, THD=0.5%, 200Ω)</p> <p>19. 均衡： 低频：80Hz±15dB</p> <p>20. 中频2.5KHz±15dB</p> <p>21. 高频：12KHz±15dB</p> <p>22. 增益控制：单声道：-55dB~0 dB。立体声：-10dB~0dB</p> <p>23. 频率响应：20Hz~20KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>24. 总谐波失真+噪声：≤0.05% (1KHz, 0.775V)</p> <p>25. 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示</p>	恩平市海天电子科技有限公司	中国
	数字音频反馈抑制处理器	HTDZ HT- 2210	<p>1. 交流电源</p> <p>电压230/115 VAC，±10%，50/60 Hz</p> <p>涌入电流1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC</p> <p>最大功耗50 VA</p> <p>2. 性能</p>	恩平市海天电子科技有限公司	中国

			<p>采样率 (fs) 32 kHz 频率响应125 Hz - 15 kHz 失真< 0.1 % (1 kHz 时) 增益 (旁路模式) 0 dB 线路输入, 3. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 增益 (激活模式) 0 dB 线路输入, 4. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 信噪比> 90 dB 信号延迟< 11 毫秒 解联器频移, 多达 5 Hz 屏蔽噪音 话筒/线路输入1 个 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入, 5. -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 阻抗10 千欧 / 2 千欧 (线路 / 话筒) 6. CMRR >25 dB (50 Hz 至 20 kHz) 幻象电源16 V (仅限话筒, 可切换) 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 话筒输入1 x 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平-18 / -30 / -42 dBV 阻抗2 千欧 幻象电源16 V (可切换)</p>		
		无线麦克风 风	<p>Lane LR- 618</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用UHF频率传输, 减少外来信号干扰; 2. 运行速度最快的ARM处理器和AD/DA芯片, 延时极小, 频响最佳可达30Hz—18kHz 3. 一键快速; 4. 接收距离达60—100米。 5. 超宽LCD屏幕显示系统状态; 6. 采用原装的进口集成电路, 高品质双面线路板, 性能更稳定; 7. 红外对频200信道可调, 100多套设备同时灵活使用; 8. 全金属麦克风外壳, 配置高强度防摔网头及本体, 产品更耐用;系统性能 9. 本产品适合舞台演出、礼堂、教学的各种场合最佳选择。 10. 系统性能 11. 频率范围: 630~698MHz 12. 对拼方式: 红外线自动对频和空闲频道自动扫频 13. 可调范围: 50MHz 14. 信道数量: 200个 	恩平市 莱茵电 子新科 技有限 公司	中国

		音响设备 机柜	Kais ite KST- J120	600*600*1200mm	恩平市 凯斯特 音响科 技有限 公司	中国
		专业工程 音箱线	CHOS EAL 秋叶 原	无氧铜 2*1.5平方	深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国
		音频跳线	CHOS EAL 秋叶 原	CHOSEAL 秋叶原 莲花（RCA）-6.35话筒插头，1.8米（标准）	深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国
		腿部按摩 健身路径	旭天 奥订 制	500*600*2050mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		上肢牵引 健身路径	旭天 奥订 制	550*500*2900mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		腰背按摩 健身路径	旭天 奥订 制	1000*850*1950mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		双人地埋 漫步机	旭天 奥订 制	1750*500*1560mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		健骑机	旭天 奥订 制	1000*600*1100mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		平步机	旭天 奥订 制	950*550*1350mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		三位扭腰	旭天 奥订 制	1300*1300*1250mm	河北天 晨体育 有限公 司	中国
		地埋肩关 节器	旭天 奥订	1050*1050*1700mm	河北天 晨体育	中国

			制		有限公司	
		笔记本电脑	H3C Z4- 410 0006	<p>1、英特尔酷睿不小于 I3-1005G1/4G/256G/SSD 固态硬盘/WIN10/14.1 寸高清 1920*1080，</p> <p>2、内存：4GB DDR4 3200MHz，2 个内存插槽，最大支持 32GB；</p> <p>3、硬盘：256GB PCIe 固态硬盘；</p> <p>4、接口：不少于 5 个 USB 接口，其中 USB 3.2 不少于 3 个，可包含 1 个 Type-C 接口，1 个 HDMI，1 个 RJ-45，1 个耳麦二合一接口；</p> <p>5、网卡：802.11 ac 2×2 无线网卡；</p> <p>6、显示器：不小于 14 英寸，显示比例 16:9，分辨率≥1920×1080；</p> <p>7、摄像头：≥720P 高清摄像头；</p> <p>8、电池：≥70Whr 电池；</p> <p>9、规格：重量≤1.8Kg，厚度≤20mm；</p> <p>10、外壳材质：至少 A 面铝合金；</p> <p>11、操作系统：预装正版 Windows 10 操作系统；</p> <p>12、产品通过权威机构认证的证书： 1) CCC 强制性产品认证、节能认证、环境标志产品认证；</p> <p>13、其他要求： 1) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中噪声检验，空闲状态噪声声压级≤8.52dB(A)，工作状态噪声声压级≤21.98dB(A)，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>2) 符合国家级 GB/T 17626.5-2019 标准中防雷击要求，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>3) 符合国家级 GB/T 17618-2015、GB/T 9254-2008、GB/T 17625.1-2012 标准中电磁兼容性检验要求，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>4) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中环境适应性检验要求，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>5) 符合国家级 GB 4943.1-2011 标准中的防火要求，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>6) 符合国家级 GB/T 9813.2-2016 标准中的自由跌落检验要求，跌落高度不低于 250mm，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p> <p>7) 符合国家级 GB/T 4208-2017 标准中的防尘 (IP5X) 检验 (试验) 要求，产品供货时需提供满足技术参数的证明材料。</p>	新华三技术有限公司	中国
10	和舍	台式电脑		英特尔酷睿 I3 (睿频不小于 3.6G, 主频不小于	深圳市	中国

	居委 会社 区学 校		cooc aa 酷开	3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	酷开网 络科技 股份有 限公司	
		彩色打印 机	兄弟 DCP- T420 W	喷墨彩色、复印、打印、扫描	兄弟 (中 国)商 业有限 公司	中国
		大型复印 机	富士 施乐 (Fuj i Xero x) Docu Cent re SC20 22	A3、激光彩色、复印、打印、扫描	富士施 乐有限 公司	中国
		电脑办公 椅	定制	钢制框架，优质海绵	海南科 格维多 媒体电 教设备 有限公 司	中国
		档案柜	定制	外观尺寸不小于：850*390*1800mm，上部玻璃对开门，下部铁门，表面喷塑、隔板可调节	海南科 格维多 媒体电 教设备 有限公 司	中国
11	多文 红旗 居社 区学 校	电脑	cooc aa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G,主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市 酷开网 络科技 股份有 限公司	中国
		打印机	Pant um 奔 图 MS60 00	A4、黑白激光、复印、打印、扫描	珠海奔 图电子 有限公 司	中国

		55寸显示屏	夏新 AMOI	高清液晶 1920*1080	夏新科技有限责任公司	中国
		专业扩声音箱	HTDZ HT-1002	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统类型：10英寸，2分频，低音反射式 2. 频率范围（-10db）：63hz-20khz 3. 频率响应（±3db）：80hz-19khz 4. 灵敏度（1w/1m）：93db 5. 最大声压级输出：122db 6. 额定输入功率：250w/500w(连续/峰值) 7. 覆盖角：70° ×90° (h×v) 8. 外形： 9. 低音单元：1个10英寸高动态低音 10. 高音单元：1个1.35英寸压缩驱动器 11. 输入连接器：2个 12. 箱体结构：六边楔形 15mm厚夹板 	恩平市海天电子科技有限公司	中国
		专业扩声功放	Kaisite CA9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开机冲击抑制 2. 精确的放大能力 3. 两个温度控制冷却风扇 4. 自动增益控制电路，减少失真 5. 双声道、并连、桥接三种方式输出 6. 精密的PIC单片控制电路. 7. 立体声输出功率 8Ω Stereo Power : 1000W×2 	恩平市凯斯特音响科技有限公司	中国
		音箱支架	HTDZ 定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 壁挂式或吊挂式。 	恩平市海天电子科技有限公司	中国

		调音台	HTDZ HT- F8/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 输入电压: AC220V/50Hz 2. 额定功率: 25W 3. 频率响应: 20Hz~20KHz 4. 重量: 4.41KG 5. 规格(长*宽*高) mm: 400*400*45 6. 输入方式: 4路话筒卡龙母, 4路莲花 7. 输出方式: 主声道双声道平衡、6.35插座。SUB双声道6.35插座 8. 单声道输入配备高品质话筒放大器。 9. 功能: 高中低音调节, 话筒48V供电选择, 录音输出, 2编组输出, 2路辅助输出, 数码混响 10. 每通道有高、中、低3段参量均衡器。 11. 音质优美。 12. 外置式低噪声电源设计。 13. 备有录音输入输出功能 14. 最大输出电平: 19dBm(1KHz, THD=0.5%) 15. 剩余噪声: -75dB 16. 信噪比: 71dB 17. 等效噪声源输入电动势-12dBm 18. 耳机输出功率: 40mw(1KHz, THD=0.5%, 200Ω) 19. 均衡: 低频: 80Hz±15dB 20. 中频: 2.5KHz±15dB 21. 高频: 12KHz±15dB 22. 增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB 23. 频率响应: 20Hz~20KHz (+1dB, -3dB) 24. 总谐波失真+噪声: ≤0.05% (1KHz, 0.775V) 25. 开关、指示: 船型开关、面板电源指示灯, 监听电平指示 	恩平市海天电子科技有限公司	中国
		数字音频反馈抑制处理器	HTDZ HT- 2210	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交流电源 电压230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz 涌入电流1.5 A, 230 VAC / 3 A, 115 VAC 最大功率50 VA 2. 性能 采样率(fs) 32 kHz 频率响应125 Hz - 15 kHz 失真< 0.1% (1 kHz 时) 增益(旁路模式) 0 dB 线路输入, 3. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 增益(激活模式) 0 dB 线路输入, 4. 24 / 36 / 48 dB 话筒输入 信噪比> 90 dB 信号延迟< 11 毫秒 解联器频移, 多达 5 Hz 	恩平市海天电子科技有限公司	中国

				<p>屏蔽噪音 话筒/线路输入1 个 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入, 5. -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 阻抗10 千欧 / 2 千欧 (线路 / 话筒) 6. CMRR >25 dB (50 Hz 至 20 kHz) 幻象电源16 V (仅限话筒, 可切换) 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 话筒输入1 x 连接器3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 最大电平-18 / -30 / -42 dBV 阻抗2 千欧 幻象电源16 V (可切换)</p>		
		无线麦克风	Lane LR- 618	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用UHF频率传输, 减少外来信号干扰; 2. 运行速度最快的ARM处理器和AD/DA芯片, 延时极小, 频响最佳可达30Hz—18kHz 3. 一键快速; 4. 接收距离达60—100米。 5. 超宽LCD屏幕显示系统状态; 6. 采用原装的进口集成电路, 高品质双面线路板, 性能更稳定; 7. 红外对频200信道可调, 100多套设备同时灵活使用; 8. 全金属麦克风外壳, 配置高强度防摔网头及本体, 产品更耐用;系统性能 9. 本产品适合舞台演出、礼堂、教学的各种场合最佳选择。 10. 系统性能 11. 频率范围: 630~698MHz 12. 对拼方式: 红外线自动对频和空闲频道自动扫频 13. 可调范围: 50MHz 14. 信道数量: 200个 	恩平市 莱茵电 子新科 技有限 公司	中国
		音响设备 机柜	Kais ite KST- J120	600*600*1200mm	恩平市 凯斯特 音响科 技有限 公司	中国
		专业工程 音箱线	CHOS EAL 秋叶 原	无氧铜 2*1.5平方	深圳市 秋叶原 实业有 限公司	中国

		音频跳线	CHOSEAL秋叶原	莲花（RCA）-6.35话筒插头，1.8米（标准）	深圳市秋叶实业有限公司	中国
		饮水机	Haier YR1961-CB	干烧保护，下置水桶	青岛海尔施特劳斯水设备有限公司	中国
		图书架	定制	每组规格900*450*2000mm，使用材料：冷轧钢板、立柱1.5mm，侧板1.0mm，门板1.0mm，顶板0.8mm，搁板1.0mm，防鼠板1.0mm	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		书桌	定制	钢木结构，每列规格1600*900*750mm，使用材料：冷轧钢板、立柱1.5mm，木质桌面	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		会议桌	定制	3600W*1200D*760H；材质：基材采用E1级环保型高密度纤维板；环保油漆，无尘喷涂。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		座椅	定制	钢制框架，优质海绵	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
12	临城德老社区学校	乒乓球桌	双鱼DOUBLE FISH	脚架整体为彩虹型，主管：φ60x2圆管；其它撑管：φ32x2圆管；连接管：φ25x2圆管；整体尺寸：长2740mm，宽1525mm，高913mm；	广州双鱼体育用品集团有限公司	中国
		腿部按摩健身路径	旭天奥订制	500*600*2050mm	河北天晨体育有限公司	中国

		上肢牵引健身路径	旭天奥订制	550*500*2900mm	河北天晨体育有限公司	中国
		腰背按摩健身路径	旭天奥订制	1000*850*1950mm	河北天晨体育有限公司	中国
		双人地埋漫步机	旭天奥订制	1750*500*1560mm	河北天晨体育有限公司	中国
		健骑机	旭天奥订制	1000*600*1100mm	河北天晨体育有限公司	中国
		平步机	旭天奥订制	950*550*1350mm	河北天晨体育有限公司	中国
		三位扭腰	旭天奥订制	1300*1300*1250mm	河北天晨体育有限公司	中国
		地埋肩关节器	旭天奥订制	1050*1050*1700mm	河北天晨体育有限公司	中国
		办公桌	定制	1. 规格：1200*700*750mm 2. 柜身全部采用（板厚15mm）面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘合而成。 3. 板材不变形及变色、不带有有害气体，表面光洁亮丽无污渍易清洗。 4. 截面采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。 5. 具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、防静电等。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		办公电脑	coocaa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G,主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市酷开网络科技股份有限公司	中国

		打印机	Pantum 奔图 MS6000	A4、黑白激光、复印、打印、扫描	珠海奔图电子有限公司	中国
		书柜	定制	外观尺寸不小于：850*390*1800mm，上部玻璃对开门，下部铁门，表面喷塑、隔板可调节	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		阅览桌	定制	钢木结构，每列规格1600*900*750mm，使用材料：冷轧钢板、立柱1.5mm，木质桌面	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		阅览椅	定制	钢制框架	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
13	新盈新兴社区学校	钢琴	珠江	立式钢琴，内置液压缓降，118cm, 黑色	广州珠江钢琴集团股份有限公司	中国
		手风琴	鹦鹉 YINGWU	不小于60贝斯，不小于34键	天津鹦鹉乐器有限公司	中国
		二胡	吴越	红色花梨木素雅款	上海琴悦实业有限公司	中国
		电脑	coocaa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G, 主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市酷开网络科技股份有限公司	中国
		电子白板	鸿合	不小于82寸	鸿合科技股份	中国

					有限公司	
		LED电子屏 (横幅)	QIAN GLI	不小于2.5平方	厦门强力巨彩光电科技有限公司	中国
		会议桌椅	定制	120*40*75cm 钢木结构, 椅子钢制框架优质海绵	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		塑料凳子	粤东宝来 YGBL	优质方形塑料凳	海口粤广宝来塑料制品有限公司	中国
		多功能移动音响	Lane TMA- 1015 C	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15寸低音喇叭, 功率120W 2. 储电池电压: 7.5AH (国内18V, 国外12V) 3. MP3模块, 带蓝牙遥控器 4. 双手持无线麦克风, 接收距离约30米 5. 包装尺寸: 主机尺寸: 430X380X680 mm 6. 包装尺寸: 490X430X720 mm 7. 主机重量(净重): 18KG 8. 包装重量: 21KG 9. 可播放U盘, SD卡/MMC卡里的MP3、WMA格式文件 10. 多功能红外遥控控制 11. 可使用无线及有线麦克风 12. AUX线路输入, 可外接播放DVD/CD音乐 13. 立体声音频输出可外接放大器录音功能 14. 录音功能 	恩平市莱茵电子新科技有限公司	中国
		立式空调	小天鹅 LittleSwan	立式空调, 规格不小于2P	芜湖小天鹅制冷设备有限公司(美的集团)	中国

14	新盈仓米社区学校	办公桌	定制	<p>1. 规格：1200*700*750mm</p> <p>2. 柜身全部采用（板厚15mm）面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘合而成。</p> <p>3. 板材不变形及变色、不带有害气体，表面光洁亮丽无污渍易清洗。</p> <p>4. 截面采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。</p> <p>5. 具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、防静电等。</p>	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		电脑	coocaa 酷开	英特尔酷睿I3(睿频不小于3.6G,主频不小于3.3G)/8G/512G固态硬盘/WIN10/19.5寸显示器	深圳市酷开网络科技有限公司	中国
		打印机	Pantum 奔图 MS6000	A4、黑白激光、复印、打印、扫描	珠海奔图电子有限公司	中国
		办公桌	定制	<p>1. 规格：1200*700*750mm</p> <p>2. 柜身全部采用（板厚15mm）面贴红棕色双面浮雕三聚氰胺、经高温、高压粘合而成。</p> <p>3. 板材不变形及变色、不带有害气体，表面光洁亮丽无污渍易清洗。</p> <p>4. 截面采用同色优质0.2mm优质PVC利用全自动封边机经高温加专用热熔胶封边。</p> <p>5. 具有耐酸、防水、耐磨、耐腐蚀、防潮湿、防静电等。</p>	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国
		会议桌	定制	3600W*1200D*760H；材质：基材采用E1级环保型高密度纤维板；环保油漆，无尘喷涂。	海南科格维多媒体电教设备有限公司	中国