

1. 开标一览表

项目名称 :海南开放大学海南省社区教育与老年教育(示范)基地设备购置项目(A

包 :教学家具、空调)

投标人名称 : 海南维海实业有限公司 (盖章)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称	厂家及厂地	品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	投标单项总价	交货期	优惠政策产品扣除2%后单项总价
一	讲台								
1	老师讲台及椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：1F-手工制作教室、1F-益智教室、2F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-西洋画教室、3F-国画教室、3F-摄影摄像教室、3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室、4F-保健教室、4F-语音教室、4F-VR教室、5F-备用教室 X2 二、参数要求： 1、产品外形尺寸(长 mm*宽 mm*高)： $\geq 1100\text{mm} \times 750\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 。材料：采用钢木复合结构。 2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑。 3、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡。 4、安全防盗。	14	套	4720.00	66080.00	因采购方设备安装场地基建装修尚未完成，不具备设备到货安装条件。项目合同签订后，采购方预付中标供应商 30%货款，合同约定货物送达指定地点，由监理公司点验确认后，按合同约定比例付款	

			5、讲台内可放以下设备：广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，显示器，键盘鼠标，功放音响，笔记本电脑，话筒，等等						
1	主席台	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：报告厅 二、参数要求： ≥ 900mm*560mm*1150 mm，采用 E1 级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L,密度 760g/m ³ ,面饰涂上高质量的环保油漆；经过三底两面喷烤环节最终成型，其面平滑如镜。可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配；防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	1	套	1860.00	1860.00		
二	椅子								
1	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：22F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-摄影摄像教室、4F-保健教室 二、参数要求： ≥ 420mm*420mm*780mm,实木椅架，高密度高回弹力海绵，布艺面料	58	张	560.00	32480.00		
2	椅子（网椅）	广东鸿业家具制造有限公司、	品牌：鸿业 一、安装教室：1F-学员接待区、2F-阅览室、3F-党建教育	75	张	560.00	42000.00		

		中国	<p>室、5F-备用教室、3F-民俗文化教室、5F-老师办公室</p> <p>二、参数要求：</p> <p>1、\geq 500mm*590mm*920mm,办公网布饰面，PP加纤背架，1.2cm多层木板,45密度高弹力海绵配高透气网座；</p> <p>★2、投标人所投网椅产品符合QB/T 2280-2016标准,甲醛释放量\leq0.03mg/m²h,软质聚氨酯泡沫塑料密度\geq66kg/m³、回弹性\geq50%,75%压缩永久变形\leq10%,办公椅TVOC不大于0.5；采用优质阻燃布艺,符合GB 18401-2010标准,甲醛含量C类\leq20mg/kg,可分解致癌芳香胺染料\leq5mg/kg,香烟抗引燃特性试验符合标准要求。(已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章,原件备查)</p>						
3	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：3F-西洋画教室</p> <p>二、参数要求：</p> <p>\geqΦ360mm*450mm,方凳实木圆凳,防止座位倾斜移动</p>	18	张	295.00	5310.00		

4	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：2F-阅览室、4F-语音教室 二、参数要求： ≥600mm*505mm*825mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背，高密度高回弹力海绵椅座，布艺面料，防静电喷涂脚架	44	张	295.00	12980.00		
5	阅览室椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：2F-阅览室 二、参数要求： ≥440mm*480mm*830mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背，高密度高回弹力海绵椅座，布艺面料，防静电喷涂脚架	20	台	295.00	5900.00		
6	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：4F-VR教室 二、参数要求： ≥470mm*600mm*865mm，折叠椅，办公网布饰面，42 密度高弹力原生纯绵	24	张	640.00	15360.00		
三	桌子								
1	老师桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：2F-阅览室、5F-老师办公室 二、参数要求： ≥1400mm*600mm*750mm,优质进口MFC 板饰面，台面厚度为 25mm ,达到国际 E1 级环保标准；E1 级高密度刨花板，	9	台	1920.00	17280.00		

			含水率≤8%，经防虫、防蛀、防潮处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；密度≥850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率 1.2 %/小时						
2	桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室</p> <p>二、参数要求：</p> <p>1.≥1400mm*500mm*750mm,</p> <p>2.立柱：1.5MM 壁厚，冷轧管；</p> <p>3.架脚：2.0MM 厚度冷扎板；</p> <p>4.连接杆 1.2MM 壁厚圆管，冷扎管；</p> <p>5.书网管 0.8MM 圆管；</p> <p>6.可折叠、颜色可选。</p>	16	台	1120.00	17920.00		
3	桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：5F-备用教室(57m²)X2</p> <p>二、参数要求：</p> <p>≥1600mm*500mm*750mm</p> <p>1.台脚：使用 50MM 椎管工艺,1.5MM 壁厚，冷轧管；</p> <p>2.铁挡板：使用 1.0 厚度铁挡板； 3.书网管：使用 0.8MM 圆管,冷轧管；</p> <p>4.连接杆：使用 1.2MM 壁厚圆管，冷扎管；</p> <p>5.桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠；</p>	16	台	1420.00	22720.00		

			6.大方实用，节约空间结构稳定; 7.配置：脚轮旋钮可高低调节 1.5 厘米，确保拼接平整。						
4	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：4F-VR 教室 二、参数要求： 六张扇形拼成直径 1.5 米圆桌，台面厚度为 25mm，达到国际 E1 级环保标准；E1 级高密度刨花板，含水率≤8%，PVC 侧封边，经防虫、防蛀、防潮处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准 密度 850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率 1.2 %/小时；采用同色 PVC 封边，封边严密，平整，与整块板材严丝合缝，达到国际 E1 级环保标准；优质五金钢脚，管材厚度 1.5MM，经抗氧化喷涂，防腐、防水、防划伤处理	4	套	9500.00	38000.00		
5	录播间中控台及椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：4F-语音教室、4F-VR 教室 二、参数要求： ≥ 2000mm*700mm*900mm 烤漆加钢制门	2	套	4200.00	8400.00		
6	教师桌、椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：4F-视听欣赏教室 二、参数要求： ≥ 1400mm*600mm*750mm，采用 E1 级	1	套	4900.00	4900.00		

			高密度中纤板,硬度高、无味、环保符合国家安全标准,绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 760g/m^3 ,面饰涂上高质量的环保油漆;经过三底两面喷烤环节最终成型,可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配;						
7	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 一、安装教室:4F-视听欣赏教室 二、参数要求: $\geq 2400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 760\text{mm}$,采用E1级高密度中纤板,硬度高、无味、环保符合国家安全标准,绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 760g/m^3 ,面饰涂上高质量的环保油漆	18	张	4400.00	79200.00		
四	长条桌子								
4.1	1F-手工制作教室								
1	桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 技术参数: $\geq 2200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 750\text{mm}$,简约实木,5CM厚桌面,美观木纹,木质坚硬,环保漆面,优质五金钢脚,管材厚度1.5MM,经抗氧化喷涂,耐腐、防水、防划伤处理。	12	张	3650.00	43800.00		
2	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 技术参数: $\geq 450\text{mm} \times 450\text{mm} \times 750\text{mm}$ 白椿木椅架,高密度高回弹力海绵座包,西皮面料	24	张	380.00	9120.00		

4.2	1F-益智教室							
1	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：简约实木,5CM厚桌面，美观木纹，木质坚硬，环保漆面，≥3000mm*800mm*750mm	3	台	4800.00	14400.00	
2	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： 1、≥550mm*480mm*750mm,白蜡木椅架，高密度高回弹力座包，进口布艺面料； ★2、投标人所投书椅产品符合 GB 18584-2001、GB/T35607-2017 标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，重金属含量（限色漆）可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出；板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；采用环保白蜡木块，符合 GB/T 29894-2013、GB/T 18513-2001、GB/T 16734-1997 标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤12.8%；木制件外观检测（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其他轻微材质缺陷）符合标准要求。（已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报	24	张	640.00	15360.00	

			告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章,原件备查)						
4.3	2F-阅览室								
1	阅览室桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 技术参数:≥8000mm*1200mm,优质进口MFC板饰面,台面厚度为25mm,达到国际E1级环保标准;E1级高密度刨花板,含水率≤8%,经防虫、防蛀、防潮处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;密度≥850kg/m ³ ,吸水厚度膨胀率1.2%/小时;优质五金钢脚,管材厚度1.5MM,经抗氧化喷涂,耐腐、防水、防划伤处理	1	套	17200.00	17200.00		
2	方桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 技术参数:E1级颗粒板材,≥1500mm*700mm*750mm	3	张	1680.00	5040.00		
4.4	3F-国画教室								
1	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 技术参数:≥550mm*480mm*750mm,白蜡木椅架,高密度高回弹力座包,进口布艺面料	16	张	640.00	10240.00		
2	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌:鸿业 技术参数:简约实木桌面,美观木纹,木质坚硬,环保漆面,≥1000mm*800mm*750mm	16	张	2720.00	43520.00		

4.5	4F-语音教室							
1	学生桌子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：≥ 6400mm*1000mm*750mm，优质进口MFC板饰面，台面厚度为25mm，达到国际E1级环保标准；E1级高密度刨花板，含水率≤8%，经防虫、防蛀、防潮处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；密度≥850kg/m ³ ，吸水厚度膨胀率1.2%/小时；优质五金钢脚，管材厚度1.5MM，经抗氧化喷涂，防腐、防水、防划伤处理	2	套	16800.00	33600.00	
五	专业桌椅							
5.1	3F-书法教室(117m ²)							
1	桌子(实木书桌)	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： 1、复古实木桌，美观木纹，木质坚硬，环保漆面，≥1200mm*600mm*700mm； ★2、投标人所投实木书桌产品符合GB18584-2001、GB/T35607-2017标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺，刃口或棱角；采用优质环保实	21	台	2400.00	50400.00	

			木木板，符合 GB/T3324-2017 标准，木材含水率≤ 9.6%，木制件外观检测符合标准要求。 (已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查)						
2	椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：≥ 400mm*300mm*400mm,实木马鞍凳	21	张	480.00	10080.00		
5.2	3F-茶道礼仪教室(57m2)								
1	教师茶桌、椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：实木茶桌，木质坚硬，环保漆面，≥ 1600mm*600mm*750mm	1	套	4500.00	4500.00		
2	学生茶桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：实木茶桌，木质坚硬，环保漆面，≥ 1200mm*600mm*750mm	8	套	3150.00	25200.00		
3	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：≥ 400mm*350mm*450mm,实木方凳，高密度高回弹力海绵，布艺面料	16	张	480.00	7680.00		
5.3	3F-阅览室								
1	圆桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：E1 级颗粒板材，精致的封边处理，80cm 直径	5	张	980.00	4900.00		

2	休闲椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： \geq 550mm*420mm*780mm,棉布布艺，E1 级颗粒板材脚腿	20	张	640.00	12800.00		
5.4	4F-家教教室(57m2)								
1	教师桌、椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： \geq 700mm*550mm，实木	1	套	4600.00	4600.00		
2	学生桌	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： \geq 1200mm*600mm方桌，自由调节，环保 PE 材质	8	张	900.00	7200.00		
3	学生椅子	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数：可调节儿童靠背椅，环保 PE 材质	24	张	160.00	3840.00		
4	书架	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： \geq 6200mm*300mm，环保 PE 材质，创意造型书架	2	套	8200.00	16400.00		
5	儿童软包沙发	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 技术参数： \geq 1000mm*400mm，儿童软包沙发,高密度高回弹力海绵，亲肤棉麻，耐磨耐脏	5	套	280.00	1400.00		
六	沙发								
1	沙发	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：1F-学员接待区 二、参数要求：3位尺寸： \geq 1680mm*700mm*630mm,1位尺寸： \geq 660mm*700mm*630mm，茶几： \geq	4	套	8600.00	34400.00		

			<p>1200mm*600mm*400mm , 3+1+1+茶几</p> <p>1、面料:选用优质进口西皮面料,经防污处理,清洁方便;</p> <p>2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的实木框架,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。</p>						
2	沙发组合	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：2F-阅览室</p> <p>二、参数要求： ≥ 6300mm*1200mm,实木内架,高密度高回弹力海绵,亲肤棉麻,耐磨耐脏,个性沙发组合</p>	1	套	26000.00	26000.00		
3	沙发	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>一、安装教室：5F-老师办公室</p> <p>二、参数要求： ≥ 1880mm*880mm*900mm</p> <p>1、面料:选用优质进口西皮面料,经防污处理,清洁方便;</p> <p>2、基材:优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的实木框架,经防虫、防腐等化学处理;</p> <p>3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,</p>	2	套	4500.00	9000.00		

			防碎,经过 HD 测试 永不变形。 4.优质红木扶手饰面						
七	座排椅								
1	学生 椅子	佛山市 匠佑椅 业有限 公司、中 国	<p>品牌：匠佑 型号：JY-624K 安装教室：4F-视听 欣赏教室</p> <p>一、产品尺寸要求： 1、背海绵尺寸：长 715.0mm*深 485.0mm*135.0m m，长、宽尺寸偏差 不得超过±5.0mm； 厚度尺寸偏差不得 超过±2.0mm。 2、座海绵尺寸：长 500.0mm*深 455.0mm*150.0m m，长、宽尺寸偏差 不得超过±5.0mm； 厚度尺寸偏差不得 超过±2.0mm。 3、背内板尺寸：长 695.0mm*深 440.0mm*6.0mm， 长、宽尺寸偏差不得 超过±5.0mm；厚度 尺寸偏差不得超过± 1.0mm。 4、背外板尺寸：长 740.0mm *深 525.0mm*15.0mm ，长、宽尺寸偏差不得 超过±5.0mm；厚 度尺寸偏差不得超 过±1.0mm。 5、座外板尺寸：长 460.0mm *深 430.0mm*15.0mm ，长、宽尺寸偏差不得 超过±5.0mm；厚 度尺寸偏差不得超 过±1.0mm；外板具 有117个φ10吸音孔</p>	54	张	980.00	52920.00		

			<p>与排气孔，吸音孔与排气孔中心距30mm，排气孔与板的最高点为47mm，孔距尺寸偏差不得超过±1.0mm。</p> <p>6、扶手面尺寸：长410.0mm*宽80.0mm*22.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。</p> <p>7、扶手框尺寸：长407.0mm、高350.0mm、宽80.0mm，壁厚2.00mm。长、高尺寸偏差不得超过±5.0mm；宽度尺寸偏差不得超过±2.0mm。</p> <p>8、扶手下脚架尺寸：脚架分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长234mm。俩边小三角形行边长都为134mm。下脚架总高：235.0mm、壁厚4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长210.0mm*宽50.0mm*厚4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽65.0mm，高度20mm。脚架立柱宽度最宽65.0mm最窄50.0mm，脚架采用M8膨胀螺丝+M12.0mm膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>338.0mm，地脚塑料孔径 25.0mm。 (注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。)</p> <p>二、工艺要求</p> <p>1、背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉,海棉密度为 55-60KG/M3。</p> <p>2、座海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉,海棉密度为 45-65KG/M3。</p> <p>3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。</p> <p>4、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。</p> <p>5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外板具有 117 个φ10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm,排气孔与板的最高点为 47mm,自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>6、回位功能：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，而且无回位噪音。</p> <p>7、扶手面：采用进口橡木。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。</p> <p>8、写字板：采用铝合金支撑结构配锌合金码仔，面板为中纤密度板贴防火板厚度 15mm。</p> <p>9、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。</p> <p>10、侧板：采用优质 PP(聚丙烯)多元素复合材料经模具压注成型。厚度为 2mm。</p> <p>11、扶手框：扶手框采用优质 A 级热轧板 T2.0mm 经模具冲压焊接成型。</p> <p>12、中标后提供技术需求相符的成品座椅样品 1 张。</p> <p>座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适</p>						
2	座排椅 (礼堂椅)	广东鸿业家具制造有限公司、中国	<p>品牌：鸿业</p> <p>安装教室：报告厅</p> <p>1、背海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。尺寸规格：长度为 720mm，宽度为 445mm，厚度为</p>	176	张	850.00	149600.00		

		<p>85mm。海棉密度为45KG/M3。</p> <p>2、座海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉。尺寸规格：长度为470mm，宽度为430mm，厚度为90mm。海棉密度为60KG/M3。</p> <p>3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧形，美观大方，具有曲线美。背内板尺寸规格：长度为685mm，宽度为420mm，厚度为7mm。座内板规格：长度为440mm，宽度为410mm，厚度为11mm。长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm</p> <p>4、背胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。</p> <p>5、座胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。</p> <p>6、回位功能：座内采用扭簧回位机构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。</p> <p>7、扶手面尺寸：采用进口橡木扶手，厚度为25mm，长度415mm，宽度80mm。其造型圆润、大气，油漆精细饰面，承托力强，耐冲击，抗变形，有效</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>防止开裂，具有良好的防潮、防腐蚀性能。</p> <p>8、扶手架及站脚： 采用 2.0mm 优质钢板与型钢模压并焊制成形，所有金属表面经磷化处理后静电喷塑饰面。具有较好抗腐蚀性和表面光洁度；站脚上架采用优质铁板冲压折边 26mm 加固，面条冲压成 2mmU 型加强筋，从而加固站脚承重。扶手框架及固定站脚采用优质 T2.0mm 热轧板、钢管冲压焊接成型，侧框内侧焊接 4 个固定点固定侧板，使侧板从内到外衔接牢固，更加耐用。整体美观、大方。并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理；脚掌板采用 2.0mm 优质冷轧钢冲压成型，前后掌面各冲压一条加强筋，大大加强座椅的承重能力和使用寿命。脚管采用 80X40XT1.2 优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。</p> <p>9、扶手下脚架尺寸： 采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面作防氧化处理后高温喷塑饰面脚架。分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>234mm。两边小三角行边长都为134mm。下脚架总高：235.0mm、壁厚4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸长210.0mm*宽50.0mm*厚4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽65.0mm，高度20mm。脚架立柱宽度最宽65.0mm最窄50.0mm，脚架采用M8膨胀螺丝+M12.0mm膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后338.0mm，地脚塑料孔径25.0mm。</p> <p>（注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。）</p> <p>10、写字板：厚度15mm，尺寸偏差不得超过±1.0mm</p> <p>11、写字板托盘：长度200mm、宽度110mm、壁厚1.5mm，高度尺寸偏差不得超过±5.0mm；壁厚尺寸偏差不得超过±0.1mm</p> <p>12、中标后提供技术需求相符的成品座椅样品1张。</p> <p>★13、投标人所投礼堂椅产品符合QB/T2602-2013标准，甲醛释放量≤0.120mg/m²h，木材含水率≤13%，软质聚氨酯泡沫材料</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			座面密度≥40kg/m ³ 、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4.0%，在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；采用国家优质阻燃海绵，符合 GB 17927.1-2011、GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016 标准，甲醛释放量≤0.060mg/m ² h，表观密度≥50kg/m ³ ，物理力学性能：（1）25%压陷硬度≥96N，（2）65%/25%压陷比≥2.0，（3）75%压缩永久变形≤8%；（4）回弹率≥40%，（5）拉伸强度≥100 kPa。（已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查）						
八	其它类家具								
1	引导台	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：1F-学员接待区 二、参数要求：烤漆接待台，≥3400mm*600mm，含 2 个活动柜子	1	套	14500.00	14500.00		
2	楼层索引牌	国产、中国	品牌：国产 参数要求：落地立式楼层索引牌，尺寸：≥700mm*1800mm，汽车烤漆、丝网印刷工艺	2	套	5800.00	11600.00		

3	报刊架	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：2F-阅览室 二、参数要求： 木质报刊架 \geq 750mm*250mm*1520mm	4	张	1200.00	4800.00		
4	书架	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：2F-阅览室 二、参数要求： 钢制书架， \geq 1900mm*450mm*2000mm	5	张	4680.00	23400.00		
5	钢制文件柜	广东鸿业家具制造有限公司、中国	品牌：鸿业 一、安装教室：5F-老师办公室 二、参数要求： 1、木纹钢制文件柜，尺寸 \geq 850mm*400mm*1800,优质冷轧钢板，厚度为0.8mm； ★2、投标人所投钢制文件柜产品符合GB/T 3325-2017标准，涂层和覆面层可溶性重金属（溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均为未检出，金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象； 采用国家一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾 \geq 350小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基本的保护等级达到10级； 附着力不低于2级。冲击强度、耐腐蚀均	16	台	1350.00	21600.00		

			符合标准要求。(已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章,原件备查)						
九	空调、窗帘等								
1	5P 定频 单冷 柜机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌：格力 型号： RF12WQ/NhA-N3 JY01 技术参数： 1、制冷量：12010W 2、电压：380v 3、制冷功率：3800w 4、APF>2.8wh/wh 5、循环风量：2050m ³ /h 6、室内噪音≤52dB	21	台	8900.00	186900.00		
2	2P 变频 冷暖 柜机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌：格力 型号： KFR-50LW/(50536) FNhAc-B3JY01 技术参数： 1、制冷量：5110W 2、制冷功率：1580w 3、APF>3.7wh/wh 4、循环风量：1000m ³ /h 5、室内噪音≤42dB	24	台	6650.00	159600.00		
3	3P 变频 冷暖 柜机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌：格力 型号： KFR-72LW/(72536) FNhAc-B3JY01 技术参数： 1、制冷量：7210W 2、制冷功率：2350w 3、 APF>3.35wh/wh 4、循环风量：1210m ³ /h 5、室内噪音≤45dB	8	台	7120.00	56960.00		

4	1.5 P变频冷暖挂机	珠江格力电器股份有限公司、中国	品牌：格力 型号：KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 技术参数： 1、制冷量：3500W 2、制冷功率：980w 3、APF>4.2wh/wh 4、循环风量：700m ³ /h	2	套	3200.00	6400.00		
5	窗帘	国产、中国	品牌：国产 技术参数：遮光窗帘成品	770	米	230.00	177100.00		
6	饮水机	奥克斯集团有限公司、中国	品牌：奥克斯 型号：YLR-5-X-5 技术参数：温热型	2	台	950.00	1900.00		
合计(元)：							1648350.00		

是否小微企业产品:是 () ; 否 (√)。

总价：1648350.00 元

大写：壹佰陆拾肆万捌仟叁佰伍拾元整

优惠政策产品扣除后总价：

大写：

投标人代表签名：

职务：项目经理

联系电话：13518884248

日期：2021年11月16日

注：1、设备用人民币报价。

2、第7栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=(货价+运抵用户指定地点运、保、税、)}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单

价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第 10 栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。

2. 规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称：海南维海实业有限公司（盖章）

序号	招标规格	投标规格	偏离情况(无偏离,正/负偏离)证明材料页码
一	讲台		
1	老师讲台及椅子	老师讲台及椅子	无偏离
	一、安装教室：1F-手工制作教室、1F-益智教室、2F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-西洋画教室、3F-国画教室、3F-摄影摄像教室、3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室、4F-保健教室、4F-语音教室、4F-VR教室、5F-备用教室 X2	一、安装教室：1F-手工制作教室、1F-益智教室、2F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-西洋画教室、3F-国画教室、3F-摄影摄像教室、3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室、4F-保健教室、4F-语音教室、4F-VR教室、5F-备用教室 X2	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	1、产品外形尺寸(长 mm*宽 mm* 高) : $\geq 1100\text{mm} \times 750\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 。材料：采用钢木复合结构。	1、产品外形尺寸(长 mm*宽 mm* 高) : $\geq 1100\text{mm} \times 750\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 。材料：采用钢木复合结构。	无偏离
	2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑。	2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑。	无偏离
	3、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡。	3、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡。	无偏离
	4、安全防盗。	4、安全防盗。	无偏离
5、讲台内可放以下设备：广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，显示器，键盘鼠标，功放音响，笔记本电脑，话筒，等等	5、讲台内可放以下设备：广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，显示器，键盘鼠标，功放音响，笔记本电脑，话筒，等等	无偏离	
2	主席台	主席台	无偏离
	一、安装教室：报告厅	一、安装教室：报告厅	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	$\geq 900\text{mm} \times 560\text{mm} \times 1150\text{mm}$ ，采用 E1 级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 760g/m^3 ；面饰涂上高质量的环保油漆；经过三底两面喷烤环节最终成型，其面平滑如镜。可按油漆色板、要求选择不同	$\geq 900\text{mm} \times 560\text{mm} \times 1150\text{mm}$ ，采用 E1 级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 760g/m^3 ；面饰涂上高质量的环保油漆；经过三底两面喷烤环节最终成型，	无偏离

	的色彩搭配；防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	其面平滑如镜。可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配；防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	
二	椅子		
1	学生椅子	学生椅子	无偏离
	一、安装教室：22F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-摄影摄像教室、4F-保健教室	一、安装教室：22F-乐器教室、2F-声乐戏曲教室、3F-摄影摄像教室、4F-保健教室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥420mm*420mm*780mm, 实木椅架，高密度高回弹力海绵，布艺面料	≥420mm*420mm*780mm, 实木椅架，高密度高回弹力海绵，布艺面料	无偏离
2	椅子（网椅）	椅子（网椅）	无偏离
	一、安装教室：1F-学员接待区、2F-阅览室、3F-党建教育室、5F-备用教室、3F-民俗文化教育室、5F-老师办公室	一、安装教室：1F-学员接待区、2F-阅览室、3F-党建教育室、5F-备用教室、3F-民俗文化教育室、5F-老师办公室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	1、≥500mm*590mm*920mm, 办公网布饰面，PP加纤背架，≥1.2cm 多层木板，45 密度高弹力海绵配高透气网座	1、≥500mm*590mm*920mm, 办公网布饰面，PP加纤背架，1.2cm 多层木板，45 密度高弹力海绵配高透气网座	无偏离
	★2、投标人所投网椅产品符合 QB/T 2280-2016 标准，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ h, 软质聚氨酯泡沫塑料密度≥66kg/m ³ 、回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤10%，办公椅 TVOC 不应大于 0.5；采用优质阻燃布艺，符合 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 C 类≤20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg, 香烟抗引燃特性试验符合标准要求。（提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对	★2、投标人所投网椅产品符合 QB/T 2280-2016 标准，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ h, 软质聚氨酯泡沫塑料密度≥66kg/m ³ 、回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤10%，办公椅 TVOC 不大于 0.5；采用优质阻燃布艺 符合 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 C 类≤20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg, 香烟抗引燃特性试验符合标准要求。（已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件	无偏离 P163、166、168、171~172； P175、176、180~181

	检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查)	扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查)	
3	椅子	椅子	无偏离
	一、安装教室：3F-西洋画教室	一、安装教室：3F-西洋画教室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥Φ360mm*450mm,方凳实木圆凳，防止座位倾斜移动	≥Φ360mm*450mm,方凳实木圆凳，防止座位倾斜移动	无偏离
4	椅子	椅子	无偏离
	一、安装教室：2F-阅览室、4F-语音教室	一、安装教室：2F-阅览室、4F-语音教室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥600mm*505mm*825mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背，高密度高回弹力海绵椅座，布艺面料，防静电喷涂脚架	≥600mm*505mm*825mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背，高密度高回弹力海绵椅座，布艺面料，防静电喷涂脚架	无偏离
5	阅览室椅子	阅览室椅子	无偏离
	一、安装教室：2F-阅览室	一、安装教室：2F-阅览室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥440mm*480mm*830mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背，高密度高回弹力海绵椅座，布艺面料，防静电喷涂脚架	≥440mm*480mm*830mm,聚丙烯+纤维料+树脂一次成型椅背，高密度高回弹力海绵椅座，布艺面料，防静电喷涂脚架	无偏离
6	学生椅子	学生椅子	无偏离
	一、安装教室：4F-VR 教室	一、安装教室：4F-VR 教室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥470mm*600mm*865mm，折叠椅，办公网布饰面，42 密度高弹力原生纯绵	≥470mm*600mm*865mm，折叠椅，办公网布饰面，42 密度高弹力原生纯绵	无偏离
三	桌子		

1	老师桌子	老师桌子	无偏离
	一、安装教室：2F-阅览室、5F-老师办公室	一、安装教室：2F-阅览室、5F-老师办公室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥1400mm*600mm*750mm, 优质进口 MFC 板饰面, 台面厚度为≥25mm, 达到国际 E1 级环保标准; E1 级高密度刨花板, 含水率≤8%, 经防虫、防蛀、防潮处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 密度≥850kg/m ³ , 吸水厚度膨胀率 1.2 %/小时	≥1400mm*600mm*750mm, 优质进口 MFC 板饰面, 台面厚度为 25mm, 达到国际 E1 级环保标准; E1 级高密度刨花板, 含水率≤8%, 经防虫、防蛀、防潮处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 密度≥850kg/m ³ , 吸水厚度膨胀率 1.2 %/小时	无偏离
2	桌子	桌子	无偏离
	一、安装教室：3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室	一、安装教室：3F-民俗文化教育室、3F-党建教育室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	1.≥1400mm*500mm*750mm,	1.≥1400mm*500mm*750mm,	无偏离
	2.立柱：≥1.5MM 壁厚, 冷轧管;	2.立柱：1.5MM 壁厚, 冷轧管;	无偏离
	3.架脚：≥2.0MM 厚度冷扎板;	3.架脚：2.0MM 厚度冷扎板;	无偏离
	4.连接杆：≥1.2MM 壁厚圆管, 冷扎管;	4.连接杆：1.2MM 壁厚圆管, 冷扎管;	无偏离
3	桌子	桌子	无偏离
	一、安装教室：5F-备用教室(57m ²)X2	一、安装教室：5F-备用教室(57m ²)X2	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥1600mm*500mm*750mm 1.台脚：使用≥50MM 椎管工艺, ≥1.5MM 壁厚, 冷轧管;	≥1600mm*500mm*750mm 1.台脚：使用 50MM 椎管工艺, 1.5MM 壁厚, 冷轧管;	无偏离
	2.铁挡板：使用≥1.0 厚度铁挡板;	2.铁挡板：使用 1.0 厚度铁挡板;	无偏离
	3.书网管：使用≥0.8MM 圆管, 冷轧管;	3.书网管：使用 0.8MM 圆管, 冷轧管;	无偏离
	4.连接杆：使用≥1.2MM 壁厚圆管, 冷扎管;	4.连接杆：使用 1.2MM 壁厚圆管, 冷扎管;	无偏离

	5.桌子两侧设置旋钮开关,任何一侧,只需轻轻一扭便可折叠;	5.桌子两侧设置旋钮开关,任何一侧,只需轻轻一扭便可折叠;	无偏离
	6.大方实用,节约空间结构稳定;	6.大方实用,节约空间结构稳定;	无偏离
	7.配置:脚轮旋钮可高低调节1.5厘米,确保拼接平整。	7.配置:脚轮旋钮可高低调节1.5厘米,确保拼接平整。	无偏离
4	学生桌子	学生桌子	无偏离
	一、安装教室:4F-VR教室	一、安装教室:4F-VR教室	无偏离
	二、参数要求:	二、参数要求:	无偏离
	六张扇形拼成直径 ≥ 1.5 米圆桌,台面厚度为 ≥ 25 mm,达到国际E1级环保标准;E1级高密度刨花板,含水率 $\leq 8\%$,PVC侧封边,经防虫、防蛀、防潮处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;密度 $850\text{kg}/\text{m}^3$,吸水厚度膨胀率 1.2% /小时;采用同色PVC封边,封边严密,平整,与整块板材严丝合缝,达到国际E1级环保标准;优质五金钢脚,管材厚度 $\geq 1.5\text{MM}$,经抗氧化喷涂,耐腐、防水、防划伤处理	六张扇形拼成直径1.5米圆桌,台面厚度为25mm,达到国际E1级环保标准;E1级高密度刨花板,含水率 $\leq 8\%$,PVC侧封边,经防虫、防蛀、防潮处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;密度 $850\text{kg}/\text{m}^3$,吸水厚度膨胀率 1.2% /小时;采用同色PVC封边,封边严密,平整,与整块板材严丝合缝,达到国际E1级环保标准;优质五金钢脚,管材厚度 $\geq 1.5\text{MM}$,经抗氧化喷涂,耐腐、防水、防划伤处理	无偏离
5	录播间中控台及椅子	录播间中控台及椅子	无偏离
	一、安装教室:4F-语音教室、4F-VR教室	一、安装教室:4F-语音教室、4F-VR教室	无偏离
	二、参数要求:	二、参数要求:	无偏离
	$\geq 2000\text{mm} \times 700\text{mm} \times 900\text{mm}$ 烤漆加钢制门	$\geq 2000\text{mm} \times 700\text{mm} \times 900\text{mm}$ 烤漆加钢制门	无偏离
6	教师桌、椅子	教师桌、椅子	无偏离
	一、安装教室:4F-视听欣赏教室	一、安装教室:4F-视听欣赏教室	无偏离
	二、参数要求:	二、参数要求:	无偏离
	$\geq 1400\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$,采用E1级高密度中纤板,硬度高、无味、环保符合国家安全标准,绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$,密度 $760\text{g}/\text{m}^3$;面饰涂上高质量的环保油漆;经过三底两面喷烤环节最终成	$\geq 1400\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$,采用E1级高密度中纤板,硬度高、无味、环保符合国家安全标准,绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$,密度 $760\text{g}/\text{m}^3$;面饰涂上高质量的环保油漆;经过三	无偏离

	型,可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配;	底两面喷烤环节最终成型,可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配;	
7	学生桌子	学生桌子	无偏离
	一、安装教室:4F-视听欣赏教室	一、安装教室:4F-视听欣赏教室	无偏离
	二、参数要求:	二、参数要求:	无偏离
	≥2400mm*400mm*760mm,采用E1级高密度中纤板,硬度高、无味、环保符合国家安全标准,绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度760g/m ³ ;面饰涂上高质量的环保油漆	≥2400mm*400mm*760mm,采用E1级高密度中纤板,硬度高、无味、环保符合国家安全标准,绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度760g/m ³ ;面饰涂上高质量的环保油漆	无偏离
四	长条桌子		
4.1	1F-手工制作教室	1F-手工制作教室	
1	桌子: ≥2200mm*800mm*750mm,简约实木,≥5CM厚桌面,美观木纹,木质坚硬,环保漆面,优质五金钢脚,管材厚度≥1.5MM,经抗氧化喷涂,防腐、防水、防划伤处理。	桌子: ≥2200mm*800mm*750mm,简约实木,5CM厚桌面,美观木纹,木质坚硬,环保漆面,优质五金钢脚,管材厚度≥1.5MM,经抗氧化喷涂,防腐、防水、防划伤处理。	无偏离
2	椅子: ≥450mm*450mm*750mm白椿木椅架,高密度高回弹力海绵座包,西皮面料	椅子: ≥450mm*450mm*750mm白椿木椅架,高密度高回弹力海绵座包,西皮面料	无偏离
4.2	1F-益智教室	1F-益智教室	
1	学生桌子: 简约实木,≥5CM厚桌面,美观木纹,木质坚硬,环保漆面,≥3000mm*800mm*750mm	学生桌子: 简约实木,5CM厚桌面,美观木纹,木质坚硬,环保漆面,≥3000mm*800mm*750mm	无偏离
2	学生椅子	学生椅子	无偏离
	1、≥550mm*480mm*750mm,白蜡木椅架,高密度高回弹力座包,进口布艺面料	1、≥550mm*480mm*750mm,白蜡木椅架,高密度高回弹力座包,进口布艺面料	无偏离

	<p>★2、投标人所投书椅产品符合 GB 18584-2001、GB/T35607-2017 标准,甲醛释放量≤0.1mg/L,重金属含量(限色漆)可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出;板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角;采用环保白蜡木块,符合 GB/T 29894-2013、GB/T 18513-2001、GB/T 16734-1997 标准,甲醛释放量≤0.1mg/L,木材含水率≤12.8%;木制件外观检测(贯通裂缝,虫蛀,腐朽材,树脂囊,节子,死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,其他轻微材质缺陷)符合标准要求。(提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章,原件备查)</p>	<p>★2、投标人所投书椅产品符合 GB 18584-2001、GB/T35607-2017 标准,甲醛释放量≤0.1mg/L,重金属含量(限色漆)可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出;板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角;采用环保白蜡木块,符合 GB/T 29894-2013、GB/T 18513-2001、GB/T 16734-1997 标准,甲醛释放量≤0.1mg/L,木材含水率≤12.8%;木制件外观检测(贯通裂缝,虫蛀,腐朽材,树脂囊,节子,死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道,其他轻微材质缺陷)符合标准要求。(已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章,原件备查)</p>	<p>无偏离 P183、186、188、193~194; P197~198、201、205~206;</p>
4.3	2F-阅览室	2F-阅览室	
1	<p>阅览室桌子: ≥8000mm*1200mm,优质进口 MFC 板饰面,台面厚度为≥25mm,达到国际 E1 级环保标准;E1 级高密度刨花板,含水率≤8%,经防虫、防蛀、防潮处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;密度≥850kg/m³,吸水厚度膨胀率 1.2%/小时;优质五金钢脚,管材厚度≥1.5MM,经抗氧化喷涂,耐腐、防水、防划伤处理</p>	<p>阅览室桌子: ≥8000mm*1200mm,优质进口 MFC 板饰面,台面厚度为 25mm,达到国际 E1 级环保标准;E1 级高密度刨花板,含水率≤8%,经防虫、防蛀、防潮处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;密度≥850kg/m³,吸水厚度膨胀率 1.2%/小时;优质五金钢脚,管材厚度 1.5MM,经抗氧化喷涂,耐腐、防水、防划伤处理</p>	<p>无偏离</p>
2	<p>方桌: E1 级颗粒板材,≥1500mm*700mm*750mm</p>	<p>方桌: E1 级颗粒板材,≥1500mm*700mm*750mm</p>	<p>无偏离</p>
4.4	3F-国画教室	3F-国画教室	

1	学生椅子： ≥550mm*480mm*750mm， 白蜡木椅架，高密度高回弹力 座包，进口布艺面料	学生椅子： ≥ 550mm*480mm*750mm ，白蜡木椅架，高密度高回弹 力座包，进口布艺面料	无偏离
2	学生桌子： 简约实木桌面，美观木纹，木 质坚硬，环保漆面，≥ 1000mm*800mm*750mm	学生桌子： 简约实木桌面，美观木纹， 木质坚硬，环保漆面，≥ 1000mm*800mm*750m m	无偏离
4.5	4F-语音教室	4F-语音教室	
1	学生桌子： ≥ 6400mm*1000mm*750mm ，优质进口 MFC 板饰面，台面 厚度为≥25mm，达到国际 E1 级环保标准；E1 级高密度刨花 板，含水率≤8%，经防虫、防 蛀、防潮处理，抗弯力强，不 易变形，通过国际钉力测试标 准；密度≥850kg/m ³ ，吸水厚 度膨胀率 1.2 %/小时；优质五 金钢脚，管材厚度≥1.5MM， 经抗氧化喷涂，耐腐、防水、 防划伤处理	学生桌子： ≥ 6400mm*1000mm*750 mm，优质进口 MFC 板饰 面，台面厚度为 25mm，达 到国际 E1 级环保标准；E1 级高密度刨花板，含水率≤ 8%，经防虫、防蛀、防潮处 理，抗弯力强，不易变形， 通过国际钉力测试标准；密 度≥850kg/m ³ ，吸水厚度膨 胀率 1.2 %/小时；优质五金 钢脚，管材厚度 1.5MM， 经抗氧化喷涂，耐腐、防水、 防划伤处理	无偏离
五	专业桌椅		
5.1	3F-书法教室(117m²)		
	桌子（实木书桌）	桌子（实木书桌）	无偏离
	1、复古实木桌，美观木纹， 木质坚硬，环保漆面，≥ 1200mm*600mm*700mm	1、复古实木桌，美观木纹， 木质坚硬，环保漆面，≥ 1200mm*600mm*700m m	无偏离
1	★2、投标人所投实木书桌产品 符合 GB 18584-2001、 GB/T35607-2017 标准，甲醛 释放量≤0.1mg/L，重金属含量 可溶性铅、可溶性镉、可溶性 铬、可溶性汞均为未检出；板 件或部件在接触人体或储物部 位不应有毛刺，刃口或棱角； 采用优质环保实木木板，符合 GB/T3324-2017 标准，木材含 水率≤9.6%，木制件外观检测 符合标准要求。（提供国家认 可的质量监督检验中心出具的	★2、投标人所投实木书桌产 品符合 GB 18584-2001、 GB/T35607-2017 标准，甲 醛释放量≤0.1mg/L，重金 属含量可溶性铅、可溶性镉、 可溶性铬、可溶性汞均为未 检出；板件或部件在接触人 体或储物部位不应有毛刺， 刃口或棱角；采用优质环保 实木木板，符合 GB/T3324-2017 标准，木 材含水率≤9.6%，木制件外 观检测符合标准要求。（已	无偏离 P208、211、 214、 220~221； P223~224、 230~231；

	检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查)	提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查)	
2	椅子： ≥400mm*300mm*400mm， 实木马鞍凳	椅子： ≥ 400mm*300mm*400mm ，实木马鞍凳	无偏离
5.2	3F-茶道礼仪教室(57m2)		
1	教师茶桌、椅子： 实木茶桌，木质坚硬，环保漆面，≥ 1600mm*600mm*750mm	教师茶桌、椅子： 实木茶桌，木质坚硬，环保漆面，≥ 1600mm*600mm*750m m	无偏离
2	学生茶桌： 实木茶桌，木质坚硬，环保漆面，≥ 1200mm*600mm*750mm mm	学生茶桌： 实木茶桌，木质坚硬，环保漆面，≥ 1200mm*600mm*750m mmm	无偏离
3	学生椅子： ≥400mm*350mm*450mm， 实木方凳，高密度高回弹力海绵，布艺面料	学生椅子： ≥ 400mm*350mm*450mm ，实木方凳，高密度高回弹力海绵，布艺面料	无偏离
5.3	3F-阅览室		
1	圆桌： E1 级颗粒板材，精致的封边处理，≥80cm 直径	圆桌： E1 级颗粒板材，精致的封边处理，80cm 直径	无偏离
2	休闲椅子： ≥550mm*420mm*780mm， 棉布布艺，E1 级颗粒板材脚腿	休闲椅子： ≥ 550mm*420mm*780mm ，棉布布艺，E1 级颗粒板材脚腿	无偏离
5.4	4F-家教教室(57m2)		
1	教师桌、椅子： 定制≥700mm*550mm，实木	教师桌、椅子： 定制≥700mm*550mm，实 木	无偏离

2	学生桌： ≥1200mm*600mm 方桌，自由调节，环保 PE 材质	学生桌： ≥1200mm*600mm 方桌，自由调节，环保 PE 材质	无偏离
3	学生椅子： 可调节儿童靠背椅，环保 PE 材质	学生椅子： 可调节儿童靠背椅，环保 PE 材质	无偏离
4	书架： ≥6200mm*300mm，环保 PE 材质，创意造型书架	书架： ≥6200mm*300mm，环保 PE 材质，创意造型书架	无偏离
5	儿童软包沙发： ≥1000mm*400mm，儿童软包沙发，高密度高回弹力海绵，亲肤棉麻，耐磨耐脏	儿童软包沙发： ≥1000mm*400mm，儿童软包沙发，高密度高回弹力海绵，亲肤棉麻，耐磨耐脏	无偏离
六	沙发		
1	沙发	沙发	无偏离
	一、安装教室：1F-学员接待区	一、安装教室：1F-学员接待区	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	3 位尺寸：≥ 1680mm*700mm*630mm,1 位尺寸：≥ 660mm*700mm*630mm， 茶几：≥ 1200mm*600mm*400mm， 3+1+1+茶几	3 位尺寸：≥ 1680mm*700mm*630m m,1 位尺寸：≥ 660mm*700mm*630mm ，茶几：≥ 1200mm*600mm*400m m，3+1+1+茶几	无偏离
	1、面料:选用优质进口西皮面料，经防污处理,清洁方便：	1、面料:选用优质进口西皮面料，经防污处理,清洁方便：	无偏离
	2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及≥5mm 的实木框架,经防虫、防腐等化学处理；	2、基材:优质进口含水率低 9% 以下的硬木木方及 5mm 的实木框架,经防虫、防腐等化学处理；	无偏离
	3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	3、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。	无偏离
2	沙发组合	沙发组合	无偏离
	一、安装教室：2F-阅览室	一、安装教室：2F-阅览室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥6300mm*1200mm,实木内架，高密度高回弹力海绵，亲肤棉麻，耐磨耐脏，个性沙发组合	≥6300mm*1200mm,实木内架，高密度高回弹力海绵，亲肤棉麻，耐磨耐脏，个性沙发组合	无偏离
3	沙发	沙发	无偏离
	一、安装教室：5F-老师办公室	一、安装教室：5F-老师办	无偏离

		公室	
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	≥1880mm*880mm*900mm 1、面料:选用优质进口西皮面料，经防污处理,清洁方便：	≥ 1880mm*880mm*900mm 1、面料:选用优质进口西皮面料，经防污处理,清洁方便：	无偏离
	2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及≥5mm的实木框架,经防虫、防腐等化学处理；	2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的实木框架,经防虫、防腐等化学处理；	无偏离
	3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	无偏离
	4.优质红木扶手饰面	4.优质红木扶手饰面	无偏离
七	座排椅		
	学生椅子	学生椅子	无偏离
	安装教室：4F-视听欣赏教室	安装教室：4F-视听欣赏教室	无偏离
	一、产品尺寸要求：	一、产品尺寸要求：	无偏离
	1、背海绵尺寸：长715.0mm*深485.0mm*135.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。	1、背海绵尺寸：长715.0mm*深485.0mm*135.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。	无偏离
	2、座海绵尺寸：长500.0mm*深455.0mm*150.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。	2、座海绵尺寸：长500.0mm*深455.0mm*150.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。	无偏离
	3、背内板尺寸：长695.0mm*深440.0mm*6.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm。	3、背内板尺寸：长695.0mm*深440.0mm*6.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm。	无偏离
	4、背外板尺寸：长740.0mm*深525.0mm*15.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm。	4、背外板尺寸：长740.0mm*深525.0mm*15.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得	无偏离
1			

		超过±1.0mm。	
5、座外板尺寸：长 460.0mm *深 430.0mm*15.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm；外板具有 117 个φ10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 47mm，孔距尺寸偏差不得超过±1.0mm。	5、座外板尺寸：长 460.0mm *深 430.0mm*15.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±1.0mm；外板具有 117 个φ10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 47mm，孔距尺寸偏差不得超过±1.0mm。		无偏离
6、扶手面尺寸：长 410.0mm*宽 80.0mm *22.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。	6、扶手面尺寸：长 410.0mm*宽 80.0mm *22.0mm，长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。		无偏离
7、扶手框尺寸：长 407.0mm、高 350.0mm、宽 80.0mm，壁厚 2.00mm。长、高尺寸偏差不得超过±5.0mm；宽度尺寸偏差不得超过±2.0mm。	7、扶手框尺寸：长 407.0mm、高 350.0mm、宽 80.0mm 壁厚 2.00mm。长、高尺寸偏差不得超过±5.0mm；宽度尺寸偏差不得超过±2.0mm。		无偏离
8、扶手下脚架尺寸：脚架分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长 234mm。俩边小三角形边长都为 134mm.下脚架总高：235.0mm、壁厚 4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长 210.0mm*宽 50.0 mm*厚 4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽 65.0mm，高度 20mm.。脚架立柱宽度最宽 65.0mm 最窄 50.0mm，脚架采用 M8 膨胀螺丝+M12.0 mm 膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后 338.0mm，地脚塑料孔径 25.0mm。	8、扶手下脚架尺寸：脚架分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长 234mm。俩边小三角形边长都为 134mm.下脚架总高：235.0mm、壁厚 4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长 210.0mm*宽 50.0 mm*厚 4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽 65.0mm，高度 20mm.。脚架立柱宽度最宽 65.0mm 最窄 50.0mm，脚架采用 M8 膨胀螺丝+M12.0 mm 膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后 338.0mm，地脚塑料孔径 25.0mm。		无偏离
(注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。)	(注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±		无偏离

		2.0mm。)	
	二、工艺要求	二、工艺要求	
	1、背海棉：采用高密度冷发泡PU 定型海棉,海棉密度为55-60KG/M3。	1、背海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉,海棉密度为55-60KG/M3。	无偏离
	2、座海棉：采用高密度冷发泡PU 定型海棉,海棉密度为45-65KG/M3。	2、座海棉：采用高密度冷发泡 PU 定型海棉,海棉密度为45-65KG/M3。	无偏离
	3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧形，美观大方，具有曲线美。	3、背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧形，美观大方，具有曲线美。	无偏离
	4、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。	4、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。	无偏离
	5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外板具有 117 个 ϕ 10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 47mm,自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。	5、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，外板具有 117 个 ϕ 10 吸音孔与排气孔，吸音孔与排气孔中心距 30mm，排气孔与板的最高点为 47mm,自此室内的噪音有效降低，板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。	无偏离
	6、回位功能：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，而且无回位噪音。	6、回位功能：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，而且无回位噪音。	无偏离
	7、扶手面：采用进口橡木。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。	7、扶手面：采用进口橡木。板面经六次以上喷油、打磨，油漆采用国家标准 GB18581-2009 透原木纹高硬高度聚脂环保漆。	无偏离
	8、写字板：采用铝合金支撑结构配锌合金码仔，面板为中纤密度板贴防火板厚度 15mm。	8、写字板：采用铝合金支撑结构配锌合金码仔，面板为中纤密度板贴防火板厚度 15mm。	无偏离
	9、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。	9、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。	无偏离

	10、侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。厚度为 2mm。	10、侧板：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。厚度为 2mm。	无偏离
	11、扶手框：扶手框采用优质 A 级热轧板 T2.0mm 经模具冲压焊接成型。	11、扶手框：扶手框采用优质 A 级热轧板 T2.0mm 经模具冲压焊接成型。	无偏离
	12、中标后需提供技术需求相符的成品座椅样品 1 张。	12、中标后提供技术需求相符的成品座椅样品 1 张。	无偏离
	座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适	座椅结构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适	无偏离
2	座排椅（礼堂椅）	座排椅（礼堂椅）	无偏离
	安装教室：报告厅	安装教室：报告厅	无偏离
	1、背海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。尺寸规格：长度为 720mm，宽度为 445mm，厚度为 85mm。海绵密度为 45KG/M3。	1、背海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。尺寸规格：长度为 720mm，宽度为 445mm，厚度为 85mm。海绵密度为 45KG/M3。	无偏离
	2、座海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。尺寸规格：长度为 470mm，宽度为 430mm，厚度为 90mm。海绵密度为 60KG/M3。	2、座海绵：采用高密度冷发泡 PU 定型海绵。尺寸规格：长度为 470mm，宽度为 430mm，厚度为 90mm。海绵密度为 60KG/M3。	无偏离
	3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。背内板尺寸规格：长度为 685 mm，宽度为 420mm，厚度为 7mm。座内板规格：长度为 440mm，宽度为 410mm，厚度为 11mm。长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm	3、座背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。背内板尺寸规格：长度为 685 mm，宽度为 420mm，厚度为 7mm。座内板规格：长度为 440mm，宽度为 410mm，厚度为 11mm。长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm	无偏离
	4、背胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。	4、背胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。	无偏离
	5、座胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。	5、座胶壳：采用优质 PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。	无偏离
	6、回位功能：座内采用扭簧回位机构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。	6、回位功能：座内采用扭簧回位机构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。	无偏离

<p>7、扶手面尺寸：采用进口橡木扶手,厚度为 25mm，长度 415mm，宽度 80mm。其造型圆润、大气，油漆精细饰面，承托力强，耐冲击，抗变形，有效防止开裂，具有良好的防潮、防腐蚀性能。</p>	<p>7、扶手面尺寸：采用进口橡木扶手,厚度为 25mm，长度 415mm 宽度 80mm。其造型圆润、大气，油漆精细饰面，承托力强，耐冲击，抗变形，有效防止开裂，具有良好的防潮、防腐蚀性能。</p>	<p>无偏离</p>
<p>8、扶手架及站脚：采用 2.0mm 优质钢板与型钢模压并焊制成形，所有金属表面经磷化处理静电喷塑饰面。具有较好抗腐蚀性和表面光洁度；站脚上架采用优质铁板冲压折边 26mm 加固，面条冲压成 2mmU 型加强筋，从而加固站脚承重。扶手框架及固定站脚采用优质 T2.0mm 热轧板、钢管冲压焊接成型，侧框内侧焊接 4 个固定点固定侧板，使侧板从内到外衔接牢固，更加耐用。整体美观、大方。并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理；脚掌板采用 2.0mm 优质冷轧钢冲压成型，前后掌面各冲压一条加强筋，大大加强座椅的承重能力和使用寿命。脚管采用 80X40XT1.2 优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。</p>	<p>8、扶手架及站脚：采用 2.0mm 优质钢板与型钢模压并焊制成形，所有金属表面经磷化处理静电喷塑饰面。具有较好抗腐蚀性和表面光洁度；站脚上架采用优质铁板冲压折边 26mm 加固，面条冲压成 2mmU 型加强筋，从而加固站脚承重。扶手框架及固定站脚采用优质 T2.0mm 热轧板、钢管冲压焊接成型，侧框内侧焊接 4 个固定点固定侧板，使侧板从内到外衔接牢固，更加耐用。整体美观、大方。并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理；脚掌板采用 2.0mm 优质冷轧钢冲压成型，前后掌面各冲压一条加强筋，大大加强座椅的承重能力和使用寿命。脚管采用 80X40XT1.2 优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。</p>	<p>无偏离</p>
<p>9、扶手下脚架尺寸：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面作防氧化处理后高温喷塑饰面脚架。分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长 234mm。俩边小三角行边长都为 134mm.下脚架总高：235.0mm、壁厚 4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长 210.0 mm*宽 50.0mm*厚 4.0mm 脚板长度：380.0mm，脚板宽 65.0mm，高度 20mm。脚架立柱宽度最宽 65.0mm 最</p>	<p>9、扶手下脚架尺寸：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面作防氧化处理后高温喷塑饰面脚架。分别由三个大小不一的等腰三角形构造而成，中间大的等腰三角形边长 234mm。俩边小三角行边长都为 134mm.下脚架总高：235.0mm、壁厚 4.0mm，脚架顶端与扶手框链接位尺寸：长 210.0 mm*宽 50.0mm*厚 4.0mm，脚板长度：380.0mm，脚板宽 65.0mm，高度 20mm。脚</p>	<p>无偏离</p>

	窄 50.0mm，脚架采用 M8 膨胀螺丝+M12.0 mm 膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后 338.0mm，地脚塑料孔径 25.0mm。（注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。）	架立柱宽度最宽 65.0mm 最窄 50.0mm，脚架采用 M8 膨胀螺丝+M12.0 mm 膨胀胶固定到地面，其脚板地脚孔前后 338.0mm，地脚塑料孔径 25.0mm。（注：以上参数长、宽尺寸偏差不得超过±5.0mm；厚度尺寸偏差不得超过±2.0mm。）	
	10、写字板：厚度 15mm，尺寸偏差不得超过±1.0mm	10、写字板：厚度 15mm，尺寸偏差不得超过±1.0mm	无偏离
	11、写字板托盘：长度 200mm、宽度 110mm、壁厚 1.5mm，高度尺寸偏差不得超过±5.0mm；壁厚尺寸偏差不得超过±0.1mm	11、写字板托盘：长度 200mm、宽度 110mm、壁厚 1.5mm，高度尺寸偏差不得超过±5.0mm；壁厚尺寸偏差不得超过±0.1mm	无偏离
	12、中标后需提供技术需求相符的成品座椅样品 1 张。	12、中标后提供技术需求相符的成品座椅样品 1 张。	无偏离
	★13、投标人所投礼堂椅产品符合 QB/T 2602-2013 标准，甲醛释放量≤0.120mg/m ² h，木材含水率≤13%，软质聚氨酯泡沫材料座面密度≥40kg/m ³ 、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4.0%，在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；采用国家优质阻燃海绵，符合 GB 17927.1-2011、GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016 标准，甲醛释放量≤0.060mg/m ² h，表观密度≥50kg/m ³ ，物理力学性能：（1）25%压陷硬度≥96N，（2）65%/25%压陷比≥2.0，（3）75%压缩永久变形≤8%；（4）回弹率≥40%，（5）拉伸强度≥100 kPa。（提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查）	★13、投标人所投礼堂椅产品符合 QB/T 2602-2013 标准，甲醛释放量≤0.120mg/m ² h，木材含水率≤13%，软质聚氨酯泡沫材料座面密度≥40kg/m ³ 、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4.0%，在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；采用国家优质阻燃海绵，符合 GB 17927.1-2011、GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016 标准，甲醛释放量≤0.060mg/m ² h，表观密度≥50kg/m ³ ，物理力学性能：（1）25%压陷硬度≥96N，（2）65%/25%压陷比≥2.0，（3）75%压缩永久变形≤8%；（4）回弹率≥40%，（5）拉伸强度≥100 kPa。（已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章，原件备查）	无偏离 P233、234、236~237、241~242； P245~247、250~251；
八	其它类家具		

1	引导台	引导台	无偏离
	一、安装教室：1F-学员接待区	一、安装教室：1F-学员接待区	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	烤漆接待台，≥ 3400mm*600mm,含 2 个活动柜子	烤漆接待台，≥ 3400mm*600mm,含 2 个活动柜子	无偏离
2	楼层索引牌： 落地立式楼层索引牌，尺寸：≥ 700mm*1800mm，汽车烤漆、丝网印刷工艺	楼层索引牌： 落地立式楼层索引牌，尺寸： ≥700mm*1800mm，汽车烤漆、丝网印刷工艺	无偏离
3	报刊架	报刊架	无偏离
	一、安装教室：2F-阅览室	一、安装教室：2F-阅览室	无偏离
	二、参数要求： 木质报刊架，≥ 750mm*250mm*1520mm	二、参数要求： 木质报刊架，≥ 750mm*250mm*1520mm	无偏离
4	书架	书架	无偏离
	一、安装教室：2F-阅览室	一、安装教室：2F-阅览室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	钢制书架，≥ 1900mm*450mm*2000mm	钢制书架，≥ 1900mm*450mm*2000mm	无偏离
5	钢制文件柜	钢制文件柜	无偏离
	一、安装教室：5F-老师办公室	一、安装教室：5F-老师办公室	无偏离
	二、参数要求：	二、参数要求：	无偏离
	1、木纹钢制文件柜，尺寸：≥ 850mm*400mm*1800,优质冷轧钢板，厚度为≥0.8mm	1、木纹钢制文件柜，尺寸： ≥850mm*400mm*1800,优质冷轧钢板，厚度为 0.8mm	无偏离
	★2、投标人所投钢制文件柜产品符合 GB/T 3325-2017 标准，涂层和覆面层可溶性重金属（溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均为未检出，金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；采用国家一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥350 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层对基本的保护	★2、投标人所投钢制文件柜产品符合 GB/T 3325-2017 标准，涂层和覆面层可溶性重金属（溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均为未检出，金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；采用国家一级冷轧钢板，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥350 小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，涂层	无偏离 P253、255、 258、 266~267； P272、276、 279~280；

	等级达到 10 级 ;附着力应不低于 2 级. 冲击强度、耐腐蚀均符合标准要求。(提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章, 原件备查)	对基本的保护等级达到 10 级 ;附着力不低于 2 级. 冲击强度、耐腐蚀均符合标准要求。(已提供国家认可的质量监督检验中心出具的检测机构出具检验报告原件扫描件同时提供在相关网站对检验报告的信息查询截图并加盖公章, 原件备查)	
九	空调、窗帘等		
1	5P 定频单冷柜机	5P 定频单冷柜机	无偏离
	1、制冷量≥12010W	1、制冷量：12010W	无偏离
	2、电压：380v	2、电压：380v	无偏离
	3、制冷功率≤3800w	3、制冷功率：3800w	无偏离
	4、APF>2.8wh/wh	4、APF>2.8wh/wh	无偏离
	5、循环风量≥2050m ³ /h	5、循环风量：2050m ³ /h	无偏离
	6、室内噪音≤52dB	6、室内噪音≤52dB	无偏离
2	2P 变频冷暖柜机	2P 变频冷暖柜机	无偏离
	1、制冷量≥5100W	1、制冷量：5110W	无偏离
	2、制冷功率≤1580w	2、制冷功率：1580w	无偏离
	3、APF>3.7wh/wh	3、APF>3.7wh/wh	无偏离
	4、循环风量≥990m ³ /h	4、循环风量：100m ³ /h	无偏离
3	3P 变频冷暖柜机	3P 变频冷暖柜机	无偏离
	1、制冷量≥7210W	1、制冷量：7210W	无偏离
	2、制冷功率≤2360w	2、制冷功率：2350w	无偏离
	3、APF>3.35wh/wh	3、APF>3.35wh/wh	无偏离
	4、循环风量≥2050m ³ /h	4、循环风量：1210m ³ /h	负偏离
4	5、室内噪音≤45dB	5、室内噪音≤45dB	无偏离
	1.5P 变频冷暖挂机	1.5P 变频冷暖挂机	无偏离
	1、制冷量≥3500W	1、制冷量：3500W	无偏离
	2、制冷功率≤980w	2、制冷功率：980w	无偏离
5	3、APF>4.2wh/wh	3、APF>4.2wh/wh	无偏离
	4、循环风量≥690m ³ /h	4、循环风量：700m ³ /h	无偏离
5	窗帘： 遮光窗帘成品	窗帘： 遮光窗帘成品	无偏离
6	饮水机： 温热型	饮水机： 温热型	无偏离

注：1、招标规格填写招标文件要求。

2、投标规格填写所投产品参数，所投参数须明确，不接受选择性的参数。

投标人代表签名：_____

