

## 1.1 分项报价明细表

项目名称：白沙黎族自治县秸秆焚烧高位监控系统服务项目（三次招标）

招标编号：HNOY-2022-008R-1      包号： / 包

序号	品名 名称	厂商	品牌型号	数量/ 单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
1	高位视 频监控 平台	中国铁 塔	品牌：中国铁塔 型号：中国铁塔定制 一、高位视规格频监控平台客 户端功能模块 1. 视频管理模块：实时预览、 云台控制、录像回放、告警 视频等； 2. 告警处理模块：二维地图、 烟火定位、告警处置、反馈 记录等； 二、手机 APP 功能 手机 APP 支持视频预览，接收 处置任务，地图显示，路径 导航，处置结果上报等功能。 三、基础设施服务 1. 视频基础平台服务器集群： 1 台，CentOS 7.6 标准版 64 位，32 核 64GB，1T SSD+5T 块存储； 2 台，CentOS 7.6 标准版 64 位，16 核 32GB，1T SSD 存 储。	1/套	360981	360981	3 年服 务期

			<p>2. 视频解析 GPU 服务器：1 台，CentOS7，32 核 128GB，1TB 块存储；</p> <p>3. 云存储：≥110TB，满足前端视频图像资源、告警数据等，30 天存储；</p> <p>4. 出口带宽：≥300M。</p> <p>四、监控中心配置</p> <p>1. 接入交换机：室内宽温千兆交换机，24 个 SFP 端口，含 8Combo，4 个 SFP+端口，双 AC 冗余电源；包转发率（整机）：126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps；</p> <p>2. 视频转码器：支持 2 路 HDMI 信号采集接口；支持 SVAC/H.264/H.265/MJPEG 标准网络视频流解码</p> <p>QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W 视频解码；支持 Onvif、RTSP 协议接入，支持国标 GB28181 接入，支持海康私有协议接入/大华私有协议接入/支持宇视私有协议接入；</p>				
2	5KM 双光谱热成像云	浙江宇视	<p>品牌：浙江宇视</p> <p>型号：中国铁塔定制</p>	13/台	60000	780000	13 台 5KM 双光谱热成

台摄像头		<p>1. 传感器类型：氧化钒非制冷焦平面探测器</p> <p>2. 图像尺寸：1280*720</p> <p>3. 编码制式：720P (1280*720) 30 帧/秒</p> <p>4. 像元尺寸：12 μ m</p> <p>5. 焦距：100mm</p> <p>6. 内置前端火点识别算法。火点探测距离：车辆：6000m (目标尺寸 4mX1.8m)；人：2200m (目标尺寸 1.8mX0.6m) ； 火源：5000m (目标尺寸 2mX1m)</p> <p>7. 编码协议：H.265、H.264、MJPEG</p> <p>8. GPS/北斗：内置天线，采集经纬度信息</p> <p>9. 火点检测：热成像机芯支持检测出环境中的火点，并联动可见光镜头变焦告警</p> <p>10. 周界布防：热成像机芯支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵检测；支持目标抓拍及联动跟踪</p> <p>11. 支持自动跟踪目标，实现在较远距离下自动显示目标细节特征</p>				像摄像头
------	--	--	--	--	--	------

		<p>12. 支持火点区域屏蔽：在视频画面中设置火点屏蔽区（例如：农家住宅、生产厂区、高速路等），即使火点屏蔽区内出现温度过高的物体，仍不产生报警，有效解决因生活、生产引发的误报问题，提高系统报警准确率</p> <p>13. 支持前端存储：MicroSD，最高 256GB</p> <p>14. 网络协议：IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，302 1x，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE 等</p> <p>15. 接入协议：ONVIF、GB/T28181、IMOS、API</p> <p>16. 水平范围/速度：水平范围：360°；水平速度 0.05°/s~140°/s；预置位速度：140°/s</p> <p>17. 垂直范围/速度：垂直范围：-90°~45°；垂直速度：0.05°~40°/s；预置位速度：40°/s</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>18. 预置位：1024，支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航。内置水平仪</p> <p>19. 告警接口：7 路告警输入，2 路告警输出。音频输入输出： 1 路音频输入，1 路音频输出</p> <p>20. 尺寸： 364.9mmx280.1mmx519.6mm，重量：15.1kg，功耗最大 92W，防护等级 IP68。支持雨刷功能</p>				
3	超 5 类线	海康威视 HIKVISION 超五类网线	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：HIKVISION 超五类网线 超五类非屏蔽双绞线</p>	2220/米	23.1	51282	13 个点位，每站预估使用 60 米，如超过，完全响应甲方要求
4	电源线	鑫卓达 RVV3*2.5mm <sup>2</sup>	<p>品牌：鑫卓达</p> <p>型号：RVV3*2.5mm<sup>2</sup>， 防火电源线</p>	2220/米	11.7	25974	13 个点位，每站预估使用 60 米，如超过，完全响应甲方要求

5	PVC管	联塑	品牌：联塑 型号：Φ25 网线、电线分开套用，Φ25	4440/米	3.6	15984	13个点位，每站预估使用120米，如超过，完全响应甲方要求
6	前端辅材	中国铁塔	品牌：中国铁塔 型号：中国铁塔定制定制云台支架、抱箍、PVC直通、水晶头、扎带等	13/套	1000	13000	
7	10M监控点视频专线	电信、移动	品牌：电信、移动(使用这两个运营商专线) 型号：定制网络专线	13/条	18000	234000	3年服务期
8	100M平台视频专线	电信	品牌：电信 型号：定制网络专线	1/条	30000	30000	3年服务期
9	100M互联网专线	电信	品牌：电信 型号：定制网络专线	1/条	72000	72000	3年服务期
10	5KM双光谱点位铁塔基础信息服务费	中国铁塔	品牌：中国铁塔 型号：中国铁塔定制 5km双光谱点位铁塔使用租金	13/站	6000	78000	3年服务期

11	5KM 双光谱 点位电 费	中国铁 塔	5km 双光谱点位铁塔电费	13/站	3600	46800	3 年服 务期
12	系统 集成	中国铁 塔	包含设备安装、调试、项目实 施协调等	1/项	84500	84500	
13	运营 维护	中国铁 塔	对该项目三年的运营维护	1/项	26336 7	263367	3 年服 务期
总价						2055888	

投标单位：中国铁塔股份有限公司儋州市分公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

朱小云

日期：2022 年 5 月 7 日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。