

采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：澄迈县应急管理局采购全县基干民兵应急分队装备器材
- 2、采购预算：217.7979万元
- 3、交货期：合同签订后1个月内完成供货并交付使用

采购设备清单表

序号	采购品目	采购数量	规格	备注
1	对讲机	30	配备拍频偏移、繁忙信道锁定（BCL）功能；高级PC材质，专业机身设计，拥有信道选择、高低功率选择等功能，以及模拟亚音CTCSS和数字亚音CDCSS，距离可达3公里左右	
2	单兵生活背囊(含物资)	114	容量≥75升 内含：军用毛巾，军用黄脸盆，不锈钢牙缸，牙膏，牙刷，香皂盒，肥皂，洗发水，拖鞋，洗衣粉，衣架，军用夏袜。	
3	手持式强光照明灯	25	高强度铝合金；具有电量显示功能，在任意模式下均可直接关闭手电，强化照明亮度完善散热功能同时具备更好的防水功能；兼容任意安卓充电器；前端配备攻击头功能	
4	大锹	267	锹头：42号钢，锹把长度≥110cm	
5	大镐	294	镐头：42号钢；重量≥1800g；镐把长度≥85cm	
6	班用帐篷	12	外形为迷彩色，规格约2M*3M，三层帐，需达到毛重100KG。	
7	枪发抓捕网	6	最大射程不低于15米，网体面积3.5M*3.5M，使用环境温度达到—5℃至50℃	
8	防割手套	18	不锈钢及低弹丝编织	
9	防刺服/软质防弹衣	90	需达到24焦耳动能，不露刀尖，防刺材料重量约830G/平方米，防护面积约0.3平方米，防刺材料面密度小于2.8KG/平方米。	

10	阻隔网	2	单筒、长度不低于8米，隔网金属材质，收纳方便。
11	防爆罐	1	单层，抗爆当量 ≥ 1.0 公斤TNT。 结构：无缝钢管+平板底+盖
12	防爆头盔	150	由工程塑料壳体及佩戴装置等组成。颜色：瓷白或黑色。壳体无凹痕、碎裂、尖锐角刺等缺陷。佩戴结构牢靠舒适，解脱方便。重量约0.7kg
13	防爆盾牌	77	材质：PC；尺寸：约900*500*4.0mm；窗口尺寸约：29*9cm；防护面积 $\geq 0.40\text{m}^2$
14	多用途警棍	129	产品为内裹弹簧钢丝型橡胶警棍；棍体长度约500mm；警棍耐高温50℃4小时表面无龟裂现象；警棍耐低温20℃4小时表面无龟裂现象。
15	防爆钢叉	3	材质：不锈钢；收缩尺寸约138cm；展开尺寸约200cm；管身后端直径约32mm；管身前端直径约25mm；重量不低于1.2kg
16	救护舟（黑色）	21	船长 ≥ 3.8 米，核载7人，材质：PVC复合材料，双面涂层，多片拆装铝合金底板、龙骨气室，多个平衡气室
17	操舟机	27	燃料：汽油，2缸；二冲程，最大功率 $\geq 15\text{P}$ ，净重 $\leq 39\text{KG}$ ；
18	冲锋舟	6	可载12-14人；尺寸约600X190X73CM；材质：玻璃钢。
19	便携式植桩机	12	二冲程；手持式打桩机 防汛抢险植桩机；冲击能力：20-55J；桩头尺寸：直径55-70, 100可以外配
20	救生索抛射器（含罐）	2	抛射距离可达75M以上，基本配件包含一个内置气缸带折叠枪托的发射体和一次性发射用的33克CO2气瓶。可容量5L的压缩空气气瓶足够使用约20-30次充气发射使用。
21	救生衣	109	浮力大于7.5公斤。在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%。救生衣浮力材料为软聚乙烯泡沫，肩部有反光带和口哨。
22	雨衣	140	雨衣材质：加密牛津布，防水处

			理，接缝处压胶条，面料水压测试 ≥ 3000 帕。
23	雨靴	225	高腰长筒雨靴，钢头不带钢底，防砸。 武警绿，黑色的鞋底。不带白色螺旋纹内衬；号码36-----47；38-40筒高
24	救生圈	16	高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料；外径 ≥ 710 mm 内径 ≥ 440 mm 厚度 ≥ 105 mm；浮力： ≥ 14.5 KG。
25	救生绳	15	水上漂浮救生绳；颜色：橙色；材质：加强丙纶长丝绒；长度：约8mm30米带环带扣
26	森林灭火服	277	材质：外层采用具有阻燃，耐酸碱，抗油，防静电等性能的高强力面料。 具有阻燃隔热、耐磨防水、防辐射热、高强度等特性、带反光条
27	防火头盔	276	头盔采用高强度ABS注塑而成，质地坚韧，强度高，抗冲击；表面光洁，色泽醒目，前有有机玻璃防热面罩，透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况。
28	消防锹	425	手柄设计符合人体按摩系统，防滑耐用，使用时手感舒适，坚固耐用，外表喷塑设计，高温锻造，主体材质：高碳钢 把柄材质：木质；锹形状：尖头；总长度：约100cm；锹头部分：长约28cm宽约23cm。
29	消防斧	445	工艺：锻造，45钢；把柄材质：木质；规格约70cm；
30	二号扑火工具	273	硬木杆，直径： 3 ± 0.5 cm，长（140~150）cm。拍头采用优质橡胶条，捆扎在手柄上应一次性成形，连接牢固耐用永不脱落。胶条约长60cm，宽为1.80cm，一次切割无裂痕。工具杆约为1.5mX3,5cm（直径）的木杆制成，胶带约宽2cm,长大于60cm长杆的设计增加扑火范围。
31	风力灭火机	43	最大功率： ≥ 4.5 /kw；出口风流

			速约110m/s; 出口风流量约0.46m ³ /s; 距风机中心2.5M处风速约28M/S; 有效灭机距离约2m; 起动方式: 手拉绳起动。燃油: 90#汽油与二冲程汽油机按容积比为: 20: 1混合; 90#汽油10#车用油按容积比为: 1: 8: 1混合; 起动温度 (摄氏度) -30~40	
32	摩托锯	29	MAX扭矩约2.2N.M; 燃料: 混合油30: 1; 化油器: 膜片式	
33	割灌机	84	形式: 单杠 风冷四冲程; 最大功率约1.0kw; 油耗: ≤480g/kw.h; 化油器: 膜片式	
34	森林灭火组合工具	63	技术参数: 八件套: 包含 (铁锹、斧头、砍刀、组合杆、手锯、五齿耙子、扑火拍、专用背包), 背包为迷彩涂层防水帆布双肩包, 除砍刀、斧头、手锯、折叠铲外全部由连接杆连接, 连接杆为两节钢管连接, 五齿耙子和铁锹、镐为钢板一次冲压成型, 扑火拍为14条以上55cm长的胶条组成, 连接杆、五齿耙子、铁锹、镐、扑火拍连接处均为军绿色环保喷塑表面处理。 工具杆采用新型设计, 工具包采用涤纶涂层织物, 防水性强, 工具由: 砍刀、锯、斧头、锹、扑火拍、五齿耙、连接杆、工具背包共九件组成, 连接杆可与锹、扑火拍、五齿耙任意连接, 携带方便, 多种用途。	
35	接力水泵	37	进出水口尺寸 (mm) : 100(4") ; 扬程 (m) ≥25; 吸程 (m) 约7 ; 流量 (m ³ /h) 约75; 类型: 单缸, 风冷, 4冲程;	
36	单兵背负式水枪	24	技术参数: 整套铝合金枪体, 单喷头, 帆布水囊, 外有迷彩防水布料制成的水袋。水泵自重<0.5KG, 整套水枪全重<2.8KG。灭火距离: 2-8米; 射程>12米; 水袋存水量: ≥20KG; 空载摩擦阻力: 2.8N	

37	高压细水雾灭火器	39	该设备主要由水袋，喷射器，机体三部分组成。水袋和机体可以分开背负，插头可互换，减轻了单人的承重重量，水袋更换方便，即插即用缩短衔接时间。发动机功率（HP）：1.8工作压力（mpa）：5.0~6.0；额定流量（L/min）：4.0~5.5；平均射程（m）：6.0（雾化）10（直射）；水袋容积（L）：22；每袋水连续工作时间（min）：4.0~5.0；配置：配3个水袋，喷淋头为伸缩杆，伸缩长度≥130cm
38	灭火弹	42	重量：约1.3KG；直径：约15cm；适用方法：定点自动感应；有效期限：5年；有效灭火范围：约3立方米；引爆时间：3-5秒
39	伪装网	24	颜色：丛林色；尺寸：约2*3M
40	角反射器	8	雷达角反射器，1角形；尺寸：约390*390*490MM
41	发烟罐	30	延时时间：2-3S，使用环境-30至45℃