采购需求

一、项目基本情况

1.项目名称：屯昌县强制隔离戒毒所搬迁配套设备采购项目

2.项目编号：JCZB 琼招 2022[48]

3.采购预算：307.24 万元（A 包：289.71 万元；B 包：17.53 万元）

4.交 货 期：A 包：合同签订之日起 30 天内完成交货；B 包：合同签订之日起 30 天内完成交货

5.交货地点：采购人指定地点

6、付款方式:合同签订生效之日起 7 个工作日内支付合同金额的 30%的首付款，货到安装验收后 7 个工作日内支付合同金额的 67%,质保期满一年后支付合同金额的 3%的质保金。(具体以双方签订的合同为准）

二、采购需求清单

A 包：办公家具、厨房设备及窗帘

一、办公家具、厨房设备						
序号	功能区	名称	规格	材质说明	数量	单位
1	综合一楼接待大	排椅	三人位	椅背、椅垫采用一级优质冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净 水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采 用高标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑，环保无毒害。	8	套

2	厅	茶水柜	1200W*500D*800H	采用胡桃木木皮饰面，同色实木木材封边，采用高密度板，优质绿色环 保产品，甲醛含量≤1.0mg/L≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨 胀率≤8.1%.面漆采用 PU 聚酯漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆。优质 五金 配件。	2	张
3	综合一楼民警值班室	办公桌	1400W*700D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	5	张
4		办公椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	5	张
5		文件柜	850W*390D*1850	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	5	张
6	综合一楼民警休息室	上下床	2000*1000*1800	一级桦木实木框架，床板为松木板，环保聚酯漆，甲醛释 放量符合国家标准(GB18580-2001) 小于 036/100G，可承受 450kg 压力，经过耐酸碱、防虫防腐特殊处理。喷涂环保 聚酯漆底漆，具有透明度好，耐磨耐刮+油漆工艺为五底三面	2	张
7		四门更衣柜	900W*400D*1800H	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	1	个
8	综合一楼健康检	办公桌	1400W*700D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	2	张

9	查室	办公椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	4	张
10	综合楼一层违禁物品暂存室	货架	1000W*500D*2000H	采用一级优质冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗、加 温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿 命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高标准熔 接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉 末喷塑，环保无毒害。	4	个
11	综合楼一层信息采集室	办公桌	1400W*700D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	2	张
12		办公椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	2	张
13		文件柜	850W*390D*1850	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	2	张
14	综合楼一层更衣室	四门更衣柜	900W*400D*1800H	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	6	个
15		办公桌	1400W*700D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性	2	张

	综合楼安全检查室			好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。		
16		办公椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	4	张
17		文件柜	850W*390D*1850	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	2	张
18	综合楼家属侯见厅	排椅	三人位	椅背、椅垫采用一级优质冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净 水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采 用高标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑，环保无毒害。	6	套
19	综合楼律师会见室2间、独访室1间、学会见室1间、家属会见室1间、询问室1间	会见椅	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	36	张
20		不锈钢烟罩	L1250×650	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm	5	米

21		炉台拼板	400 × 1200 × 800	面板采用 SUS304HL1.5mm 不锈钢砂纹板;底板下以一条横向 120×40mmU 形不锈钢 SUS304HL1.2 加强槽承托,并以不锈钢 电钉固定;围板采用 SUS304HL1.0mm 不锈钢砂纹板。	2	台
22		双头双尾大炒炉-电子点火型	2400 × 1200 × 1250	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.2mm,加垫隔热纤维; 前、后、侧板均用 0.8mm,炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;, 炉头采用 TS-1/SM-X(底进风)型节能炉头(与传统炉头相比较有效节能达到 28.9%),中压/550w 鼓风机;意大利进口主球阀;180。摇摆水龙头,不锈钢炉脚。	1	台
23		双头双尾小炒炉-电子点火型	1800 × 1200 × 1250	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.2mm,加垫隔热纤维; 前、后、侧板均用 0.8mm,炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;, 炉头采用 TS-1/SM-X(底进风)型节能炉头(与传统炉头相比较有效节能达到 28.9%),中压/550w 鼓风机;意大利进口主球阀;180。摇摆水龙头,不锈钢炉脚。	1	台
24		双头矮汤炉-电子点火型	1300 × 700 × 700	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.2mm,前、后、侧板均 用 0.8mm;节能炉头。	1	台
25		节能六头煲仔炉-电子点火型	900 × 910 × 950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.5mm,前、后、侧板均 用 1.0mm;节能炉头。	1	台
26	学员厨房	双门双控蒸饭柜	1440 × 1020 × 1300	功率：380v/18 豪华型全自 动微电脑监控多功能蒸饭柜全自动微电脑控制，液晶显 示，电汽两用蒸饭柜；进口拉丝无指纹不锈钢，智能触摸 控制；时间预约功能，加厚整体环保发泡层，豪华型把 手， 自动进水；机制饭盆，时间和温度自动显示；	1	台
27		双通道打荷台	1800 × 800 ×	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.2mm;层板、底板 、 门仔 0.8mm, 加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈	3	台

			800	钢梁支 架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。		
28		炉前双层工作台	1800×800×800	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm;层板、底板 、 门仔 0.8mm，加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支 架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。	2	台
29		四门冷柜	型号：QB 1.0L4 外形尺寸：1215×700×1900 功率：220v/0.58kw	直冷型/外箱采用不锈钢（背板、顶板、底板用镀锌板）柜 体台面采用戊烷环保发泡材料整体发泡；柜框防凝发热装置；制冷采用进口名牌压缩机,R134a 环保制冷剂；防油烟 冷凝风机；电子温度显示器；温度：高温~±5℃/低温~-6~-15℃内置蒸发器。	1	台
30		靠背式单星洗物盆	700×800×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支架,直径Φ38X1.2mm 脚管；Φ25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不锈 钢落水器。	2	台
31		三层餐车	900×420×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板，台面 1.2mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架,直径 Φ38X1.2mm 脚管；Φ25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不 锈钢落水器。	3	台
32		平板车		304 不锈钢板材，厚 1.0mm，装万向脚轮	3	台
33		靠背式双星洗物盆台	1800×800×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板,台面 1.5mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 1.2mm;全不锈钢梁支架,直径Φ 38X1.2mm 脚管；Φ25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。	2	台
34		四层货	1200×	采用 SUS304-2B 不锈钢方管制作框架 30×30×1.0mm/蔬条	5	台

		架	500 × 1550	30×15×0.8mm,层架板 1.0mm;不锈钢可调子弹脚。		
35		单头蒸炉-电子点火型	900 × 1000 × 1250	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.5mm,加垫隔热纤维; 前、后、侧板均用 1.0mm,炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;风气同步风阀,炉头采用节能炉头(与传统炉头相 比较有效节能达到 28.9%),中压 250v/550w 鼓风机;进口燃气 主球阀;180。摇摆水龙头,不锈钢炉脚。	2	台
36		电饼档	600 × 735 × 800	YXD80A 功率：220v/4.5kw	2	台
37		电烤箱	三层六盘	采用电子点火系统,外壳用优质不锈钢制造	2	台
38		十层饼盘架	480 × 620 × 1600	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm,直径Φ25X1.2mm 管制作支架。	2	台
39		三角蒸笼架		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm,直径Φ25X1.2mm 管制 作支架。	2	台
40		木面案板台连座架	1800 × 800 × 800	采用优质 100mm 松木做面;51X25 优质不锈钢管做支架	2	台
41		搅拌机	30 型	搅拌轴转速 366/193/108RPM 额定电压 220V380V 额定频率 50Hz 额定输入功率 750W 额定电流 6.2A2.1A 熔断器额定电流 15A5A 防水等级防滴外形寸 55*42*77cm 重量 100Kg	1	台
42		压面机	110 型	额定电压 220V/50Hz 电机功率 1500W 滚筒转速 140 转/分钟线 速度 0.81 米/秒滚筒尺寸Φ110*250mm 调节厚度 0-18mm 皮带型号 B1250mm	1	台
43		和面机	50 型	额定电压 220V/50Hz 电机功率 1500W	1	台
44		红外线高温消毒柜	1140 × 470 × 1600	双门双层式,智能按键式控制;定时自动开关,特设开门断电 源装置,温度可达 125。C 。	2	台

45		立式储碗柜	1200×480×1600	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm;层板、底板 、门仔 1.0mm, 加强槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm;全不 锈钢梁支架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。	2	台
46		双层工作台	1800×800×800	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm;层板、底板 、门仔 0.8mm, 加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支 架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。	2	台
47		八格保温台	1800×750×800	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm;层板、底板 、门仔 0.8mm, 加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支 架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。	1	台
48		保温汤饭桶	60L		6	台
49		柜式低噪音抽油烟	风量：54860m3/h668pa	功率：380v/15kw 风量：47830m3/h668pa ；风速： 20.3M/S ；转速：580R/min	1	台
50		锅、勺、碗筷、砧板、洗菜盆等其他		按 400 人标准配备餐具	1	套
51	综合二楼公办室	办公桌	1600W*800D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金 配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	22	张
52		办公椅	常规	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处 理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;2、辅料:采用优质西 皮成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防 碎,经过 HD 测试不变形。椅脚为电镀弓形脚	22	张

53		茶水柜	800W*500D*800H	采用胡桃木木皮饰面，同色实木木材封边，采用高密度 板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.面漆采用PU聚酯 漆，底漆采用PE不饱和树脂漆。优质 五金配件。	4	个
54	综合楼二层荣誉陈列室	会议桌	5000W*1800D*750H	采用胡桃木木皮饰面，同色实木木材封边，采用高密度 板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.面漆采用PU聚酯 漆，底漆采用PE不饱和树脂漆。优质 五金配件。	1	张
55		会议椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好。	22	张
56	综合楼二层警械装备室	货架	1000W*500D*2000H	采用一级优质冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗、加 温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿 命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高标准熔 接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉 末喷塑，环保无毒害。	4	个
57	综合楼档案室、文印室	手动密集架	单组900×560x2400	材质：优质冷轧钢板，手动一体密集架	11	立方
58	三层图书阅览室	学习桌	5000W*2200D*750H	采用胡桃木木皮饰面，同色实木木材封边，采用高密度 板，优质绿色环保产品， 甲醛含量≤1.0mg/L≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.面漆采用PU聚酯 漆，底漆采用PE不饱和树脂漆。优质 五金配件。	1	张
59		学习椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	22	张

60		书柜	850W*390D*1850	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更 强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	19	个
61	三 层领导备勤室	床	1.5米	颜色：海棠色；材质：木材采用橡木，干燥率低于 10%含水 率；油漆：采用绿色环保哑光聚脂漆，台面经过精心处 理，台面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色 均匀、硬度高。	4	张
62		床垫	1500*1900	材质：材质坚硬，刚性强，承托力达 200kg，含水率符合 B 级标准，不高于 9%的含水量。防腐、防虫、永不变形。主 材采用高密度泡棉和丝绒两种材料，泡棉表面有防腐化和 防变形保护膜.	4	张
63		床 头柜	常规	颜色：海棠色；材质：木材采用橡木，干燥率低于 10%含水 率；油漆：采用绿色环保哑光聚脂漆，台面经过精心处理，台面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色 均匀、硬度高。	4	张
64		衣柜	1320*620*2100	颜色：海棠色；材质：木材采用橡木，干燥率低于 10%含水 率；油漆：采用绿色环保哑光聚脂漆，台面经过精心处理，台面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色 均匀、硬度高。	4	张
65		写 字桌	1400W*700D*760H	台面板采用国际环保 E1 级板材 25mm 厚密度板，产品通过中 国质量中心 CQC 认证，采用优质高压耐磨板，2mm 存 PVC 封 边，德国优质环保胶水粘合剂，预留直径 60mm 出线孔，线 孔内圆封边处理	4	张
66		写 字椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	4	张
67		衣 帽	常	规格：常规；颜色：海棠色；材质：采用橡木，木材无开 裂、虫孔、朽木，	4	个

		架	规	成型后，雕刻的线条清晰、流畅，工件的表面光洁，无变形、崩缺、毛刺、缺口等		
68	三层多人备勤室	上下床	2000*1000*1800	一级桦木实木框架，床板为松木板，环保聚酯漆，甲醛释放量符合国家标准(GB18580-2001) 小于 036/100G，可承受 450kg 压力，经过耐酸碱、防虫防腐特殊处理。喷涂环保 聚酯漆底漆，具有透明度好，耐磨耐刮+油漆工艺为五底三面	16	张
69		四门更衣柜	900W*400D*1800H	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	8	个
70		写字桌	1400W*700D*760H	台面板采用国际环保 E1 级板材 25mm 厚密度板，产品通过中 国质量中心 CQC 认证，采用优质高压耐磨板，2mm 存 PVC 封 边，德国优质环保胶水粘合剂，预留直径 60mm 出线孔，线 孔内圆封边处理	16	张
71		写字椅	常规	黑色优质西皮面料，采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	32	张
72	综合楼三层餐厅	餐桌	四人位/套，1200*1650	材质：白色加蓝色玻璃钢台面，不锈钢喷塑脚架，性能符 合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用优 质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好.(一桌四椅)	13	套
73	综合楼三层小包	餐桌	直径 1.6 米	材质：胡桃色实木木皮饰面，木皮纹理清晰自然；采用优质 环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准实木桌脚，采 用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。(配玻璃转盘)	1	张

74	厢	餐椅	常规	采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能符合国家现行标　准，表面带有保护面，可预防氧化、透明度高，耐磨性好.	10	张
75		不锈钢烟罩	L1250×650	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm	3	米
76		炉台拼板	400 × 1200 × 800	面板采用 SUS304HL1.5mm不锈钢砂纹板;底板下以一条横向 120×40mmU 形不锈钢 SUS304HL1.2 加强槽承托,并以不锈钢 电钉固定;围板采用 SUS304HL1.0mm 不锈钢砂纹板。	2	台
77		双头双尾大炒炉-电子点火型	2400 × 1200 × 1250	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.2mm,加垫隔热纤维; 前、后、侧板均用 0.8mm,炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;,炉头采用 TS-1/SM-X(底进风)型节能炉头(与传统炉头相比较有效节能达到 28.9%),中压/550w 鼓风机;意大利进口主球阀;180。摇摆水龙头,不锈钢炉脚。	1	台
78		双头双尾小炒炉-电子点火型	1800 × 1200 × 1250	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.2mm,加垫隔热纤维; 前、后、侧板均用 0.8mm,炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;,炉头采用 TS-1/SM-X(底进风)型节能炉头(与传统炉头相比较有效节能达到 28.9%),中压/550w 鼓风机;意大利进口主球阀;180。摇摆水龙头,不锈钢炉脚。	1	台
79		双头矮汤炉-电子点火型	1300 × 700 × 700	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.2mm,前、后、侧板均 用 0.8mm;节能炉头。	1	台
80		节能六头煲仔炉-电子点火型	900 × 910 × 950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;面板 1.5mm,前、后、侧板均 用 1.0mm;节能炉头。	1	台
81		双门双控蒸饭柜	1440 × 1020 × 1300	功率：380v/18 豪华型全自 动微电脑监控多功能蒸饭柜全自动微电脑控制，液晶显 示，　电汽两用蒸饭柜；进口拉丝无指纹不锈钢，智能触摸	1	台

	警员厨房			控制；时间预约功能，加厚整体环保发泡层，豪华型把 手， 自动进水；机制饭盆，时间和温度自动显示；		
82		双通道打荷台	1800×800×800	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm;层板、底板 、门仔 0.8mm,加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支 架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。	1	台
83		炉前双层工作台	1800×800×800	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板；面板 1.2mm;层板、底板 、门仔 0.8mm,加强槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支 架，直径Φ38X1.2mm 脚管;不锈钢可调子弹脚。	1	台
84		四门冷柜	型号：QB 1.0L4 外形尺寸：1215×700×1900 功率：220v/0.58kw	直冷型/外箱采用不锈钢（背板、顶板、底板用镀锌板）柜 体台面采用戊烷环保发泡材料整体发泡；柜框防凝发热装 置；制冷采用进口名牌压缩机,R134a 环保制冷剂；防油烟 冷凝风机； 电子温度显示器；温度：高温~±5℃/低温~-6 ~-15℃内置蒸发器。	1	台
85		靠背式单星洗物盆	700×800×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板,台面 1.2mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 0.8mm;全不锈钢梁支架,直径 Φ 38X1.2mm 脚管； Φ 25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不锈 钢落水器。	2	台
86		三层餐车	900×420×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板,台面 1.2mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 SUS304-2B1.0mm 全不锈钢梁支架,直径 Φ38X1.2mm 脚管； Φ 25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不锈钢落水器。	1	台
87		平板车		304 不锈钢板材，厚 1.0mm，装万向脚轮	1	台

88		靠背式双星洗物盆台	1800×800×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板,台面 1.5mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 1.2mm;全不锈钢梁支架,直径 Φ 38X1.2mm 脚管; Φ 25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不锈 钢落水器。	1	台
89		靠背式单星洗物盆台	1200×700×950	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板,台面 1.5mm/机冲压盆池,加强 槽承托用 U 形不锈钢 1.2mm;全不锈钢梁支架,直径 Φ 38X1.2mm 脚管; Φ 25X1.2mm 横管,不锈钢可调子弹脚、不锈 钢落水器。	1	台
90		四层货架	1200×500×1550	采用 SUS304-2B 不锈钢方管制作框架 30×30×1.0mm/蔬条 30×15×0.8mm,层架板 1.0mm;不锈钢可调子弹脚。	2	台
91		单头蒸炉-电子点火型	900×1000×1250	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.5mm,加垫隔热纤维; 前、后、侧板均用 1.0mm,炉架采用国标 40X40 角钢及 A3/3MM 钢板制做;风气同步风阀,炉头采用节能炉头(与传统炉头相 比较有效节能达到 28.9%),中压 250v/550w 鼓风机;进口燃气 主球阀;180。摇摆水龙头,不锈钢炉脚。	1	台
92		电饼档	600×735×800	YXD80A 功率：220v/4.5kw	1	台
93		电烤箱	三层六盘	采用电子点火系统,外壳用优质不锈钢制造	1	台
94		十层饼盘架	480×620×1600	采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm, 直径Φ25X1.2mm 管制 作支架。	1	台
95		三角蒸笼架		采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板;1.2mm,直径 Φ 25X1.2mm 管制作支架。	1	台
96		木面案板台	1800×800×800	采用优质 100mm 松木做面;51X25 优质不锈钢管做支架。	1	台
97		连	30 型	搅拌轴转速 366/193/108RPM 额定电压 220V380V 额定频率 50Hz 额定输入功	1	台

		座架搅拌机		率750W额定电流6.2A2.1A熔断器额定电流 15A5A防水等级防滴外形寸55*42*77cm重量100Kg		
98		压面机	110型	额定电压 220V/50Hz电机功率1500W滚筒转速140转/分钟线 速度0.81米/秒滚筒尺寸Φ110*250mm调节厚度0-18mm皮带 型号B1250mm	1	台
99		和面机	50型	额定电压 220V/50Hz电机功率1500W	1	台
100		红外线高温消毒柜	1140×470×1600	双门双层式,智能按键式控制;定时自动开关,特设开门断电 源装置,温度可达125。C 。	1	台
101		立式储碗柜	1200×480×1600	采用SUS304-2B磨砂不锈钢板; 面板1.2mm;层板、底板 、门仔1.0mm, 加强槽承托用U形不锈钢SUS304-2B1.0mm;全不 锈钢梁支架,直径Φ38X1.2mm脚管;不锈钢可调子弹脚。	1	台
102		双层工作台	1800×800×800	采用 SUS304-2B磨砂不锈钢板; 面板1.2mm;层板、底板 、门仔0.8mm,加强槽承托用U形不锈钢0.8mm;全不锈钢梁支 架, 直径Φ38X1.2mm脚管;不锈钢可调子弹脚。	1	台
103		八格保温台	1800×750×800	采用 SUS304-2B磨砂不锈钢板; 面板1.2mm;层板、底板 、门仔0.8mm,加强槽承托用U形不锈钢0.8mm;全不锈钢梁支 架, 直径Φ38X1.2mm脚管;不锈钢可调子弹脚。	1	台
104		保温汤饭桶	60L		2	台
105		柜式低噪音抽油烟	风量：54860m3/h668pa	功率：380v/15kw 风量：47830m3/h668pa ；风速： 20.3M/S ；转速：580R/min	1	台

106		锅、勺、碗筷、砧板、洗菜盆等其他		按 50 人标准配备	1	套
107	学员一楼监控值班室	办公桌	1400W*700D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	4	张
108		办公椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	4	张
109	学员楼一层医生护士值班室	上下床	2000*1000*1800	一级桦木实木框架，床板为松木板，环保聚酯漆，甲醛释 放量符合国家标准(GB18580-2001) 小于 036/100G，可承受 450kg 压力，经过耐酸碱、防虫防腐特殊处理。喷涂环保 聚酯漆底漆，具有透明度好，耐磨耐刮+油漆工艺为五底三面	2	张
110		写字桌	1400W*600D*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	4	张
111		写字椅	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	4	张
112		四门更衣柜	900W*400D*1800H	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	2	个

113	学员楼一层抢救室、注射室、化验室	诊桌	1400W*600D*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	3	张
114		诊椅 1	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	3	张
115		诊椅 2	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	9	张
116	学员楼一层观察室、HIV 初筛、诊断评估室、隔离治疗室、医疗污物处置室	诊桌	1400W*600D*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	5	张
117		诊椅 1	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	5	张
118		诊椅 2	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	15	张
119	学员楼一层生	货架	1000W*500D*2000H	采用一级优质冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗、加 温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿 命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高标准熔 接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉 末喷塑，环保无毒害。	10	个

120	活用品室	储物柜	850W*390D*1850	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	11	张
121	学员楼一层小超市、理发室	货架	1000W*500D*2000H	采用一级优质冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗、加 温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿 命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高标准熔 接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉 末喷塑，环保无毒害。	6	个
122	学员楼一层谈话室、视频会见室	桌子	1400W*700D*760H	台面板采用国际环保 E1 级板材 25mm 厚密度板，产品通过中 国质量中心 CQC 认证，采用优质高压耐磨板，2mm 存 PVC 封 边，德国优质环保胶水粘合剂，预留直径 60mm 出线孔，线 孔内圆封边处理	2	张
123		椅子	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	8	张
124	学员楼二层音乐治疗室、厌恶治疗室、心理宣泄室、心理测试室	诊桌	1400W*600D*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	4	张
125		诊椅 1	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	4	张
126		诊椅 2	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	12	张
127		讲台	400*350*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨	1	张

	学员楼二层教室			胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。		
128		培训桌	1200W*400D*750H	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	20	张
129		培训椅	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	41	张
130	学员楼二层图书室	条桌	1800W*400D*750H	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	4	张
131		培训椅	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	12	张
132		书柜	850W*390D*1850	采用一级优质 0.5mm 冷轧钢板经过全自动脱脂，纯净水清洗 、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。具有防火、防腐且耐磨。焊接部分采用高 标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面 静电粉末喷塑，环保无毒害。	20	个
133	学员楼二层学员餐厅	餐桌椅	4 人位，1200*1650	材质：白色加蓝色玻璃钢台面，不锈钢喷塑脚架，性能符 合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用优 质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好.(一桌四椅)	14	套
134	学员楼二	桌子	1400W*700D*760H	台面板采用国际环保 E1 级板材 25mm 厚密度板，产品通过中 国质量中心 CQC 认证，采用优质高压耐磨板，2mm 存 PVC 封 边，德国优质环保胶水粘合剂，预留直径 60mm 出线孔，线 孔内圆封边处理	1	张

135	二层谈话室	椅子	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	4	张
136	学员二楼层健身房	商用感动单车	净重：48KG 毛重：53KG 最大承重：160KG 飞轮规格：20kg 占地面积：1300*550*1130CM 包装尺寸：117*25*105CM	[传动系统]：无噪音双向皮带传动 [轴心系统]：高强度外牙纹加粗 40MM 轴心 [曲 柄]：特大商用曲柄 [脚 踏]：双轴承,加粗 M20 接口商用脚踏. [座 椅]：高弹性专业运动座垫 [刹车系统]：高档阻力旋钮,防锈镀铬弹簧钢,加宽加长进 口毛毡刹车片 [飞轮规格]：实心镀铬 20KG 飞轮 [制动系统]：按压式紧急制动系统. [位置调节]：把手垂直可调，座椅水平垂直可调 [机身结构]：2.0 毫米壁厚平椭圆管与板材焊接结构 [把手材质]:无缝管浸塑，直径 35MM [移动设计]：双轮可移动	1	台
137		多功能仰卧板	产品参数： 净重：13KG 毛重：15KG 包装尺寸：146*23*43CM 占地面积：177*78*93CM	产品综述： 锻炼功能：具有仰卧起坐、俯卧撑、俯身提背、仰卧抬腿 等功能 锻炼部位：腹肌、腰肌	3	台

138	学员楼三层康复值班室劳动	办公桌	1400W*600D*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	2	张
139		办公椅	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	3	张
140	学员楼三层劳动康复区	会议桌	9000*1350*760	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金 配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	1	张
141		办公椅	常规	采用优质网布，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业 工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架	15	张
142	学员楼三层文艺创作室、才艺展示室	主席台	2100W*600D*780H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金 配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	1	张
143		办公椅	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	31	张
144	学员楼三层职业技能培训室	讲台	400*350*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	1	张
145		培训桌	1200W*400D*750H	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	24	张

146		培训椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	49	张
147	学员三楼团体辅导室	讲台	400*350*750	采用优质三聚氰胺防火板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L ≥760mg/m3，静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤ 8.1%.。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，耐用不变形。	1	张
148		培训椅	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	49	张
149	学员三楼层谈话室	桌子	1400W*700D*760H	台面板采用国际环保 E1 级板材 25mm 厚密度板，产品通过中 国质量中心 CQC 认证,采用优质高压耐磨板,2mm 存 PVC 封 边，德国优质环保胶水粘合剂，预留直径 60mm 出线孔，线 孔内圆封边处理	2	张
150		椅子	常规	采用优质西皮饰面，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道 专业工序处理，耐磨性强、透气性好；电镀弓形脚架。	4	张
151	学员三楼层多功能厅	主席台	2100W*600D*780H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金 配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	2	张
152		会议条桌	1200W*400D*760H	进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然；采用优 质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金 配件,经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性 好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经 五底三面磨退工艺处理。	40	张

153		会 议椅	常规	黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能 符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用 进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度 高，耐磨性好.	84	张
154	学员楼三层学员餐厅	餐桌椅	4 人位，1200*1650	材质：白色加蓝色玻璃钢台面，不锈钢喷塑脚架，性能符 合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用优 质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好(一桌四椅)	14	套
155	学员寝室	铁床	2000W*900D*440H	规格尺寸及主要用材： 床体尺寸：长 2000mm*宽 900mm*高 440mm 床箱尺寸：宽 900mm*高 310-340mm*深 500mm 主框架：60mm×40mm×2.0mm 热镀锌特制圆角管； 横梁：40mm×40mm×2.0mm 热镀锌方管； 立柱：30mm×2.0mm 热镀锌圆管。 床箱：2.0mm 热镀锌钢板。 侧板：40mm×40mm×2.0mm 热镀特制圆角管。 床板：樟子松实木原板，厚度 20mm，楔形拼接。	400	张
备注：1、报价需包含税费、安装及运输费。						

二、窗帘

序号	规 格	规格及材质	单 位	数 量
1	加厚铝合金	直径约 3cm,厚度约 3mm，加厚铝合金 杆	米	320
2	加厚遮光布	高织密全遮光纺布	米	660
3	纯棉布条	宽约 10cm 纯棉布条	米	640
4	纳米圈圈	高精密塑胶	个	3840
5	兰花球	绒布雕花挂球	对	134
6	棉布边	宽约 3cm 棉布包边	米	640

7	安装费		项	1
备注：1、报价需包含税费、安装及运输费。				

B 包：医疗器械及用品

序号	名称	产品技术参数	数量	备注
诊断类				
1	心电图机	一、工作条件 1.1　该产品可在电源交流 100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温 5-40℃和相对湿度 15%-95% 的环境下正常工作。 1.2　该产品标配适配器。 二、ECG 输入 2.1　ECG 输入通道：12 导联同步采集 2.2　导联选择：标准、Cabrera ▲2.3　输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) ▲2.4　频率响应：0.01~300Hz(-3dB) 2.5　定标电压：1mV±2% 2.6　内部噪声：≤12.5μVp-p 2.7　时间常数：≥3.2s ▲ 2.8　共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启)，≥110dB (AC 滤波关闭) 2.9　耐极化电压：±600mV 2.10 输入电流：≤0.01μA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 三、波形处理 ▲3.1　A/D 转换：24 位 3.2　采样率：16000Hz 3.3　灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC ▲ 3.4　抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭 基漂滤波器： 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz 肌电滤波器：25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭 *低通滤波器：300Hz/	1台	

		270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz 3.5 自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量 3.6 自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲 CSE 数据认证。 四、接口与存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历不小于 500 例 4.2 数据可通过 USB 口导入导出 ▲4.3 支持外接 U 盘可扩展存储空间，支持 SD 卡存储 ▲4.4 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持内置 WIFI 4.5 双 USB 接口，网络接口，电源适配器输入接口，SD 卡槽 五、机器硬件参数 ▲5.1 5 寸屏 800×480 高清彩色液晶（LCD）显示，支持触摸屏操作 ▲5.2 机器轻巧便携，重量小于 1kg（不含电池和记录纸），便于查房和出诊使用。 5.3 显示信息：同屏显示 12 心电波形 5.4 主界面显示包括病人 ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息 5.5 可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 六、记录器 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 6.3 自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3 6.4 记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m 热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200 页 6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告，支持 3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1 ▲6.8 具有自动心律失常延长打印功能； 6.9 具备在无网格纸上打印网格功能 七、电源：交直流两用 自动转换 7.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz ▲7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间 8.5 小时，充分保证出诊和查房使用。 八、软件功能		

		▲8.1 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 8.2 支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作 8.3 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 导心电波形和报告 ▲8.4 支持多种文件格式（DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM)的输出,用于接入医院的电子病例等信息化系统,满足医院信息化建设需求。 以上▲需要提供检测报告。		
2	体重计	1.最大秤重：120 kg。 2.最小分度值：0.5 kg。 3.身长测量范围 ：70-190 cm。 4.身长最小分度值 ：0.5 cm。	1 台	
3	血压计	1.测量范围（两种刻度）：0~40kPa， (0~300mmHg) 。 2.示值形式：汞柱式。 3.最小分度值：0.5kPa（2mmHg）。 4.臂带形式：尼龙搭扣式。	1 台	
4	听诊器	1.由耳环，联接胶管，三通连接器，软耳塞，备用膜 片，皮革小包，扁型听头组成。	1 个	
5	医用手电筒	1.最高亮度(最大光通量): 100 流明以下。 2.最大射程: 50m 以下。 3.材质: 工程塑料。	1 个	
6	体温计	1.测量范围：体温模式：34~42.9℃ 。表面温度模式：0~100.0。 2.测量距离：5~15 厘米。 3.测量时间：＜2 秒。	2 个	非接触
7	叩诊锤	1.用于配合普通外科,神经科诊断时敲打人体.刺激空位。	1 个	
8	压舌板	1.包装：100 片/包。 2.一次性无菌产品，可用来涂药。	1 包	
9	血糖仪	1.用血量:约 0.6ul。 2.测试时间:10±1 秒。 3.测试温度:10℃-35℃。 4.记忆容量:200 个,显示 7/14/28 天平均数。	1 个	

10	血糖仪试纸	1.50 支装。	1瓶	
11	毒品分析仪	▲1、仪器组成：仪器应由主机、毛发处理液、检测试剂卡、电源适配器和公务应急电源组成 2、外观及机械结构： 1).仪器及检测试剂卡外观应完好，表面应平整光滑、色泽均匀，无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕，金属件应无锈痕。 2).仪器表面的各处文字、符号应完整，标记应清晰、准确、牢靠。 3).仪器显示屏幕或显示面板上的字符应清晰无缺损。 3、外形尺寸≤257mm（长）×100mm（宽）×60mm（高） 4、重量：主机（不含适配器）≤0.93kg 5、显示屏≥5寸液晶全触控显示屏。 6、数据存储功能：应具有数据的实时存储、检索、导出和打印等功能；存储量不少于10000条。 7、身份证识别功能： 1）.应内置身份证阅读器。身份证阅读器应符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》的相关要求。 2）.仪器应能通过内置身份证阅读器获取被测人员的	1台	

		信息，信息应包含姓名、性别、年龄、身份证号等。 8、打印功能：仪器应能支持打印检测结果，打印结果应能显示阴/阳性。 9、拍照取证功能：仪器应具有后置摄像头，能支持拍摄彩色照片并保存至对应的检测结果中。 10、可检测毒品种类：在检出率为 100%的前提下,浓度为 10ng/mL（四氢大麻酸浓度为 100ng/mL），进样量为 80μL，进样质量为 0.8ng（四氢大麻酸进样质量为 8ng）时，仪器应能够检测出以下毒品样品： 1）.吗啡 2）.甲基苯丙胺（冰毒） 3）.氯胺酮 4）.摇头丸（MDMA） 5）.大麻（四氢大麻酸代） 6）.可卡因 11、吗啡、冰毒、氯胺酮混合毒品检测试验：仪器应配备吗啡/冰毒/氯胺酮三联试剂卡,在浓度为 10ng/mL 的吗啡/冰毒/氯胺酮混合溶液，且进样量为 80μL 时，仪器应能同时检测出吗啡、冰毒和氯胺酮。 12、误报率试验：对未吸食毒品者的毛发样本进行分析，仪器的误报率应小于等于 1% ▲13、分析时间试验：仪器的分析时间应小于等于 20s ▲14、仪器重复性偏差试验：对同一测试条进行检测，仪器的检测结果重复性偏差应小于等于 3% 以上▲需要提供检测报告		
治疗类				
1	医用冰箱	1.输入电压:220V。 2.制冷功率:110W。 3.商品重量:30kg。 4.外部尺寸:550x560x850mm。 5.▲商品容量: ≥88L。 6.额定功率：50HZ。 7.额定电流：0.7A。 8.噪音：小于 39dB。 9.制冷剂：R600a。 10.▲温度范围:-30℃~10℃ （每度可调可控）。 11.▲门锁配置:内嵌式安全锁。 12.温度显示:LED 温度显示屏幕。 13.产品样式:立式侧开门。 14.采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示， 自由设置温度，温度可调范围-30℃~10℃ 。 15.直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂。	1台	

		16.高密度无氟绝热层，保温效果良好。体积小、重量轻 、省电及使用方便。 17.专业检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。 以上▲需要提供检测报告		
2	治疗车	1.共分二层，台面下配有半单抽。 2.右正面柱上配有φ200 污物圈活动可调，便于放污物桶。 3.每层都配有三面围栏。 材质： 1.整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型。 2.面板、层板采用不锈钢压折成型。	2 辆	治疗室和换药室各一辆
3	绷带	1.7.5 厘米。	30 个	
4	换药包	包布 1 张,手套 1 双,纱布 2 块,塑料镊子 2 把, 塑料换药盒一 个,棉球 1 包。	2 个	
5	拆线包	1.手套 1 双,纱布 2 块,塑料镊子 1 把, 塑料换药盒一个,棉 球若干。	1 个	
6	橡胶止血带	1.管壁厚度：5x7mm 总长度：7.5M。	2 米	
7	无菌棉签	1.小包。	20 小包	中包
8	无菌纱布	1.20 片一袋。	20 小包	200 片
9	医用胶布	1.无纺布 1.25×910cm。	20 个	24 卷/盒
10	注射器	1.1 毫升。	10 个	1 毫升
11	输液器	1.独立包装,采用环氧乙炳灭菌。	10 条	套
12	保险柜	1.高 730X 宽 460X 深 410mm。	1 个	

13	药品储藏柜	1.规格：950mm(L)X400mm(W)X1800mm(H)。 功能：1. 药柜分上下两对掩门,拉手为牛角式的五金拉手,每对 门配两个锁； 2.门内各有两块层板。 材质： 1.采用 304#不锈钢经压折、焊接成型。 2.侧板用料厚 T1.0mm， 门、层板、顶板、底板、后板用 T0.9mm 不锈钢板。	1 个	
抢救类				
1	抢救箱	1.外形尺寸：375X215X200mm。 2.外面是铝合金材质，里面为绒布制作。 3.上面有手把，里面有隔层（检查器材自配）。	1 个	
2	氧气袋	1.外形尺寸：760Xibn00mm。 2.容积：42 升，硅胶通气管配调节气阀。	2 个	
3	呼吸气囊	1.由弹性呼吸囊、呼吸阀、面罩和接头等组成，结构可靠，操作简单，携带方便。 2.橡胶制品彩优质医用橡胶、无毒、有弹性。可用空气 或者空气和氧气作间歇正 压通气，适用于成人、小儿因各种原因引起的呼吸衰竭 。呼吸骤停的现场救护。	1 套	
4	开口器	1.由低密度聚乙烯材料制成，由左主架、右主架、控制 杆、调节杆、连接杆、上颌牙托、下颌牙托、开口调节 螺杆、开口固定螺杆、牙垫片、紧固螺钉以及弹簧等组 成。	1 个	
5	舌钳	1.用于病人急救对舌部进行拉伸固定。	1 个	
6	电动吸痰器	1.极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg)。 2.负压调节范围：2KPa~极限负压值。 3.抽气速率： ≥6 L/min。 4.贮液瓶：1000mL（PC 塑料）。	1 台	
7	担架车	1.规格 L1900×W570×H650mm。 功能： 1.平板带冲孔式床面或板条状床面。 2.上拉下翻式不锈钢圆管护栏。 3.承载重量： ≥200kg。 材质： 1.床面外框架采用： Φ38X1.2mm 不锈钢圆管，床面用 T1.0mm 不锈钢板。 2.四脚采用： Φ38X1.2mm 不锈钢圆管，加强用 Φ 25X1.0mm 不锈钢管。 3.护栏采用： Φ22X1.0mm 不锈钢圆管。 4.床脚采用 5 寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置， 稳	1 辆	

		定性好。 5.配输液杆一支。		
防护消毒类				
1	紫外线空气消毒机	1.控制面板液晶屏显示， 内置工作模式、消毒模式， 手动、 自动、定时功能，红外线遥控功能。 2.人机共处，动态消毒灭菌，移动式。 3.循环风量≧1000m3/h。 4.适用体积（m3）：100m3 。 5.机内紫外线强度≧ 13200uw/cm2。 6.消毒灭菌效果：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%； 对空气中自然菌的灭亡率≥90.00%。 7.机外紫外线泄漏量≤ 1uw/cm2；臭氧残留量≤ 0.01mg/m3；负离子发生器：6*106/cm2 。 8.紫外线灯管故障报警功能。 9.紫外线灯管使用寿命时间累积功能。 10.风机故障报警功能。 11.过滤网清洗报警功能。 12.外形：移动式。	1台	
2	消毒锅	【产品形式】台式 【加热方式】电加热 【功 率】1.7kVA 【电 源】AC220V，50Hz 【容 积】23L 【能 耗】 每锅次约 1.5 度电 【水箱容积】2 L 【耗水量】0.5-1L（与负载的多少与种类有关） 【排水量】0.5-1L（除了极少一部分残留在灭菌物品上，其余全部排除） 【灭菌室材质】灭菌室为 304 防腐型不锈钢材质 【外箱材质】ABS 材料 【工作环境】5℃～40℃ 【工作压力】-80kPa～210kPa 【灭菌时湿度】≥80% 【最高抗压力值】-99kPa～280kPa 【灭菌时温度】121℃/134℃ 【温度显示】液晶显示 【微电脑控制技术】该灭菌器使用微处理器智能化控制，自动锁门，人机化界面，操作简便， 安全可靠 【真空方式】多次脉动真空，确保升温更加快速，灭菌更为彻底 【安全阀】当灭菌器压力达到 250kPa 时，安全阀自动打开泄压，确保安全	1个	

		【超压保护程序】当灭菌室压力达到 220kPa 时，设备能自动排汽平衡压力当灭菌室压力达到 230kPa 时，程序将终止运行并自动泄压 【空气泄漏】灭菌器在各阶段进行测试时，压力上升率应不大于 0.13kPa/min 【水质监测】具有自动监测水质功能 【灭菌室动态压力】灭菌器周期过程中在任意 2s 间隔内的压力变化应不超过 1000kPa/min 【真空泵】采用皮碗双头无油真空泵 【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力 【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度 【打印机】采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存 【灭菌模式】分别为裸露器械、封装器械、织物中空、橡胶制品、BD 测试、真空测试 【自动干燥】强力真空干燥，适用不同物品干燥需求；器械剩余湿度<0.2%,敷料剩余湿度<1% 【蒸汽内排】内置冷凝水收集器，废蒸汽由冷凝器冷凝后排除，不向外排废蒸汽，更加安全清洁 【密封结构】密封圈为硅胶制品，设计使用寿命 2 年（1200 次）不老化不变形 【报警系统】有高低温报警系统		
3	利器盒	1.用于收集注射器，针头，刀片，玻璃制品等。	10 个	
4	无菌手套	1.标准厚度 0.12mm。	50 对	
5	帽子	1.加厚型,供临床医务人员在有创操作过程中佩戴,阻止血液体液，飞溅物传播。	100 个	
6	口罩	1.医用无纺布熔喷布制作。	200 个	
7	垃圾桶	1.高密度聚乙烯原料制造，医疗脚踏，容积 30 升。	3 个	
8	一次性床单	1.无纺布，蓝色防水防油。	50 张	
9	剪刀	1.医用不锈钢材质。	2 把	
10	手消毒液	1.功能：保湿 ，清洁、 清凉舒爽 。	5 瓶	
污物处理类				

1	拖把、垃圾桶、垃圾袋、处理桶	1.材质：塑料。	项	
备注：1、报价需包含税费、安装及运输费。				