

采购需求

1、本次招标为服务招标，主要内容为：

S10五指山至保亭至海棠湾高速三道互通及连接线（K017+920至K072+530段）、国道G360文昌至临高公路清澜至周礼村段（K025+330至K147+163）、G15/G75高速公路海口段五年期养护服务项目。

2、养护内容：

（1）日常养护：按照交通运输部《公路养护技术规范》、《海南省国省干线公路日常养护市场化管理办法》、《海南省国省干线公路日常养护市场化检查考核与经费支付细则》等现行规范及管理办法要求，对本路段已正式交工并办理移交养护手续的主线、互通匝道的路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及附属设施、绿化等内容的日常巡查、技术检查以及日常保养、修复等养护管理工作。

（2）重大活动公路服务保障养护工作。

3、该项目计划服务期限：3年。

4、服务范围：主线、互通匝道的路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及附属设施、绿化等内容（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）的养护服务工作。

5、标段划分：本项目共分为1个标段。

6、最高投标限价：98346500元。

7、投入机械：

中标单位应按交通运输部《公路养护技术规范》等现行规范要求承诺投入以下机械设备，但不限于以下要求的数量，应根据养护实际需求相应配备一定数量的机械设备：

（1）路面清扫车（规格参数：清扫宽度2~3m）：至少配备3台（或真空吸扫车）；

（2）多功能洒水车（规格参数：5000~10000L）：至少配备3台（能洒水、浇树、喷药、清洗标志等）；

（3）割灌除草机（规格参数：30cm²/s，>1.8kW）：至少配备4台（背携式）

；

（4）绿篱机：至少配备4台（绿化修剪）；

(5) 油锯：至少配备4台（高大树木剪枝）；

(6) 防撞护栏清洗机：至少配备3台；

(7) 多功能养护机（规格参数：>26kW）：至少配备2台（可换装挖掘、挖护坑、挖沟等养护作业常用的十多种装置, 按需配置）；

(8) 公路巡查车（3~6座）：至少配备3台。

8、养护工区设置要求：

养护工区（养护站）应满足养护作业需求，且需自行配置养护站房。

9、养护服务目标：

符合交通运输部《公路养护技术规范》、《公路技术状况标准》、《公路养护工程管理办法》等现行规范要求。

(1) 日常巡查、技术检查要求

日常巡查应按照规范要求的频率进行，特殊天气状况可适当调整频率；技术检查应按照规范要求，做好做到“检查全面、数据准确”。

(2) 公路防汛抢险、突发事件应急要求

①预案齐全，具有可操作性。

②人员、物资、设备、资金储备到位。

③方案可行、措施到位、实施有力。

④建立公路危险源及自然灾害隐患点数据库，在汛期前组织排查，对高边坡等存在安全隐患的采取针对性防控措施提前防范。

⑤对三、四、五类桥梁、隧道登记造册、梳理台账，做好桥梁、隧道水毁防治工作。

⑥对水毁路段及桥梁隧道，在保障安全的前提下，按照先抢通后修复的原则，及时组织抢修。

(3) 路面日常养护要求

按病害修复时限规定，对抗槽、沉陷、波浪拥包、跳车、裂缝等缺陷，确保公路安全畅通。

(4) 桥梁隧道日常养护要求

①桥梁桥面清洁、运行安全，涵洞无堵塞、无危险状态。

②隧道土建结构、机电设施功能发挥正常。

(5) 交通安全及沿线设施养护要求

- ①标志标线应齐全、清晰，无缺损、变形等情况。
- ②中央分隔带活动护栏处于封闭状态，无缺损、变形和遮挡。
- ③隔离栅、防抛网等保持良好，功能正常。
- ④防眩设施完整、清洁、顺直，具有良好防眩效果。

(6) 绿化及保洁养护要求

- ①路面、路肩、水沟、边坡、中央分隔带等公路范围内整洁无脏、乱、差。
- ②绿化苗木长势良好、修剪整齐，无遮盖路面中央分隔带边线。
- ③禁止随意倾倒、燃烧路面废弃物。